

供应商报价单

报价单位	佛山市银河兰晶科技股份有限公司		
经办人	肖文湘	电话	13925192857
报价说明	☒ 含税（税率____%）； ☐ 不含税		
	☐ 含运费； ☒ 不含运费		
	其它：		
备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
报价单位（盖章）：佛山市银河兰晶科技股份有限公司 经办人签字： 			

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	可调角地埋染色灯	功率：48W（24pcs*2W）； 色温：RGBW 3000K（±100K）； 电压：AC220V； 光束角：15° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP67； 控制方式：DMX512协议控制；	套	银河GL	1550.00	-	-
2	大功率照树抱箍灯	功率：150W（54pcs*3W）； 色温：RGBW；W=3000K（±100K）； 电压：AC220V； 光束角：30° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512协议控制；	套	银河GL	2720.00	-	-
3	大功率照树抱箍灯	功率：80W（30pcs*2.5W）； 色温：RGBW；W=3000K（±100K）； 电压：AC220V； 光束角：40° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512协议控制；	套	银河GL	1340.00	-	-
4	照树灯	功率：80W（30pcs*2.5W）； 色温：RGBW；W=3000K（±100K）； 电压：AC220V； 光束角：60° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512协议控制；	套	银河GL	1340.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5	大功率照树染色灯	功率：150W（54pcs*3W）； 色温：RGBW；W=3000K（±100K）； 电压：AC220V； 光束角：60° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512协议控制；	套	银河GL	2500.00	-	-
6	大功率染色灯	功率：80W（30pcs*2.5W）； 色温：3000K（±100K）； 电压：AC220V； 光束角：40° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：开关控制ON/OFF；	套	银河GL	1120.00	-	-
7	绚丽染色投光灯	功率：18W（9pcs*2W）； 色温：RGBW；W=3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：40° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512协议控制；	套	银河GL	650.00	-	-
8	护栏柱头灯	功率：3W（3pcs*1W）； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：15° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：开关控制ON/OFF；	套	银河GL	160.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
9	护栏柱头灯	功率：3W（3pcs*1W）； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：15° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512协议控制；	套	银河GL	196.00	-	-
10	柱头灯	功率：6W（3pcs*2W）； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：15° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：开关控制ON/OFF；	套	银河GL	210.00	-	-
11	柱头灯	功率：9W（5pcs*2W）； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：10° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：开关控制ON/OFF；	套	银河GL	245.00	-	-
12	卡扣瓦楞灯	功率：3W（3pcs*1W）； 色温：2200K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：25° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：开关控制ON/OFF；	套	银河GL	190.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
13	卡扣瓦楞灯	功率：6W（3pcs*2W）； 色温：2200K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：25°； 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：开关控制ON/OFF；	套	银河GL	220.00	-	-
14	投光灯	功率：24W（12pcs*2W）； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：40°； 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512；	套	银河GL	695.00	-	-
15	高清图案灯	功率：150W； 色温：7800K（±100K）图案片定制； 电压：AC220V； 光束角：40°； 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512协议控制；	套	银河GL	8230.00	-	-
16	萤火虫灯	功率：15W； 色温：7000K（±100K）； 电压：AC220V； 光束角：120°； 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：开关控制ON/OFF；	套	银河GL	6350.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
17	LED线条灯	功率：12W（48pcs*0.25W）； L=1000mm 色温：3000K（±100K）；湖蓝光 电压：DC24V； 光束角：120° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512协议控制	套	银河GL	310.00	-	-
18	LED线条灯	功率：6W（24pcs*0.25W）； L=500mm 色温：3000K（±100K）；湖蓝光 电压：DC24V； 光束角：120° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512协议控制	套	银河GL	210.00	-	-
19	LED线条灯	功率：4W（16pcs*0.25W）； L=300mm 色温：3000K（±100K）；湖蓝光 电压：DC24V； 光束角：120° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512协议控制	套	银河GL	115.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
20	LED线条灯	功率：15W（48pcs*0.3W）； L=1000mm 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：120° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512协议控制	套	银河GL	315.00	-	-
21	LED线条灯	功率：8W（24pcs*0.3W）； L=500mm 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：120° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512协议控制	套	银河GL	200.00	-	-
22	LED线条灯	功率：5W（16pcs*0.3W）； L=300mm； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：120° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512协议控制	套	银河GL	142.00	-	-
23	LED洗墙灯	功率：36W（24pcs*1.5W）； L=1000mm； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：40° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP67； 控制方式：开关控制OFF/ON	套	银河GL	910.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
24	LED洗墙灯	功率：18W（36pcs*0.5W）； L=1000mm； 色温：3000K（±100K）；湖蓝色 电压：DC24V； 光束角：40° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP67； 控制方式：开关控制OFF/ON	套	银河GL	400.00	-	-
25	LED洗墙灯	功率：9W（18pcs*0.5W）； L=500mm； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：40° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP67； 控制方式：开关控制OFF/ON	套	银河GL	320.00	-	-
26	LED洗墙灯	功率：6W（12pcs*0.5W）； L=300mm； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：40° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP67； 控制方式：开关控制OFF/ON	套	银河GL	180.00	-	-
27	大功率照树染色灯	功率：300W（36pcs*8.5W）； 色温：RGBW；W=4000K（±100K）； 电压：AC220V； 光束角：30° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512协议控制；	套	银河GL	8910.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
28	户外防水摇头光束灯	功率：整机功率580W； 颜色：14种颜色+白光 光束角度:2°，6-45°可调节独立柔光效果； 电压：AC220V； 防水等级：IP66； 控制方式：DMX512/RDM, 17CH通道；	套	银河GL	42000.00	-	-
29	LED点光源	功率：1W（2pcs*0.5W）； 色温：RGBW；W=3000K（±100K）； 电压：DV12V； 光束角：120°； 显色指数：Ra≥90； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512；	套	银河GL	34.00	-	-
30	多功能视频水纹灯	· 整机功率：800W · 工作电压：AC220V~240V、50/60Hz · 防护等级：IP65结构防水（要求出光口朝下） · 工作温度：-20℃~45℃ · 颜色盘: 数量1个, · 色盘顺序：红色；绿色；白色；黄色；金色；青色；湖蓝色；深蓝色 · 水纹盘：上水纹盘和下水纹盘正反运行，产生动态水纹效果 · 变焦方式：手动变焦，稳定性高 · 变焦范围：16度~60度 · 控制方式：DMX512控制；	套	银河GL	28800.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
31	绚丽染色洗墙灯	功率：96W（24pcs*4W）； L=1000mm； 色温：RGBY； 电压：AC220V； 光束角：10° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512协议控制	套	银河GL	2180.00	-	-
32	绚丽染色洗墙灯	功率：48W（12pcs*4W）； L=500mm； 色温：RGBY； 电压：AC220V； 光束角：10° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512协议控制；	套	银河GL	1230.00	-	-
33	绚丽染色洗墙灯	功率：32W（8pcs*4W）； L=300mm； 色温：RGBY； 电压：AC220V； 光束角：10° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：DMX512协议控制；	套	银河GL	805.00	-	-
34	桥体抗震动洗墙灯	功率：24W（24pcs*1W）； L=1000mm； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：15° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：开关控制OFF/ON；	套	银河GL	650.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
35	桥体抗震动洗墙灯	功率：12W（12pcs*1W）； L=500mm； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：15° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：开关控制OFF/ON；	套	银河GL	360.00	-	-
36	桥体抗震动洗墙灯	功率：8W（8pcs*1W）； L=300mm； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：15° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：开关控制OFF/ON；	套	银河GL	280.00	-	-
37	桥体抗震动洗墙灯	功率：14W（8pcs*1.75W）； L=300mm； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：15° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：开关控制OFF/ON；	套	银河GL	450.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
38	桥体抗震动洗墙灯	功率：48W（24pcs*2W）； L=1000=mm； 色温：RGBW；W=3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：40 ° = 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：MDX512；	套	银河GL	1000.00	-	-
39	桥体抗震动洗墙灯	功率：48W（24pcs*2W）； L=1000mm； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：15 ° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：开关控制ON/OFF；	套	银河GL	950.00	-	-
40	桥体抗震动洗墙灯	功率：24W（12pcs*2W）； L=500mm； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：15 ° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：开关控制ON/OFF；	套	银河GL	600.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
41	桥体抗震动洗墙灯	功率：18W（18pcs*1W）； L=1000mm； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：10*65° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：开关控制ON/OFF；	套	银河GL	490.00	-	-
42	桥体抗震动洗墙灯	功率：20W（66pcs*0.3W） L=1800mm； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：20*45° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：开关控制ON/OFF；	套	银河GL	750.00	-	-
43	桥体抗震动洗墙灯	功率：15W（48pcs*0.3W） L=1300mm 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：20*45° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：开关控制ON/OFF；	套	银河GL	550.00	-	-
44	柱头投光灯	功率：6W（3pcs*2W）； 色温：3000K（±100K）； 电压：DC24V； 光束角：15° 显色指数：Ra≥80； 防水等级：IP65； 控制方式：开关控制ON/OFF；	套	银河GL	210.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
45	水下彩灯	功率：36W； 色温：RGB； 电压：DC24V； 光束角：30 ° 显色指数：Ra≥80 防水等级：IP68； 控制方式：DMX512协议控制；	套	银河GL	735.00	-	-
46	水下彩灯	功率：12W； 色温：RGB； 电压：DC24V； 光束角：30 ° 显色指数：Ra≥80 防水等级：IP68； 控制方式：DMX512协议控制；	套	银河GL	540.00	-	-
47	互动地转灯	功率：12W； 产品色温：RGB； 电压：DC24V； 光束角：120 ° 显色指数：Ra≥80 防水等级：IP68； 控制方式：DMX512协议控制， 重力感应；	套	银河GL	3530.00	-	-
48	总控服务器	全媒体声光电演绎秀联动总控端 服务器，型号：I7CPU、4G内存 、300W全汉电源、4U标准机架 式服务器、HDMI接口	台	银河GL	18500.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
49	灯光节点主控服务器	型号：深度加密视频格式功能，集成触摸显示屏，RJ45通讯、4G通讯，采用TFT 7寸全彩电容触摸屏，支持3.5mm音频输出，支持HDMI 输出以及RJ45 直接输出视频源，带载量100万点。	台	银河GL	41200.00	-	-
50	主控器	工业级高性能嵌入式结构，并对主要实现媒体立面联动、泛光照明、DM X 调光等领域有较高的应用优势。提供多种类型的通讯接口	台	银河GL	41200.00	-	-
51	分控器	型号：AC220V、15W、8端口输出、可拓展1024通道	台	银河GL	3540.00	-	-
52	录播器	控制系统/控制器/主控器/输入电压:AC220 50&60HZ/2x512DMX通道,USB/网络连接,软件控台,时间轴,电脑编程,脱机控制,SD卡,定时/干接点/UDP/DMX控制,支持MA控台录制功能,5VDC,DMXPRO,随MINI控台附送DMX音乐灯光秀软件,Windows,时间轴编程,5个分区场景	台	银河GL	8730.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
53	同步控制器	控制系统/控制器/主控器/输入电压:AC220 50&60HZ/4x512DMX通道,USB/网络连接,软件控台,时间轴,电脑编程,脱机控制,SD卡,定时/干接点/UDP/DMX控制,音乐灯光同步控制,5VDC,DMXPRO,随MINI控台附送DMX音乐灯光秀软件,Windows,时间轴编程,5个分区场景	台	银河GL	14300.00	-	-
54	AetNet网络灯光处理器	型号：兼容MA系统控台协议、AetNet网络灯光处理器，一进两出	台	银河GL	2960.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
55	灯光控台	型号：6个DMX输出,1个DMX输入,连接扩展器,最高可支持65536个通道参数 内置2个全视角15.4英寸触摸屏+1个9英寸高亮度触摸屏，屏幕可以电动升降调节角度 15个带感应手动推杆（60mm），2个AB场手动推杆(100mm) 1个主控手动推杆，6个带PUSH功能编码器 1个高灵敏轨迹球，1个调光轮，5个USB2.0口 2个千兆以太网口，支持MANET，ARTNET，ETC NET2,PATHPORT,SCAN,SHOWNET,KINET1信号 MIDI输入输出接口，LTC/SMPT E时间码，RDM功能 工业主板，内置固态硬盘,I5 CPU,8G内存，内置GEFORCE独立显卡 LINUX系统,实体控台 支持多台联机备份 支持手持式远程控制 支持舞台3D效果模拟，实时现场模拟 AC 宽电压电源: 110-240 V, 50/60 Hz，内置不间断电源（UPS） 物理：	台	银河GL	88000.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
56	MIDI协议转换器	类别:供电方式：DC 5V, USB自供电 工作电流：<100mA 接口标准：USB2.0 信号响应速度：25ms 44Hz 输入接口：RS485/DMX-512 XLR IN / OUT 地址码设置方式：10P琴键拨码 开关（1-511） 输出信号：标准MIDI设备	台	银河GL	3230.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
57	多功能智能网关	类别： 1、网络连接 2、控制协议转换 3、场景及定时功能 4、设备控制功能 5、可接第三方智能设备 规格： 1、高性能ARM架构处理器，嵌入式Linux操作系统 2、支持远程控制，支持TCP/IP、UDP协议控制，每个回路可进行单独控制及电流采集 3、支持多场景触发模式，支持远程编辑场景 4、具备实时时钟和时钟电池，支持时间触发模式，可自定义天、周、月、年等控制 5、网络连接：支持GPRS/3G/4G无线连接，支持有线连接 6、2个RS232端口，2个485通信接口，1个CAN总线接口 7、输出回路：可根据需要扩展 8、场景及定时功能区域通信功能，远程抄表功能，总线设备扫描，远程监测回路电流 9、工作电压：DC12V TCP/IP转换485 10、安装方式：35MM标准导轨式安装	台	银河GL	5240.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
58	本地管理工作站	总控平台操作端，19英寸4U，机架式工业服务器 Intel i7 4核8线程CPU； 内存：1*16GB DDR4 2666内存条，1*500GB固态硬盘 电源：1*450W； 操作系统：windows 10,支持网络唤醒和定时开关机 具备防雷功能,符合3c认证 支持-20度到60度开关机 整机符合CCC要求	台	银河GL	39900.00	-	-
59	总控平台服务器	灯光联动管理服务器，2颗Intel Xeon 4110 2.1GHz 8核16线程CPU； 内存：4*16GB DDR4 2666内存条，4*600GB RAID5 电源：2*550W； 操作系统：windows server2016	台	银河GL	99000.00	-	-
60	总控平台软件	为本项目定制操作界面，总控平台管理软件	套	银河GL	51000.00	-	-
61	UPS电源主机	30KVA，标准380V进220V出，192V电池电压，LCD液晶，塔式在线高频，RS232接口，支持冗余并机，D815*W250*H826MM， 参考重量：64KG/PCS（前端输入不可安装漏保，只能在UPS输出端加漏保）	台	银河GL	38600.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
62	灯光核心服务器	灯光联动管理服务器，2颗Intel Xeon 4110 2.1GHz 8核16线程CPU； 内存：4*16GB DDR4 2666内存条，4*600GB RAID5 电源：2*550W； 操作系统：windows server2016	台	银河GL	99000.00	-	-
63	数据储存服务器	数据储存服务器，2颗Intel Xeon 4110 2.1GHz 8核16线程CPU； 内存：4*16GB DDR4 2666内存条，4*600GB RAID5 电源：2*550W；操作系统：wind ows server2016	台	银河GL	99000.00	-	-
64	视频分割服务器	数据库管理服务器，2颗Intel Xeon 4110 2.1GHz 8核16线程CPU； 内存：4*16GB DDR4 2666内存条，4*600GB RAID5 电源：2*550W；操作系统：wind ows server2016	台	银河GL	99000.00	-	-
65	灯光备份服务器	数据库管理服务器，2颗Intel Xeon 4110 2.1GHz 8核16线程CPU； 内存：4*16GB DDR4 2666内存条，4*600GB RAID5 电源：2*550W；操作系统：wind ows server2016	台	银河GL	99000.00	-	-
66	BTS授时器	工作电压:AC220V、1U授时器、 TCP/IP协议	台	银河GL	9870.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
67	核心服务器套件	KVM切换器、8口数字接口、LED屏、VGA接口、连接抽拉机架式、17英寸液晶8口，支持WIN7/WINNT、NETWARE、UNIX、LINUX等操作系统	套	银河GL	8460.00	-	-
68	联动服务器软件	KVM切换器、8口数字接口、LED屏、VGA接口、连接抽拉机架式、17英寸液晶8口，支持WIN7/WINNT、NETWARE、UNIX、LINUX等操作系统	套	银河GL	39800.00	-	-
69	备份服务器软件	KVM切换器、8口数字接口、LED屏、VGA接口、连接抽拉机架式、17英寸液晶8口，支持WIN7/WINNT、NETWARE、UNIX、LINUX等操作系统	套	银河GL	39800.00	-	-
70	视频数据中心软件	数据库管理服务器系统软件，提供灯光联动数据库管理储存应用服务，提供强电能源管理服务器系统管理储存应用服务，提供GIS地图管理服务器系统应用服务，提供GIS地图管理服务器系统储存应用服务，提供身份证认证安全管理服务器系统应用等服务。	套	银河GL	39800.00	-	-
71	视频分割软件	媒体分割管理服务器系统软件，后台协助视频切割，上传、下载、备份等服务。	套	银河GL	39800.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
72	移动APP	定制移动APP，可远程控制强弱电 场景点播控制，一键总控开关灯，一键总控切换场景，对单个节点或者楼宇切换临时场景。	台	银河GL	39800.00	-	-
73	硬件网络防火墙	1、USG6305E-AC主机(2*10GE(SFP+) WAN+8*GE Combo+2*GE WAN,含SSL VPN 100用户)； 2、支持M.2卡 SSD-SATA 6Gb/s-240GB-支持热插拔，伸缩滑道，威胁防护12个月；1*USB2.0+*USB3.0； 3、供电与功耗：100-240VAC，35W（电源冗余选配）； 4、尺寸与重量：442*420*43.6mm (1U)，5.8kg	套	银河GL	98500.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
74	核心汇聚路由器	核心汇聚路由器、2U机架式安装、高性能综合网关 固化8个千兆电口，固化4个千兆光口，内置1T硬盘，两个硬盘插槽，8G内存，两个接口扩展槽，双电源，内置风扇。CPU MIPS多核 MIPS多核固定端口（光电复用） 8千兆电、4千兆光 8千兆电、4千兆光网口扩展 2个扩展槽 2个扩展槽存储模块 标配1TB 标配1TB内存 8G、尺寸 1U、重量 6KG、功率 小于150W 网络协议、支持TCP/IP 协议簇，实现了IP、ICMP、IGMP、TCP和UDP等协议、支持多种路由协议：静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF、支持DHCP Relay、DHCP Server 支持PPPoE Client、支持NAT，支持多种NAT ALG，包括FTP、H.323、DNS等、支持ARP、可信ARP、代理ARP等 支持Ping、Tracert故障检测	台	银河GL	130000.00	-	-

续表

报价日期：2024年07月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
75	核心汇聚交换机	核心汇聚交换机、4U机架式安装、工作电压：100V-240V、频率：50/60Hz、功率：600W、442*313*175 (4U)，主机，引擎卡/业务卡合一设计，共3个业务线卡槽位，2个独立电源，1个MG MT口；交换容量15.36Tbps/40.74 Tbps，包转发率2880Mpps/14400 Mpps。双电源，24千兆电口+24千兆光口+2万兆光口	台	银河GL	130000.00	-	-