

## 供应商报价单

|  |   |    |             |
|--|---|----|-------------|
| 报价单位   | 佛山市银河兰晶科技股份有限公司   |    |             |
| 经办人  | 肖文湘   | 电话 | 13925192857 |
| 报价说明   | <input checked="" type="checkbox"/> 含税（税率____%）； <input type="checkbox"/> 不含税 |    |             |
|  | <input type="checkbox"/> 含运费； <input checked="" type="checkbox"/> 不含运费        |    |             |
|  | 其它：   |    |             |
| 备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。 |   |    |             |
| 报价单位（盖章）：佛山市银河兰晶科技股份有限公司   |   |    |             |
| 经办人签字：   |   |    |             |



报价详细内容见报价明细表

# 报价明细表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称     | 规格型号   | 单位 | 品牌   | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|----|----------|--|----|------|---------|--------|----|
| 1  | 可调角地埋染色灯 | 功率：48W（24pcs*2W）；<br>色温：RGBW<br>3000K（±100K）；<br>电压：AC220V；<br>光束角：15°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP67；<br>控制方式：DMX512协议控制；  | 套  | 银河GL | 1550.00 | -      | -  |
| 2  | 大功率照树抱箍灯 | 功率：150W（54pcs*3W）；<br>色温：RGBW；W=3000K（±100K）；<br>电压：AC220V；<br>光束角：30°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512协议控制；  | 套  | 银河GL | 2720.00 | -      | -  |
| 3  | 大功率照树抱箍灯 | 功率：80W（30pcs*2.5W）；<br>色温：RGBW；W=3000K（±100K）；<br>电压：AC220V；<br>光束角：40°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512协议控制； | 套  | 银河GL | 1340.00 | -      | -  |
| 4  | 照树灯      | 功率：80W（30pcs*2.5W）；<br>色温：RGBW；W=3000K（±100K）；<br>电压：AC220V；<br>光束角：60°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512协议控制； | 套  | 银河GL | 1340.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称     | 规格型号  | 单位 | 品牌   | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|----|----------|---|----|------|---------|--------|----|
| 5  | 大功率照树染色灯 | 功率：150W（54pcs*3W）；<br>色温：RGBW；W=3000K（±100K）；<br>电压：AC220V；<br>光束角：60°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512协议控制； | 套  | 银河GL | 2500.00 | -      | -  |
| 6  | 大功率染色灯   | 功率：80W（30pcs*2.5W）；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：AC220V；<br>光束角：40°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：开关控制ON/OFF；       | 套  | 银河GL | 1120.00 | -      | -  |
| 7  | 绚丽染色投光灯  | 功率：18W（9pcs*2W）；<br>色温：RGBW；W=3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：40°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512协议控制；    | 套  | 银河GL | 650.00  | -      | -  |
| 8  | 护栏柱头灯    | 功率：3W（3pcs*1W）；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：15°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：开关控制ON/OFF；            | 套  | 银河GL | 160.00  | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称  | 规格型号   | 单位 | 品牌   | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-------|--|----|------|--------|--------|----|
| 9  | 护栏柱头灯 | 功率：3W（3pcs*1W）；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：15°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512协议控制； | 套  | 银河GL | 196.00 | -      | -  |
| 10 | 柱头灯   | 功率：6W（3pcs*2W）；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：15°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：开关控制ON/OFF； | 套  | 银河GL | 210.00 | -      | -  |
| 11 | 柱头灯   | 功率：9W（5pcs*2W）；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：10°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：开关控制ON/OFF； | 套  | 银河GL | 245.00 | -      | -  |
| 12 | 卡扣瓦楞灯 | 功率：3W（3pcs*1W）；<br>色温：2200K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：25°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：开关控制ON/OFF； | 套  | 银河GL | 190.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称  | 规格型号  | 单位 | 品牌   | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-------|---|----|------|---------|--------|----|
| 13 | 卡扣瓦楞灯 | 功率：6W（3pcs*2W）；<br>色温：2200K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：25°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：开关控制ON/OFF；    | 套  | 银河GL | 220.00  | -      | -  |
| 14 | 投光灯   | 功率：24W（12pcs*2W）；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：40°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512；      | 套  | 银河GL | 695.00  | -      | -  |
| 15 | 高清图案灯 | 功率：150W；<br>色温：7800K（±100K）图案片<br>定制；<br>电压：AC220V；<br>光束角：40°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512协议控制； | 套  | 银河GL | 8230.00 | -      | -  |
| 16 | 萤火虫灯  | 功率：15W；<br>色温：7000K（±100K）；<br>电压：AC220V；<br>光束角：120°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：开关控制ON/OFF；          | 套  | 银河GL | 6350.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称   | 规格型号   | 单位 | 品牌   | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|----|--------|--|----|------|--------|--------|----|
| 17 | LED线条灯 | 功率：12W（48pcs*0.25W）；<br>L=1000mm<br>色温：3000K（±100K）；湖蓝光<br>电压：DC24V；<br>光束角：120°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512协议控制 | 套  | 银河GL | 310.00 | -      | -  |
| 18 | LED线条灯 | 功率：6W（24pcs*0.25W）；<br>L=500mm<br>色温：3000K（±100K）；湖蓝光<br>电压：DC24V；<br>光束角：120°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512协议控制   | 套  | 银河GL | 210.00 | -      | -  |
| 19 | LED线条灯 | 功率：4W（16pcs*0.25W）；<br>L=300mm<br>色温：3000K（±100K）；湖蓝光<br>电压：DC24V；<br>光束角：120°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512协议控制   | 套  | 银河GL | 115.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称   | 规格型号   | 单位 | 品牌   | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|----|--------|--|----|------|--------|--------|----|
| 20 | LED线条灯 | 功率：15W（48pcs*0.3W）；<br>L=1000mm<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：120°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512协议控制 | 套  | 银河GL | 315.00 | -      | -  |
| 21 | LED线条灯 | 功率：8W（24pcs*0.3W）；<br>L=500mm<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：120°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512协议控制   | 套  | 银河GL | 200.00 | -      | -  |
| 22 | LED线条灯 | 功率：5W（16pcs*0.3W）；<br>L=300mm；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：120°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512协议控制  | 套  | 银河GL | 142.00 | -      | -  |
| 23 | LED洗墙灯 | 功率：36W（24pcs*1.5W）；<br>L=1000mm；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：40°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP67；<br>控制方式：开关控制OFF/ON | 套  | 银河GL | 910.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称     | 规格型号  | 单位 | 品牌   | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|----|----------|---|----|------|---------|--------|----|
| 24 | LED洗墙灯   | 功率：18W（36pcs*0.5W）；<br>L=1000mm；<br>色温：3000K（±100K）；湖蓝色<br>电压：DC24V；<br>光束角：40°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP67；<br>控制方式：开关控制OFF/ON | 套  | 银河GL | 400.00  | -      | -  |
| 25 | LED洗墙灯   | 功率：9W（18pcs*0.5W）；<br>L=500mm；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：40°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP67；<br>控制方式：开关控制OFF/ON      | 套  | 银河GL | 320.00  | -      | -  |
| 26 | LED洗墙灯   | 功率：6W（12pcs*0.5W）；<br>L=300mm；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：40°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP67；<br>控制方式：开关控制OFF/ON      | 套  | 银河GL | 180.00  | -      | -  |
| 27 | 大功率照树染色灯 | 功率：300W（36pcs*8.5W）；<br>色温：RGBW；W=4000K（±100K）；<br>电压：AC220V；<br>光束角：30°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512协议控制；       | 套  | 银河GL | 8910.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称      | 规格型号   | 单位 | 品牌   | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-----------|--|----|------|----------|--------|----|
| 28 | 户外防水摇头光束灯 | 功率：整机功率580W；<br>颜色：14种颜色+白光<br>光束角度：2°，6-45°可调节独立柔光效果；<br>电压：AC220V；<br>防水等级：IP66；<br>控制方式：DMX512/RDM，17CH通道；  | 套  | 银河GL | 42000.00 | -      | -  |
| 29 | LED点光源    | 功率：1W（2pcs*0.5W）；<br>色温：RGBW；W=3000K（±100K）；<br>电压：DV12V；<br>光束角：120°；<br>显色指数：Ra 90；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512；  | 套  | 银河GL | 34.00    | -      | -  |
| 30 | 多功能视频水纹灯  | · 整机功率：800W<br>· 工作电压：AC220V~240V、50/60Hz<br>· 防护等级：IP65结构防水（要求出光口朝下）<br>· 工作温度：-20 ~45<br>· 颜色盘：数量1个，<br>· 色盘顺序：红色；绿色；白色；黄色；金色；青色；湖蓝色；深蓝色<br>· 水纹盘：上水纹盘和下水纹盘正反运行，产生动态水纹效果<br>· 变焦方式：手动变焦，稳定性高<br>· 变焦范围：16度~60度<br>· 控制方式：DMX512控制； | 套  | 银河GL | 28800.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称     | 规格型号  | 单位 | 品牌   | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|----|----------|---|----|------|---------|--------|----|
| 31 | 绚丽染色洗墙灯  | 功率：96W（24pcs*4W）；<br>L=1000mm；<br>色温：RGBY；<br>电压：AC220V；<br>光束角：10°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512协议控制         | 套  | 银河GL | 2180.00 | -      | -  |
| 32 | 绚丽染色洗墙灯  | 功率：48W（12pcs*4W）；<br>L=500mm；<br>色温：RGBY；<br>电压：AC220V；<br>光束角：10°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512协议控制；         | 套  | 银河GL | 1230.00 | -      | -  |
| 33 | 绚丽染色洗墙灯  | 功率：32W（8pcs*4W）；<br>L=300mm；<br>色温：RGBY；<br>电压：AC220V；<br>光束角：10°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：DMX512协议控制；          | 套  | 银河GL | 805.00  | -      | -  |
| 34 | 桥体抗震动洗墙灯 | 功率：24W（24pcs*1W）；<br>L=1000mm；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：15°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：开关控制OFF/ON； | 套  | 银河GL | 650.00  | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称     | 规格型号   | 单位 | 品牌   | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|----|----------|--|----|------|--------|--------|----|
| 35 | 桥体抗震动洗墙灯 | 功率：12W（12pcs*1W）；<br>L=500mm；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：15°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：开关控制OFF/ON；   | 套  | 银河GL | 360.00 | -      | -  |
| 36 | 桥体抗震动洗墙灯 | 功率：8W（8pcs*1W）；<br>L=300mm；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：15°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：开关控制OFF/ON；     | 套  | 银河GL | 280.00 | -      | -  |
| 37 | 桥体抗震动洗墙灯 | 功率：14W（8pcs*1.75W）；<br>L=300mm；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：15°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：开关控制OFF/ON； | 套  | 银河GL | 450.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称     | 规格型号   | 单位 | 品牌   | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|----|----------|--|----|------|---------|--------|----|
| 38 | 桥体抗震动洗墙灯 | 功率：48W（24pcs*2W）；<br>L=1000=mm；<br>色温：RGBW；W=3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：40°=<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：MDX512； | 套  | 银河GL | 1000.00 | -      | -  |
| 39 | 桥体抗震动洗墙灯 | 功率：48W（24pcs*2W）；<br>L=1000mm；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：15°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：开关控制ON/OFF；      | 套  | 银河GL | 950.00  | -      | -  |
| 40 | 桥体抗震动洗墙灯 | 功率：24W（12pcs*2W）；<br>L=500mm；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：15°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：开关控制ON/OFF；       | 套  | 银河GL | 600.00  | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称     | 规格型号  | 单位 | 品牌   | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|----|----------|---|----|------|--------|--------|----|
| 41 | 桥体抗震动洗墙灯 | 功率：18W（18pcs*1W）；<br>L=1000mm；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：10*65°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：开关控制ON/OFF；  | 套  | 银河GL | 490.00 | -      | -  |
| 42 | 桥体抗震动洗墙灯 | 功率：20W（66pcs*0.3W）<br>L=1800mm；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：20*45°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：开关控制ON/OFF； | 套  | 银河GL | 750.00 | -      | -  |
| 43 | 桥体抗震动洗墙灯 | 功率：15W（48pcs*0.3W）<br>L=1300mm<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：20*45°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：开关控制ON/OFF；  | 套  | 银河GL | 550.00 | -      | -  |
| 44 | 柱头投光灯    | 功率：6W（3pcs*2W）；<br>色温：3000K（±100K）；<br>电压：DC24V；<br>光束角：15°<br>显色指数：Ra 80；<br>防水等级：IP65；<br>控制方式：开关控制ON/OFF；                    | 套  | 银河GL | 210.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称  | 规格型号   | 单位 | 品牌   | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-------|--|----|------|----------|--------|----|
| 45 | 水下彩灯  | 功率：36W；<br>色温：RGB；<br>电压：DC24V；<br>光束角：30°<br>显色指数：Ra 80<br>防水等级：IP68；<br>控制方式：DMX512协议控制；             | 套  | 银河GL | 735.00   | -      | -  |
| 46 | 水下彩灯  | 功率：12W；<br>色温：RGB；<br>电压：DC24V；<br>光束角：30°<br>显色指数：Ra 80<br>防水等级：IP68；<br>控制方式：DMX512协议控制；             | 套  | 银河GL | 540.00   | -      | -  |
| 47 | 互动地转灯 | 功率：12W；<br>产品色温：RGB；<br>电压：DC24V；<br>光束角：120°<br>显色指数：Ra 80<br>防水等级：IP68；<br>控制方式：DMX512协议控制，<br>重力感应； | 套  | 银河GL | 3530.00  | -      | -  |
| 48 | 总控服务器 | 全媒体声光电演绎秀联动总控端<br>服务器，型号：I7CPU、4G内存<br>、300W全汉电源、4U标准机架<br>式服务器、HDMI接口                                 | 台  | 银河GL | 18500.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称      | 规格型号  | 单位 | 品牌   | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-----------|---|----|------|----------|--------|----|
| 49 | 灯光节点主控服务器 | 型号：深度加密视频格式功能，集成触摸显示屏，RJ45通讯、4G通讯，采用TFT 7寸全彩电容触摸屏，支持3.5mm音频输出，支持HDMI 输出以及RJ45 直接输出视频源，带载量100万点。   | 台  | 银河GL | 41200.00 | -      | -  |
| 50 | 主控器       | 工业级高性能嵌入式结构，并对主要实现媒体立面联动、泛光照明、DMX 调光等领域有较高的应用优势。提供多种类型的通讯接口   | 台  | 银河GL | 41200.00 | -      | -  |
| 51 | 分控器       | 型号：AC220V、15W、8端口输出、可拓展1024通道   | 台  | 银河GL | 3540.00  | -      | -  |
| 52 | 录播器       | 控制系统/控制器/主控器/输入电压:AC220 50&60HZ/2x512DMX通道,USB/网络连接,软件控台,时间轴,电脑编程,脱机控制,SD卡,定时/干接点/UDP/DMX控制,支持MA控台录制功能,5VDC,DMXPRO,随MINI控台附送DMX音乐灯光秀软件,Windows,时间轴编程,5个分区场景 | 台  | 银河GL | 8730.00  | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称          | 规格型号  | 单位 | 品牌   | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注 |
|----|---------------|---|----|------|----------|--------|----|
| 53 | 同步控制器         | 控制系统/控制器/主控器/输入电压:AC220 50&60HZ/4x512DMX通道,USB/网络连接,软件控制台,时间轴,电脑编程,脱机控制,SD卡,定时/干接点/UDP/DMX控制,音乐灯光同步控制,5VDC,DMXPRO,随MINI控制台附送DMX音乐灯光秀软件,Windows,时间轴编程,5个分区场景 | 台  | 银河GL | 14300.00 | -      | -  |
| 54 | AetNet网络灯光处理器 | 型号：兼容MA系统控制台协议、AetNet网络灯光处理器，一进两出   | 台  | 银河GL | 2960.00  | -      | -  |

| 序号 | 产品名称 | 规格型号   | 单位 | 品牌   | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注 |
|----|------|--|----|------|----------|--------|----|
| 55 | 灯光控台 | 型号：6个DMX输出,1个DMX输入,连接扩展器,最高可支持65536个通道参数<br>内置2个全视角15.4英寸触摸屏+1个9英寸高亮度触摸屏，屏幕可以电动升降调节角度<br>15个带感应手动推杆（60mm），2个AB场手动推杆(100mm)<br>1个主控手动推杆，6个带PUSH功能编码器<br>1个高灵敏轨迹球，1个调光轮，5个USB2.0口<br>2个千兆以太网口，支持MANET，ARTNET，ETC NET2,PATHPORT,SCAN,SHOWNET,KINET1信号<br>MIDI输入输出接口，LTC/SMPT E时间码，RDM功能<br>工业主板，内置固态硬盘,15 CPU,8G内存，内置GEFORCE独立显卡<br>LINUX系统,实体控台<br>支持多台联机备份<br>支持手持式远程控制<br>支持舞台3D效果模拟，实时现场模拟<br>AC 宽电压电源: 110-240 V, 50/60 Hz，内置不间断电源（UPS）<br>物理： | 台  | 银河GL | 88000.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称      | 规格型号  | 单位 | 品牌   | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-----------|---|----|------|---------|--------|----|
| 56 | MIDI协议转换器 | 类别:供电方式：DC 5V,<br>USB自供电<br>工作电流：<100mA<br>接口标准：USB2.0<br>信号响应速度：25ms 44Hz<br>输入接口：RS485/DMX-512 XLR<br>IN / OUT<br>地址码设置方式：10P琴键拨码<br>开关（1-511）<br>输出信号：标准MIDI设备 | 台  | 银河GL | 3230.00 | -      | -  |

| 序号 | 产品名称    | 规格型号   | 单位 | 品牌   | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|----|---------|--|----|------|---------|--------|----|
| 57 | 多功能智能网关 | 类别：<br>1、网络连接<br>2、控制协议转换<br>3、场景及定时功能<br>4、设备控制功能<br>5、可接第三方智能设备<br>规格：<br>1、高性能ARM架构处理器，嵌入式Linux操作系统<br>2、支持远程控制，支持TCP/IP、UDP协议控制，每个回路可进行单独控制及电流采集<br>3、支持多场景触发模式，支持远程编辑场景<br>4、具备实时时钟和时钟电池，支持时间触发模式，可自定义天、周、月、年等控制<br>5、网络连接：支持GPRS/3G/4G无线连接，支持有线连接<br>6、2个RS232端口，2个485通信接口，1个CAN总线接口<br>7、输出回路：可根据需要扩展<br>8、场景及定时功能区域通信功能，远程抄表功能，总线设备扫描，远程监测回路电流<br>9、工作电压：DC12V<br>TCP/IP转换485<br>10、安装方式：35MM标准导轨式安装 | 台  | 银河GL | 5240.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称    | 规格型号  | 单位 | 品牌   | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注 |
|----|---------|---|----|------|----------|--------|----|
| 58 | 本地管理工作站 | 总控平台操作端，19英寸4U，机架式工业服务器 Intel i7 4核8线程CPU；<br>内存：1*16GB DDR4 2666内存条，1*500GB固态硬盘<br>电源：1*450W；<br>操作系统：windows 10,支持网络唤醒和定时开关机<br>具备防雷功能,符合3c认证<br>支持-20度到60度开关机<br>整机符合CCC要求 | 台  | 银河GL | 39900.00 | -      | -  |
| 59 | 总控平台服务器 | 灯光联动管理服务器，2颗Intel Xeon 4110 2.1GHz 8核16线程CPU；<br>内存：4*16GB DDR4 2666内存条，4*600GB RAID5<br>电源：2*550W；<br>操作系统：windows server2016  | 台  | 银河GL | 99000.00 | -      | -  |
| 60 | 总控平台软件  | 为本项目定制操作界面，总控平台管理软件   | 套  | 银河GL | 51000.00 | -      | -  |
| 61 | UPS电源主机 | 30KVA，标准380V进220V出，192V电池电压，LCD液晶，塔式在线高频，RS232接口，支持冗余并机，D815*W250*H826MM，<br>参考重量：64KG/PCS（前端输入不可安装漏保，只能在UPS输出端加漏保）   | 台  | 银河GL | 38600.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称    | 规格型号   | 单位 | 品牌   | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注 |
|----|---------|--|----|------|----------|--------|----|
| 62 | 灯光核心服务器 | 灯光联动管理服务器，2颗Intel Xeon 4110 2.1GHz 8核16线程CPU；<br>内存：4*16GB DDR4 2666内存条，4*600GB RAID5<br>电源：2*550W；<br>操作系统：windows server2016 | 台  | 银河GL | 99000.00 | -      | -  |
| 63 | 数据储存服务器 | 数据储存服务器，2颗Intel Xeon 4110 2.1GHz 8核16线程CPU；<br>内存：4*16GB DDR4 2666内存条，4*600GB RAID5<br>电源：2*550W；操作系统：windows server2016       | 台  | 银河GL | 99000.00 | -      | -  |
| 64 | 视频分割服务器 | 数据库管理服务器，2颗Intel Xeon 4110 2.1GHz 8核16线程CPU；<br>内存：4*16GB DDR4 2666内存条，4*600GB RAID5<br>电源：2*550W；操作系统：windows server2016      | 台  | 银河GL | 99000.00 | -      | -  |
| 65 | 灯光备份服务器 | 数据库管理服务器，2颗Intel Xeon 4110 2.1GHz 8核16线程CPU；<br>内存：4*16GB DDR4 2666内存条，4*600GB RAID5<br>电源：2*550W；操作系统：windows server2016      | 台  | 银河GL | 99000.00 | -      | -  |
| 66 | BTS授时器  | 工作电压:AC220V、1U授时器、TCP/IP协议   | 台  | 银河GL | 9870.00  | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称     | 规格型号  | 单位 | 品牌   | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注 |
|----|----------|---|----|------|----------|--------|----|
| 67 | 核心服务器套件  | KVM切换器、8口数字接口、LED屏、VGA接口、连接抽拉机架式、17英寸液晶8口，支持WIN7/WINNT、NETWARE、UNIX、LINUX等操作系统                                      | 套  | 银河GL | 8460.00  | -      | -  |
| 68 | 联动服务器软件  | KVM切换器、8口数字接口、LED屏、VGA接口、连接抽拉机架式、17英寸液晶8口，支持WIN7/WINNT、NETWARE、UNIX、LINUX等操作系统                                      | 套  | 银河GL | 39800.00 | -      | -  |
| 69 | 备份服务器软件  | KVM切换器、8口数字接口、LED屏、VGA接口、连接抽拉机架式、17英寸液晶8口，支持WIN7/WINNT、NETWARE、UNIX、LINUX等操作系统                                      | 套  | 银河GL | 39800.00 | -      | -  |
| 70 | 视频数据中心软件 | 数据库管理服务器系统软件，提供灯光联动数据库管理储存应用服务，提供强电能源管理服务器系统管理储存应用服务，提供GIS地图管理服务器系统应用服务，提供GIS地图管理服务器系统储存应用服务，提供身份证认证安全管理服务器系统应用等服务。 | 套  | 银河GL | 39800.00 | -      | -  |
| 71 | 视频分割软件   | 媒体分割管理服务器系统软件，后台协助视频切割，上传、下载、备份等服务。   | 套  | 银河GL | 39800.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称    | 规格型号  | 单位 | 品牌   | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注 |
|----|---------|---|----|------|----------|--------|----|
| 72 | 移动APP   | 定制移动APP，可远程控制强弱电场景点播控制，一键总控开关灯，一键总控切换场景，对单个节点或者楼宇切换临时场景。  | 台  | 银河GL | 39800.00 | -      | -  |
| 73 | 硬件网络防火墙 | 1、USG6305E-AC主机(2*10GE(SFP+) WAN+8*GE Combo+2*GE WAN,含SSL VPN 100用户)；<br>2、支持M.2卡 SSD-SATA 6Gb/s-240GB-支持热插拔，伸缩滑道，威胁防护12个月；1*USB2.0+*USB3.0；<br>3、供电与功耗：100-240VAC，35W（电源冗余选配）；<br>4、尺寸与重量：442*420*43.6mm（1U），5.8kg | 套  | 银河GL | 98500.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称    | 规格型号  | 单位 | 品牌   | 参考报价      | 生产执行标准 | 备注 |
|----|---------|---|----|------|-----------|--------|----|
| 74 | 核心汇聚路由器 | 核心汇聚路由器、2U机架式安装、高性能综合网关 固化8个千兆电口，固化4个千兆光口，内置1T硬盘，两个硬盘插槽，8G内存，两个接口扩展槽，双电源，内置风扇。CPU MIPS多核 MIPS多核固定端口（光电复用）8千兆电、4千兆光<br>8千兆电、4千兆光网口扩展 2个扩展槽 2个扩展槽存储模块 标配1TB 标配1TB内存 8G、尺寸1U、重量 6KG、功率 小于150W<br>网络协议、支持TCP/IP 协议簇，实现了IP、ICMP、IGMP、TCP和UDP等协议、支持多种路由协议：静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF、支持DHCP Relay、DHCP Server<br>支持PPPoE Client、支持NAT，支持多种NAT ALG，包括FTP、H.323、DNS等、支持ARP、可信ARP、代理ARP等<br>支持Ping、Tracert故障检测 | 台  | 银河GL | 130000.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年08月23日

| 序号 | 产品名称    | 规格型号   | 单位 | 品牌   | 参考报价      | 生产执行标准 | 备注 |
|----|---------|--|----|------|-----------|--------|----|
| 75 | 核心汇聚交换机 | 核心汇聚交换机、4U机架式安装、工作电压：100V-240V、频率：50/60Hz、功率：600W、442*313*175 (4U)，主机，引擎卡/业务卡合一设计，共3个业务线卡槽位，2个独立电源，1个MG MT口；交换容量15.36Tbps/40.74 Tbps，包转发率2880Mpps/14400 Mpps。双电源，24千兆电口+24千兆光口+2万兆光口 | 台  | 银河GL | 130000.00 | -      | -  |