

# 供应商报价单

|      |                                                                                      |    |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 报价单位 | 昆明金锁建材有限公司                                                                           |    |             |
| 经办人  | 杨玉娇                                                                                  | 电话 | 18213945949 |
| 报价说明 | <input checked="" type="checkbox"/> 含税（税率 <u>13</u> %）； <input type="checkbox"/> 不含税 |    |             |
|      | <input checked="" type="checkbox"/> 含运费； <input type="checkbox"/> 不含运费               |    |             |
|      | 其它：                                                                                  |    |             |

备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。

报价单位（盖章）

经办人签字：



报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2024年09月26日

| 序号 | 产品名称     | 规格型号 | 单位  | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准                    | 备注                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------|------|-----|----|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 88厚精品防盗门 | -    | 平方米 | 步阳 | 1700.00 | GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》 | 门扇厚度：88mm<br>门框材质/厚度：上海宝钢/2.0mm<br>面板材质/厚度：上海宝钢/1.0mm<br>背板材质/厚度：上海宝钢/1.0mm<br>填充物：蜂窝纸<br>加强筋：四竖多横<br>猫眼：金属小猫眼<br>门槛：不锈钢门槛<br>油漆类别：喷塑或转印                                                                              |
| 2  | 67厚甲级防盗门 | -    | 平方米 | 步阳 | 1150.00 | GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》 | 门扇厚度：67mm<br>门框材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级2.0mm；丙级1.8mm；丁级1.5mm<br>面板材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级1.0mm；丙级丁级0.8mm<br>背板材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级1.0mm；丙级0.8mm；丁级0.6mm<br>填充物：蜂窝纸<br>加强筋：甲级四竖多横；乙级三竖多横；丙级两竖多横；丁级/<br>猫眼：金属小猫眼<br>门槛：不锈钢门槛<br>油漆类别：喷塑或转印 |

续表

报价日期：2024年09月26日

| 序号 | 产品名称     | 规格型号 | 单位  | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准                    | 备注                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------|------|-----|----|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 67厚乙级防盗门 | -    | 平方米 | 步阳 | 1080.00 | GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》 | 门扇厚度：67mm<br>门框材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级2.0mm；丙级1.8mm；丁级1.5mm<br>面板材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级1.0mm；丙级丁级0.8mm<br>背板材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级1.0mm；丙级0.8mm；丁级0.6mm<br>填充物：蜂窝纸<br>加强筋：甲级四竖多横；乙级三竖多横；丙级两竖多横；丁级/<br>猫眼：金属小猫眼<br>门槛：不锈钢门槛<br>油漆类别：喷塑或转印 |

续表

报价日期：2024年09月26日

| 序号 | 产品名称     | 规格型号 | 单位  | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准                    | 备注                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------|------|-----|----|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 67厚丙级防盗门 | -    | 平方米 | 步阳 | 1015.00 | GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》 | 门扇厚度：67mm<br>门框材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级2.0mm；丙级1.8mm；丁级1.5mm<br>面板材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级1.0mm；丙级丁级0.8mm<br>背板材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级1.0mm；丙级0.8mm；丁级0.6mm<br>填充物：蜂窝纸<br>加强筋：甲级四竖多横；乙级三竖多横；丙级两竖多横；丁级/<br>猫眼：金属小猫眼<br>门槛：不锈钢门槛<br>油漆类别：喷塑或转印 |



续表

报价日期：2024年09月26日

| 序号 | 产品名称     | 规格型号 | 单位  | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准                    | 备注                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------|------|-----|----|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 67厚丁级防盗门 | -    | 平方米 | 步阳 | 910.00 | GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》 | 门扇厚度：67mm<br>门框材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级2.0mm；丙级1.8mm；丁级1.5mm<br>面板材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级1.0mm；丙级丁级0.8mm<br>背板材质/厚度：上海宝钢/甲级、乙级1.0mm；丙级0.8mm；丁级0.6mm<br>填充物：蜂窝纸<br>加强筋：甲级四竖多横；乙级三竖多横；丙级两竖多横；丁级/<br>猫眼：金属小猫眼<br>门槛：不锈钢门槛<br>油漆类别：喷塑或转印 |
| 6  | 50厚丁级防盗门 | -    | 平方米 | 步阳 | 510.00 | GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》 | 门扇厚度：50mm<br>门框材质/厚度：上海宝钢/1.5mm<br>面板材质/厚度：上海宝钢/0.8mm<br>背板材质/厚度：上海宝钢/0.6mm<br>填充物：蜂窝纸<br>猫眼：金属小猫眼<br>门槛：不锈钢门槛<br>油漆类别：喷塑或转印                                                                                          |

续表

报价日期：2024年09月26日

| 序号 | 产品名称  | 规格型号 | 单位  | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准                                                           | 备注                                                                                                                      |
|----|-------|------|-----|----|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 甲级防火门 | -    | 平方米 | 步阳 | 650.00 | GB12955-2008《防火门》，CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构建产品》 | 门扇厚度：50mm<br>填充物：防火板<br>门框材质/厚度：上海宝钢/1.2<br>面板材质/厚度：上海宝钢/0.8<br>背板板材质/厚度：上海宝钢/0.8<br>耐火极限：甲级≥1.5h<br>乙级≥1.0h<br>丙级≥0.5h |
| 8  | 乙级防火门 | -    | 平方米 | 步阳 | 630.00 | GB12955-2008《防火门》，CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构建产品》 | 门扇厚度：50mm<br>填充物：防火板<br>门框材质/厚度：上海宝钢/1.2<br>面板材质/厚度：上海宝钢/0.8<br>背板板材质/厚度：上海宝钢/0.8<br>耐火极限：甲级≥1.5h<br>乙级≥1.0h<br>丙级≥0.5h |

续表

报价日期：2024年09月26日

| 序号 | 产品名称         | 规格型号           | 单位  | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准                                                           | 备注                                                                                                                      |
|----|--------------|----------------|-----|----|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 丙级防火门        | -              | 平方米 | 步阳 | 620.00  | GB12955-2008《防火门》，CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构建产品》 | 门扇厚度：50mm<br>填充物：防火板<br>门框材质/厚度：上海宝钢/1.2<br>面板材质/厚度：上海宝钢/0.8<br>背板板材质/厚度：上海宝钢/0.8<br>耐火极限：甲级≥1.5h<br>乙级≥1.0h<br>丙级≥0.5h |
| 10 | 复合实木免漆木门（平板） | 2100*900*200以内 | 樘   | 步阳 | 1240.00 | WB/T1024-2006《木质门》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造品及其制品中甲醛释放限量》         | 门扇厚度：42-45mm<br>门扇材质：中密度纤维板<br>门套材质：胶合板+中纤板<br>胶条：硅胶卡式密封胶条<br>漆面工艺：高温高压三聚氰胺饰面<br>饰面材料：中纤板三聚氰胺饰面                         |

续表

报价日期：2024年09月26日

| 序号 | 产品名称         | 规格型号           | 单位  | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准                                                   | 备注                                                                                                                                                           |
|----|--------------|----------------|-----|----|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 多层实木免漆木门（平板） | 2100*900*200以内 | 樘   | 步阳 | 1520.00 | WB/T1024-2006《木质门》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造品及其制品中甲醛释放限量》 | 门扇厚度：42-45mm<br>门扇材质：多层板+杉木（大亚木业）<br>门套材质：实木多层板<br>胶条：硅胶卡式密封胶条<br>漆面工艺：高温高压三聚氰胺饰面<br>饰面材料：中纤板三聚氰胺饰面                                                          |
| 12 | 钢木装甲门        | -              | 平方米 | 步阳 | 1910.00 | GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》                                | 门扇厚度：80mm<br>门框材质/厚度：冷轧钢板/2.0mm<br>面板材质/厚度：冷轧钢板/1.0mm<br>背板材质/厚度：冷轧钢板/1.0mm<br>填充物：蜂窝纸<br>猫眼：金属小猫眼<br>装饰板：中纤板贴木皮<br>表面木皮：天然木皮<br>表面油漆：PU环保漆<br>包边：木质封边/铝合金包边 |