

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2024年10月25日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	LED控制器	1、名称：LED控制器 2、规格型号：SS-76SG，云控主控，AC220V/6.5W 3、1、采用全新的硬件平台，基于定制化的 Linux 系统，可以长时间稳定运行； 4、采用 7 寸 LCD 屏 1024x600 分辨率,可以直接在 SS-SD76SG 的屏幕上进行操作； 5、内置高精度授时功能，实现多台设备同步播放； 6、内置 wifi 模块，连接 wifi 后，配合手机 APP 以及电脑 PC 端软件可以 实现对其远程控制，固件升级，和文件操作等功能； 7、集成 SD 卡,USB 接口，可以导入 SD 卡或 U 盘中播放素材和布线文件，或外接 USB 接口的设备； 8、集成 uart 口用于系统调试； 9、集成 485 接口用于级联其他系统； 10、集成 2 个千兆电口，1 个 1.25G 光口用于级联分控； 11、支持视频素材 AVI/MP4 等主流视频格式控制器内部直接转换为 SSV 脱机文件播放，支持播放预览； 12、内置 DMX 通用芯片编址、写参数、屏幕测试及 DMX512 控台功能，方便现场调试； 13、内置级联分控查询、读写参数、排址功能。	套	软石光电	17600.00	-	-

续表

报价日期：2024年10月25日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2	LED控制器	1、名称：LED控制器 2、规格型号：SS-72，触屏主控，AC220V/6.5W 3、采用4.3寸，分辨率800*480触摸显示屏,可以直接在SD72的屏幕上进行操作； 4、内置高精度授时功能，实现多台设备同步播放； 5、内置wifi模块，连接wifi后，配合手机APP以及电脑PC端软件可以实现对其远程控制，固件升级，和文件操作等功能； 6、集成 SD卡,USB接口，可以导入SD卡或U盘中播放素材和布线文件，或外接USB接口的设备； 7、集成uart口用于系统调试； 8、集成485接口用于级联其他系统； 9、集成2个千兆电口，1个1.25G光口用于级联分控； 10、播放视频素材支持AVI/MP4等主流视频格式，支持播放预览； 11、内置DMX通用芯片编址、写参数、屏幕测试及DMX512控台功能，方便现场调试； 12、内置级联分控查询、读写参数、排址功能； 13、内置定时播放功能；	套	软石光电	3080.00	-	-

续表

报价日期：2024年10月25日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3	LED控制器	1、名称：LED控制器 2、规格型号：SS-SD16/S，，AC 220V内置一块屏幕，可实时显示当前播放画面 3.支持定时播放文件，可读取U盘和TF卡存储的播放文件 4.支持市面上大部分DMX512芯片的编址 5.内置测试动画和灯具跑点功能 6.可调节灯具亮度和播放速度 7.支持无线同步播放功能 8.支持手机WIFI局域网控制 9.支持中英文语言切换	套	软石光电	2530.00	-	-

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4	LED控制器	1、名称：LED控制器 2、规格型号：YT-SD30，GPS同步，AC220V/15W 3、特征描述：通过接收GPS卫星信号实现多台设备无线联动同步，满足多楼宇间需同步无法连线的情况； GPS卫星同步无线覆盖范围，全球无任何距离限制； 系统支持自动，定时，节日预设效果播放； 控制器带按键和外配遥控器，可实现节目片段选择、亮度调整、白平衡调整、播放速度调整等； 支持多种DMX512驱动芯片脱机一键写地址； 支持脱机一键固定、清除分控ID编号，方便现场运用；支持交换机并联方案：减少系统级联链长度提高稳定性； 支持多台主控实时热备份； 支持双路备份，一个控制器坏或者网线断显示不受影响； 三基色独立亮度控制，使精确调整白平衡更加简单有效； 支持单色、双色、RGB、RGBW、RGBWY、以及多色混合控制； 采用以太网接口和UDP网络协议传输稳定，最大传输距离100米； LCD显示模块及时显示控制器参数及状态； SD卡存储，控制器最大可支持64G，最多可预设99个节目文件； 支持多台主控脱机与联机分区管理功能； 支持多台脱机主控远程在线下载、更新脱机节目； 内置动画测试程序，方便客户在项目调试和应用； 可支持不同类型灯具以及不同协议灯具混用，兼容性强。 设备网络端口，浪涌冲击防护：1.5KV； 支持严峻工作环境-40 -80 下，无故障正常运行； 支持离线升级与在线升级系统固件； 支持双网口同时输出，支持更加灵活的系统架构；	套	软石光电	3520.00	-	-

续表

报价日期：2024年10月25日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5	LED控制器	1、名称：LED控制器 2、规格型号：SS-980EW，8端口DMX512输出/SPI输出，AC220V/15W 3、特征描述：F支持标准USITT DMX512/1990通用协议和扩展DMX512协议；支持标准SPI技术标准协议；支持单色、双色、RGB、RGBW、RGBWY、以及多色混合控制；采用以太网接口和UDP网络协议传输稳定，最大传输距离100米； LCD显示模块及时显示控制器参数及状态；RJ45网络接口，可以实现控制器间混合级联；控制器自动检测，软件直观显示连接状态；8端口输出，单口输出标准512通道，扩展协议带载点数由客户根据芯片特性自行测试；支持双路备份，一个控制器坏或者网线断显示不受影响；支持设备端口之间抗干扰和漏电设计，单一端口受到干扰或故障不影响其他端口工作；分控8端口之间采用专利磁耦全隔离方案，并支持双向通讯DMX/RDM；设备端口具备过流过压保护，使得设备可安全可靠长期运行；设备网络端口、端口输出，浪涌冲击防护：1.5KV；支持严峻工作环境-40 -80℃下，无故障正常运行；千/百兆自适应或者强制百兆可设，保证大点数的项目更稳定；支持设备固件在线一键升级。	套	软石光电	2530.00	-	-

续表

报价日期：2024年10月25日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6	LED控制器	1、名称：LED控制器 2、规格型号：SS-980DW，8端口DMX512输出，AC220V/15W 3、特征描述：F支持标准USITT DMX512/1990通用协议和扩展DMX512协议；支持标准DMX技术标准协议；支持单色、双色、RGB、RGBW、RGBWY、以及多色混合控制；采用以太网接口和UDP网络协议传输稳定，最大传输距离100米； LCD显示模块及时显示控制器参数及状态；RJ45网络接口，可以实现控制器间混合级联；控制器自动检测，软件直观显示连接状态；8端口输出，单口输出标准512通道，扩展协议带载点数由客户根据芯片特性自行测试；支持双路备份，一个控制器坏或者网线断显示不受影响；支持设备端口之间抗干扰和漏电设计，单一端口受到干扰或故障不影响其他端口工作；分控8端口之间采用专利磁耦全隔离方案，并支持双向通讯DMX/RDM；设备端口具备过流过压保护，使得设备可安全可靠长期运行；设备网络端口、端口输出，浪涌冲击防护：1.5KV；支持严峻工作环境-40 -80 下，无故障正常运行；千/百兆自适应或者强制百兆可设，保证大点数的项目更稳定；支持设备固件在线一键升级。	套	软石光电	2420.00	-	-

续表

报价日期：2024年10月25日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7	LED控制器	1、名称：LED控制器 2、规格型号：SS-960D，8端口DMX512/RDM输出，AC220V/15W 3、特征描述：F支持标准USITT DMX512/1990通用协议和扩展DMX512协议；支持标准RDM技术标准协议；支持单色、双色、RGB、RGBW、RGBWY、以及多色混合控制；采用以太网接口和UDP网络协议传输稳定，最大传输距离100米； LCD显示模块及时显示控制器参数及状态；RJ45网络接口，可以实现控制器间混合级联；控制器自动检测，软件直观显示连接状态；8端口输出，单口输出标准512通道，扩展协议带载点数由客户根据芯片特性自行测试；支持双路备份，一个控制器坏或者网线断显示不受影响；支持设备端口之间抗干扰和漏电设计，单一端口受到干扰或故障不影响其他端口工作；分控8端口之间采用专利磁耦全隔离方案，并支持双向通讯DMX/RDM；设备端口具备过流过压保护，使得设备可安全可靠长期运行；设备网络端口、端口输出，浪涌冲击防护：1.5KV；支持严峻工作环境-40 -80 下，无故障正常运行；千/百兆自适应或者强制百兆可设，保证大点数的项目更稳定；支持设备固件在线一键升级。	套	软石光电	2640.00	-	-

续表

报价日期：2024年10月25日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
8	LED控制器	1、名称：信号放大器 2、规格型号：防水隔离型信号放大器 3、特征描述：信号类型：USITT DMX512/1990协议以及拓展DMX协议 设备功能：经远距离传输衰减后的整形放大处理，屏蔽干扰信号 波特率：250Khz-1Mhz IP防护等级：IP65 设备端口具备过流过压保护，使得设备可安全可靠长期运行 浪涌冲击防护：1.5KV 支持严峻工作环境-40 -80 下，无故障正常运行 输出电压：DC 6V~36V 额定功率：≤ 2W 信号隔离类型：全磁耦隔离方式 编址隔离类型：全磁耦隔离方式 输入端定义：地线、数据+(A)、数据-(B)、编址输入（Win） 输出端定义：地线、数据+(A)、数据-(B)、编址输出（Wout） 支持严峻工作环境-40 -80 下，无故障正常运行 具备端口具备过流过压保护，使得设备可安全可靠长期运行	套	软石光电	825.00	-	-