

供应商报价单

|                                                                                      |                  |    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------|
| 报价单位                                                                                 | 厦门市智联信通物联网科技有限公司 |    |             |
| 经办人                                                                                  | 林俊               | 电话 | 13755316372 |
| 报价说明                                                                                 | 含税；不含税（税率 13 %）  |    |             |
|                                                                                      | 含运费；不含运费         |    |             |
|                                                                                      | 其它：              |    |             |
| 备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。 |                  |    |             |
| <div>报价单位（盖章）：</div> <div>经办人签字：林俊</div>                                             |                  |    |             |

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

| 序号 | 产品名称  | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 单位 | 品牌   | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|--------|----|
| 1  | 集中控制器 | <p>1、名称：集中控制器</p> <p>2、规格型号：SEMS-CC09C</p> <p>3、特征描述：</p> <p>◆多链路方式联网：支持配置选择4G全网通、以太网任一种方式北向联网通信；◆多态组网选择：支持双模、ZigBee、PLC等组网技术方式，集中管理路灯控制器，适配不同实际现场应用需求；◆灵活的远程控制模式：支持远程单盏、部分、全回路等三种远程操作模式控制路灯开关灯和调光；◆回路管理精细化：支持多个路远程开关控制，回路的断路器状态、接触器状态、用电状态等信息实时采集，精细化管理配电柜各支路；◆用电信息远程召测：支持实时、定时监测配电柜的运行用电情况，包括电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、电能、漏电流等数据；◆全方位状态监测：可监测配电柜模式转换开关、水浸、柜门开关、柜锁等状态；◆RS485总线式扩展：通过总线扩展可实现环境传感器、智能电能表等设备接入，实现环境光采集、配电柜用电精准计量；◆实时警报推送：支持实时自主警报反馈推送，包括市电停电、缺相、过压、欠压、过流、接触器故障、漏电、异常亮灯、异常熄灯、箱门报警等多种异常警报；◆无人值守任务策略部署：具备自主精准校时，可部署无人值守任务策略精确执行，自动根据经纬度、时间、光照执行控制，脱机离网亦可独立运行；◆免抄录自动归属：双模系列支持路灯控制器UID一键召回，快速导入平台点位；路灯线路相位分布一键获取，快速分析三相平衡，保障线路供电合理稳定；◆本地可视化操作：配置按键、指示灯、LCD实现本地快捷操作；◆数据掉电保护：支持掉电数据保护功能，数据可靠保存10年；◆便捷升级：支持本地、远程升级，过程免干预，不影响正常亮灯运行。</p> <p>◆宽温宽压满足工业环境：供电跌落至85V依旧可正常工作，-35 ° C到75 ° C系统稳定运行不跑飞。</p> <p>◆在线探测，主动重连：具备链路附着在线探测能力，设备链路失效主动重连；◆三级看门狗技术，守卫不宕机：具有硬件看门狗和软件看门狗、程序看门狗，当软件系统运行异常时，设备自动异常处理或重启；◆电子线路、结构高防护：4kV雷击浪涌、8kV静电恶劣冲击，外壳材料阻燃、抗紫外线、抗震、防尘、防潮，防护等级≥IP51</p> | 套  | 智联信通 | 9900.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2025年02月06日

| 序号 | 产品名称  | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位 | 品牌   | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|--------|----|
| 2  | 物联网网关 | <p>1.产品名称：物联网网关</p> <p>2.规格型号：SEMS-SPG07A</p> <p>3.特征描述：</p> <p>◆北向上行协议丰富：支持TCP/UDP、Modbus TCP、HTTP、MQTT、JSON、COAP等多种大数据平台通用交互协议运行；</p> <p>◆南向接入协议广泛：支持自有协议、Modbus RTU协议、厂商私有协议的传感器设备接入；</p> <p>◆俱全的扩展接口：搭载多路的RS485总线接口、数字开关量DIDO接口，可挂载电表表、智能锁，以及光照、气象、环境、水浸、门磁等各类智能硬件和传感器；</p> <p>◆独立可管理的配电输出：支持多路的直流24V、12V恒压电源输出，以及单路交流供电输出，各通道独立可远程开关控制及根据规则策略开关；</p> <p>◆用电信息精细监测：支持供电输入、配电输出信息监测，可监测电压、电流、功率、电量等用电参数，为监管平台提供能耗分析数据；</p> <p>◆RTC实时时钟掉电运行：内置RTC，可自动、手动远程校对，精准可靠；宽温工业储能后备电源，掉电可持续走时5年以上；</p> <p>◆综合规则引擎，高效转警：支持远程配置的规则策略，自主对本地扩展接口设备和配电信息进行采集分析诊断，异常状态高效转警推送、为平台负荷降压。</p> <p>◆Keep-Alive双重保活：支持网络链路Keep-Alive心跳保活及APP层级心跳上报，管理平台可持续监测设备运行健康状态和诊断；</p> <p>◆固件可优化升级：支持本地升级和远程升级能力，获取更优性能算法，定制扩展更多协议与功能；升级过程支持断点续传。</p> <p>◆千兆网络交换，远程监管：内嵌2光8电千兆交换机，支持Console CLI、Telnet、SSH、WEB、SNMP等多种监管方式；</p> <p>◆灵活的光纤网络拓扑：支持树形、环型、链型、混合型等网络拓扑结构；</p> <p>◆高安全的网络协议：基于SNMPv1/v2v3、IEEE 802.1X、HT TPS、SSH等高安全网络管理协议，采用RMON进行网络监测和预测，加强管理监测安全；</p> <p>◆访问控制，阻抗攻击：支持访问控制列表（ACL）、支持基于MAC地址的端口锁定，防止非法入侵；</p> <p>◆风暴抑制，可靠联网：支持多播、广播以及DLF流量任一组合的风暴控制；</p> <p>◆流控管理，传输高效：丰富的QoS特征进行用于数据流量控制和管理，IGMP Snooping过滤多播流量，链路聚合优化带宽利用率，确保网络传输稳定性；</p> <p>◆VLAN隔离，业务分流：支持网络端口的VLAN划分，隔离各类网络业务流，满足IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议。</p> <p>◆宽温宽压满足工业环境：供电跌落至85V依旧可正常工作，零下40℃系统稳定运行不跑飞，70℃高温网络不瘫痪；</p> <p>◆配电异常自保护：配电输出发生过流和短路等故障时，硬件、软件双重保护，各供电冗余独立，互不影响；</p> <p>◆在线探测，数据离线补传：具备链路附着在线探测能力，设备链路失效主动重连；网络短暂失效可，数据可离线存储，重登录主动补传，保证数据完整；</p> <p>◆Dual WTD技术，守卫不宕机：具有硬件看门狗和软件看门狗多重监测机制，当软件系统运行异常时，网关自动重启不死机；</p> <p>◆电子线路、结构高防护：电子线路满足≥4KV雷击浪涌、≥8kV静电等恶劣冲击，外壳结构抗紫外线、抗震、防尘、防潮，防护等级≥IP51；</p> <p>◆盲接设计，高效户外作业：输入输出接口采用差异化规格设计，户外高效接线，防止误接线。</p> | 套  | 智联信通 | 12000.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2025年02月06日

| 序号 | 产品名称      | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 单位 | 品牌   | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|--------|----|
| 3  | 隧道集中调光控制器 | <p>1、名称：隧道集中调光控制器<br/>规格型号：SEMS-CC09TA<br/>特征描述：</p> <p>※ 支持单相、三相四线制交流电源输入或者外部12V蓄电池直流供电。※ 内置大屏幕LCD显示屏和按键功能，无需联网即可本地操作，实现功能设置和调试，简化现场安装部署工作。</p> <p>※ 调光控制：6路0-10V或0-5V(定制)调光输出，每路可接80个灯具，调光距离1000m。※ 适用的灯具电源：①、0-10V正向调光。灯具电源调光线不接、悬空时，调光线的电压为10V，灯具100%亮灯。②、0-10V反向调光。灯具电源调光线不接、悬空时，调光线的电压为0V，灯具100%亮灯。③、0-5V正向调光。灯具电源调光线不接、悬空时，调光线的电压为5V，灯具100%亮灯。④、0-5V反向调光。灯具电源调光线不接、悬空时，调光线的电压为0V，灯具100%亮灯。※ 上行通讯：GPRS/CDMA/WCDMA/4G(其中一种)、10/100M以太网。※ 下行通讯：1路RS485传感器通信接口，用于接、智能电表、车流量检测、光照计等。※ 1路开关信号输出，NC为常开端，NO为常闭端，COM1为公共端。（外接电压不能超过24V）※ 2路开关信号输入，可用来检测门磁开关状态等。※ 通过智能电表，可对三相电流、电压、功率、电能、功率因数、频率、谐波分析等数据实时采集。※ 校时功能：自动校时功能，实现集中控制器和监控中心服务器时钟同步。※ 自运行功能：可独立于上位机自动运行，按照预设的计划任务执行操作。※ 升级功能：方便快捷的本地和远程升级。※ 根据经纬度、光照度自动调节亮灯计划方案。</p> <p>※ 支持故障自动报警，报警方式：短信、上位机。※ 产品符合大多数行业标准，具有良好的电磁兼容性和抗干扰能力，性能稳定，可靠。</p> <p>※ 工业化设计，外型新颖、美观、抗紫外线、抗震、防尘、防潮，防护等级达IP51</p> | 套  | 智联信通 | 12000.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2025年02月06日

| 序号 | 产品名称  | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 单位 | 品牌   | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|----|
| 4  | 单灯控制器 | 1、名称：单灯控制器<br>2、规格型号：SEMS-RTU09CD<br>3、特征描述：具备 PLC 和 RF433 两种通讯方式<br>具备远程开关功能，内部继电器触点容量高达 16A<br>并支持过零开关灯<br>具备远程调光功能，PWM/0-10 V 同时输出或 DALI 调光输出<br>具备远程电参数采集功能，电流、电压、功率、功率因素等<br>具备远程灯具状态监测功能，故障信息主动上报<br>具备远程升级功能<br>具备过压保护自动切断输出电源功能（可设置是否启用及保护阈值）<br>国际通用交流输入范围(86-305V AC)<br>防护等级 IP65,可应用于干燥/潮湿/淋雨环境下<br>防雷等级≥4KV，可应用于户外雷雨环境 | 套  | 智联信通 | 530.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2025年02月06日

| 序号 | 产品名称  | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位 | 品牌   | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|----|
| 5  | 单灯控制器 | <p>1、名称：单灯控制器</p> <p>2、规格型号：SEMS-RTU09E</p> <p>3、特征描述：具备4G CAT.1通讯方式</p> <p>◆高效的控制响应：与运营商4G LTE网络直连，可并行控制与召测，高效低延迟；</p> <p>◆灵活的控灯模式：支持单盏、部分、全回路等控灯模式，满足分组、半夜灯应用；</p> <p>◆路灯用电精细统计：电流、电压、有功功率、功率因素、电能、漏电流、亮灯时长等数据全采集；</p> <p>◆实时警报推送：支持实时自主警报反馈推送，包括灯具故障、灯具过压以及可选配的线路失电、灯杆倾斜、灯具过温等多种故障状态；</p> <p>◆无人值守任务策略：支持定时任务和日出日落模式两种无人值守任务策略，可根据项目位置经纬度推算太阳方位，脱机离网亦可自动精确执行控灯；</p> <p>◆异常联动保护：免人工异常巡检，严重事件可联动切断灯具电源输出进行保护；</p> <p>◆便捷升级：支持OTA远程升级，过程免干预，不影响正常亮灯运行；</p> <p>◆高兼容性：供电支持国际通用的交流85~305V，调光支持可选配0~10V、PWM、DALI协议；</p> <p>◆高寿命：内置继电器开关灭弧单元，以及触点容量高达16A的优质继电器，保证使用寿命；</p> <p>◆高防护：满足≥4kV雷击浪涌、≥8kV静电、≥IP65防尘防水等级防护；</p> | 套  | 智联信通 | 530.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2025年02月06日

| 序号 | 产品名称    | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位 | 品牌   | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|----|
| 6  | 隧道单灯控制器 | 1、名称：隧道单灯控制器<br>规格型号：SEMS_RTU09RM<br>特征描述：<br>※ 具备远程开关功能，继电器触点容量高达10A并支持过零开关灯<br>※ 具备远程调光功能，PWM/0-10V同时输出<br>※ 具备远程电流、电压、功率采集功能<br>※ 具备远程对灯具状态进行监测，故障信息主动上报 ※ 具备远程升级功能<br>※ 具备过压保护自动切断输出电源功能（可设置是否启用及保护阈值）<br>※ 国际通用交流输入范围(86-305VAC)<br>※ 防护等级IP65,可应用于干燥/潮湿/淋雨环境下<br>※ 防雷等级≥4KV，可应用于户外雷雨环境 | 套  | 智联信通 | 530.00 | -      | -  |