



报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2025年03月18日

| 序号 | 产品名称   | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 单位 | 品牌   | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|--------|----|
| 1  | LED控制器 | <p>1、名称：LED控制器</p> <p>2、规格型号：SS-76SG，云控主控，AC220V/6.5W</p> <p>3、1、采用全新的硬件平台，基于定制化的 Linux 系统，可以长时间稳定运行；</p> <p>4、采用 7 寸 LCD 屏 1024x600 分辨率,可以直接在 SS-SD76SG 的屏幕上进行操作；</p> <p>5、内置高精度授时功能，实现多台设备同步播放；</p> <p>6、内置 wifi 模块，连接 wifi 后，配合手机 APP 以及电脑 PC 端软件可以 实现对其远程控制，固件升级，和文件操作等功能；</p> <p>7、集成 SD 卡,USB 接口，可以导入 SD 卡或 U 盘中播放素材和布线文件，或外接 USB 接口的设备；</p> <p>8、集成 uart 口用于系统调试；</p> <p>9、集成 485 接口用于级联其他系统；</p> <p>10、集成 2 个千兆电口，1 个 1.25G 光口用于级联分控；</p> <p>11、支持视频素材 AVI/MP4 等主流视频格式控制器内部直接转换为 SSV 脱机文件播放，支持播放预览；</p> <p>12、内置 DMX 通用芯片编址、写参数、屏幕测试及 DMX512 控台功能，方便现场调试；</p> <p>13、内置级联分控查询、读写参数、排址功能。</p> | 套  | 软石光电 | 17600.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2025年03月18日

| 序号 | 产品名称   | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位 | 品牌   | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|--------|----|
| 2  | LED控制器 | 1、名称：LED控制器<br>2、规格型号：SS-72，触屏主控，AC220V/6.5W<br>3、采用4.3寸，分辨率800*480触摸显示屏,可以直接在SD72的屏幕上进行操作；<br>4、内置高精度授时功能，实现多台设备同步播放；<br>5、内置wifi模块，连接wifi后，配合手机APP以及电脑PC端软件可以实现对其远程控制，固件升级，和文件操作等功能；<br>6、集成 SD卡,USB接口，可以导入SD卡或U盘中播放素材和布线文件，或外接USB接口的设备；<br>7、集成uart口用于系统调试；<br>8、集成485接口用于级联其他系统；<br>9、集成2个千兆电口，1个1.25G光口用于级联分控；<br>10、播放视频素材支持AVI/MP4等主流视频格式，支持播放预览；<br>11、内置DMX通用芯片编址、写参数、屏幕测试及DMX512控台功能，方便现场调试；<br>12、内置级联分控查询、读写参数、排址功能；<br>13、内置定时播放功能； | 套  | 软石光电 | 3080.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2025年03月18日

| 序号 | 产品名称   | 规格型号                                                                                                                                                                                                      | 单位 | 品牌   | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|--------|----|
| 3  | LED控制器 | 1、名称：LED控制器<br>2、规格型号：SS-SD16/S，，AC 220V内置一块屏幕，可实时显示当前播放画面<br>3.支持定时播放文件，可读取U盘和TF卡存储的播放文件<br>4.支持市面上大部分DMX512芯片的编址<br>5.内置测试动画和灯具跑点功能<br>6.可调节灯具亮度和播放速度<br>7.支持无线同步播放功能<br>8.支持手机WIFI局域网控制<br>9.支持中英文语言切换 | 套  | 软石光电 | 2530.00 | -      | -  |

| 序号 | 产品名称   | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 单位 | 品牌   | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|--------|----|
| 4  | LED控制器 | <p>1、名称：LED控制器</p> <p>2、规格型号：YT-SD30，GPS同步，AC220V/15W</p> <p>3、特征描述：通过接收GPS卫星信号实现多台设备无线联动同步，满足多楼宇间需同步无法连线的情况；</p> <p>GPS卫星同步无线覆盖范围，全球无任何距离限制；</p> <p>系统支持自动，定时，节日预设效果播放；</p> <p>控制器带按键和外配遥控器，可实现节目片段选择、亮度调整、白平衡调整、播放速度调整等；</p> <p>支持多种DMX512驱动芯片脱机一键写地址；</p> <p>支持脱机一键固定、清除分控ID编号，方便现场运用；支持交换机并联方案：减少系统级联链长度提高稳定性；</p> <p>支持多台主控实时热备份；</p> <p>支持双路备份，一个控制器坏或者网线断显示不受影响；</p> <p>三基色独立亮度控制，使精确调整白平衡更加简单有效；</p> <p>支持单色、双色、RGB、RGBW、RGBWY、以及多色混合控制；</p> <p>采用以太网接口和UDP网络协议传输稳定，最大传输距离100米；</p> <p>LCD显示模块及时显示控制器参数及状态；</p> <p>SD卡存储，控制器最大可支持64G，最多可预设99个节目文件；</p> <p>支持多台主控脱机与联机分区管理功能；</p> <p>支持多台脱机主控远程在线下载、更新脱机节目；</p> <p>内置动画测试程序，方便客户在项目调试和应用；</p> <p>可支持不同类型灯具以及不同协议灯具混用，兼容性强。</p> <p>设备网络端口，浪涌冲击防护：1.5KV；</p> <p>支持严峻工作环境-40 -80 下，无故障正常运行；</p> <p>支持离线升级与在线升级系统固件；</p> <p>支持双网口同时输出，支持更加灵活的系统架构；</p> | 套  | 软石光电 | 3520.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2025年03月18日

| 序号 | 产品名称   | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位 | 品牌   | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|--------|----|
| 5  | LED控制器 | <p>1、名称：LED控制器</p> <p>2、规格型号：SS-980EW，8端口DMX512输出/SPI输出，AC220V/15W</p> <p>3、特征描述：F支持标准USITT DMX512/1990通用协议和扩展DMX512协议；支持标准SPI技术标准协议；支持单色、双色、RGB、RGBW、RGBWY、以及多色混合控制；采用以太网接口和UDP网络协议传输稳定，最大传输距离100米；</p> <p>LCD显示模块及时显示控制器参数及状态；RJ45网络接口，可以实现控制器间混合级联；控制器自动检测，软件直观显示连接状态；8端口输出，单口输出标准512通道，扩展协议带载点数由客户根据芯片特性自行测试；支持双路备份，一个控制器坏或者网线断显示不受影响；支持设备端口之间抗干扰和漏电设计，单一端口受到干扰或故障不影响其他端口工作；分控8端口之间采用专利磁耦全隔离方案，并支持双向通讯DMX/RDM；设备端口具备过流过压保护，使得设备可安全可靠长期运行；设备网络端口、端口输出，浪涌冲击防护：1.5KV；支持严峻工作环境-40 -80℃下，无故障正常运行；千/百兆自适应或者强制百兆可设，保证大点数的项目更稳定；支持设备固件在线一键升级。</p> | 套  | 软石光电 | 2530.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2025年03月18日

| 序号 | 产品名称   | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 单位 | 品牌   | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|--------|----|
| 6  | LED控制器 | 1、名称：LED控制器<br>2、规格型号：SS-980DW，8端口DMX512输出，AC220V/15W<br>3、特征描述：F支持标准USITT DMX512/1990通用协议和扩展DMX512协议；支持标准DMX技术标准协议；支持单色、双色、RGB、RGBW、RGBWY、以及多色混合控制；采用以太网接口和UDP网络协议传输稳定，最大传输距离100米；<br>LCD显示模块及时显示控制器参数及状态；RJ45网络接口，可以实现控制器间混合级联；控制器自动检测，软件直观显示连接状态；8端口输出，单口输出标准512通道，扩展协议带载点数由客户根据芯片特性自行测试；支持双路备份，一个控制器坏或者网线断显示不受影响；支持设备端口之间抗干扰和漏电设计，单一端口受到干扰或故障不影响其他端口工作；分控8端口之间采用专利磁耦全隔离方案，并支持双向通讯DMX/RDM；设备端口具备过流过压保护，使得设备可安全可靠长期运行；设备网络端口、端口输出，浪涌冲击防护：1.5KV；支持严峻工作环境-40 -80 下，无故障正常运行；千/百兆自适应或者强制百兆可设，保证大点数的项目更稳定；支持设备固件在线一键升级。 | 套  | 软石光电 | 2420.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2025年03月18日

| 序号 | 产品名称   | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 单位 | 品牌   | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|--------|----|
| 7  | LED控制器 | <p>1、名称：LED控制器</p> <p>2、规格型号：SS-960D，8端口DMX512/RDM输出，AC220V/15W</p> <p>3、特征描述：F支持标准USITT DMX512/1990通用协议和扩展DMX512协议；支持标准RDM技术标准协议；支持单色、双色、RGB、RGBW、RGBWY、以及多色混合控制；采用以太网接口和UDP网络协议传输稳定，最大传输距离100米；</p> <p>LCD显示模块及时显示控制器参数及状态；RJ45网络接口，可以实现控制器间混合级联；控制器自动检测，软件直观显示连接状态；8端口输出，单口输出标准512通道，扩展协议带载点数由客户根据芯片特性自行测试；支持双路备份，一个控制器坏或者网线断显示不受影响；支持设备端口之间抗干扰和漏电设计，单一端口受到干扰或故障不影响其他端口工作；分控8端口之间采用专利磁耦全隔离方案，并支持双向通讯DMX/RDM；设备端口具备过流过压保护，使得设备可安全可靠长期运行；设备网络端口、端口输出，浪涌冲击防护：1.5KV；支持严峻工作环境-40 -80 下，无故障正常运行；千/百兆自适应或者强制百兆可设，保证大点数的项目更稳定；支持设备固件在线一键升级。</p> | 套  | 软石光电 | 2640.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2025年03月18日

| 序号 | 产品名称   | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位 | 品牌   | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|----|
| 8  | LED控制器 | 1、名称：信号放大器<br>2、规格型号：防水隔离型信号放大器<br>3、特征描述：信号类型：USITT DMX512/1990协议以及拓展DMX协议<br>设备功能：经远距离传输衰减后的整形放大处理，屏蔽干扰信号<br>波特率：250Khz-1Mhz<br>IP防护等级：IP65<br>设备端口具备过流过压保护，使得设备可安全可靠长期运行<br>浪涌冲击防护：1.5KV<br>支持严峻工作环境-40 -80 下，无故障正常运行<br>输出电压：DC 6V~36V<br>额定功率：≤ 2W<br>信号隔离类型：全磁耦隔离方式<br>编址隔离类型：全磁耦隔离方式<br>输入端定义：地线、数据+(A)、数据-(B)、编址输入（Win）<br>输出端定义：地线、数据+(A)、数据-(B)、编址输出（Wout）<br>支持严峻工作环境-40 -80 下，无故障正常运行<br>具备端口具备过流过压保护，使得设备可安全可靠长期运行 | 套  | 软石光电 | 825.00 | -      | -  |