

供应商报价单

报价单位	惠州雷士光电科技有限公司		
经办人	吴兆江	电话	13630003570
报价说明	☒ 含税； ☐ 不含税（税率 <u>13</u> %）		
	☐ 含运费； ☒ 不含运费		
	其它：		
备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
报价单位（盖章）： 经办人签字：			

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2025年07月22日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	照树灯	灯具名称：照树灯 规格型号：LED-DC24v-36W-3000k-60° 特征描述： 灯具采用符合文化氛围的材料设计，充分体会材料、质感与环境相协调；采用独特的光学配合设计，使灯具与景观结构相结合；采用弧形抗UV钢化玻璃面盖，使产品具备较高的自清洁性能；可靠的结构防水设计，保障产品在复杂的户外环境中安全使用；外观时尚，立体感强，灯珠色彩、色温均可任意搭配，搭载CCS智能色彩管理系统，具有卓越的混色效果，高色彩饱和度，高性能稳定性等优点。灯光色彩丰富，可实现多种颜色不同场景切换；搭载先进的RDM双向功能，灯具故障和使用状况实时反馈，降低排查的维护成本。全系列产品有专利保护。	套	雷士	4028.00	-	-

续表

报价日期：2025年07月22日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2	沿岸条形灯	灯具名称：沿岸条形灯 型号:LED- DC24V-18W-3000K-20*40 ° 特征描述： 线型大功率染色灯是和公园台阶、楼宇建筑等方面投射照面；灯具外壳采用高强度铝型材，压铸铝端盖，光滑表面，具备自洁功能，使灯具本身具有强度高散热性好的特点；采用钢化抗UV玻璃面罩，抗紫外线强度高，透光性好；灯具内部选用高效节能光源，光源驱动一体化的设计使灯具发光稳定，寿命更长；电源与信号端防浪涌雷击ESD防反接电路保护设计，可达4KV；24V-48V宽电压设计，降低施工费用，提高稳定性；一体化支架设计，表面按环境背景颜色处理，与环境真正隔为一体	套	雷士	1266.70	-	-

续表

报价日期：2025年07月22日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3	沿岸小射灯	灯具名称：沿岸小射灯 型号:LED- DC24V-9W-3000K-10 ° 特征描述： 灯具采用高压铸铝合金，整体成型，具有足够的强度；采用独特的光学配合设计，最大限度将光线投射于所要照射的地方；使灯具与景观结构相结合；采用抗UV钢化玻璃面盖，使产品具备较高的自清洁性能；可靠的结构防水设计，保障产品在复杂的户外环境中安全使用；外观时尚，立体感强，灯珠色彩、色温均可任意搭配，搭载CCS智能色彩管理系统，具有卓越的混色效果，高色彩饱和度，高性能稳定性等优点。灯光色彩丰富，可实现多种颜色不同场景切换；搭载先进的RDM双向功能，灯具故障和使用状况实时反馈，降低排查的维护成本。全系列产品有专利保护；双向可调节灯具支架，任意调整灯具投射角度。	套	雷士	665.68	-	-

续表

报价日期：2025年07月22日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4	栈道洗墙灯	灯具名称：栈道洗墙灯 规格型号：LED-DC24V-12W-3000K-20*50 ° 特征描述： 线型大功率染色灯是和公园台阶、楼宇建筑等方面投射照面；灯具外壳采用高强度铝型材，压铸铝端盖，光滑表面，具备自洁功能，使灯具本身具有强度高散热性好的特点；采用钢化抗UV玻璃面罩，抗紫外线强度高，透光性好；灯具内部选用高效节能光源，光源驱动一体化的设计使灯具发光稳定，寿命更长；电源与信号端防浪涌雷击ESD防反接电路保护设计，可达4KV；24V-48V宽电压设计，降低施工费用，提高稳定性；一体化支架设计，表面按环境背景颜色处理，与环境真正融为一体。	套	雷士	797.12	-	-

续表

报价日期：2025年07月22日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5	投光灯	1.灯具名称：投光灯 2.规格型号：LED-DC24V-9W-3000K-10° 3.特征描述： 灯具采用高压铸铝合金，整体成型，具有足够的强度；采用独特的光学配合设计，最大限度将光线投射于所要照射的地方；使灯具与景观结构相结合；采用抗UV钢化玻璃面盖，使产品具备较高的自清洁性能；可靠的结构防水设计，保障产品在复杂的户外环境中安全使用；外观时尚，立体感强，灯珠色彩、色温均可任意搭配，搭载CCS智能色彩管理系统，具有卓越的混色效果，高色彩饱和度，高性能稳定性等优点。灯光色彩丰富，可实现多种颜色不同场景切换；搭载先进的RDM双向功能，灯具故障和使用状况实时反馈，降低排查的维护成本。全系列产品有专利保护；双向可调节灯具支架，任意调整灯具投射角度。	套	雷士	665.68	-	-

续表

报价日期：2025年07月22日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6	投光灯	灯具名称：投光灯 规格型号：LED- DC24V-6W-2700K-20° 特征描述： 灯具采用高压铸铝合金，整体成型，具有足够的强度；采用独特的光学配合设计，最大限度将光线投射于所要照射的地方；使灯具与景观结构相结合；采用抗UV钢化玻璃面盖，使产品具备较高的自清洁性能；可靠的结构防水设计，保障产品在复杂的户外环境中安全使用；外观时尚，立体感强，灯珠色彩、色温均可任意搭配，搭载CCS智能色彩管理系统，具有卓越的混色效果，高色彩饱和度，高性能稳定性等优点。灯光色彩丰富，可实现多种颜色不同场景切换；搭载先进的RDM双向功能，灯具故障和使用状况实时反馈，降低排查的维护成本。全系列产品有专利保护；双向可调节灯具支架，任意调整灯具投射角度。	套	雷士	480.00	-	-

续表

报价日期：2025年07月22日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7	线条灯	灯具名称：线条灯 规格型号：LED-DC24V-5W-2700K-30 ° 特征描述： 线型大功率染色灯是和公园台阶、楼宇建筑等方面投射照面；灯具外壳采用高强度铝型材，压铸铝端盖，光滑表面，具备自洁功能，使灯具本身具有强度高散热性好的特点；采用钢化抗UV玻璃面罩，抗紫外线强度高，透光性好；灯具内部选用高效节能光源，光源驱动一体化的设计使灯具发光稳定，寿命更长；电源与信号端防浪涌雷击ESD防反接电路保护设计，可达4KV；24V-48V宽电压设计，降低施工费用，提高稳定性；一体化支架设计，表面按环境背景颜色处理，与环境真正融为一体。	套	雷士	454.70	-	-

续表

报价日期：2025年07月22日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
8	条形洗墙灯	灯具名称：条形洗墙灯 规格型号：LED-DC24v-24W-3000k-10 ° 特征描述： 线型大功率染色灯适合公园台阶、楼宇建筑等方面投射照面；灯具外壳采用高强度铝型材，压铸铝端盖，光滑表面，具备自洁功能，使灯具本身具有强度高散热性好的特点；采用钢化抗UV玻璃面罩，抗紫外线强度高，透光性好；灯具内部选用高效节能光源，光源驱动一体化的设计使灯具发光稳定，寿命更长；电源与信号端防浪涌雷击ESD防反接电路保护设计，可达4KV；24V-48V宽电压设计，降低施工费用，提高稳定性；一体化支架设计，表面按环境背景颜色处理，与环境真正融为一体。	套	雷士	1125.72	-	-

续表

报价日期：2025年07月22日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
9	投光灯	灯具名称：投光灯 规格型号：LED-DC24V-24W-3000K-15 ° 特征描述：灯具采用高压铸铝合金，整体成型，具有足够的强度；采用独特的光学配合设计，最大限度将光线投射于所要照射的地方；使灯具与景观结构相结合；采用抗UV钢化玻璃面盖，使产品具备较高的自清洁性能；可靠的结构防水设计，保障产品在复杂的户外环境中安全使用；外观时尚，立体感强，灯珠色彩、色温均可任意搭配，搭载CCS智能色彩管理系统，具有卓越的混色效果，高色彩饱和度，高性能稳定性等优点。灯光色彩丰富，可实现多种颜色不同场景切换；搭载先进的RDM双向功能，灯具故障和使用状况实时反馈，降低排查的维护成本。全系列产品有专利保护；双向可调节灯具支架，任意调整灯具投射角度。	套	雷士	1547.60	-	-