

供应商报价单

报价单位	厦门市智联信通物联网科技有限公司		
经办人	林俊	电话	13755316372
报价说明	含税；不含税（税率 13 %）		
	含运费；不含运费		
	其它：		
备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
报价单位（盖章）： 经办人签字：林俊			

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	集中控制器	1、名称：集中控制器 2、规格型号：SEMS-CC09C 3、特征描述： 多链路方式联网：支持配置选择4G全网通、以太网任一种方式北向联网通信； 多态组网选择：支持双模、ZigBee、PLC等组网技术方式，集中管理路灯控制器，适配不同实际现场应用需求； 灵活的远程控制模式：支持远程单盏、部分、全回路等三种远程操作模式控制路灯开关灯和调光； 回路管理精细化：支持多个路远程开关控制，回路的断路器状态、接触器状态、用电状态等信息实时采集，精细化管控配电柜各支路； 用电信息远程召测：支持实时、定时监测配电柜的运行用电情况，包括电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、电能、漏电流等数据； 全方位状态监测：可监测配电柜模式转换开关、水浸、柜门开关、柜锁等状态； RS485总线式扩展：通过总线扩展可实现环境传感器、智能电能表等设备接入，实现环境光采集、配电柜用电精准计量； 实时警报推送：支持实时自主警报反馈推送，包括市电停电、缺相、过压、欠压、过流、接触器故障、漏电、异常亮灯、异常熄灯、箱门报警等多种异常警报； 无人值守任务策略部署：具备自主精准校时，可部署无人值守任务策略精确执行，自动根据经纬度、时间、光照执行控制，脱机离网亦可独立运行； 免抄录自动归属：双模系列支持路灯控制器UID一键召回，快速导入平台点位；路灯线路相位分布一键获取，快速分析三相平衡，保障线路供电合理稳定； 本地可视化操作：配置按键、指示灯、LCD实现本地快捷操作； 数据掉电保护：支持掉电数据保护功能，数据可靠保存10年； 便捷升级：支持本地、远程升级，过程免干预，不影响正常亮灯运行。 宽温宽压满足工业环境：供电跌落至85V依旧可正常工作，-35 °C到75 °C系统稳定运行不跑飞。 在线探测，主动重连：具备链路附着在线探测能力，设备链路失效主动重连； 三级看门狗技术，守卫不宕机：具有硬件看门狗和软件看门狗、程序看门狗，当软件系统运行异常时，设备自动异常处理或重启； 电子线路、结构高防护：4kV雷击浪涌、8kV静电恶劣冲击，外壳材料阻燃、抗紫外线、抗震、防尘、防潮，防护等级 ≥ IP51	套	智联信通	9900.00	-	-

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2	物联网网关	1.产品名称：物联网网关 2.规格型号：SEMS-SPG07A 3.特征描述： 北向上行协议丰富：支持TCP/UDP、Modbus TCP、HTTP、MQTT、JSON、COAP等多种大数据平台通用交互协议运行； 南向接入协议广泛：支持自有协议、Modbus RTU协议、厂商私有协议的传感器设备接入； 俱全的扩展接口：搭载多路的RS485总线接口、数字开关量DIDO接口，可挂载电表表、智能锁，以及光照、气象、环境、水浸、门磁等各类智能硬件和传感器； 独立可管理的配电输出：支持多路的直流24V、12V恒压电源输出，以及单路交流供电输出，各通道独立可远程开关控制及根据规则策略开关； 用电信息精细监测：支持供电输入、配电输出信息监测，可监测电压、电流、功率、电量等用电参数，为监管平台提供能耗分析数据； RTC实时时钟掉电运行：内置RTC，可自动、手动远程校对，精准可靠；宽温工业储能后备电源，掉电可持续走时5年以上； 综合规则引擎，高效转警：支持远程配置的规则策略，自主对本地扩展接口设备和配电信息进行采集分析诊断，异常状态高效转警推送，为平台负荷降压。 Keep-Alive双重保活：支持网络链路Keep-Alive心跳保活及APP层级心跳上报，管理平台可持续监测设备运行健康状态和诊断； 固件可优化升级：支持本地升级和远程升级能力，获取更优性能算法，定制扩展更多协议与功能；升级过程支持断点续传。 千兆网络交换，远程监管：内嵌2光8电千兆交换机，支持Console CLI、Telnet、SSH、WEB、SNMP等多种监管方式； 灵活的光纤网络拓扑：支持树形、环型、链型、混合型等网络拓扑结构； 高安全的网络协议：基于SNMPv1/v2v3、IEEE 802.1X、HT TPS、SSH等高安全网络管理协议，采用RMON进行网络监测和预测，加强管理监测安全； 访问控制，阻抗攻击：支持访问控制列表（ACL）、支持基于MAC地址的端口锁定，防止非法入侵； 风暴抑制，可靠联网：支持多播、广播以及DLF流量任一组合的风暴控制； 流控管理，传输高效：丰富的QoS特征进行用于数据流量控制和管理，IGMP Snooping过滤多播流量，链路聚合优化带宽利用率，确保网络传输稳定性； VLAN隔离，业务分流：支持网络端口的VLAN划分，隔离各类网络业务流，满足IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议。 宽温宽压满足工业环境：供电跌落至85V依旧可正常工作，零下40℃系统稳定运行不跑飞，70℃高温网络不瘫痪； 配电异常自保护：配电输出发生过流和短路等故障时，硬件、软件双重保护，各供电冗余独立，互不影响； 在线探测，数据离线补传：具备链路附着在线探测能力，设备链路失效主动重连；网络短暂失效可，数据可离线存储，重登录主动补传，保证数据完整； Dual WTD技术，守卫不宕机：具有硬件看门狗和软件看门狗多重监测机制，当软件系统运行异常时，网关自动重启不死机； 电子线路、结构高防护：电子线路满足≥4KV雷击浪涌、≥8kV静电等恶劣冲击，外壳结构抗紫外线、抗震、防尘、防潮，防护等级≥IP51； 盲接设计，高效户外作业：输入输出接口采用差异化规格设计，户外高效接线，防止误接线。	套	智联信通	12000.00	-	-

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3	隧道集中调光控制器	1、名称：隧道集中调光控制器 规格型号：SEMS-CC09TA 特征描述： 支持单相、三相四线制交流电源输入或者外部12V蓄电池直流供电。 内置大屏幕LCD显示屏和按键功能，无需联网即可本地操作，实现功能设置和调试，简化现场安装部署工作。 调光控制：6路0-10V或0-5V(定制)调光输出，每路可接80个灯具，调光距离1000m。 适用的灯具电源： 、0-10V正向调光。灯具电源调光线不接、悬空时，调光线的电压为10V，灯具100%亮灯。 、0-10V反向调光。灯具电源调光线不接、悬空时，调光线的电压为0V，灯具100%亮灯。 、0-5V正向调光。灯具电源调光线不接、悬空时，调光线的电压为5V，灯具100%亮灯。 、0-5V反向调光。灯具电源调光线不接、悬空时，调光线的电压为0V，灯具100%亮灯。 上行通讯：GPRS/CDMA/WCDMA/4G(其中一种)、10/100M以太网。 下行通讯：1路RS485传感器通信接口，用于接、智能电表、车流量检测、光照计等。 1路开关信号输出，NC为常开端，NO为常闭端，COM1为公共端。（外接电压不能超过24V） 2路开关信号输入，可用来检测门磁开关状态等。 通过智能电表，可对三相电流、电压、功率、电能、功率因数、频率、谐波分析等数据实时采集。 校时功能：自动校时功能，实现集中控制器和监控中心服务器时钟同步。 自运行功能：可独立于上位机自动运行，按照预设的计划任务执行操作。 升级功能：方便快捷的本地和远程升级。 根据经纬度、光照度自动调节亮灯计划方案。 支持故障自动报警，报警方式：短信、上位机。 产品符合大多数行业标准，具有良好的电磁兼容性和抗干扰能力，性能稳定，可靠。 。 工业化设计，外型新颖、美观、抗紫外线、抗震、防尘、防潮，防护等级达IP51	套	智联信通	12000.00	-	-

续表

报价日期：2025年07月22日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4	单灯控制器	1、名称：单灯控制器 2、规格型号：SEMS-RTU09CD 3、特征描述：具备 PLC 和 RF433 两种通讯方式 具备远程开关功能，内部继电器触点容量高达 16A 并支持过零开关灯 具备远程调光功能，PWM/0-10 V 同时输出或 DALI 调光输出 具备远程电参数采集功能，电流、电压、功率、功率因素等 具备远程灯具状态监测功能，故障信息主动上报 具备远程升级功能 具备过压保护自动切断输出电源功能（可设置是否启用及保护阈值） 国际通用交流输入范围(86-305V AC) 防护等级 IP65,可应用于干燥/潮湿/淋雨环境下 防雷等级 ≥ 4KV，可应用于户外雷雨环境	套	智联信通	530.00	-	-

续表

报价日期：2025年07月22日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5	单灯控制器	1、名称：单灯控制器 2、规格型号：SEMS-RTU09E 3、特征描述：具备4G CAT.1通讯方式 高效的控制响应：与运营商4G LTE网络直连，可并行控制与召测，高效低延迟； 灵活的控灯模式：支持单盏、部分、全回路等控灯模式，满足分组、半夜灯应用； 路灯用电精细统计：电流、电压、有功功率、功率因素、电能、漏电流、亮灯时长等数据全采集； 实时警报推送：支持实时自主警报反馈推送，包括灯具故障、灯具过压以及可选配的线路失电、灯杆倾斜、灯具过温等多种故障状态； 无人值守任务策略：支持定时任务和日出日落模式两种无人值守任务策略，可根据项目位置经纬度推算太阳方位，脱机离网亦可自动精确执行控灯； 异常联动保护：免人工异常巡检，严重事件可联动切断灯具电源输出进行保护； 便捷升级：支持OTA远程升级，过程免干预，不影响正常亮灯运行； 高兼容性：供电支持国际通用的交流85~305V，调光支持可选配0~10V、PWM、DALI协议； 高寿命：内置继电器开关灭弧单元，以及触点容量高达16A的优质继电器，保证使用寿命； 高防护：满足≥4kV雷击浪涌、≥8kV静电、≥IP65防尘防水等级防护；	套	智联信通	530.00	-	-

续表

报价日期：2025年07月22日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6	隧道单灯控制器	1、名称：隧道单灯控制器 规格型号：SEMS_RTU09RM 特征描述： 具备远程开关功能，继电器触点容量高达10A并支持过零开关灯 具备远程调光功能，PWM/0-10V同时输出 具备远程电流、电压、功率采集功能 具备远程对灯具状态进行监测，故障信息主动上报 具备远程升级功能 具备过压保护自动切断输出电源功能（可设置是否启用及保护阈值） 国际通用交流输入范围(86-305VAC) 防护等级IP65,可应用于干燥/潮湿/淋雨环境下 防雷等级≥4KV，可应用于户外雷雨环境	套	智联信通	530.00	-	-