

供应商报价单

报价单位	云南品安消防科技有限公司		
经办人	唐先桂	电话	18388260190
报价说明	☒ 含税（税率 <u>13</u> %）； ☐ 不含税		
	☒ 含运费； ☐ 不含运费		
	其它：		
备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
报价单位（盖章）： 经办人签字：			

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	点型光电感烟火灾探测器	JTY-GD-EI8010N	个	蚌埠依爱	368.00	-	电子编码，需配J-8018底座
2	点型光电感烟火灾探测器	JTY-GD-EI8010	个	蚌埠依爱	368.00	-	电子编码，需配J-8018底座
3	点型光电感烟火灾探测器	JTY-GD-EI8010S	个	蚌埠依爱	368.00	-	电子编码，需配J-8018底座
4	点型感温火灾探测器（A2R）	JTY-ZCD-EI8011	个	蚌埠依爱	340.00	-	电子编码，需配J-8018底座
5	探测器底座	J-8018	个	蚌埠依爱	30.00	-	适用于EI8010/EI8010N/EI8010S/EI8012H/EI8011/N87N
6	独立式光电感烟火灾探测器报警器	JTY-GD-EI8014S	个	蚌埠依爱	500.00	-	独立使用
7	点型复合式感烟感温火灾探测器	JTY-GOM-EI6016	个	蚌埠依爱	580.00	-	电子编码，需配J-6018底座
8	点型家用感烟火灾探测器	JTY-GD-EI8012H	个	蚌埠依爱	450.00	-	电子编码，需配J-8018底座
9	缆式线型定温火灾探测器（不可恢复）	JTW-LD-SF1001/85	个	蚌埠依爱	130.00	-	报警温度：85 °
10	缆式线型定温火灾探测器（不可恢复）	JTW-LD-SF1001/105	个	蚌埠依爱	130.00	-	报警温度：105 °
11	信号处理单元/接续部件	MJ01/85,MZ01/85	个	蚌埠依爱	13000.00	-	与SF1001/85线型探测器配套使用，配EI8032底座
12	信号处理单元/接续部件	MJ01/105,MZ01/105	个	蚌埠依爱	13000.00	-	与SF1001/105线型探测器配套使用，配EI8032底座
13	缆式线型定温火灾探测器（可恢复）	JTW-LD-SF500/85E	个	蚌埠依爱	180.00	-	报警温度：85 °
14	信号处理单元/接续部件	MC501/85E,SFLD05/85E	个	蚌埠依爱	18000.00	-	与SF500/85E线型探测器配套使用，配EI8032底座

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
15	缆式线型定温火灾探测器 (可恢复)	JTW-LD-SF500/85A	个	蚌埠依爱	180.00	-	报警温度：85 °
16	信号处理单元/接续部件	MC501/85A,SFLD05/85A	个	蚌埠依爱	18000.00	-	与SF500/85A线型探测器配套使用，配EI8032底座
17	缆式线型定温火灾探测器 (可恢复)	JTW-LD-SF500/105A	个	蚌埠依爱	180.00	-	报警温度：105 °
18	信号处理单元/接续部件	MC501/105A,SFLD05/105A	个	蚌埠依爱	18000.00	-	与SF500/105A线型探测器配套使用，配EI8032底座
19	专用磁性卡具	SFLD04	个	蚌埠依爱	420.00	-	用于主变上固定感温电缆，耐温
20	吸气式感烟火灾探测器	FMST-FXV-22A	个	蚌埠依爱	90000.00	-	单管55米，双管110米，配EI8032模块
21	吸气式感烟火灾探测器	FMST-FXV-22E/CN	个	蚌埠依爱	135000.00	-	单管100米，双管200米，总管长320米，配EI8032模块
22	吸气式感烟火灾探测器	FMST-FXV-33E/CN	个	蚌埠依爱	170000.00	-	单管100米，双管400米，总管长640米，配EI8032模块
23	吸气式感烟火灾探测器	HZ1620(单管)	个	蚌埠依爱	77000.00	-	单管、采样管100米，探测面积960平方米，配EI8032模块
24	吸气式感烟火灾探测器	HZ1620(双管)	个	蚌埠依爱	111000.00	-	双管、采样管200米，探测面积1920平方米，配EI8032模块
25	吸气式感烟火灾探测器	HZ1600(三管)	个	蚌埠依爱	133000.00	-	三管、采样管300米，探测面积2880平方米，配EI8032模块
26	吸气式感烟火灾探测器	HZ1600(四管)	个	蚌埠依爱	155000.00	-	四管、采样管400米，探测面积3840平方米，配EI8032模块

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
27	手动火灾报警按钮	J-SAP-EI8021S	个	蚌埠依爱	330.00	-	电子编码，需配J-EI8029S底座
28	消火栓按钮	J-SAP-EI8024S	个	蚌埠依爱	330.00	-	电子编码，需配J-EI8029S底座
29	按钮底座	J-EI8029S	个	蚌埠依爱	50.00	-	适用于EI8021S/EI8024S
30	输入模块	J-EI8030S	个	蚌埠依爱	280.00	-	电子编码，单输入，需配J-EI8039S底座
31	输出模块	J-EI8047S	个	蚌埠依爱	500.00	-	电子编码，控制广播切换，需配J-EI8049S底座
32	输入/输出模块	J-EI8041S	个	蚌埠依爱	500.00	-	电子编码，1入1出，控制阀、风口等，需配J-EI8049S底座
33	输入/输出模块	J-EI8043S	个	蚌埠依爱	500.00	-	电子编码，1入1出，需配J-EI8049S底座
34	输入/输出模块	J-EI6062D	个	蚌埠依爱	1000.00	-	电子编码，1入1出，单回路带载数量不大于15只
35	中继模块	J-EI8032	个	蚌埠依爱	460.00	-	插拔式，电子编码，自带底座
36	模块底座	J-EI8049S	个	蚌埠依爱	50.00	-	适用于J-EI8041S、J-EI8043S、J-EI8047S
37	模块底座	J-EI8039S	个	蚌埠依爱	40.00	-	适用于J-EI8060S/8030S
38	火灾显示盘	J-EI8052	个	蚌埠依爱	4000.00	-	电子编码，液晶显示
39	火灾显示盘	J-EI8053	个	蚌埠依爱	3000.00	-	电子编码，数码显示

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
40	家用火灾报警控制器	JB-QB-EI8001H	台	蚌埠依爱	7000.00	-	DC24V供电，需配J-EI8021A电源箱或外控电源，可带24只家用部件
41	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-QBL-EI8000L/64	台	蚌埠依爱	21800.00	-	小型壁挂式区域机，64点，含DC24V/2A电源、打印机，含两节2.2Ah备电；6路多线按键，8路总线联动按键
42	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-QBL-EI8000L/128	台	蚌埠依爱	22800.00	-	小型壁挂式区域机，128点，含DC24V/2A电源、打印机，含两节2.2Ah备电；6路多线按键，8路总线联动按键
43	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TBL-EI8000S2/192	台	蚌埠依爱	31600.00	-	中型壁挂式通用机，192点，含DC24V/3A电源、多线联动盘、打印机，需单独配2节7Ah备电
44	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TBL-EI8000S2/288	台	蚌埠依爱	33600.00	-	中型壁挂式通用机，288点，含DC24V/3A电源、多线联动盘、打印机，需单独配2节7Ah备电
45	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TBL-EI8000S2/384	台	蚌埠依爱	36100.00	-	中型壁挂式通用机，384点，含DC24V/3A电源、多线联动盘、打印机，需单独配2节7Ah备电

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
46	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TBL-EI8000S2/484	台	蚌埠依爱	40600.00	-	中型壁挂式通用机，484（2*242）点，含DC24V/3A电源、多线联动盘、打印机，需单独配2节7Ah备电
47	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TBL-EI8000S2/968	台	蚌埠依爱	48600.00	-	中型壁挂式通用机，958（4*242）点，含DC24V/3A电源、多线联动盘、打印机，需单独配2节7Ah备电
48	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TBL-EI8000S2/1452	台	蚌埠依爱	56600.00	-	中型壁挂式通用机，1452（6*242）点，含DC24V/3A电源、多线联动盘、打印机，需单独配2节7Ah备电
49	回路板	J-EI8111	个	蚌埠依爱	8000.00	-	2*242点，与EI8000S、EI8000S2主机配套使用
50	总线联动盘	J-EI8112	个	蚌埠依爱	2400.00	-	42键，可编程按类、按分区、按地址控制
51	终端负载	J-EI6107	个	蚌埠依爱	120.00	-	与多线联动盘配套使用，每路多线使用一只
52	CAN网卡	J-EI6108	个	蚌埠依爱	4300.00	-	适用于6000T/6000G/8000G/8000M/8000S2/8310G/8310T/8500M/8360/8702/8800/8300,连接CRT、集中机构成EICan网络系统

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
53	串行协议转换器	EI-RN6126	个	蚌埠依爱	16800.00	-	RS232接口，24V电源，与EI6000G/6000T/8000S2/8000M/8000G/8000T/8310G/8310T/8001QT/8002QT/8500M/8702L/8702/8360/8360L/8500L/8300/8300L/8800/8800L/8000W等控制器通信口连接，含串口通信协议
54	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TGL-EI8000G/484	台	蚌埠依爱	56600.00	-	柜式，2*242点，含DC24V/6A电源、打印机、一套多线联动盘、一台立式柜体，需配2节24Ah备电
55	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TTL-EI8000T/484	台	蚌埠依爱	66600.00	-	琴台式，2*242点，含DC24V/6A电源、打印机、一套多线联动盘、一台立式柜体，需配2节24Ah备电
56	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TGL-EI8000G/968	台	蚌埠依爱	66400.00	-	柜式，4*242点，配置同EI8000G/484，需配2节24Ah备电
57	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TTL-EI8000T/968	台	蚌埠依爱	76400.00	-	琴台式，4*242点，配置同EI8000T/484，需配2节24Ah备电
58	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TGL-EI8000G/1452	台	蚌埠依爱	76200.00	-	柜式，6*242点，配置同EI8000G/484，需配2节24Ah备电
59	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TTL-EI8000T/1452	台	蚌埠依爱	86200.00	-	琴台式，6*242点，配置同EI8000T/484，需配2节24Ah备电

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
60	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TGL-EI8000G/1936	台	蚌埠依爱	86000.00	-	柜式，8*242点，配置同EI8000G/484，需配2节24Ah备电
61	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TTL-EI8000T/1936	台	蚌埠依爱	96000.00	-	琴台式，8*242点，配置同EI8000T/484，需配2节24Ah备电
62	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TGL-EI8000G/2420	台	蚌埠依爱	95800.00	-	柜式，10*242点，配置同EI8000G/484，需配2节24Ah备电
63	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TTL-EI8000T/2420	台	蚌埠依爱	105800.00	-	琴台式，10*242点，配置同EI8000T/484，需配2节24Ah备电
64	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TGL-EI8000G/2904	台	蚌埠依爱	105600.00	-	柜式，12*242点，配置同EI8000G/484，需配2节24Ah备电
65	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TTL-EI8000T/2904	台	蚌埠依爱	115600.00	-	琴台式，12*242点，配置同EI8000T/484，需配2节24Ah备电
66	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TGL-EI8000G/3388	台	蚌埠依爱	115400.00	-	柜式，14*242点，配置同EI8000G/484，需配2节24Ah备电
67	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TTL-EI8000T/3388	台	蚌埠依爱	125400.00	-	琴台式，14*242点，配置同EI8000T/484，需配2节24Ah备电
68	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TGL-EI8000G/3872	台	蚌埠依爱	125200.00	-	柜式，16*242点，配置同EI8000G/484，需配2节24Ah备电
69	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TTL-EI8000T/3872	台	蚌埠依爱	135200.00	-	琴台式，16*242点，配置同EI8000T/484，需配2节24Ah备电
70	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TGL-EI8000G/4356	台	蚌埠依爱	135000.00	-	柜式，18*242点，配置同EI8000G/484，需配2节24Ah备电

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
71	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TTL-EI8000T/4356	台	蚌埠依爱	145000.00	-	琴台式，18*242点，配置同EI8000T/484，需配2节24Ah备电
72	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TGL-EI8000G/4840	台	蚌埠依爱	144800.00	-	柜式，20*242点，配置同EI8000G/484，需配2节24Ah备电
73	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TTL-EI8000T/4840	台	蚌埠依爱	154800.00	-	琴台式，20*242点，配置同EI8000T/484，需配2节24Ah备电
74	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TGL-EI8000G/5324	台	蚌埠依爱	154600.00	-	柜式，22*242点，配置同EI8000G/484，需配2节24Ah备电
75	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TTL-EI8000T/5324	台	蚌埠依爱	164600.00	-	琴台式，22*242点，配置同EI8000T/484，需配2节24Ah备电
76	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TGL-EI8000G/5808	台	蚌埠依爱	164400.00	-	柜式，24*242点，配置同EI8000G/484，需配2节24Ah备电
77	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TTL-EI8000T/5808	台	蚌埠依爱	174400.00	-	琴台式，24*242点，配置同EI8000T/484，需配2节24Ah备电
78	回路板	J-EI8121	个	蚌埠依爱	9800.00	-	机笼内插件，与EI8000G/EI8000T主机配套使用，双回路，2*242点
79	总线联动盘	J-EI8122	个	蚌埠依爱	4000.00	-	60键，2U，可编程，具有状态指示
80	多线联动盘	J-EI8123	个	蚌埠依爱	8800.00	-	12组多线输出，2U尺寸，含12只J-EI6107终端负载

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
81	消防控制室手动直接控制装置	J-EI8221G/8	台	蚌埠依爱	52000.00	-	柜式，8点，含DC24V/10A电源、1块8221控制盘，需配2节17Ah备电
82	消防控制室手动直接控制装置	J-EI8221G/16	台	蚌埠依爱	60000.00	-	柜式，16点，含DC24V/10A电源、2块8221控制盘，需配2节17Ah备电
83	消防控制室手动直接控制装置	J-EI8221G/24	台	蚌埠依爱	68000.00	-	柜式，24点，含DC24V/10A电源、3块8221控制盘，需配2节17Ah备电
84	消防控制室手动直接控制装置	J-EI8221G/32	台	蚌埠依爱	78000.00	-	柜式，32点，含DC24V/10A电源、4块8221控制盘，需配2节17Ah备电
85	消防控制室手动直接控制装置	J-EI8221G/40	台	蚌埠依爱	88000.00	-	柜式，40点，含DC24V/10A电源、5块8221控制盘，需配2节17Ah备电
86	消防控制室手动直接控制装置	J-EI8221G/48	台	蚌埠依爱	98000.00	-	柜式，48点，含DC24V/10A电源、6块8221控制盘，需配2节17Ah备电
87	消防控制室手动直接控制装置	J-EI8221G/56	台	蚌埠依爱	108000.00	-	柜式，56点，含DC24V/10A电源、7块8221控制盘，需配2节17Ah备电
88	消防控制室手动直接控制装置	J-EI8221G/64	台	蚌埠依爱	118000.00	-	柜式，64点，含DC24V/10A电源、8块8221控制盘，需配2节17Ah备电

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
89	消防控制室手动直接控制装置	J-EI8221S/16型	台	蚌埠依爱	28000.00	-	壁挂式，16点，含DC24V/4A电源、2块8221控制盘，需配2节7Ah备电
90	消防控制室手动直接控制装置	J-EI8221S/32型	台	蚌埠依爱	38000.00	-	壁挂式，32点，含DC24V/4A电源、4块8221控制盘，需配2节7Ah备电
91	J-EI8221手动直接控制装置控制盘XP	J-EI8221手动直接控制装置控制盘XP	台	蚌埠依爱	11800.00	-	含一块控制盘、一块接线板
92	J-EI8222型远程控制接口	J-EI8222	个	蚌埠依爱	1280.00	-	电子编码，唯一ID，无需底座
93	外控电源（8221）	J-EI6203/10A(8221)	个	蚌埠依爱	9200.00	-	配接8221装置使用
94	EI8221接线板支架组件	EI8221接线板支架组件	个	蚌埠依爱	400.00	-	扩展增加J-EI8221手动直接控制装置控制盘XP时使用，可安装2块接线板
95	火灾报警控制器/气体灭火控制器	JB-QB-EI8002QT	台	蚌埠依爱	27000.00	-	壁挂式，液晶显示，总线制，总容量128点，含DC24V/2A电源、2.2Ah备电、打印机
96	火灾报警控制器/气体灭火控制器	JB-QB-EI8001QT/2	台	蚌埠依爱	29000.00	-	壁挂式，2区，液晶显示，总线制，总容量160点，可控制模块、火灾显示盘，含DC24V/3A电源、5Ah备电、打印机

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
97	火灾报警控制器/气体灭火控制器	JB-QB-EI8001QT/3	台	蚌埠依爱	32000.00	-	壁挂式，3区，液晶显示，总线制，总容量160点，可控制模块、火灾显示盘，含DC24V/3A电源、5Ah备电、打印机
98	火灾报警控制器/气体灭火控制器	JB-QB-EI8001QT/4	台	蚌埠依爱	35000.00	-	壁挂式，4区，液晶显示，总线制，总容量160点，可控制模块、火灾显示盘，含DC24V/3A电源、5Ah备电、打印机
99	手自动指示灯	J-EI8065	个	蚌埠依爱	980.00	-	电子编码，唯一ID,适用于JB-QB-EI8001QT/EI8002QT
100	紧急启停按钮	J-EI8066	个	蚌埠依爱	660.00	-	电子编码，唯一ID，带指示灯、防护罩，需配EI8029按钮底座，适用于JB-QB-EI8001QT/EI8002QT
101	气体释放报警器	J-EI8067GS	个	蚌埠依爱	1180.00	-	声光警报器，电子编码，唯一ID，适用于JB-QB-EI8001QT/EI8002QT
102	气体释放报警器	J-EI8067G	个	蚌埠依爱	980.00	-	光警报器，电子编码，唯一ID，适用于JB-QB-EI8001QT/EI8002QT
103	手动/自动转换开关	J-EI8068	个	蚌埠依爱	520.00	-	电子编码，唯一ID，适用于JB-QB-EI8001QT/EI8002QT

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
104	CAN网卡	J-EI6108QT	个	蚌埠依爱	4300.00	-	适用于8001QT/8002QT/8000L/8500L/8702L/8300L/8360L/8800L等连接CRT、集中构成EICan网络系统
105	按钮底座	J-EI8029	个	蚌埠依爱	50.00	-	适用于EI8066
106	状态输出模块	J-EI8133	个	蚌埠依爱	5500.00	-	12组无源开关量输出，适用于JB-QB-EI8001QT,通过485与控制器通讯
107	外控电源	J-EI6200/10A(JL)	个	蚌埠依爱	9200.00	-	插件式，1U，DC24V/10A,需另配2只备电
108	外控电源	J-EI6200/20A(JL)	个	蚌埠依爱	10800.00	-	插件式，1U，DC24V/20A,需另配2只备电
109	外控电源	J-EI6200/30A(JL)	个	蚌埠依爱	15000.00	-	插件式，2U，DC24V/30A,需另配2只备电
110	外控电源	J-EI6201/10A	个	蚌埠依爱	12400.00	-	壁挂，落地式，DC24V/10A,需另配2只17Ah备电
111	外控电源	J-EI6201/20A	个	蚌埠依爱	14800.00	-	壁挂，落地式，DC24V/20A,需另配2只17Ah备电
112	外控电源	J-EI6201/30A	个	蚌埠依爱	17800.00	-	壁挂，落地式，DC24V/30A,需另配2只17Ah备电
113	外控电源	J-EI8201A	个	蚌埠依爱	13200.00	-	壁挂，落地式，DC24V/10A,需另配2只9Ah备电，占一个地址点，向主机发送主电、备电状态（配套8001H）

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
114	外控电源	J-EI8202A/10A	个	蚌埠依爱	11400.00	-	壁挂，落地式，DC24V/10A,需另配2只7Ah备电
115	外控电源	J-EI8202A/20A	个	蚌埠依爱	13800.00	-	壁挂，落地式，DC24V/20A,需另配2只12Ah备电
116	外控电源	J-EI8202A/30A	个	蚌埠依爱	16800.00	-	壁挂，落地式，DC24V/30A,需另配2只12Ah备电
117	蓄电池	DC12V 2.2Ah	个	蚌埠依爱	42.00	-	适用于8002QT/8360L/8800L/8702L/8500L/8300L/8000L/8000W控制器
118	蓄电池	DC12V 5Ah	个	蚌埠依爱	55.00	-	适用于8001QT控制器
119	蓄电池	DC12V 7Ah	个	蚌埠依爱	60.00	-	适用于EI8300/8500M/8702/8602/8800/8000S2/8360
120	蓄电池	DC12V 12Ah	个	蚌埠依爱	90.00	-	适用于EI8202/20A/30A外控电源、EI-D-O.2KVA-36Q01集中电源
121	蓄电池	DC12V 17Ah	个	蚌埠依爱	120.00	-	适用于EI6200/6201电源、EI8310G/T
122	蓄电池	DC12V 20Ah	个	蚌埠依爱	130.00	-	适用于EI-D-O.3KVA-36Q01集中电源
123	蓄电池	DC12V 24Ah	个	蚌埠依爱	200.00	-	适用于EI6000G/6000T/8000G/8000T/8310/EI-D-O.3KVA-36

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
124	蓄电池	DC12V 33Ah	个	蚌埠依爱	245.00	-	适用于EI-D-O.5KVA-36Q01集中电源
125	蓄电池	DC12V 38Ah	个	蚌埠依爱	260.00	-	适用于EI-D-O.5KVA-36Q01集中电源/EI-D-O.6KVA-36Q01集中电源
126	蓄电池	DC12V 65Ah	个	蚌埠依爱	390.00	-	适用于EI-D-1KVA-36Q01集中电源
127	火灾声光报警器	J-EI8085N	个	蚌埠依爱	500.00	-	电子编码，方形、拔插式安装、配J-EI8089底座
128	火灾声光报警器	J-EIN87N	个	蚌埠依爱	500.00	-	电子编码，园形、旋转式安装、配J-8018底座
129	声光底座	J-EI8089	个	蚌埠依爱	50.00	-	2个接线端子，适用于J-EI8085N
130	总线隔离器	J-EI8060S	个	蚌埠依爱	280.00	-	最大负载32只系统部件，需配8039S模块底座
131	总线隔离器	J-EI8060L	个	蚌埠依爱	1000.00	-	拔插式，实现环形总线连接、功能，需配EI6039底座
132	分线端子箱	J-EI6071	个	蚌埠依爱	780.00	-	20对端子，尺寸：300*200*75.5mm
133	分线端子箱	J-EI6072	个	蚌埠依爱	1280.00	-	40对端子，尺寸：405*305*65.5mm
134	分线端子箱	J-EI8071N	个	蚌埠依爱	650.00	-	塑料材质（非阻燃）10对端子，尺寸：316*208*78mm

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
135	模块箱	J-EI6073/02(N)	个	蚌埠依爱	880.00	-	可装2个模块，24对端子，尺寸：295*200*65mm
136	模块箱	J-EI6073/04(N)	个	蚌埠依爱	1080.00	-	可装4个模块，24对端子，尺寸：295*295*65mm
137	模块箱	J-EI6073/06(N)	个	蚌埠依爱	1280.00	-	可装6个模块，24对端子，尺寸：295*390*65mm
138	模块箱	J-EI6073/12(N)	个	蚌埠依爱	1880.00	-	可装12个模块，24对端子，尺寸：415*485*65mm
139	模块箱	J-EI6073/20(N)	个	蚌埠依爱	2680.00	-	可装20个模块，48对端子，尺寸：580*580*65mm
140	消防广播主机	GB9242/150(JL)	台	蚌埠依爱	19800.00	-	前置、功放一体机，3U，150W,带前置，30分钟录音，数字录放，手持送话器，可配接GB9221
141	消防广播主机	GB9242/300(JL)	台	蚌埠依爱	22500.00	-	前置、功放一体机，3U，300W,带前置，30分钟录音，数字录放，手持送话器，可配接GB9221
142	消防广播主机	GB9242/500(JL)	台	蚌埠依爱	25800.00	-	前置、功放一体机，3U，500W,带前置，30分钟录音，数字录放，手持送话器，可配接GB9221
143	广播功率放大器	HY2731D3/150W	个	蚌埠依爱	13000.00	-	独立功放，2U，150W，需配MP3播放器

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
144	广播功率放大器	HY2731D3/300W	个	蚌埠依爱	15980.00	-	独立功放，2U，300W，需配MP3播放器
145	广播功率放大器	HY2731D3/500W	个	蚌埠依爱	20000.00	-	独立功放，2U，500W，需配MP3播放器
146	功率放大器	YJ04-0201	个	蚌埠依爱	20000.00	-	入柜式，2U，500W，不带音源，配套YJ04-0202一体机使用
147	功率放大器	YJ04-0301	个	蚌埠依爱	15980.00	-	入柜式，2U，300W，不带音源，配套YJ04-0202一体机使用
148	功率放大器	YJ04-0401	个	蚌埠依爱	13000.00	-	入柜式，2U，150W，不带音源，配套YJ04-0202一体机使用
149	功放音源一体机	YJ04-0202（150W）	个	蚌埠依爱	13000.00	-	入柜式，2U，150W，带音源
150	功放音源一体机	YJ04-0202（300W）	个	蚌埠依爱	16000.00	-	入柜式，2U，150W，带音源
151	功放音源一体机	YJ04-0202（500W）	个	蚌埠依爱	20000.00	-	入柜式，2U，150W，带音源
152	MP3录放盘（JL）	HY2722D(JL)	个	蚌埠依爱	12500.00	-	2U，数字录放，手持送话器，与HY273X配套使用
153	吸顶音箱	KC-300(XD)	个	蚌埠依爱	245.00	-	吸顶音箱，100V/120V时额定功率3W
154	壁挂音箱	KC-320(BG)	个	蚌埠依爱	245.00	-	壁挂音箱，100V/120V时额定功率3W
155	明装音响	KC-305(XD)	个	蚌埠依爱	280.00	-	明装音箱，100V/120V时额定功率3W
156	吸顶音箱	XD5-4E-3W	个	蚌埠依爱	245.00	-	吸顶音箱，100V/120V时额定功率3W
157	壁挂音箱	BG5-2E-3W	个	蚌埠依爱	245.00	-	壁挂音箱，100V/120V时额定功率3W

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
158	明装音响	XD5-5E-3W	个	蚌埠依爱	280.00	-	明装音箱，100V/120V时额定功率3W
159	吸顶式扬声器	SQ2101X/3	个	蚌埠依爱	245.00	-	吸顶音箱，100V/120V时额定功率3W
160	壁挂式扬声器	SQ2101B/3	个	蚌埠依爱	245.00	-	壁挂音箱，100V/120V时额定功率3W
161	明装式扬声器	SQ2101M/3	个	蚌埠依爱	280.00	-	明装音箱，100V/120V时额定功率3W
162	吸顶扬声器	HY6255/3W	个	蚌埠依爱	3000.00	-	吸顶，3W，需开关量信号驱动
163	吸顶扬声器	HY6255/5W	个	蚌埠依爱	3200.00	-	吸顶，5W，需开关量信号驱动
164	壁挂扬声器	HY6256/3W	个	蚌埠依爱	3400.00	-	壁挂，3W，需开关量信号驱动
165	壁挂扬声器	HY6256/5W	个	蚌埠依爱	3600.00	-	壁挂，5W，需开关量信号驱动
166	消防电话主机	DH9261/B/20(JL)	个	蚌埠依爱	12800.00	-	总线制，2U，20门
167	消防电话主机	DH9261/B/99(JL)	个	蚌埠依爱	13800.00	-	总线制，2U，99门
168	消防电话分机（手柄式）	DH9272	个	蚌埠依爱	1200.00	-	总线制，地址编码，手柄式，带Ø3.5mm音频插头，配接DH9261/B
169	消防电话分机（U型卡）	DH9272	个	蚌埠依爱	1200.00	-	总线制，地址编码，壁挂式，U型卡子，配接DH9261/B
170	消防电话插孔（编码型）	DH9273	个	蚌埠依爱	1200.00	-	总线制，地址编码，配接DH9261/B

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
171	总线消防电话主机	YJG3296	个	蚌埠依爱	11500.00	-	总线制消防电话主机，最大可接127部电话分机，2U，与YJGF3296A/B/C配套使用
172	总线消防电话分机	YJGF3296A	个	蚌埠依爱	1100.00	-	用于总线消防电话系统，与电话主机YJG3296配合使用
173	多线消防电话分机	YJGF3296B	个	蚌埠依爱	520.00	-	用于总线消防电话系统，插孔，与电话主机YJG3296、用于总线消防电话系统，与电话主机YJG3296C配合使用配合使用
174	总线消防电话插孔	YJGF3296C	个	蚌埠依爱	700.00	-	用于总线消防电话系统，与电话主机YJG3296B配合使用
175	总线消防电话分机	YJGF3296E	个	蚌埠依爱	1000.00	-	用于总线消防电话系统，与手报配合使用
176	壁挂式消防应急广播/电话	YJG1481(150W)一体机	个	蚌埠依爱	35000.00	-	壁挂式，消防电话带4路非总线消防电话或电话插孔，消防广播最大输出功率150W，可带一个广播分区，需配2节7Ah备电
177	壁挂式消防应急广播	YJG1481(150W)	个	蚌埠依爱	28500.00	-	壁挂式，消防广播最大输出功率150W，可带一个广播分区，不配电池
178	多线电话分机	YJGF3040A	个	蚌埠依爱	600.00	-	配YJG1481使用，壁挂式安装，摘机即可呼叫主机

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
179	多线电话手柄	YJGF3040B	个	蚌埠依爱	500.00	-	配YJG1481使用，插孔式
180	多线电话墙孔	YJGF3040C	个	蚌埠依爱	230.00	-	配YJG1481使用，墙面安装
181	总线电话中继器	DH9274	个	蚌埠依爱	10500.00	-	非标内置，配总线电话系统，有线输出
182	音频数据光端机	KT9246	个	蚌埠依爱	30500.00	-	非标内置，配广播系统，光纤模式
183	电话光端机（1门）	KT9276	个	蚌埠依爱	30500.00	-	非标内置，配多线电话系统，光纤模式，1门
184	电话光端机（8门）	KT9276	个	蚌埠依爱	61000.00	-	非标内置，配多线电话系统，光纤模式，8门
185	消防电话主机（区域机）	DH9361	个	蚌埠依爱	33000.00	-	盘装（装控制器），二总线，99门，光纤互联网，区域机，2U
186	消防电话主机（总机）	DH9361	个	蚌埠依爱	33000.00	-	盘装（装控制器），二总线，99门，光纤互联网，总机，2U
187	消防电话	DH9361/BG	个	蚌埠依爱	53000.00	-	二总线，99门，光纤互联网，壁挂式含光端，电池需另配
188	音频数据光端机（总机端，可带1台区域端）	KT9301/M	个	蚌埠依爱	25000.00	-	盘装（装控制器），总机端，可带1台区域机，1U
189	音频数据光端机（总机端，可带2台区域端）	KT9301/M	个	蚌埠依爱	33000.00	-	盘装（装控制器），总机端，可带2台区域机，1U
190	音频数据光端机（总机端，可带3台区域端）	KT9301/M	个	蚌埠依爱	42000.00	-	盘装（装控制器），总机端，可带3台区域机，1U

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
191	音频数据光端机（总机端，可带4台区域端）	KT9301/M	个	蚌埠依爱	49000.00	-	盘装（装控制器），总机端，可带4台区域机，1U
192	音频数据光端机（区域端）	KT9301/S	个	蚌埠依爱	21000.00	-	盘装（装控制器），区域端，1U
193	电话分机防护区	KT9376	个	蚌埠依爱	7200.00	-	-
194	防爆电话机（总线）	JDDH-1	个	蚌埠依爱	14500.00	-	-
195	电话总线隔离器	DH9279/S	个	蚌埠依爱	2200.00	-	-
196	总线防浪涌保护器	DH9277	个	蚌埠依爱	3600.00	-	-
197	信息编辑适配器	KT9302	个	蚌埠依爱	3600.00	-	-
198	网络集线器	J-EI6412	个	蚌埠依爱	10800.00	-	6端口，用于EINet®星型联网
199	485集线器（八路）	ZLAN9480A	个	蚌埠依爱	10800.00	-	8端口，用于485总线星型联网
200	网络集线器	J-EI6421	个	蚌埠依爱	10800.00	-	5端口，用于EICan星型联网
201	CAN转光纤模块	LCAN-FOBR-S2-B0-ST	个	蚌埠依爱	22000.00	-	用于EICan光纤联网，单模光纤，可组成环形光纤网络
202	光纤调制解调器	FIB-485S02	个	蚌埠依爱	22000.00	-	适用于485总线，光纤联网，单模光纤
203	消防控制室图形显示器	EI-8402	台	蚌埠依爱	75000.00	-	嵌入式，可装入1804立柜、1802/1803琴台，可直接桌面安装

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
204	CRT立柜	J-1804	个	蚌埠依爱	24800.00	-	570*495*1780mm，无门立柜+可放置键盘、鼠标的抽屉，安装EI-8402后可利用空间12U
205	UPS电源	1KVA	个	蚌埠依爱	15000.00	-	根据需要选配
206	点型感温火灾探测器（A2R）	JTW-ZCD-EI8015Ex	个	蚌埠依爱	930.00	-	编码型，配齐纳安全栅+EI8036总线驱动器或EI8075；防爆等级ExibIICT6，需配J-8018Ex底座
207	点型光电感烟火灾探测器	JTY-GD-EI8017Ex	个	蚌埠依爱	1010.00	-	编码型，配齐纳安全栅+EI8036总线驱动器或EI8075；防爆等级ExibIICT6，需配J-8018Ex底座
208	手动火灾报警按钮	J-SAP-EI8021Ex	个	蚌埠依爱	870.00	-	编码型，配齐纳安全栅+EI8036总线驱动器或EI8075；防爆等级ExibIICT6，需配J_x0002_EI8029Ex底座
209	消火栓按钮	J-SAP-EI8024Ex	个	蚌埠依爱	910.00	-	编码型，配齐纳安全栅+EI8036总线驱动器或EI8075；防爆等级ExibIICT6，需配J_x0002_EI8029Ex底座
210	火灾声光报警器	J-EI8085Ex	个	蚌埠依爱	1210.00	-	编码型，配齐纳安全栅+EI8036总线驱动器或EI8075；防爆等级ExibIICT6，需配J_x0002_EI8089Ex底座

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
211	总线驱动器	J-EI8036	个	蚌埠依爱	1500.00	-	四线制、需配EI8049Y模块底座。后接齐纳安全栅及编码型本安防爆产品，自身不防爆；也可用于延长总线通讯距离
212	防爆探测器底座	J-8018Ex	个	蚌埠依爱	60.00	-	2个接线端子，适用于EI8017Ex/EI8015Ex本安探测器
213	防爆按钮底座	J-EI8029Ex	个	蚌埠依爱	80.00	-	适用于EI8021Ex/EI8024Ex
214	防爆声光底座	J-EI8089Ex	个	蚌埠依爱	80.00	-	2个接线端子，适用于J-EI8085Ex
215	防爆接线箱	ZAHX-20/24	个	蚌埠依爱	17800.00	-	防爆等级ExdIIBT6，内部空间255*132*70mm，24个端子
216	防爆接线箱	ZAHX-20/36	个	蚌埠依爱	20800.00	-	防爆等级ExdIIBT6，内部空间283*172*70mm，36个端子
217	塑料防水盒	11-26T	个	蚌埠依爱	1000.00	-	上盖透明，含铁支架，模块室外安装用，需另配PG13.5防水接头
218	塑料防水盒	11-103T	个	蚌埠依爱	1500.00	-	透明观察窗，前门锁扣，手报/消火栓室外墙装/立柱安装，防护等级IP54，需另配PG13.5接头
219	防水接头（黑色）	PG13.5	个	蚌埠依爱	80.00	-	适用线缆Ø8.0~Ø10.5

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
220	防爆接口箱	J-EI8075	个	蚌埠依爱	5500.00	-	含8036总线驱动器、S2004安全栅，连接编码型本安型产品的总电流不超过14mA（声光2.5mA/只，其他0.8mA/只）。安装于安全区，本身不防爆
221	齐纳安全栅	S2003	个	蚌埠依爱	3000.00	-	防爆等级为ExiaIIB，适用于IIA、IIB类防爆场所。配编码型本安防爆产品的总电流不超过28mA（声光2.5mA/只，其他0.8mA/只）
222	齐纳安全栅	S2004	个	蚌埠依爱	3000.00	-	防爆等级为ExiaIIC，适用于IIA、IIB、IIC类防爆场所。配编码型本安防爆产品的总电流不超过14mA（声光2.5mA/只，其他0.8mA/只）；配非编码型本安防爆产品数量不大于10只
223	防爆吸顶音箱	JDYS(5W)	个	蚌埠依爱	13750.00	-	吸顶，定压120V/5W
224	防爆壁挂音箱	JDYS(5W)	个	蚌埠依爱	13750.00	-	壁挂，定压120V/5W
225	防水底座	J-8018FS	个	蚌埠依爱	500.00	-	含防水接头；需另外配接J-8018/J-6018底座使用

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
226	标准立式柜体	J-1800	台	蚌埠依爱	22000.00	-	可利用空间28U适用于8000系列柜式控制器，尺寸：570*495*1780mm
227	琴台式柜体（双组）	J-1802	台	蚌埠依爱	29500.00	-	可利用空间2*10U适用于8000系列琴台控制器
228	琴台式柜体（单组）	J-1803	台	蚌埠依爱	19000.00	-	可利用空间1*10U，适用于EI-8402、8603、8602
229	编码器	PGM8000	个	蚌埠依爱	2000.00	-	用于设置6000系列、8000系列、N系列部件地址
230	手持式调试器	PGM8001	个	蚌埠依爱	5000.00	-	用于设置6000系列、8000系列、N系列部件地址
231	8000编码器24V选配	8000编码器24V选配	个	蚌埠依爱	500.00	-	内含24V电源电缆、1节6LR61(9V)碱性电池，用于四线制部件编码使用
232	空气质量监控器	ZB401	台	蚌埠依爱	45000.00	-	壁挂式，254点，液晶显示，含打印机，含1节DC12V/4.5Ah备电，不可增加回路板,构成主机与现场多路设备的组网连接，解决CAN通讯多回路造成的通讯故障问题
233	疏散通道一氧化碳监控器（C254）	ZB400	台	蚌埠依爱	50000.00	-	壁挂式，254点，液晶显示，含打印机，含2节DC12V/2.2Ah备电，可增加回路板

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
234	疏散通道一氧化碳监控器 (C508)	ZB400	台	蚌埠依爱	60000.00	-	壁挂式，508点，液晶显示，含打印机，含2节DC12V/2.2Ah备电，可增加回路板
235	一氧化碳气体传感器（半导体）	ZB410	个	蚌埠依爱	2800.00	-	实时检测CO浓度，自动复位，故障自动检测指示，配接ZB400/401使用，吸顶安装
236	一氧化碳气体传感器（电化学）	ZB410	个	蚌埠依爱	3500.00	-	实时检测CO浓度，自动复位，故障自动检测指示，配接ZB400/401使用，吸顶安装
237	编码器	ZB005	个	蚌埠依爱	3500.00	-	读取ZB410探测器地址和改写地址
238	空气质量控制器	ZB420	个	蚌埠依爱	5500.00	-	无极性二总线与空气质量监控器连接，实时接收一氧化碳传感器的报警信息，控制排烟风机启停调节空气质量
239	空气质量控制器	ZB420A	个	蚌埠依爱	6500.00	-	无极性二总线与一氧化碳传感器连接，实时采集传输过来的数据量，控制排烟风机启停调节空气质量。 （不可连接主机，用于无主机项目使用）
240	温湿度传感器	ZB412	个	蚌埠依爱	4000.00	-	监测室内温湿度，超过设定值报警，连接空气质量控制器使用

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
241	可燃气体报警控制器	EI-8800L	台	蚌埠依爱	23800.00	-	128点，可显示浓度，含DC24V/2A电源、打印机、两节2.2Ah 备电
242	可燃气体报警控制器	EI-8800/254	台	蚌埠依爱	40600.00	-	254点，可显示浓度，含DC24V/3A电源、打印机；需单独配两节7Ah备电。不含外控电源
243	可燃气体报警控制器	EI-8800/508	台	蚌埠依爱	58600.00	-	508点，可显示浓度，含DC24V/3A电源、打印机；需单独配两节7Ah备电。不含外控电源
244	可燃气体报警控制器	EI-8800/762	台	蚌埠依爱	76600.00	-	762点，可显示浓度，含DC24V/3A电源、打印机；需单独配两节7Ah备电。不含外控电源
245	回路板组件	8800回路板组件	个	蚌埠依爱	18000.00	-	2*127点，与EI8800主机配套使用
246	工业及商业用途点型可燃气体探测器	GT-EI8812Ex	个	蚌埠依爱	11800.00	-	探测甲烷气体，感知碳氢类化合物，防爆等级ExdIIBT6Gb，配8800/8800L控制器使用
247	工业及商业用途点型可燃气体探测器	GT-EI88NEx	个	蚌埠依爱	15800.00	-	探测甲烷气体，感知碳氢类化合物，防爆等级ExdIIBT6Gb，独立式，具备NB无线功能，220V供电，不含卡费，需配电信NB插拔卡

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
248	防爆可燃气体标定遥控器	-	个	蚌埠依爱	450.00	-	用于防爆可燃气体探测器的标定控制
249	家用可燃气体探测器	JT-EI8810N	个	蚌埠依爱	1200.00	-	吸顶式/壁挂式，内含CPU，电子编码；检测气体：天然气；适用于厨房；需配J-EI8818底座
250	家用可燃气体探测器底座	J-EI8818	个	蚌埠依爱	100.00	-	适用于JT-EI8810N
251	家用可燃气体探测器	JT-EIH88	个	蚌埠依爱	1500.00	-	壁挂式，AC220V供电；检测气体：天然气；适用于厨房
252	家用可燃气体探测器	JT-EIH88N	个	蚌埠依爱	2280.00	-	壁挂式，AC220V供电；检测气体：天然气；适用于厨房；内置NB模块；具有输出控制功能。可连接“依爱消防宝”，不含卡
253	闭合剩余电流互感器	CTZ6-045	个	蚌埠依爱	525.00	-	过线孔Ø45mm，相线最大额定电流160A，满足GB14287-2014
254	闭合剩余电流互感器	CTZ6-065	个	蚌埠依爱	750.00	-	过线孔Ø65mm，相线最大额定电流250A，满足GB14287-2014
255	闭合剩余电流互感器	CTZ6-080	个	蚌埠依爱	950.00	-	过线孔Ø80mm，相线最大额定电流400A，满足GB14287-2014
256	闭合剩余电流互感器	CTZ6-105	个	蚌埠依爱	1250.00	-	过线孔Ø100mm，相线最大额定电流630A，满足GB14287-2014

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
257	闭合剩余电流互感器	CTZ6-125	个	蚌埠依爱	1550.00	-	过线孔Ø125mm，相线最大额定电流800A，满足GB14287-2014
258	开合剩余电流互感器	CTZK6Y-045	个	蚌埠依爱	1900.00	-	过线孔Ø45mm，相线最大额定电流160A，满足GB14287-2014
259	开合剩余电流互感器	CTZK6Y-065	个	蚌埠依爱	2100.00	-	过线孔Ø65mm，相线最大额定电流250A，满足GB14287-2014
260	开合剩余电流互感器	CTZK6Y-080	个	蚌埠依爱	2300.00	-	过线孔Ø80mm，相线最大额定电流400A，满足GB14287-2014
261	开合剩余电流互感器	CTZK6Y-105	个	蚌埠依爱	2500.00	-	过线孔Ø105mm，相线最大额定电流630A，满足GB14287-2014
262	闭合剩余电流互感器	CTZH61F-1232	个	蚌埠依爱	1200.00	-	过线孔Ø128*32mm，相线最大额定电流100A，满足GB14287-2014
263	闭合剩余电流互感器	CTZH61F-1538	个	蚌埠依爱	1850.00	-	过线孔Ø150*38mm，相线最大额定电流250A，满足GB14287-2014
264	闭合剩余电流互感器	CTZH61F-2145	个	蚌埠依爱	2500.00	-	过线孔Ø210*45mm，相线最大额定电流400A，满足GB14287-2014
265	闭合剩余电流互感器	CTZH61F-2550	个	蚌埠依爱	3600.00	-	过线孔Ø250*50mm，相线最大额定电流630A，满足GB14287-2014
266	开合剩余电流互感器	CTZK61F-1232	个	蚌埠依爱	2020.00	-	过线孔Ø128*32mm，相线最大额定电流160A，满足GB14287-2014
267	开合剩余电流互感器	CTZK61F-1538	个	蚌埠依爱	2540.00	-	过线孔Ø150*38mm，相线最大额定电流250A，满足GB14287-2014

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
268	开合剩余电流互感器	CTZK61F-2145	个	蚌埠依爱	3200.00	-	过线孔Ø210*45mm，相线最大额定电流400A，满足GB14287-2014
269	开合剩余电流互感器	CTZK61F-2550	个	蚌埠依爱	4450.00	-	过线孔Ø250*50mm，相线最大额定电流630A，满足GB14287-2014
270	温度传感器	EIDT100	个	蚌埠依爱	280.00	-	带固定金属片，适应场合：0~120℃。配接J-EI8733、J-EI8724、J-EI6713、J-EI6723
271	剩余电流式电气火灾监控探测器	J-EI8714	个	蚌埠依爱	2000.00	-	4路电流监测；非独立式；插拔式结构，配CTZ使用，满足GB14287-2014，占1个地址点；含底座
272	组合式电气火灾监控探测器	J-EI6713	个	蚌埠依爱	2850.00	-	4路电流+4路温度监测；非独立式；插拔式结构，配CTZ、EIDT100使用，满足GB14287-2014，占1个地址点；含底座
273	组合式电气火灾监控探测器	J-EI8724	个	蚌埠依爱	5600.00	-	3路电流+1路温度监测；独立式；液晶显示，可导轨、壁挂安装，配CTZ、EIDT100使用，满足GB14287-2014，占1个地址点
274	组合式电气火灾监控探测器	J-EI8733	个	蚌埠依爱	1550.00	-	1路电流+1路温度监测；非独立式；插拔式结构，配CTZ、EIDT100使用，满足GB14287-2014，占1个地址点。含J-EI8039D底座

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
275	组合式电气火灾监控探测器	J-EI8711K/4	个	蚌埠依爱	2600.00	-	开合式；1路电流+1路温度监测；非独立式；过线孔尺寸Ø46mm，相线最大额定电流160A，测温通道配EID T100使用，满足GB14287-2014，占1个地址
276	剩余电流式电气火灾监控探测器	J-EI8711/4	个	蚌埠依爱	1450.00	-	单路监测，过线孔Ø49mm，相线最大额定电流160A；可导轨安装，满足GB14287-2014
277	剩余电流式电气火灾监控探测器	J-EI8711/7	个	蚌埠依爱	1800.00	-	单路监测，过线孔Ø74mm，相线最大额定电流250A；满足GB14287-2014
278	剩余电流式电气火灾监控探测器	J-EI6711N/9	个	蚌埠依爱	2100.00	-	单路监测，过线孔Ø93mm，相线最大额定电流400A；满足GB14287-2014
279	剩余电流式电气火灾监控探测器	J-EI6711N/10	个	蚌埠依爱	2400.00	-	单路监测，过线孔Ø105mm，相线最大额定电流630A；可导轨安装，满足GB14287-2014
280	剩余电流式电气火灾监控探测器	J-EI6711N/12	个	蚌埠依爱	2800.00	-	单路监测，过线孔Ø125mm，相线最大额定电流800A；可导轨安装，满足GB14287-2014

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
281	剩余电流式电气火灾监控探测器	J-EI6711N/15	个	蚌埠依爱	3200.00	-	单路监测，过线孔Ø150mm，相线最大额定电流1000A；可导轨安装，满足GB14287-2014
282	剩余电流式电气火灾监控探测器	J-EI8711/123F	个	蚌埠依爱	2100.00	-	单路监测，过线孔Ø122*31mm，相线最大额定电流160A；满足GB14287-2014
283	剩余电流式电气火灾监控探测器	J-EI8711/153F	个	蚌埠依爱	2400.00	-	单路监测，过线孔Ø150*38mm，相线最大额定电流250A；可导轨安装，满足GB14287-2014
284	剩余电流式电气火灾监控探测器	J-EI6711N/214F	个	蚌埠依爱	3200.00	-	单路监测，过线孔Ø210*45mm，相线最大额定电流400A；可导轨安装，满足GB14287-2014
285	剩余电流式电气火灾监控探测器	J-EI6711N/225F	个	蚌埠依爱	5000.00	-	单路监测，过线孔Ø220*51mm，相线最大额定电流630A；满足GB14287-2014
286	剩余电流式电气火灾监控探测器	J-EI6711N/326F	个	蚌埠依爱	7200.00	-	单路监测，过线孔Ø325*60mm，相线最大额定电流1000A；满足GB14287-2014
287	电气火灾监控设备	EI-DB8702L	个	蚌埠依爱	20000.00	-	壁挂式，64点，尺寸：282*100*346mm，液晶显示，含打印机和两节2.2Ah备电

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
288	电气火灾监控设备	EI-DB8702/400	个	蚌埠依爱	33600.00	-	壁挂式，2*200点，含DC24V电源、打印机，需单独配两节7Ah备电
289	电气火灾监控设备	EI-DB8702/800	个	蚌埠依爱	47600.00	-	壁挂式，4*200点，含DC24V电源、打印机，需单独配两节7Ah备电
290	回路板组件	J-EI8702回路板组件	个	蚌埠依爱	10000.00	-	2*200点，与DB8702配套使用
291	消防设备电源状态监控器	EI8500L	个	蚌埠依爱	20000.00	-	壁挂式，64点，尺寸：282*100*346mm，液晶显示，含打印机和两节2.2Ah备电
292	消防设备电源状态监控器	EI8500M/128	个	蚌埠依爱	38000.00	-	壁挂式，尺寸：410*600*130mm，彩色液晶显示，含打印机，128点；需单独配两节7Ah备电
293	消防设备电源状态监控器	EI8500M/256	个	蚌埠依爱	45000.00	-	壁挂式，尺寸：410*600*130mm，彩色液晶显示，含打印机，254点；需单独配两节7Ah备电
294	消防设备电源状态监控器	EI8500M/384	个	蚌埠依爱	54000.00	-	壁挂式，尺寸：410*600*130mm，彩色液晶显示，含打印机，384点；需单独配两节7Ah备电

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
295	消防设备电源状态监控器	EI8500M/512	个	蚌埠依爱	72000.00	-	壁挂式，尺寸：410*600*130mm，彩色液晶显示，含打印机，512点；需单独配两节7Ah备电
296	回路板	J-EI8111DY	个	蚌埠依爱	18000.00	-	与EI8500M/128/256配套使用，双回路，2*128点
297	电压信号传感器	J-EI8532L	个	蚌埠依爱	1880.00	-	采集2路三相交流电源的电压数值，总线供电。占一个地址
298	电压/电流信号传感器	J-EI8532LI	个	蚌埠依爱	2080.00	-	采集2路三相交流电源的电压、电流数值，总线供电。占一个地址
299	电压信号传感器	J-EI8514	个	蚌埠依爱	2560.00	-	采集4路单相交流电源的电压数值，总线供电，液晶显示。占一个地址
300	电压/电流信号传感器	J-EI8512I	个	蚌埠依爱	2560.00	-	采集2路单相交流电源的电压、电流数值，总线供电，液晶显示。占一个地址
301	三相电流互感器	EI-CT6752A	个	蚌埠依爱	1400.00	-	100A/1A，与三相电流传感器配套使用
302	三相电流互感器	EI-CT6754A	个	蚌埠依爱	1400.00	-	200A/1A，与三相电流传感器配套使用
303	三相电流互感器	EI-CT6756A	个	蚌埠依爱	1600.00	-	400A/1A，与三相电流传感器配套使用
304	三相电流互感器	EI-CT6757A	个	蚌埠依爱	1600.00	-	630A/1A，与三相电流传感器配套使用

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
305	单相电流互感器	EI-CT6761A	个	蚌埠依爱	500.00	-	50A/1A，与单相电流传感器配套使用
306	单相电流互感器	EI-CT6762A	个	蚌埠依爱	500.00	-	100A/1A，与单相电流传感器配套使用
307	防火门监控器	EI-8300L	个	蚌埠依爱	20000.00	-	壁挂式，128点，尺寸：282*100*346mm，液晶显示，含打印机和两节2.2Ah备电
308	防火门监控器	EI-8300/192	个	蚌埠依爱	31400.00	-	192点，含DC24V/3A电源、打印机；总线联动盘另配，需单独配两节7Ah备电
309	防火门监控器	EI-8300/288	个	蚌埠依爱	33400.00	-	288点，配置同EI-8300/192，需单独配两节7Ah备电
310	防火门监控器	EI-8300/384	个	蚌埠依爱	35400.00	-	384点，配置同EI-8300/192，需单独配两节7Ah备电
311	防火门监控器	EI-8300/484	个	蚌埠依爱	37400.00	-	484点，配置同EI-8300/192，需单独配两节7Ah备电
312	防火门监控器	EI-8300/968	个	蚌埠依爱	47400.00	-	968点，配置同EI-8300/192，需单独配两节7Ah备电
313	防火门监控分机	J-EI8350	个	蚌埠依爱	4000.00	-	电子编码，液晶显示，直接接于防火门监控回路，两线制
314	回路板	J-EI8111F	个	蚌埠依爱	10000.00	-	2*242点，与EI8300主机配套使用
315	总线联动盘	J-EI8112	个	蚌埠依爱	2400.00	-	42键，可编程按类、按分区、按地址控制；8300可配置2块

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
316	防火门监控器	EI-8310G/484	个	蚌埠依爱	61200.00	-	柜式，2*242点，含DC24V/6A电源，打印机，一台立式柜体。可选配J-EI8122总线联动盘，单台可配9块；需单独配2只17Ah备电
317	防火门监控器	EI-8310T/484	个	蚌埠依爱	67200.00	-	琴台，2*242点，含DC24V/6A电源，打印机，双组琴台。可选配J-EI8122总线联动盘，单台可配6块；需单独配两节17Ah备电
318	防火门监控器	EI-8310G/968	个	蚌埠依爱	71200.00	-	柜式，4*242点，配置同EI8310G/484，需单独配两节17Ah备电
319	防火门监控器	EI-8310T/968	个	蚌埠依爱	77200.00	-	琴台式，4*242点，配置同EI8310T/484，需单独配两节17Ah备电
320	防火门监控器	EI-8310G/1452	个	蚌埠依爱	81200.00	-	柜式，6*242点，配置同EI8310G/484，需单独配两节17Ah备电
321	防火门监控器	EI-8310T/1452	个	蚌埠依爱	87200.00	-	琴台式，6*242点，配置同EI8310T/484，需单独配两节17Ah备电
322	防火门监控器	EI-8310G/1936	个	蚌埠依爱	91200.00	-	柜式，8*242点，配置同EI8310G/484，需单独配两节17Ah备电
323	防火门监控器	EI-8310T/1936	个	蚌埠依爱	97200.00	-	琴台式，8*242点，配置同EI8310T/484，需单独配两节17Ah备电

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
324	防火门监控器	EI-8310G/2420	个	蚌埠依爱	101200.00	-	柜式，10*242点，配置同EI8310G/484，需单独配两节17Ah备电
325	防火门监控器	EI-8310T/2420	个	蚌埠依爱	107200.00	-	琴台式，10*242点，配置同EI8310T/484，需单独配两节17Ah备电
326	防火门监控器	EI-8310G/2904	个	蚌埠依爱	111200.00	-	柜式，12*242点，配置同EI8310G/484，需单独配两节17Ah备电
327	防火门监控器	EI-8310T/2904	个	蚌埠依爱	117200.00	-	琴台式，12*242点，配置同EI8310T/484，需单独配两节17Ah备电
328	防火门监控器	EI-8310G/3388	个	蚌埠依爱	121200.00	-	柜式，14*242点，配置同EI8310G/484，需单独配两节17Ah备电
329	防火门监控器	EI-8310T/3388	个	蚌埠依爱	127200.00	-	琴台式，14*242点，配置同EI8310T/484，需单独配两节17Ah备电
330	防火门监控器	EI-8310G/3872	个	蚌埠依爱	131200.00	-	柜式，16*242点，配置同EI8310G/484，需单独配两节17Ah备电
331	防火门监控器	EI-8310T/3872	个	蚌埠依爱	137200.00	-	琴台式，16*242点，配置同EI8310T/484，需单独配两节17Ah备电
332	防火门监控器	EI-8310G/4356	个	蚌埠依爱	141200.00	-	柜式，18*242点，配置同EI8310G/484，需单独配两节17Ah备电

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
333	防火门监控器	EI-8310T/4356	个	蚌埠依爱	147200.00	-	琴台式，18*242点，配置同EI8310T/484，需单独配两节17Ah备电
334	防火门监控器	EI-8310G/4840	个	蚌埠依爱	151200.00	-	柜式，20*242点，配置同EI8310G/484，需单独配两节17Ah备电
335	防火门监控器	EI-8310T/4840	个	蚌埠依爱	157200.00	-	琴台式，20*242点，配置同EI8310T/484，需单独配两节17Ah备电
336	回路板	J-EI8121F	个	蚌埠依爱	10000.00	-	机笼内插件，与EI-8310G/T主机配套使用，双回路，2*242点；最大选配9块
337	防火门监控模块	J-EI8341	个	蚌埠依爱	800.00	-	插拔式，单路，需另配EI8049Y底座，四线制
338	防火门监控模块	J-EI6342	个	蚌埠依爱	800.00	-	插拔式，双路输出，需另配EI6049Z底座
339	模块底座	J-EI6049Z	个	蚌埠依爱	50.00	-	带47k电阻，适用于J-EI6341/6342
340	门磁开关	J-EI6355	个	蚌埠依爱	240.00	-	金属，常开点输出，接监控模块
341	一体式门磁开关	J-EI8358	个	蚌埠依爱	400.00	-	内含监控模块，监控单门，长80mm
342	一体式门磁开关	J-EI6357A（双）	个	蚌埠依爱	640.00	-	内含监控模块，监测双门，长260mm
343	电动闭门器	SA BM06(65kg)+EI8351D	个	蚌埠依爱	2480.00	-	两线闭门器，不分左右门，内置单路监控控制板EI8351D，滑槽长度约405mm

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
344	电动闭门器	SA BM06(85kg)+EI8351D	个	蚌埠依爱	2880.00	-	两线闭门器，不分左右门，内置单路监控控制板EI8351D，滑槽长度约405mm
345	电动闭门器	XF93-3PIII(3310)(65kg)+EI8351D	个	蚌埠依爱	2400.00	-	两线闭门器，不分左右门，内置单路监控控制板EI8351D，滑槽长度约400mm
346	电动闭门器	XF93-3PIII(3310)(85kg)+EI8351D	个	蚌埠依爱	2800.00	-	两线闭门器，不分左右门，内置单路监控控制板EI8351D，滑槽长度约450mm
347	余压监控器	EI-8360L	个	蚌埠依爱	23800.00	-	壁挂式，128点，含DC24V/2A电源、打印机，含两节2.2Ah备电
348	余压监控器	EI-8360/200	个	蚌埠依爱	38800.00	-	壁挂式，200点，含DC24V电源、打印机，需单独配两节7Ah备电。单回路最多挂接100点
349	余压监控器	EI-8360/300	个	蚌埠依爱	48800.00	-	壁挂式，300点，含DC24V电源、打印机，需单独配两节7Ah备电。单回路最多挂接100点
350	余压监控器	EI-8360/400	个	蚌埠依爱	51800.00	-	壁挂式，400点，含DC24V电源、打印机，需单独配两节7Ah备电。单回路最多挂接100点

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
351	余压监控器	EI-8360（无回路板）	个	蚌埠依爱	32600.00	-	壁挂式，含DC24V电源、打印机，需单独配两节7Ah备电。可配64台J-EI8365
352	余压监控器	J-EI8365	个	蚌埠依爱	5080.00	-	通过485总线与EI-8360通信，通过S总线与8371、8372、8371A余压探测器通信，每台控制器带63只余压探测器，控制一台余压电动执行器
353	余压探测器（LED）	J-EI8371	个	蚌埠依爱	1880.00	-	二线制，包含转接头，需配J-EI8389底座
354	余压探测器（液晶）	J-EI8372	个	蚌埠依爱	2880.00	-	二线制，包含转接头，需配J-EI8389底座
355	余压探测器	J-EI8371A	个	蚌埠依爱	1280.00	-	二线制，绝压型，无需穿管，需配J-EI8389底座
356	余压探测器	J-EI8390	个	蚌埠依爱	2080.00	-	四线制，需DC24V供电，需配J-EI8049Y底座
357	消防电动装置（消防应急疏散泄压执行器）	J-EI8396	个	蚌埠依爱	2180.00	-	7W/DC24V
358	进气终端	J-EI8380	个	蚌埠依爱	140.00	-	配合余压探测器使用
359	硅胶管 Ø5*8mm	-	米	蚌埠依爱	8000.00	-	按卷销售，100米每卷
360	余压探测器底座	J-EI8389	个	蚌埠依爱	100.00	-	配合余压探测器使用
361	余压探测器底座	J-EI8049Y	个	蚌埠依爱	160.00	-	配合余压控制器使用

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
362	回路板	J-EI8111Y	个	蚌埠依爱	10000.00	-	2*100点，与EI-8360余压监控器配套使用
363	消防应急照明控制器	EI-C-8602	个	蚌埠依爱	55000.00	-	壁挂式，7寸彩色液晶显示屏，回路数量：120，地址范围1~128。含DC24V/3A电源，打印机，需配接2节7Ah备电
364	消防应急照明控制器	EI-C-8602L	个	蚌埠依爱	25000.00	-	壁挂式，液晶显示，回路数量：20，地址范围1~64。含1节DC3.2V/2000mAh备电
365	消防应急照明控制器	EI-C-8603	个	蚌埠依爱	96000.00	-	嵌入式，19吋LCD（显示比例5：4），可装入1804立柜、1803琴台，回路数量：240，地址范围1~128，含1节7Ah备电
366	应急照明集中电源	EI-D-0.2KVA-36Q01	个	蚌埠依爱	20000.00	-	壁挂式，工作电源AC220V，含DC36V电源，4回路，需单独配3节12V12Ah备电，尺寸：430mm*195mm*435mm
367	应急照明集中电源	EI-D-0.3KVA-36Q01	个	蚌埠依爱	25000.00	-	壁挂式，工作电源AC220V，含DC36V电源，4回路，需单独配3节12V20Ah备电，尺寸：430mm*220mm*515mm

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
368	应急照明集中电源	EI-D-0.5KVA-36Q01	个	蚌埠依爱	32000.00	-	壁挂式，工作电源AC 220V，含DC36V电源，8回路，需单独配3节12V33Ah备电，尺寸：470mm*240mm*520mm
369	应急照明集中电源	EI-D-0.6KVA-36Q01	个	蚌埠依爱	35000.00	-	壁挂式，工作电源AC 220V，含DC36V电源，8回路，需单独配3节12V38Ah备电，尺寸：555mm*245.5mm*520mm
370	应急照明集中电源	EI-D-1KVA-36Q01	个	蚌埠依爱	45000.00	-	壁挂式，工作电源AC 220V，含DC36V电源，8回路，需单独配3节12V65Ah备电，尺寸：560mm*380mm*550mm
371	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-1OE II 1W-8631GB	个	蚌埠依爱	420.00	-	单面楼层，1W，壁挂，尺寸：352mm*138mm*6mm
372	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-1OE II 1W-8632GB	个	蚌埠依爱	380.00	-	单面安口，1W，壁挂，尺寸：352mm*138mm*6mm
373	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-1OE II 1W-8632GE	个	蚌埠依爱	380.00	-	单面疏散，1W，壁挂，尺寸：352mm*138mm*6mm
374	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-2OE II 1W-8632GE	个	蚌埠依爱	420.00	-	双面疏散，1W，吊装，尺寸：352mm*138mm*6mm
375	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-1XE II 1W-8632GF	个	蚌埠依爱	420.00	-	单面向前，1W，壁挂，尺寸：352mm*138mm*6mm

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
376	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-1LE II 1W-8633GB	个	蚌埠依爱	360.00	-	单面左向，1W，壁挂 ，尺寸：352mm*138m m*6mm
377	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-1RE II 1W-8634GB	个	蚌埠依爱	360.00	-	单面右向，1W，壁挂 ，尺寸：352mm*138m m*6mm
378	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-1LRE II 1W-8635GB	个	蚌埠依爱	380.00	-	单面双向，1W，壁挂 ，尺寸：352mm*138m m*6mm
379	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-2LRE II 1W-8636GD	个	蚌埠依爱	420.00	-	双面单向，1W，吊装 ，尺寸：352mm*138m m*6mm
380	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-2LRE II 1W-8638GD	个	蚌埠依爱	420.00	-	双面双向，1W，吊装 ，尺寸：352mm*138m m*6mm
381	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-2LRE II 1W-DXXGD	个	蚌埠依爱	580.00	-	双面多信息（楼层+箭 头），1W，尺寸：35 2mm*138mm*6mm
382	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-1LRE I 1W-8630GM	个	蚌埠依爱	1180.00	-	双向地理灯，1W，不 含预埋件，尺寸：Ø1 70mm
383	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-1LE I 1W-8639GM	个	蚌埠依爱	1080.00	-	单向地理灯，1W，不 含预埋件，尺寸：Ø1 70mm
384	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-1LRE I 1W-8630NM	个	蚌埠依爱	1180.00	-	单面双向标志灯，小 型地理，金属面板Ø1 70mm，需配J- EI5318S底座
385	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-1LE I 1W-8639NM	个	蚌埠依爱	1080.00	-	单面单向标志灯，小 型地理，金属面板Ø1 70mm，需配J- EI5318S底座

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
386	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E3W S8643GB	个	蚌埠依爱	580.00	-	双头壁挂，3W，尺寸 ：250mm*230mm*35m m，需配J- EI5318G底座
387	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E3W-8643GB	个	蚌埠依爱	520.00	-	单头壁挂，3W，尺寸 ：135mm*92mm*25m m，需配J- EI5318G底座
388	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E5W S8645GB	个	蚌埠依爱	720.00	-	双头壁挂，5W，尺寸 ：240mm*110mm*50m m
389	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E5W-8645GB	个	蚌埠依爱	680.00	-	单头壁挂，5W，尺寸 ：200mm*108mm*50m m
390	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E3W-8643GX	个	蚌埠依爱	520.00	-	吸顶，3W，需配J-EI5 458底座，尺寸：Ø100 mm
391	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E5W-8645GX	个	蚌埠依爱	580.00	-	吸顶，5W，需配J-EI5 458底座，Ø100mm
392	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E3W-8643GQ	个	蚌埠依爱	480.00	-	嵌顶，3W，尺寸：10 0mm*100mm*35mm
393	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E5W-8645GQ	个	蚌埠依爱	540.00	-	嵌顶，5W，尺寸：14 0mm*140mm*35mm
394	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E5W-8645GQL	个	蚌埠依爱	780.00	-	嵌顶雷达，5W，尺寸 ：140mm*140mm*35m m
395	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E8W-8648GQ	个	蚌埠依爱	780.00	-	嵌顶，8W，尺寸：17 0mm*170mm*35mm
396	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E8W-8648GQL	个	蚌埠依爱	880.00	-	嵌顶雷达，8W，尺寸 ：170mm*170mm*35m m

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
397	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E10W-8610GX	个	蚌埠依爱	680.00	-	吸顶，10W，尺寸：150mm*150mm*28mm
398	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E10W-8610GXF	个	蚌埠依爱	780.00	-	IP67，防水灯，10W，尺寸：Ø150mm
399	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E10W-8610GXL	个	蚌埠依爱	980.00	-	吸顶雷达，10W，尺寸：150mm*150mm*28mm
400	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E10W-8610GBF	个	蚌埠依爱	780.00	-	壁挂防水灯，IP67，10W，尺寸：146mm*116mm*30mm
401	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E12W-8612NX	个	蚌埠依爱	1100.00	-	吸顶式，12W，尺寸：Ø280mm*90mm
402	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E12W-8612NX/L	个	蚌埠依爱	1420.00	-	吸顶式，12W，雷达感应，尺寸：Ø280mm*90mm
403	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E16W-8616NG	个	蚌埠依爱	1300.00	-	灯管，16W，尺寸：1185mm*48mm*45mm
404	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	EI-ZFJC-E16W-8616NG/L	个	蚌埠依爱	1600.00	-	灯管，16W，雷达感应，尺寸：1185mm*48mm*45mm
405	预埋盒	J-EI8338GM	个	蚌埠依爱	190.00	-	配G系类标志灯具，配8338GQ使用，实现嵌墙安装
406	地埋灯底座	J-EI5318G	个	蚌埠依爱	80.00	-	预埋件，配8630GM、8639GM
407	地埋灯底座	J-EI5318S	个	蚌埠依爱	80.00	-	预埋件，配Ø165两线制地埋灯,8630NM、8639NM
408	吸顶安装底座（3W）	J-EI8678GX/3	个	蚌埠依爱	160.00	-	配套8643GQ实现吸顶功能；厚度:49mm

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
409	吸顶安装底座（5W）	J-EI8678GX/5	个	蚌埠依爱	200.00	-	配套8645GQ、8645GQL实现吸顶功能；厚度：49mm
410	吸顶安装底座（8W）	J-EI8678GX/8	个	蚌埠依爱	240.00	-	配套8648GQ、8648GQL实现吸顶功能；厚度：49mm
411	照明灯底座	J-EI5458	个	蚌埠依爱	80.00	-	配8645NX/8643NX/8645GX/8643GX
412	嵌墙支架	J-EI8338GQ	个	蚌埠依爱	190.00	-	嵌墙支架，配G系列标志灯实现嵌墙
413	照明灯嵌顶支架	J-EI5468	个	蚌埠依爱	80.00	-	8645NX/8643NX/8645GX/8643GX，实现嵌顶安装
414	照明灯壁挂支架	J-EI5478	个	蚌埠依爱	150.00	-	8645NX/8643NX/8645GX/8643GX类吸顶照明灯壁挂安装配件
415	接口模块	J-EI8653	个	蚌埠依爱	570.00	-	接入集中电源总线，配接其他厂家持续型灯具使用，功率≤10W
416	干接点拓展模块	J-EI8654	个	蚌埠依爱	2600.00	-	具有16路干接点，RS485级联数量为10个，最大可拓展160个干接点
417	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	EI-BLJC-10EIII2W-8631DB	个	蚌埠依爱	2000.00	-	单面楼层，壁挂，尺寸：560mm*200mm*20mm
418	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	EI-BLJC-10EIII2W-8632DB	个	蚌埠依爱	1800.00	-	单面安口，壁挂，尺寸：560mm*200mm*20mm

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
419	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-1OEIII2W-8632DE	个	蚌埠依爱	1800.00	-	单面疏散，壁挂，尺寸：560mm*200mm*20mm
420	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-2OEIII2W-8632DE	个	蚌埠依爱	2000.00	-	双面疏散，吊装，尺寸：560mm*200mm*20mm
421	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-1LEIII2W-8633DB	个	蚌埠依爱	1800.00	-	单面左向，壁挂，尺寸：560mm*200mm*20mm
422	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-1REIII2W-8634DB	个	蚌埠依爱	1800.00	-	单面右向，壁挂，尺寸：560mm*200mm*20mm
423	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-1LREIII2W-8635DB	个	蚌埠依爱	1800.00	-	单面双向，壁挂，尺寸：560mm*200mm*20mm
424	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-2LREIII2W-DXXDD	个	蚌埠依爱	2100.00	-	双面多信息，吊装，尺寸：560mm*200mm*20mm
425	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-2LREIII2W-8636DD	个	蚌埠依爱	2000.00	-	双面单向，吊装，尺寸：560mm*200mm*20mm
426	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-2LREIII2W-8638DD	个	蚌埠依爱	2100.00	-	双面双向，吊装，尺寸：560mm*200mm*20mm
427	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-2LREIII3W-8638ND	个	蚌埠依爱	1500.00	-	大型标志灯具，吊装双箭头，尺寸：560*200*25mm
428	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-2LREIII3W-8636ND	个	蚌埠依爱	1500.00	-	大型标志灯具，吊装单箭头，尺寸：560*200*25mm
429	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具	EI-BLJC-10EIII3W-8632N	个	蚌埠依爱	1000.00	-	大型标志灯具，壁挂，安全出口，尺寸：560*200*25mm

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
430	消安联动工作站	EI-SF8101NET	台	蚌埠依爱	38000.00	-	台式，需配RN401模块/用户信息传输装置；接入摄像头≥500点；接入控制器≥10台。含应用软件、一体式工控机、18.5吋（显示比例16：9）；火警/监管/联动/故障/视频综合监控，图形化显示，视频联动；可直接桌面装；1*HDMI;AC220V；2*千兆网口
431	物联网远程监控平台服务费（2点）	EI-RN8000NET	台	蚌埠依爱	2000.00	-	200点≤无线类产品≤500点；用传、报警系统、信息采集器接入联网通信设备数2台；每新增一台用传增加费用200元/年
432	物联网远程监控平台服务费（15点）	EI-RN8000NET	台	蚌埠依爱	4000.00	-	500点≤无线类产品≤1000点；用传、报警系统、信息采集器接入联网通信设备数15台；每新增一台用传增加费用200元/年
433	物联网远程监控平台服务费（100点）	EI-RN8000NET	台	蚌埠依爱	8000.00	-	1000点≤无线类产品；用传、报警系统、信息采集器接入联网通信设备数100台；每新增一台用传增加费用200元/年

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
434	用户信息传输装置（以太网）	EI-RN8020	个	蚌埠依爱	40000.00	-	壁挂，2个RS232接口，1路RS485，1个以太网接口；主电AC220V，含1节7Ah备电
435	用户信息传输装置（无线）	EI-RN8020	个	蚌埠依爱	40000.00	-	壁挂，2个RS232接口，1路RS485，支持4G无线；主电AC220V，含1节7Ah备电
436	网络协议转换器	EI-RN7752LTE	个	蚌埠依爱	6000.00	-	RS232串口转4G无线模块，DC5V供电
437	网络协议转换器	EI-RN401	个	蚌埠依爱	9600.00	-	RS232串口转以太网模块，含适配器
438	数据采集器	EI-RN8021	个	蚌埠依爱	6000.00	-	DC5V供电，输入带隔离，采集控制器数据，26芯并口连接打印机
439	数据采集器	EI-RN3022	个	蚌埠依爱	4500.00	-	1路串口转2路串口，采集控制器数据，232接口
440	无线信息采集器	EI-RN8040W	个	蚌埠依爱	26600.00	-	AC220V供电，备电：两节 2.2Ah蓄电池，4G通信，6路模拟量采集、16路无源开关量输入
441	无线信息采集器	EI-RN8040W（以太网）	个	蚌埠依爱	26600.00	-	AC220V供电，备电：两节 2.2Ah蓄电池，以太网通信，6路模拟量采集、16路无源开关量输入

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
442	信息采集模块	EI-RN3025	个	蚌埠依爱	6000.00	-	可配接4路4~20mA采集、1路数字式温湿度采集；4路开关量输入；DC 24V供电，CAN通讯，连接RN8040W使用
443	压力变送器	EI-RN3033A	个	蚌埠依爱	5200.00	-	DC：24V，量程：1.6MPa，输出:4~20mA，配接RN3025/RN3029W/RN8040W
444	液位变送器	EI-RN3034	个	蚌埠依爱	9500.00	-	DC：24V，量程：5m，输出:4~20mA，配接RN3025或RN3029W/RN8040W
445	电压变送器	EI-RN3035	个	蚌埠依爱	7200.00	-	DC：24V，量程：380V（单相交流），4~20mA输出，配接RN3025或RN3029W/RN8040W
446	电流变送器	EI-RN3036（100A）	个	蚌埠依爱	6500.00	-	DC：24V，量程：100A（单相交流），4~20mA输出，配接RN3025或RN3029W/RN8040W
447	电流变送器	EI-RN3036（150A）	个	蚌埠依爱	6500.00	-	DC：24V，量程：150A（单相交流），4~20mA输出，配接RN3025或RN3029W/RN8040W

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
448	独立式光电感烟火灾探测报警器	JTY-GD-EI8014N（插卡不含资费）	个	蚌埠依爱	1680.00	-	可独立使用，内置蜂鸣器，3V锂电；内置NB模组，可发送烟雾浓度、报警等信息至平台；含安装板等配件。卡资费另计
449	独立式光电感烟火灾探测报警器	JTY-GD-EIH12	个	蚌埠依爱	1500.00	-	配合J-EI8037A和J-EI8037B使用，内置蜂鸣器，3V锂电池；内置Lora模块；含安装板
450	智能网关	J-EI8037A	个	蚌埠依爱	10000.00	-	4.3吋彩屏，4G全网通通信，双路Lora，主电：AC220转5V适配器，备电：3.7V锂电池4000mAh，卡和资费另计
451	智能网关	J-EI8037B	个	蚌埠依爱	10000.00	-	192*64液晶，4G全网通，单通道LORA，含AC220V转5V适配器；备电3.7V，2000mAh，卡和资费另计
452	无线声光底座	J-EIN28LA	个	蚌埠依爱	1750.00	-	配合J-EI8037A和J-EI8037B使用，含AC220V转5V适配器，配接J-EIN87Ex型火灾声光报警器（非编码）使用

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
453	无线按钮底座	J-EIN29LA	个	蚌埠依爱	1750.00	-	配合J-EI8037A和J-EI8037B使用，3.0V锂电池供电，配接J-SAP-EI6025Ex型手动火灾报警按钮（非编码）使用
454	手动火灾报警按钮（非编码）	J-SAP-EI6025Ex	个	蚌埠依爱	420.00	-	无地址编码
455	火灾声光警报器（非编码）	J-EIN87Ex	个	蚌埠依爱	420.00	-	无地址编码
456	信息采集器	EI-RN8045	个	蚌埠依爱	10800.00	-	主电：AC220V，备电：3.7V1500mAh锂电池；提供4路4~20mA和4路开关量采集接口，4路AC220V通断采集接口；4G全网通通信；壁挂或导轨安装
457	电信NB插拔卡三年	-	-	蚌埠依爱	450.00	-	可用于JTY-GD-EI8014N型独立式光电感烟探测器、J-EI8724型（智慧用电）
458	电信NB卡续费一年	-	-	蚌埠依爱	150.00	-	可用于电信NB卡续费，需提前三个月续费
459	电信NB卡续费三年	-	-	蚌埠依爱	450.00	-	可用于电信NB卡续费，需提前三个月续费
460	移动NB插拔卡三年	-	-	蚌埠依爱	450.00	-	可用于JTY-GD-EI8014N型独立式光电感烟探测器
461	移动NB卡续费一年	-	-	蚌埠依爱	150.00	-	可用于移动NB卡续费，需提前三个月续费

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
462	移动NB卡续费两年	-	-	蚌埠依爱	300.00	-	可用于移动NB卡续费，需提前三个月续费
463	移动NB卡续费三年	-	-	蚌埠依爱	450.00	-	可用于移动NB卡续费，需提前三个月续费
464	物联网卡（移动4G非定向物联网插拔卡一年）	-	-	蚌埠依爱	600.00	-	可用于EI8037A/B/RN8020/RN7752LTE/RN8045/RN8040W
465	无线点型光电感烟火灾探测器	JTY-GD-EI8010W	个	蚌埠依爱	1450.00	-	LoRa通信，单节CR17450锂电池3.0V，含安装板
466	无线点型感温火灾探测器（A2R）	JTW-ZCD-EI8011W	个	蚌埠依爱	1450.00	-	LoRa通信，单节CR17450锂电池3.0V，含安装板
467	无线手动火灾报警按钮	J-SAP-EI8021W	个	蚌埠依爱	1450.00	-	LoRa通信，单节CR17450锂电池3.0V，插拔式安装，含底座
468	无线消火栓按钮	J-SAP-EI8024W	个	蚌埠依爱	1750.00	-	LoRa通信，两节CR17450锂电池3.0V，插拔式安装，含底座
469	无线输入模块	J-EI8030W	个	蚌埠依爱	1750.00	-	LoRa通信，单节CR17450锂电池3.0V，单输入，接收无源触点信号，插拔式安装，含底座
470	无线输入/输出模块	J-EI8043W	个	蚌埠依爱	2400.00	-	LoRa通信，两节CR17450锂电池3.0V，1入/1出，接收无源触点信号，输出DC24V/1A无源触点，插拔式安装，含底座

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
471	无线火灾声光警报器	J-EI8085W	个	蚌埠依爱	2400.00	-	LoRa通信，两节CR17450 锂电池3.0V，方形，插拔式安装，含底座
472	智能网关	J-EI8037W	个	蚌埠依爱	5800.00	-	主电：5V/2A（专用适配器,接AC220V）；备电：3.7V/2000mAh（可充电电池），LoRa通信，延长无线火灾报警系统通信距离
473	智能网关	J-EI8038W	个	蚌埠依爱	7000.00	-	可将无线产品（64点）接入有线回路中，实现无线转有线功能；主电：5V/2A（专用适配器，接AC220V）；备电：3.7V/2000mAh（可充电电池），LoRa通信
474	手持式调试器	PGM8001W	个	蚌埠依爱	4000.00	-	手持式，3.7V/2000mAh供电，支持TYPE-C接口5V充电，为无线火灾报警系统部件添加配置，不提供充电器
475	无线火灾报警控制器/无线消防联动控制器	JB-QBL-EI8000W/64	个	蚌埠依爱	42000.00	-	壁挂式，液晶汉字显示；注塑机箱；总容量64点，6组多线，8个总线按键，含DC24V/2A电源、2.2Ah备电、打印机

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
476	无线火灾报警控制器/无线消防联动控制器	JB-QBL-EI8000W/128	个	蚌埠依爱	45000.00	-	壁挂式，液晶汉字显示；注塑机箱；总容量64*2点，扩展无线通信板，6组多线，8个总线按键，含DC24V/2A电源、2.2Ah备电、打印机
477	吸盘天线	3M/SMAJ	个	蚌埠依爱	320.00	-	小吸盘天线，馈线长度3米，满足EI8037W和EI8000W对长馈线天线的需求，可配EI8000W天线支架使用
478	EI8000W天线支架	EI8000W天线支架	个	蚌埠依爱	300.00	-	8000W无线火灾报警主机天线支架，选配
479	分布式光纤线性感温火灾探测器	JTW-DTS-EI6017	个	蚌埠依爱	25000.00	-	4通道，探测总距离10km；报警距离3m；可嵌入8000立柜式主机安装；工作电压DC24V。需要配置光缆接续盒、光缆终端盒、尾纤
480	感温光缆	SCJKBH-1A1b-3.0-R	个	蚌埠依爱	2.00	-	配合JTW-DTS-EI6017型分布式光纤线性感温火灾探测器使用
481	单模跳线	ST/ST SM-3m单模跳线	个	蚌埠依爱	1100.00	-	用于连接单模光纤
482	24芯光缆终端盒	24芯光缆终端盒	个	蚌埠依爱	4000.00	-	用于保护光纤熔接头，2入/2出
483	光纤熔纤盘	光纤熔纤盘	个	蚌埠依爱	800.00	-	用于光纤的熔接、分支

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
484	自动跟踪定位射流灭火装置	ZDMS0.6/5S-EI30	个	蚌埠依爱	1500.00	-	额定流量：5L，最大保护半径：30m,额定压力：0.6MPa，含HC30型自动消防炮灭火装置控制系统V1.0（物料编码：19901554）
485	自动跟踪定位射流灭火装置	ZDMS0.6/10S-EI35	个	蚌埠依爱	1600.00	-	额定流量：10L，最大保护半径：35m,额定压力：0.6MPa，含HC30型自动消防炮灭火装置控制系统V1.0（物料编码：19901554）
486	自动跟踪定位射流灭火装置	ZDMS0.8/20S-EI50	个	蚌埠依爱	3100.00	-	额定流量：20L，最大保护半径：50m,额定压力：0.8MPa，含HC50型自动消防炮灭火装置控制系统V1.0（物料编码：19901555），座式安装时需另购底座（220元）
487	自动跟踪定位射流灭火装置	ZDMS0.8/30S-EI55	个	蚌埠依爱	3200.00	-	额定流量：30L，最大保护半径：55m,额定压力：0.8MPa，含HC50型自动消防炮灭火装置控制系统V1.0（物料编码：19901555），座式安装时需另购底座（220元）

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
488	电源接线盒	EI-JXH01	个	蚌埠依爱	120.00	-	工作电压：AC220V， 外形尺寸：200*130*54 ， 配接ZDMS0.6/5S- EI30、 ZDMS0.6/10S-EI35
489	电源接线盒	EI-JXH02	个	蚌埠依爱	130.00	-	工作电压：AC220V， 外形尺寸：200*130*54 ， 配接ZDMS0.8/20S- EI50、 ZDMS0.8/30S-EI55
490	现场控制箱	EI-SKX01	个	蚌埠依爱	320.00	-	工作电压：AC220V， 外形尺寸：350*230*85
491	自动炮主机-4路（模拟）	EI-JKP01	个	蚌埠依爱	4000.00	-	外形尺寸：550*480*17 19，地址范围：1-4， 含硬盘录像机、液晶 显示器
492	自动炮主机-8路（模拟）	EI-JKP01	个	蚌埠依爱	4200.00	-	外形尺寸：550*480*17 19，地址范围：1-8， 含硬盘录像机、液晶 显示器
493	自动炮主机-16路（模拟）	EI-JKP01	个	蚌埠依爱	4500.00	-	外形尺寸：550*480*17 19，地址范围：1-16 ，含硬盘录像机、液 晶显示器
494	自动炮主机-32路（模拟）	EI-JKP01	个	蚌埠依爱	5200.00	-	外形尺寸：550*480*17 19，地址范围：1-32 ，含硬盘录像机、液 晶显示器
495	末端试水装置	EI-MD25	个	蚌埠依爱	900.00	-	工作电压：DC24V， 接口管径：DN50

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
496	消防电磁阀	DN50	个	蚌埠依爱	380.00	-	工作电压：AC220V， 口径：50
497	消防电磁阀	DN80	个	蚌埠依爱	620.00	-	工作电压：DC24V， 口径：80
498	CAN集线器	CAN-R401	个	蚌埠依爱	650.00	-	实现远程联网控制
499	图像型火灾探测器	VFD/F-EI8910	个	蚌埠依爱	45000.00	-	普通款，IP65，焦距4mm，视场角：水平64°，垂直50°，探测距离25m，供电电压：DC24V，可独立工作，含DV100图像型火灾探测器控制系统V1.0（物料编码：10101214）
500	图像型火灾探测器	VFD/F-EI8911	个	蚌埠依爱	47000.00	-	普通款，IP65，焦距6mm，视场角：水平42°，垂直32°，探测距离60m，供电电压：DC24V；可独立工作，含DV100图像型火灾探测器控制系统V1.0（物料编码：10101214）

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
501	图像型火灾探测器	VFD/F-EI8912Ex	个	蚌埠依爱	75000.00	-	防爆，焦距8mm，视场角：水平32°，垂直24°，探测距离80m，IP66，需配EI-VFD_x0002_ZJEx支架，供电电压：DC24V，可独立工作，含DV100图像型火灾探测器控制系统V1.0（物料编码：10101214）
502	图像型火灾探测器	VFD/F-EI8913Ex	个	蚌埠依爱	78000.00	-	防爆，焦距12mm，视场角：水平22°，垂直17°，探测距离100m，IP66，需配EI-VFD_x0002_ZJEx支架，供电电压：DC24V，可独立工作，含DV100图像型火灾探测器控制系统V1.0（物料编码：10101214）
503	图像型火灾探测器支架	EI-VFD-ZJ	个	蚌埠依爱	960.00	-	适用于EI8910、EI8911图像型火灾探测器
504	防爆图像型火灾探测器支架	EI-VFD-ZJEx	个	蚌埠依爱	4800.00	-	适用于EI8912Ex、EI8913Ex图像型火灾探测器

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
505	图像型火灾探测器主机	EI-VFD-ZJ01	个	蚌埠依爱	280000.00	-	配接图像型火灾探测器，配接硬盘录像机和光纤交换机使用；硬盘录像机根据探测器数和视频存储时间选择，光纤交换机根据现场信号箱数进行选配，需搭配光模块使用
506	图探现场信号箱	EI-VFD-JX01	个	蚌埠依爱	30000.00	-	普通款，内含接线箱、光模块、工业交换机、24V电源，1光4电，最大可接4个图像型火灾探测器
507	图探现场信号箱	EI-VFD-JX02	个	蚌埠依爱	52000.00	-	普通款，内含接线箱、光模块、工业交换机、24V电源，2光8电，最大可接8个图像型火灾探测器
508	图探现场信号箱	EI-VFD-JX01Ex	个	蚌埠依爱	58000.00	-	防爆款，内含接线箱、光模块、工业交换机、24V电源，1光4电，最大可接4个图像型火灾探测器
509	图探现场信号箱	EI-VFD-JX02Ex	个	蚌埠依爱	80000.00	-	防爆款，内含接线箱、光模块、工业交换机、24V电源，2光8电，最大可接8个图像型火灾探测器
510	硬盘录像机（4T硬盘）	DS-7708N-E4	个	蚌埠依爱	68000.00	-	最大可带8路图像型火灾探测器，视频存盘时间7天

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
511	硬盘录像机（6T硬盘）	DS-7616N-E1	个	蚌埠依爱	78000.00	-	最大可带16路图像型火灾探测器，视频存盘时间7天
512	硬盘录像机（12T硬盘）	DS-8632N-E8	个	蚌埠依爱	158000.00	-	最大可带32路图像型火灾探测器，视频存盘时间7天
513	硬盘录像机（24T硬盘）	DS-8664N-K8	个	蚌埠依爱	258000.00	-	最大可带64路图像型火灾探测器，视频存盘时间7天
514	工业交换机	TL-SG5412	个	蚌埠依爱	54000.00	-	可与TL-SG2210组成环网，最大两回路，每回路最大点位140路，总点位数不超过180路；也可直连。需搭配光模块使用
515	交换机	TL-SG5828F	-	蚌埠依爱	82000.00	-	28光8电，最大点位220路，搭配TL-SM311LSA-20KM使用，根据现场接线箱数量选用
516	交换机	TL-SG5820F	-	蚌埠依爱	60000.00	-	12光8电，最大点位96路，搭配TL-SM311LSA-20KM使用，根据现场接线箱数量选用
517	光模块	TL-SM311LSA-20KM	-	蚌埠依爱	8400.00	-	与TL-SM311LSB-20KM成对使用
518	光模块	TL-SM311LSB-20KM	-	蚌埠依爱	8400.00	-	与TL-SM311LSA-20KM成对使用

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
519	点型红外火焰探测器	TL-SM311LSB-20KM	-	蚌埠依爱	25000.00	-	防爆型，非编码，三波段红外，保护角度≤90°，最大探测距离25m，IP66，需配8032
520	点型红外火焰探测器/点型紫外火焰探测器	JTG-UH3Z1-EI8901Ex	-	蚌埠依爱	42000.00	-	防爆型，非编码，三波段红外，一波段紫外，保护角度≤90°，最大探测距离25m，IP66，需配8032
521	防爆挠性连接管	BNG15*500-DN15内-M20*1.5外	-	蚌埠依爱	680.00	-	选配，长度500mm，现场防爆管口径为DN15，需搭配BGJ15-M30*1.5外-M20*1.5外使用
522	防爆挠性连接管	BNG20*700-DN20内-M20*1.5外	-	蚌埠依爱	880.00	-	选配，现场防爆管口径为DN20，需搭配BGJ20-M38*1.5外-M20*1.5外使用
523	防爆转接头	BGJ15-M30*1.5外-M20*1.5外	-	蚌埠依爱	220.00	-	选配，需搭配BNG15*500-DN15内-M20*1.5外使用
524	防爆转接头	BGJ20-M38*1.5外-M20*1.5外	-	蚌埠依爱	280.00	-	选配，需搭配BNG20*700-DN20内-M20*1.5外使用

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
525	线型光束感烟火灾探测器	JTY-HM-EI8019	-	蚌埠依爱	5800.00	-	电子编码，唯一ID，反光板式，探测距离8~100米，具有开关量输出信号（火警、故障）。标配两块反射板探测距离8m~80m，80m~100m探测距离需要另外选配2块反射板
526	红外反射板（配JTY-HM-EI8019）	红外反射板（配JTY-HM-EI8019）	-	蚌埠依爱	1500.00	-	配JTY-HM-EI8019，探测距离80m以上需要增加反射板
527	隔爆底座	J-EI8008Ex	-	蚌埠依爱	6800.00	-	隔爆型，防爆标志Exd b II CT6 Gb，外壳防护等级IP66，配接JTW-ZCD-EI8015Ex、JTY-GD-EI8017Ex
528	手动火灾报警按钮（隔爆型）	J-SAB-EI8025Ex	-	蚌埠依爱	8800.00	-	电子编码，唯一ID，隔爆型，防爆标志Exd b II CT6 Gb、ExtbIIICT80℃ Db，外壳防护等级IP66，可室外使用
529	消火栓按钮（隔爆型）	J-SAB-EI8022Ex	-	蚌埠依爱	8800.00	-	电子编码，唯一ID，隔爆型，防爆标志Exd b II CT6 Gb、ExtbIIICT80℃ Db，外壳防护等级IP66，可室外使用

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
530	火灾声光报警器（隔爆型）	J-EI8086Ex	-	蚌埠依爱	10500.00	-	电子编码，唯一ID，隔爆型，防爆标志Exd b II CT6 Gb、ExtbIIICT80℃ Db，外壳防护等级IP66，可室外使用