

附件 2

供应商报价单

报价单位	长春铸诚集团有限责任公司		
经办人	高万喜	电话	17704318056
报价说明	<input checked="" type="checkbox"/> 含税 (税率 <u>13</u> %); <input type="checkbox"/> 不含税		
	<input checked="" type="checkbox"/> 含运费; <input type="checkbox"/> 不含运费		
	其它:		

备注: 我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考, 实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。



报价单位(盖章):

经办人签字: 高万喜

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

续表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	建筑用医用门(单开喷涂)	<p>板材：无花无油镀锌平板冷轧钢板，非二次开平的卷钢，门框板材厚度1.5mm，门扇板材厚度0.8mm，正公差；</p> <p>门框工艺：门框采用单矩框，三边门框均为单块钢板一体成型框，门框三边R型槽结构镶嵌三元乙丙橡胶多腔中空密封条；</p> <p>门扇工艺：门扇厚度40mm，一体成型加工工艺，无螺丝、焊点、锚栓、拉铆钉，无中缝盖板折弯结构，门扇间搭接处安装有橡胶类密封胶条，门扇底部带U型防潮结构；填充蜂窝纸板，孔径15mm，抗压强度>2.4Kg/cm²，门扇钢板与蜂窝纸板的粘接材料为环保粘接剂，无气味，提供相应VOC释放达标检测报告；</p> <p>门扇底缝7mm；</p> <p>框扇制作尺寸：门框和门扇两对角线尺寸差1mm；门扇宽度方向弯曲度0.8mm，门扇高度方向弯曲度0.9mm；同一平面高低差0.3mm；装配间隙0.35mm；</p> <p>玻璃视窗：6mm单层超白钢化玻璃铝合金扣条视窗，压条双侧允许有细密缝隙，但螺丝不可见；</p> <p>面饰：静电粉末喷涂，涂层厚度65um且均匀，涂层附着力GB/T 9286-1998的1级要求；粉末采用添加银离子的抗菌粉末涂料具备抗菌性能；</p> <p>五金件：不锈钢无油自润滑免维护合页，长度127mm，材料</p>	m ²	铸诚	1970.00	GB/T 41659-2022	<p>检验报告性能要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.保温性能(传热系数)： 2.5W/(m²·K)，6级； 2.隔音性能：32dB，3级； 3.反复启闭性能：反复启闭20万次正常使用； 4.气密性能：正负压8级； 5.水密性能：3级； 6.抗风压性能：4级； 7.门耐软重物撞击性能：6级； 8.耐垂直载荷性能：4级； 9.抗扭曲性能：4级； 10.启闭力：4级； 11.抗细菌性能：常见病菌金黄色葡萄球菌及大肠杆菌抗菌率90%； 12.防腐处理：门及五

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2	建筑用医用门(双开喷涂)	<p>板材：无花无油镀锌平板冷轧钢板，非二次开平的卷钢，门框板材厚度1.5mm，门扇板材厚度0.8mm，正公差；</p> <p>门框工艺：门框采用单矩框，三边门框均为单块钢板一体成型框，门框三边R型槽结构镶嵌三元乙丙橡胶多腔中空密封条；</p> <p>门扇工艺：门扇厚度40mm，一体成型加工工艺，无螺丝、焊点、锚栓、拉铆钉，无中缝盖板折弯结构，门扇间搭接处安装有橡胶类密封胶条，门扇底部带U型防潮结构；填充蜂窝纸板，孔径15mm，抗压强度>2.4Kg/cm²，门扇钢板与蜂窝纸板的粘接材料为环保粘接剂，无气味，提供相应VOC释放达标检测报告；</p> <p>门扇底缝7mm；</p> <p>框扇制作尺寸：门框和门扇两对角线尺寸差1mm；门扇宽度方向弯曲度0.8mm，门扇高度方向弯曲度0.9mm；同一平面高低差0.3mm；装配间隙0.35mm；</p> <p>玻璃视窗：6mm单层超白钢化玻璃铝合金扣条视窗，压条双侧允许有细密缝隙，但螺丝不可见；</p> <p>面饰：静电粉末喷涂，涂层厚度65um且均匀，涂层附着力GB/T 9286-1998的1级要求；粉末采用添加银离子的抗菌粉末涂料具备抗菌性能；</p> <p>五金件：不锈钢无油自润滑免维护合页，长度127mm，材料</p>	m ²	铸诚	2140.00	GB/T 41659-2022	-

续表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3	建筑用医用门(单开覆膜)	<p>板材：无花无油镀锌平板冷轧钢板，非二次开平的卷钢，门框板材厚度1.5mm，门扇板材厚度0.8mm，正公差；</p> <p>门框工艺：门框采用单矩框，三边门框均为单块钢板一体成型框，门框三边R型槽结构镶嵌三元乙丙橡胶多腔中空密封条；</p> <p>门扇工艺：门扇厚度40mm，一体成型加工工艺，无螺丝、焊点、锚栓、拉铆钉，无中缝盖板折弯结构，门扇间搭接处安装有橡胶类密封胶条，门扇底部带U型防潮结构；填充蜂窝纸板，孔径15mm，抗压强度>2.4Kg/cm²，门扇钢板与蜂窝纸板的粘接材料为环保粘接剂，无气味，提供相应VOC释放达标检测报告；</p> <p>门扇底缝7mm；</p> <p>框扇制作尺寸：门框和门扇两对角线尺寸差1mm；门扇宽度方向弯曲度0.8mm，门扇高度方向弯曲度0.9mm；同一平面高低差0.3mm；装配间隙0.35mm；</p> <p>玻璃视窗：6mm单层超白钢化玻璃铝合金扣条视窗，压条双侧允许有细密缝隙，但螺丝不可见；</p> <p>面饰：PVC仿木纹覆膜，热压粘接技术与钢板结合，具备抗紫外线性能不易褪色；</p> <p>五金件：不锈钢无油自润滑免维护合页，长度127mm，材料厚度3mm；标准联动插入式锁体，锁体主体材质采用304不锈钢。</p>	m ²	铸诚	2040.00	GB/T 41659-2022	-

续表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4	建筑用医用门(双开覆膜)	<p>板材：无花无油镀锌平板冷轧钢板，非二次开平的卷钢，门框板材厚度1.5mm，门扇板材厚度0.8mm，正公差；</p> <p>门框工艺：门框采用单矩框，三边门框均为单块钢板一体成型框，门框三边R型槽结构镶嵌三元乙丙橡胶多腔中空密封条；</p> <p>门扇工艺：门扇厚度40mm，一体成型加工工艺，无螺丝、焊点、锚栓、拉铆钉，无中缝盖板折弯结构，门扇间搭接处安装有橡胶类密封胶条，门扇底部带U型防潮结构；填充蜂窝纸板，孔径15mm，抗压强度>2.4Kg/cm²，门扇钢板与蜂窝纸板的粘接材料为环保粘接剂，无气味，提供相应VOC释放达标检测报告；</p> <p>门扇底缝7mm；</p> <p>框扇制作尺寸：门框和门扇两对角线尺寸差1mm；门扇宽度方向弯曲度0.8mm，门扇高度方向弯曲度0.9mm；同一平面高低差0.3mm；装配间隙0.35mm；</p> <p>玻璃视窗：6mm单层超白钢化玻璃铝合金扣条视窗，压条双侧允许有细密缝隙，但螺丝不可见；</p> <p>面饰：PVC仿木纹覆膜，热压粘接技术与钢板结合，具备抗紫外线性能不易褪色；</p> <p>五金件：不锈钢无油自润滑免维护合页，长度127mm，材料厚度3mm；标准联动插入式锁体，锁体主体材质采用304不锈钢。</p>	m ²	铸诚	2210.00	GB/T 41659-2022	-