

供应商报价单

|                                                                                                                            |                                                                               |    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 报价单位                                                                                                                       | 昆明泰和安消防设备有限公司                                                                 |    |               |
| 经办人                                                                                                                        | 孟祥杰                                                                           | 电话 | 158 2528 4408 |
| 报价说明                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 含税（税率 13 %）； <input type="checkbox"/> 不含税 |    |               |
|                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 含运费； <input checked="" type="checkbox"/> 不含运费        |    |               |
|                                                                                                                            | 其它：                                                                           |    |               |
| 备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。                                       |                                                                               |    |               |
| <div>报价单位（盖章）：</div> <div>经办人签字：</div> |                                                                               |    |               |

报价详细内容见报价明细表

# 报价明细表

报价日期：2025年08月06日

| 序号 | 产品名称           | 规格型号            | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                   |
|----|----------------|-----------------|----|-----|----------|--------|------------------------------------------------------|
| 1  | 点型光电感烟火灾探测器    | JTY-GM-TX3100D  | 只  | 泰和安 | 350.00   | -      | 智能型，电子编码                                             |
| 2  | 点型感温火灾探测器      | JTW-ZDM-TX3110B | 只  | 泰和安 | 330.00   | -      | 智能型，电子编码                                             |
| 3  | 复合式感烟感温火灾探测器   | JTF-GOM-TX3120A | 只  | 泰和安 | 600.00   | -      | 智能型，电子编码                                             |
| 4  | 底座             | TX3986          | 只  | 泰和安 | 30.00    | -      | 探测器底座                                                |
| 5  | 线型光束感烟火灾探测器    | JTY-HM-TX3703   | 只  | 泰和安 | 10000.00 | -      | 电子编码，无源触电输出                                          |
| 6  | 线型光束感烟火灾探测器反射器 | TX6702          | 只  | 泰和安 | 280.00   | -      | 与线型光束感烟探测器配套使用，安装距离8m-40m安装一个反射板，安装距离40m-100m装4个反射板。 |
| 7  | 手动报警按钮         | J-SJP-M-TX3142  | 套  | 泰和安 | 420.00   | -      | 电子编码，含电话插孔。                                          |
| 8  | 消火栓按钮          | TX3153          | 套  | 泰和安 | 380.00   | -      | 电子编码，超强防水性能。                                         |
| 9  | 火灾声光警报器        | TX3307A         | 套  | 泰和安 | 480.00   | -      | 二总线，可实现声光分离。                                         |
| 10 | 输入模块           | TX3201          | 套  | 泰和安 | 400.00   | -      | 二总线，电子编码                                             |
| 11 | 输入/输出模块        | TX3218          | 套  | 泰和安 | 600.00   | -      | 二总线，容量：AC220V/2.0A 或 DC30V/2.0A                      |
| 12 | 输入/输出模块        | TX3206          | 套  | 泰和安 | 520.00   | -      | 二总线，持续有源输出。                                          |
| 13 | 输入/输出模块        | TX3207          | 套  | 泰和安 | 480.00   | -      | 二总线，继电器无源输出。                                         |
| 14 | 输入/输出模块        | TX3211          | 套  | 泰和安 | 520.00   | -      | 二总线，有源脉冲输出。                                          |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号 | 产品名称    | 规格型号              | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                          |
|----|---------|-------------------|----|-----|----------|--------|---------------------------------------------|
| 15 | 输出模块    | TX3214D           | 套  | 泰和安 | 490.00   | -      | 二总线，具有单个扬声器断线检测功能，无源双路切换                    |
| 16 | 火灾显示盘   | TX3404A           | 套  | 泰和安 | 3300.00  | -      | 二总线通讯，无需24V供电                               |
| 17 | 隔离器     | TX3219A           | 套  | 泰和安 | 320.00   | -      | 插拔式结构，自恢复型                                  |
| 18 | 手持编码器   | TX6930            | 台  | 泰和安 | 1800.00  | -      | 用于各种探测器、按钮写码、读码。                            |
| 19 | 气体灭火控制器 | TX3042D           | 台  | 泰和安 | 22000.00 | -      | 2区，每区可接120点；输出DC24V/1.8A（脉冲），含备电、T3联网卡、打印机。 |
| 20 | 气体灭火控制器 | JB-QBL-TX3042C/一区 | 台  | 泰和安 | 23000.00 | -      | 1区设计，每区最多可连接总线式设备128个，含备电。                  |
| 21 | 气体灭火控制器 | JB-QBL-TX3042C/二区 | 台  | 泰和安 | 26000.00 | -      | 2区设计，每区最多可连接总线式设备128个，含备电。                  |
| 22 | 气体灭火控制器 | JB-QBL-TX3042C/三区 | 台  | 泰和安 | 30000.00 | -      | 3区设计，每区最多可连接总线式设备128个，含备电。                  |
| 23 | 气体灭火控制器 | JB-QBL-TX3042C/四区 | 台  | 泰和安 | 35000.00 | -      | 4区设计，每区最多可连接总线式设备128个，含备电。                  |
| 24 | 紧急启停按钮  | TX3157A           | 只  | 泰和安 | 1000.00  | -      | 带手/自动转换功能                                   |
| 25 | 放气指示灯   | TX3317            | 只  | 泰和安 | 1100.00  | -      | 无极性两总线连接方式                                  |
| 26 | 多线控制盘   | TX3520C/8         | 台  | 泰和安 | 6500.00  | -      | 1U、TX3016C、TX3008C配套使用。8点直控有源输出。            |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号 | 产品名称        | 规格型号        | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                              |
|----|-------------|-------------|----|-----|----------|--------|---------------------------------|
| 27 | 模块箱         | TX6960      | 台  | 泰和安 | 1000.00  | -      | 明装，内含1个10对接线端子                  |
| 28 | 接线端子箱       | TX6961      | 台  | 泰和安 | 1000.00  | -      | 明装，内含2个10对接线端子                  |
| 29 | 联动电源        | TD0804C     | 台  | 泰和安 | 15700.00 | -      | 壁挂式，DC24V/10A输出。含12V/12AH蓄电池2节。 |
| 30 | CAN总线中继器    | TX6622A     | 套  | 泰和安 | 4500.00  | -      | 3个端口                            |
| 31 | 明装吸顶扬声器     | TX3356      | 只  | 泰和安 | 240.00   | -      | 3W，120V定压式扬声器                   |
| 32 | 吸顶式扬声器      | TX3357      | 只  | 泰和安 | 240.00   | -      | 3W，120V定压式扬声器                   |
| 33 | 壁挂式扬声器      | TX3358      | 只  | 泰和安 | 240.00   | -      | 3W，120V定压式扬声器                   |
| 34 | 广播控制盘       | TG3100A（黑色） | 台  | 泰和安 | 12500.00 | -      | 3U入柜式，可支持配接10台功率放大器。            |
| 35 | 广播功率放大器     | TG3300A（黑色） | 台  | 泰和安 | 13000.00 | -      | 1U入柜式；额定功率150W。                 |
| 36 | 广播功率放大器     | TG3301A（黑色） | 台  | 泰和安 | 15500.00 | -      | 1U入柜式；额定功率300W。                 |
| 37 | 广播功率放大器     | TG3302A（黑色） | 台  | 泰和安 | 19000.00 | -      | 1U入柜式；额定功率500W。                 |
| 38 | 消防电话分机      | TN3100      | 只  | 泰和安 | 950.00   | -      | 带地址编码，固定壁挂式                     |
| 39 | 消防电话分机（编码型） | TN3103      | 只  | 泰和安 | 800.00   | -      | 手提式消防电话分机                       |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号 | 产品名称            | 规格型号                  | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                    |
|----|-----------------|-----------------------|----|-----|----------|--------|-----------------------|
| 40 | 消防电话主机          | TN3000（黑色）            | 台  | 泰和安 | 11000.00 | -      | 2U入柜式，最多可带90只满负载电话分机。 |
| 41 | 点型光电感烟火灾探测器（EX） | JTYB-GM-TX3104        | 套  | 泰和安 | 1000.00  | -      | 本质安全型，编码型，电流输出型       |
| 42 | 点型感温火灾探测器（EX）   | JTWB-ZDM-TX3112       | 套  | 泰和安 | 900.00   | -      | 本质安全型，编码型，电流输出型       |
| 43 | 手动火灾报警按钮（EX）    | J-SAB-M-TX3143        | 套  | 泰和安 | 800.00   | -      | 本质安全型，编码型             |
| 44 | 消火栓按钮（EX）       | TX3154                | 套  | 泰和安 | 900.00   | -      | 本质安全型，编码型             |
| 45 | 火灾声光报警器（EX）     | TX3312                | 套  | 泰和安 | 900.00   | -      | 本质安全型，编码型             |
| 46 | 隔离式安全栅          | TX3400                | 只  | 泰和安 | 3000.00  | -      | 用于连接需接入二总线的本安编码型产品。   |
| 47 | 防爆感烟探测器         | JTYB-GM-TX3105        | 只  | 泰和安 | 5230.00  | -      | 二总线编码型，防爆类型为隔爆型       |
| 48 | 防爆感温探测器         | JTWB-ZDM-TX3113（A2R）  | 只  | 泰和安 | 5230.00  | -      | 二总线编码型，防爆类型为隔爆型       |
| 49 | 防爆消火栓按钮         | TX3155                | 只  | 泰和安 | 8310.00  | -      | 二总线编码型，防爆类型为隔爆型       |
| 50 | 防爆手动火灾报警按钮      | J-SAB-M-TX3145        | 只  | 泰和安 | 8310.00  | -      | 二总线编码型，防爆类型为隔爆型       |
| 51 | 防爆火灾声光警报器       | TX3314                | 只  | 泰和安 | 6340.00  | -      | 二总线编码型，防爆类型为隔爆型       |
| 52 | 防爆红外火焰探测器       | JTGB-UF-YJLH101EX(单波) | 只  | 泰和安 | 10000.00 | -      | 非编码，无源触点输出。隔爆型，单波段红外  |
| 53 | 防爆红外火焰探测器       | JTGB-UF-YJLH101EX(双波) | 只  | 泰和安 | 10600.00 | -      | 非编码，无源触点输出。隔爆型，双波段红外  |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号 | 产品名称        | 规格型号                                      | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                   |
|----|-------------|-------------------------------------------|----|-----|----------|--------|--------------------------------------|
| 54 | 点型红外火焰探测器   | JTGB-HM-TX3H02                            | 个  | 泰和安 | 11200.00 | -      | 二总线编码型，双波段红外，防爆类型为隔爆+粉尘防爆型           |
| 55 | 防爆点型紫外火焰探测器 | JTGB-ZF-YJLH102EX                         | 个  | 泰和安 | 16700.00 | -      | 非编码，无源触点输出，紫外火焰                      |
| 56 | 防爆红外火焰探测器   | JTGB-UF-YJLH101Ex（三波段）                    | 个  | 泰和安 | 31000.00 | -      | 非编码，无源触点输出，隔爆型，三波段红外火焰               |
| 57 | 点型红外火焰探测器   | JTGB-HM-TX3H03                            | 个  | 泰和安 | 31000.00 | -      | 二总线编码型，三波段红外，防爆类型为隔爆+粉尘防爆型           |
| 58 | 防爆红紫外复合型探测器 | JTGB-UF-YJLH101Ex/JTGB-ZF-YJLH102Ex（单红单紫） | 个  | 泰和安 | 39000.00 | -      | 非编码，无源触点输出。隔爆型，单红单紫复合型               |
| 59 | 防爆红紫外复合型探测器 | JTGB-UF-YJLH101Ex/JTGB-ZF-YJLH102Ex（双红单紫） | 个  | 泰和安 | 44500.00 | -      | 非编码，无源触点输出。隔爆型，双红单紫复合型               |
| 60 | 防爆红紫外复合型探测器 | JTGB-UF-YJLH101Ex/JTGB-ZF-YJLH102Ex（三红单紫） | 个  | 泰和安 | 48700.00 | -      | 非编码，无源触点输出。隔爆型，三红单紫复合型               |
| 61 | 标准机柜        | TX3953C                                   | 台  | 泰和安 | 18100.00 | -      | （黑色）尺寸：555mm×480mm×1715mm, 36U       |
| 62 | 非标单节琴台柜     | TX3951C                                   | 台  | 泰和安 | 19500.00 | -      | （黑色）尺寸：550mm×910mm（包括台面）×1350mm,12U  |
| 63 | 非标双节琴台柜     | TX3952C                                   | 台  | 泰和安 | 25000.00 | -      | （黑色）尺寸：1050mm×910mm（包括台面）×1350mm,24U |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号 | 产品名称                   | 规格型号           | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                                      |
|----|------------------------|----------------|----|-----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 64 | 消防控制室图形显示装置<br>(壁挂CRT) | TX3820A (黑色)   | 台  | 泰和安 | 78500.00 | -      | 含19寸显示屏，图形显示面板、壁挂配件，内置蓄电池,不含机柜。                                         |
| 65 | 消防控制室图形显示装置<br>(立柜CRT) | TX3820A (黑色)   | 套  | 泰和安 | 88500.00 | -      | 含19寸液晶显示器、计算机及接口线，含标准机柜，内置蓄电池。                                          |
| 66 | 消防控制室图形显示装置<br>(琴台CRT) | TX3820A (黑色)   | 套  | 泰和安 | 88500.00 | -      | 含19寸液晶显示器、计算机及接口线，含单节琴台柜，内置蓄电池。                                         |
| 67 | 火灾自动报警控制器              | JB-TBL-TX3008C | 套  | 泰和安 | 32000.00 | -      | 壁挂式，包含1回路200点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。 |
| 68 | 火灾自动报警控制器              | JB-TBL-TX3008C | 套  | 泰和安 | 39500.00 | -      | 壁挂式，包含2回路400点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。 |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号 | 产品名称      | 规格型号           | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                                       |
|----|-----------|----------------|----|-----|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 69 | 火灾自动报警控制器 | JB-TBL-TX3008C | 套  | 泰和安 | 47500.00 | -      | 壁挂式，包含3回路600点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。  |
| 70 | 火灾自动报警控制器 | JB-TBL-TX3008C | 套  | 泰和安 | 55000.00 | -      | 壁挂式，包含4回路800点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。  |
| 71 | 火灾自动报警控制器 | JB-TBL-TX3008C | 套  | 泰和安 | 63000.00 | -      | 壁挂式，包含5回路1000点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。 |
| 72 | 火灾自动报警控制器 | JB-TBL-TX3008C | 套  | 泰和安 | 70500.00 | -      | 壁挂式，包含6回路1200点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。 |



续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号 | 产品名称      | 规格型号                      | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                                       |
|----|-----------|---------------------------|----|-----|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 73 | 火灾自动报警控制器 | JB-TBL-TX3008C            | 套  | 泰和安 | 78500.00 | -      | 壁挂式，包含7回路1400点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。 |
| 74 | 火灾自动报警控制器 | JB-TBL-TX3008C            | 套  | 泰和安 | 86000.00 | -      | 壁挂式，包含8回路1600点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。 |
| 75 | CAN联网板    | TX3016C-LW（TX3008C使用）     | 块  | 泰和安 | 1800.00  | -      | 用于C系列控制器联网                                                               |
| 76 | CRT通讯板    | TX3016C_TX/CRT（TX3008C使用） | 块  | 泰和安 | 2200.00  | -      | RS485/RS232接口，用于与图形显示装置通讯。                                               |
| 77 | T3联网板     | TX3016C-LW/T3（TX3008C使用）  | 块  | 泰和安 | 2100.00  | -      | 用于T3系列老控制器联网。                                                            |
| 78 | RS485通讯板  | TX3016C-TX/485（TX3008C用）  | 块  | 泰和安 | 1800.00  | -      | 用于疏散主机联网。                                                                |
| 79 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C            | 套  | 泰和安 | 58000.00 | -      | 立柜式，包含1回路200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。                   |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号 | 产品名称      | 规格型号           | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                     |
|----|-----------|----------------|----|-----|----------|--------|--------------------------------------------------------|
| 80 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 64000.00 | -      | 琴台式，包含1回路200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 81 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 65500.00 | -      | 立柜式，包含2回路400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 82 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 71500.00 | -      | 琴台式，包含2回路400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 83 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 73500.00 | -      | 立柜式，包含3回路600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 84 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 79500.00 | -      | 琴台式，包含3回路600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 85 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 81000.00 | -      | 立柜式，包含4回路800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号 | 产品名称      | 规格型号           | 单位 | 品牌  | 参考报价      | 生产执行标准 | 备注                                                      |
|----|-----------|----------------|----|-----|-----------|--------|---------------------------------------------------------|
| 86 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 87000.00  | -      | 琴台式，包含4回路800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。  |
| 87 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 89000.00  | -      | 立柜式，包含5回路1000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 88 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 95000.00  | -      | 琴台式，包含5回路1000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 89 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 96500.00  | -      | 立柜式，包含6回路1200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 90 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 102500.00 | -      | 琴台式，包含6回路1200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 91 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 104500.00 | -      | 立柜式，包含7回路1400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号 | 产品名称      | 规格型号           | 单位 | 品牌  | 参考报价      | 生产执行标准 | 备注                                                       |
|----|-----------|----------------|----|-----|-----------|--------|----------------------------------------------------------|
| 92 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 110500.00 | -      | 琴台式，包含7回路1400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。  |
| 93 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 112000.00 | -      | 立柜式，包含8回路1600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。  |
| 94 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 118000.00 | -      | 琴台式，包含8回路1600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。  |
| 95 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 120000.00 | -      | 立柜式，包含9回路1800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。  |
| 96 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 126000.00 | -      | 琴台式，包含9回路1800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。  |
| 97 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 127500.00 | -      | 立柜式，包含10回路2000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称      | 规格型号           | 单位 | 品牌  | 参考报价      | 生产执行标准 | 备注                                                       |
|-----|-----------|----------------|----|-----|-----------|--------|----------------------------------------------------------|
| 98  | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 133500.00 | -      | 琴台式，包含10回路2000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 99  | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 135500.00 | -      | 立柜式，包含11回路2200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 100 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 141500.00 | -      | 琴台式，包含11回路2200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 101 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 143000.00 | -      | 立柜式，包含12回路2400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 102 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 149000.00 | -      | 琴台式，包含12回路2400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 103 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 151000.00 | -      | 立柜式，包含13回路2600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称      | 规格型号           | 单位 | 品牌  | 参考报价      | 生产执行标准 | 备注                                                       |
|-----|-----------|----------------|----|-----|-----------|--------|----------------------------------------------------------|
| 104 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 157000.00 | -      | 琴台式，包含13回路2600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 105 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 158500.00 | -      | 立柜式，包含14回路2800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 106 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 164500.00 | -      | 琴台式，包含14回路2800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 107 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 166500.00 | -      | 立柜式，包含15回路3000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 108 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 172500.00 | -      | 琴台式，包含15回路3000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 109 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套  | 泰和安 | 174000.00 | -      | 立柜式，包含16回路3200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称             | 规格型号                      | 单位 | 品牌  | 参考报价      | 生产执行标准 | 备注                                                       |
|-----|------------------|---------------------------|----|-----|-----------|--------|----------------------------------------------------------|
| 110 | 火灾自动报警控制器        | JB-TTL-TX3016C            | 套  | 泰和安 | 180000.00 | -      | 琴台式，包含16回路3200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 111 | CAN联网板           | TX3016C-LW（TX3016C使用）     | 块  | 泰和安 | 1800.00   | -      | 用于C系列控制器联网                                               |
| 112 | CRT通讯板           | TX3016C_TX/CRT（TX3016C使用） | 块  | 泰和安 | 2200.00   | -      | RS485/RS232接口，用于与图形显示装置通讯。                               |
| 113 | T3联网板            | TX3016C-LW/T3（TX3016C使用）  | 块  | 泰和安 | 2100.00   | -      | 用于T3系列老控制器联网。                                            |
| 114 | RS485通讯板         | TX3016C-TX/485（TX3016C用）  | 块  | 泰和安 | 1800.00   | -      | 用于疏散主机联网。                                                |
| 115 | 点型可燃气体探测器（甲烷）    | TR3105                    | 套  | 泰和安 | 550.00    | -      | 二线制，吸顶式，非防爆型，（T3N）                                       |
| 116 | 声光警报器            | TX3307A                   | 套  | 泰和安 | 220.00    | -      | 电子编码，插拔式安装                                               |
| 117 | 隔离器              | TX3219A                   | 套  | 泰和安 | 140.00    | -      | 隔离总线,不占编码点位。                                             |
| 118 | 家用可燃气体探测器        | JT-TR3106A                | 套  | 泰和安 | 400.00    | -      | 独立式，AC220V供电，探测气体：甲烷                                     |
| 119 | 家用可燃气体探测器        | TR3109                    | 套  | 泰和安 | 800.00    | -      | 独立式，AC220V供电，探测气体：丙烷                                     |
| 120 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | GTYQ-TR3123A（氢气）          | 套  | 泰和安 | 2800.00   | -      | 四线制，探测气体：氢气，（T3N）。                                       |
| 121 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | GTYQ-TR3123A（丙烷）          | 只  | 泰和安 | 2800.00   | -      | 四线制，探测气体：丙烷，（T3N）                                        |
| 122 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | GTYQ-TR3123A（异丁烷）         | 只  | 泰和安 | 2800.00   | -      | 四线制，探测气体：异丁烷，（T3N）                                       |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称         | 规格型号                  | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                             |
|-----|--------------|-----------------------|----|-----|----------|--------|------------------------------------------------|
| 123 | 可燃气体报警控制器    | TR3001D/64            | 只  | 泰和安 | 5950.00  | -      | 壁挂式，单回路64点，含打印机，备电。需选配T3联网板,TX3000D-LW/T3      |
| 124 | 可燃气体报警控制器    | TR3001D/128           | 台  | 泰和安 | 6950.00  | -      | 壁挂式，单回路128点，含打印机，备电。需选配T3联网板,TX3000D-LW/T3     |
| 125 | 可燃气体报警控制器    | JB-TB-TR3004/200（T3N） | 台  | 泰和安 | 11375.00 | -      | 壁挂式，1回路，单回路可配接30只TR3105或者100只TR3123，含打印机、备电    |
| 126 | 可燃气体报警控制器    | JB-TB-TR3004/400（T3N） | 台  | 泰和安 | 19370.00 | -      | 壁挂式，2回路，单回路可配接30只TR3105或者100只TR3123，含打印机、备电    |
| 127 | 可燃气体报警控制器    | JB-TB-TR3004/600（T3N） | 台  | 泰和安 | 22425.00 | -      | 壁挂式，3回路，单回路可配接30只TR3105或者100只TR3123，含打印机、备电    |
| 128 | 可燃气体报警控制器    | JB-TB-TR3004/800（T3N） | 台  | 泰和安 | 25675.00 | -      | 壁挂式，4回路，单回路可配接30只TR3105或者100只TR3123，含打印机、备电    |
| 129 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/100A           | 只  | 泰和安 | 475.00   | -      | 线缆安装，可检测100A以下电流回路,同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径φ46mm。 |



续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称         | 规格型号        | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                                                       |
|-----|--------------|-------------|----|-----|--------|--------|----------------------------------------------------------|
| 130 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/250A | 只  | 泰和安 | 520.00 | -      | 线缆安装，可检测250A以下电流回路,同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径φ65mm。           |
| 131 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/400A | 只  | 泰和安 | 715.00 | -      | 线缆安装，可检测400A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径φ80mm。           |
| 132 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/630A | 只  | 泰和安 | 900.00 | -      | 线缆安装，可检测630A以下电流回路,同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径φ100mm。          |
| 133 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/100F | 只  | 泰和安 | 840.00 | -      | 铜排安装，可检测100A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径（长×高）112mm×25mm。 |
| 134 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/250F | 只  | 泰和安 | 920.00 | -      | 铜排安装，可检测250A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径（长×高）142mm×35mm。 |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称         | 规格型号                   | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                                                                    |
|-----|--------------|------------------------|----|-----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 135 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/400F            | 只  | 泰和安 | 1308.00 | -      | 铜排安装，可检测400A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径（长×高）192.5mm×40mm。            |
| 136 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/630F            | 只  | 泰和安 | 1800.00 | -      | 铜排安装，可检测630A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径（长×高）232mm×45mm。              |
| 137 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/1000F           | 只  | 泰和安 | 2760.00 | -      | 铜排安装，可检测1000A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径（长×高）300mm×60mm。             |
| 138 | 测温式电气火灾监控探测器 | TE3200路                | 只  | 泰和安 | 450.00  | -      | 配接TPS2-357F202F-1000(箱温)、TPS5-357F202F-1000(缆温)温度传感器，不含温度传感器，支持3路温度探测 |
| 139 | 温度传感器        | TPS2-357F202F-1000(箱温) | 只  | 泰和安 | 120.00  | -      | 与TE3303探测器配套使用，测量箱温。                                                  |
| 140 | 温度传感器        | TPS5-357F202F-1000(缆温) | 只  | 泰和安 | 168.00  | -      | 与TE3303探测器配套使用，测量缆温。                                                  |
| 141 | 电气火灾监控设备     | TE3001D/64             | 台  | 泰和安 | 6180.00 | -      | 壁挂式，单回路64点；含备电、打印机，不含联网卡                                              |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称       | 规格型号        | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                |
|-----|------------|-------------|----|-----|----------|--------|-----------------------------------|
| 142 | 电气火灾监控设备   | TE3001D/128 | 台  | 泰和安 | 7180.00  | -      | 壁挂式，单回路128点；含备电、打印机，不含联网卡。        |
| 143 | 电气火灾监控设备   | TE3004/200  | 台  | 泰和安 | 16500.00 | -      | 壁挂式，1个回路，可带200点；含打印机、备电           |
| 144 | 电气火灾监控设备   | TE3004/400  | 台  | 泰和安 | 19500.00 | -      | 壁挂式，2个回路，可带400点；含打印机、备电           |
| 145 | 电气火灾监控设备   | TE3004/600  | 台  | 泰和安 | 22500.00 | -      | 壁挂式，3个回路，可带600点；含打印机、备电           |
| 146 | 电气火灾监控设备   | TE3004/800  | 台  | 泰和安 | 25500.00 | -      | 壁挂式，4个回路，可带800点；含打印机、备电           |
| 147 | 电压信号传感器    | TP3101/S6   | 只  | 泰和安 | 704.00   | -      | 监测六路单相交流电压。                       |
| 148 | 电压信号传感器    | TP3101/T2   | 只  | 泰和安 | 696.00   | -      | 监测双路三相四线交流电压,适用于三相有零/无零线双电源。      |
| 149 | 电压/电流信号传感器 | TP3121/SI1  | 只  | 泰和安 | 696.00   | -      | 监测单路单相电压及电流，需配接1只TP3200电流探头使用     |
| 150 | 电压/电流信号传感器 | TP3121/II1  | 只  | 泰和安 | 640.00   | -      | 监测单路三相四线电压及电流，需配接3只TP3200电流探头使用。  |
| 151 | 电压/电流信号传感器 | TP3121/II2  | 只  | 泰和安 | 1056.00  | -      | 监测双路三相四线电压及单路电流,需配接3只TP3200电流探头使用 |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称        | 规格型号        | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                          |
|-----|-------------|-------------|----|-----|----------|--------|-----------------------------|
| 152 | 电流探头        | TP3200/100  | 只  | 泰和安 | 200.00   | -      | 可检测100A以内的过线电流，内径Φ23m       |
| 153 | 电流探头        | TP3200/300  | 只  | 泰和安 | 240.00   | -      | 可检测300A以内的过线电流，内径Φ31.5mm    |
| 154 | 电流探头        | TP3200/600  | 只  | 泰和安 | 280.00   | -      | 可检测600A以内的过线电流，内径Φ37m       |
| 155 | 电流探头        | TP3200/1000 | 只  | 泰和安 | 480.00   | -      | 可检测1000A以内的过线电流，内径Φ52       |
| 156 | 消防设备电源状态监控器 | TP3001D/64  | 台  | 泰和安 | 5950.00  | -      | 壁挂式，单回路64点，含打印机。不含联网卡。      |
| 157 | 消防设备电源状态监控器 | TP3001D/128 | 台  | 泰和安 | 6950.00  | -      | 壁挂式，单回路128点，含打印机。不含联网卡。     |
| 158 | 消防设备电源状态监控器 | TP3000B/200 | 台  | 泰和安 | 15200.00 | -      | 壁挂式，1回路，可带200点，含打印机、备电。     |
| 159 | 消防设备电源状态监控器 | TP3000B/400 | 台  | 泰和安 | 17600.00 | -      | 壁挂式，2回路，可带件400个传感器，含打印机、备电。 |
| 160 | 消防设备电源状态监控器 | TP3000B/600 | 台  | 泰和安 | 20000.00 | -      | 壁挂式，3回路，可带600点，含打印机、备电。     |
| 161 | 消防设备电源状态监控器 | TP3000B/800 | 台  | 泰和安 | 22400.00 | -      | 壁挂式，4回路，可带800点，含打印机、备电。     |
| 162 | 防火门门磁开关     | TM3611B     | 套  | 泰和安 | 140.00   | -      | 用于单门                        |
| 163 | 防火门门磁开关     | TM3610B     | 套  | 泰和安 | 230.00   | -      | 用于双门                        |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称              | 规格型号             | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                                                                       |
|-----|-------------------|------------------|----|-----|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 164 | 防火门电动闭门器<br>(编码型) | ZTM-DH331A/65KG  | 套  | 泰和安 | 900.00  | -      | 两线制，467mm长/雾银/65KG，含连杆370mm长，额定工作电压/电流：DC24V/1mA，适用门扇≤830MM 门重40-65KG    |
| 165 | 防火门电动闭门器<br>(编码型) | ZTM-DH331A/85KG  | 套  | 泰和安 | 1080.00 | -      | 两线制，467mm长/雾银/85KG，含连杆370mm长，额定工作电压/电流：DC24V/1mA，适用门扇≤930MM 门重65-85KG    |
| 166 | 防火门电动闭门器<br>(编码型) | ZTM-DH331A/120KG | 套  | 泰和安 | 1550.00 | -      | 两线制，467mm长/雾银/120KG，含连杆370mm长，额定工作电压/电流：DC24V/1mA，适用门扇≤1030MM 门重85-120KG |
| 167 | 输入接口              | TX6200A          | 套  | 泰和安 | 300.00  | -      | 电子编码，检测到反馈输入信号传送到控制器，通过控制器联动总线上的其他设备动作。                                  |
| 168 | 防火门监控器（分机）        | TM3001           | 台  | 泰和安 | 3000.00 | -      | 壁挂安装，含蓄电池，增强总线通讯距离及带载能力，占1个总线地址。                                         |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称   | 规格型号        | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                                           |
|-----|--------|-------------|----|-----|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 169 | 防火门监控器 | TM3501D/64  | 台  | 泰和安 | 5580.00  | -      | 壁挂式,单回路 64点,不含打印机,含T3联网板,TX3000D-LW/T3                                       |
| 170 | 防火门监控器 | TM3501D/128 | 台  | 泰和安 | 6580.00  | -      | 壁挂式,单回路 128点,不含打印机。含T3联网板,TX3000D-LW/T3                                      |
| 171 | 防火门监控器 | TM3501D/242 | 台  | 泰和安 | 7580.00  | -      | 壁挂式,单回路 242点,不含打印机。含T3联网板,TX3000D-LW/T3                                      |
| 172 | 防火门监控器 | TM3500/400  | 台  | 泰和安 | 19620.00 | -      | 壁挂式,自带60点总线盘, 2回路, 可带400点; 含12V/12AH蓄电池2节、打印机                                |
| 173 | 防火门监控器 | TM3500/800  | 台  | 泰和安 | 25020.00 | -      | 壁挂式,自带60点总线盘, 4回路, 可带800点; 含12V/12AH蓄电池2节、打印机                                |
| 174 | 防火门监控器 | TM3503G/200 | 台  | 泰和安 | 27000.00 | -      | 立柜式, 1回路, 可带200点, 可通过TM3500回路卡扩展容量, 最大可扩展至7个回路; 自带64点总线盘, 含12V/24AH蓄电池2节、打印机 |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称                               | 规格型号                               | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                                        |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|----|-----|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 175 | 防火门监控器                             | TM3503G/1600                       | 台  | 泰和安 | 50400.00 | -      | 立柜式，8回路，可带1600点，可通过TM3500回路卡扩展容量，最大可扩展至16个回路；自带64点总线盘，含12V/24AH蓄电池2节、打印机。 |
| 176 | 防火门监控器                             | TM3503T/200                        | 台  | 泰和安 | 27900.00 | -      | 琴台式，1回路，可带200点，可通过TM3500回路卡扩展容量，最大可扩展至7个回路；自带64点总线盘，含12V/24AH蓄电池2节、打印机。   |
| 177 | 防火门监控器                             | TM3503T/1600                       | 台  | 泰和安 | 51300.00 | -      | 琴台式，8回路，可带1600点，可通过TM3500回路卡扩展容量，最大可扩展至16个回路；自带64点总线盘，含12V/24AH蓄电池2节、打印机。 |
| 178 | 单回路板                               | TM3500                             | 台  | 泰和安 | 3600.00  | -      | 单回路可带200点                                                                 |
| 179 | 集电集控应急标志灯具<br>(超薄不锈钢 壁挂式)<br>352尺寸 | TS-BLJC-1LROE II<br>0.6W-6486 (左向) | 只  | 泰和安 | 145.00   | -      | 壁挂式，左向，功率0.6W                                                             |
| 180 | 集电集控应急标志灯具<br>(超薄不锈钢 壁挂式)<br>352尺寸 | TS-BLJC-1LROE II<br>0.6W-6486 (右向) | 只  | 泰和安 | 145.00   | -      | 壁挂式，右向，功率0.6W                                                             |
| 181 | 集电集控应急标志灯具<br>(超薄不锈钢 壁挂式)<br>352尺寸 | TS-BLJC-1LROE II<br>0.6W-6486 (双向) | 只  | 泰和安 | 145.00   | -      | 壁挂式，双向，功率0.6W                                                             |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称                                        | 规格型号                                  | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                       |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----|--------|--------|--------------------------|
| 182 | 集电集控应急标志灯具<br>(超薄不锈钢 壁挂式)<br>352尺寸          | TS-BLJC-1LROE II<br>0.6W-6486 (疏散出口)  | 只  | 泰和安 | 145.00 | -      | 壁挂式, 疏散出口,<br>主电功率0.6W   |
| 183 | 集电集控应急标志灯具<br>(超薄不锈钢 壁挂式)<br>352尺寸          | TS-BLJC-1LROE II<br>0.6W-6486 (安全出口)  | 只  | 泰和安 | 145.00 | -      | 壁挂式, 安全出口,<br>功率0.6W     |
| 184 | 集电集控应急标志灯具<br>(超薄不锈钢 壁挂式)<br>352尺寸          | TS-BLJC-1LROE II<br>0.6W-6486 (楼层)    | 只  | 泰和安 | 150.00 | -      | 壁挂式, 楼层, 功率0<br>.6W      |
| 185 | 集电集控应急标志灯具<br>(超薄不锈钢 壁挂式)<br>352尺寸          | TS-BLJC-1LROE II<br>0.6W-6486 (楼层+双向) | 只  | 泰和安 | 150.00 | -      | 壁挂式, 楼层+双向<br>, 功率0.6W   |
| 186 | 集电集控应急标志灯具<br>(超薄不锈钢 壁挂式)<br>352尺寸          | TS-BLJC-1LROE II<br>0.6W-6486 (楼层+右向) | 只  | 泰和安 | 150.00 | -      | 壁挂式, 楼层+右向<br>, 功率0.6W   |
| 187 | 集电集控应急标志灯具<br>(超薄不锈钢 壁挂式)<br>352尺寸          | TS-BLJC-1LROE II<br>0.6W-6486 (楼层+左向) | 只  | 泰和安 | 150.00 | -      | 壁挂式, 楼层+左向<br>, , 功率0.6W |
| 188 | 集电集控应急标志灯具<br>(超薄不锈钢 吊装式)<br>352尺寸          | TS-BLJC-2LROE II<br>0.6W-6476 (单向)    | 只  | 泰和安 | 210.00 | -      | 吊装式, 单向, 主电<br>功率0.6W    |
| 189 | 集电集控应急标志灯具<br>(超薄不锈钢 吊装式)<br>352尺寸          | TS-BLJC-2LROE II<br>0.6W-6476 (双向)    | 只  | 泰和安 | 210.00 | -      | 吊装式, 双向, 功率0<br>.6W      |
| 190 | 集电集控应急标志灯具<br>(超薄不锈钢 吊装式)<br>352尺寸          | TS-BLJC-2LROE II<br>0.6W-6476 (疏散出口)  | 只  | 泰和安 | 210.00 | -      | 吊装式, , 疏散出口<br>, 功率0.6W  |
| 191 | 集电集控应急标志灯具<br>(超薄不锈钢 吊装式)<br>352尺寸          | TS-BLJC-2LROE II<br>0.6W-6476 (楼层+单向) | 只  | 泰和安 | 245.00 | -      | 吊装式, 楼层+单向<br>, 功率0.6W   |
| 192 | 集中电源集中控制型消防<br>应急标志灯具 (超薄金属<br>壁挂式) 352mm尺寸 | TS-BLJC-1LROE II<br>1W-6485 (左向)      | 只  | 泰和安 | 235.00 | -      | 壁挂式, 左向; 功耗<br>≤1W       |



续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称                                      | 规格型号                              | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                                           |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----|--------|--------|----------------------------------------------|
| 193 | 集中电源集中控制型消防<br>应急标志灯具（超薄金属<br>壁挂式）352mm尺寸 | TS-BLJC-1LROE II<br>1W-6485（右向）   | 只  | 泰和安 | 235.00 | -      | 壁挂式，右向；功耗<br>≤1W                             |
| 194 | 集中电源集中控制型消防<br>应急标志灯具（超薄金属<br>壁挂式）352mm尺寸 | TS-BLJC-1LROE II<br>1W-6485（双向）   | 只  | 泰和安 | 235.00 | -      | 壁挂式，双向；功耗<br>≤1W                             |
| 195 | 集中电源集中控制型消防<br>应急标志灯具（超薄金属<br>壁挂式）352mm尺寸 | TS-BLJC-1LROE II<br>1W-6485（疏散出口） | 只  | 泰和安 | 235.00 | -      | 壁挂式，疏散出口；<br>功耗≤1W                           |
| 196 | 集中电源集中控制型消防<br>应急标志灯具（超薄金属<br>壁挂式）352mm尺寸 | TS-BLJC-1LROE II<br>1W-6485（安全出口） | 只  | 泰和安 | 285.00 | -      | 壁挂式，安全出口；<br>功耗≤1W                           |
| 197 | 集中电源集中控制型消防<br>应急标志灯具（超薄金属<br>壁挂式）352mm尺寸 | TS-BLJC-1LROE II<br>1W-6485（楼层）   | 只  | 泰和安 | 285.00 | -      | 壁挂式，楼层；功耗<br>≤1W                             |
| 198 | 集中电源集中控制型消防<br>应急标志灯具（超薄金属<br>吊装式）352mm尺寸 | TS-BLJC-2LROE II<br>1W-6475（双向）   | 只  | 泰和安 | 300.00 | -      | 吊装式，双向；功耗<br>≤1W                             |
| 199 | 集中电源集中控制型消防<br>应急标志灯具（超薄金属<br>吊装式）352mm尺寸 | TS-BLJC-2LROE II<br>1W-6475（单向）   | 只  | 泰和安 | 300.00 | -      | 吊装式，单向；功耗<br>≤1W                             |
| 200 | 集中电源集中控制型消防<br>应急标志灯具（超薄金属<br>吊装式）352mm尺寸 | TS-BLJC-2LROE II<br>1W-6475（疏散出口） | 只  | 泰和安 | 300.00 | -      | 吊装式，疏散出口；<br>功耗≤1W                           |
| 201 | 嵌墙式外壳套件                                   | TS6485                            | 只  | 泰和安 | 52.00  | -      | 嵌墙式标志灯具套件<br>组，超薄金属标志灯3<br>52系列疏散标志灯嵌<br>墙使用 |
| 202 | 嵌墙式预埋件                                    | TS6485                            | 只  | 泰和安 | 78.00  | -      | 超薄金属标志灯352系<br>列疏散标志灯嵌墙使<br>用                |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称                                     | 规格型号                                 | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                               |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----|---------|--------|----------------------------------|
| 203 | 集电集控型应急标志灯<br>(552尺寸大型金属标志灯)             | TS-BLJC-1LROE III<br>1W-6440C(左向)    | 只  | 泰和安 | 1065.00 | -      | 壁挂式，金属面板：<br>左向（单面）；功耗<br>≤1W。   |
| 204 | 集电集控型应急标志灯<br>(552尺寸大型金属标志灯)             | TS-BLJC-1LROE III 1W-6440C<br>(右向)   | 只  | 泰和安 | 1065.00 | -      | 壁挂式，金属面板：<br>右向（单面）；功耗<br>≤1W。   |
| 205 | 集电集控型应急标志灯<br>(552尺寸大型金属标志灯)             | TS-BLJC-1LROE III 1W-6440C<br>(双向)   | 只  | 泰和安 | 1065.00 | -      | 壁挂式，金属面板：<br>双向（单面）；功耗<br>≤1W。   |
| 206 | 集电集控型应急标志灯<br>(552尺寸大型金属标志灯)             | TS-BLJC-1LROE III 1W-6440C<br>(安全出口) | 只  | 泰和安 | 1065.00 | -      | 壁挂式，金属面板：<br>安全出口（单面）；<br>功耗≤1W。 |
| 207 | 集电集控型应急标志灯<br>(552尺寸大型金属标志灯)             | TS-BLJC-1LROE III 1W-6440C<br>(疏散出口) | 只  | 泰和安 | 1065.00 | -      | 壁挂式，金属面板：<br>疏散出口（单面）；<br>功耗≤1W。 |
| 208 | 集电集控型应急标志灯<br>( 吊装式，552尺寸大型<br>金属标志灯)    | TS-BLJC-2LROE III 1W-6460C<br>(单向)   | 只  | 泰和安 | 1188.00 | -      | 吊挂式，金属面板：<br>单向（双面）；功耗<br>≤1W。   |
| 209 | 集电集控型应急标志灯<br>( 吊装式，552尺寸大型<br>金属标志灯)    | TS-BLJC-2LROE III 1W-6460C<br>(双向)   | 只  | 泰和安 | 1188.00 | -      | 吊挂式，金属面板：<br>双向（双面）；功耗<br>≤1W。   |
| 210 | 集电集控型应急标志灯<br>( 吊装式，552尺寸大型<br>金属标志灯)    | TS-BLJC-2LROE III<br>1W-6460C（疏散出口）  | 只  | 泰和安 | 1188.00 | -      | 吊挂式，金属面板：<br>疏散出口（双面）；<br>功耗≤1W。 |
| 211 | 集电集控应急标志灯具<br>(高防护<br>超薄不锈钢壁挂式<br>352尺寸) | TS-BLJC-1LROE II<br>0.5W-6487（左向）    | 只  | 泰和安 | 475.00  | -      | 壁挂，左向，防护等<br>级：IP67              |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称                                     | 规格型号                                  | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                 |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----|--------|--------|--------------------|
| 212 | 集电集控应急标志灯具<br>（高防护<br>超薄不锈钢壁挂式<br>352尺寸） | TS-BLJC-1LROE II<br>0.5W-6487（右向）     | 只  | 泰和安 | 475.00 | -      | 壁挂，右向，防护等级：IP67    |
| 213 | 集电集控应急标志灯具<br>（高防护<br>超薄不锈钢壁挂式<br>352尺寸） | TS-BLJC-1LROE II<br>0.5W-6487（双向）     | 只  | 泰和安 | 475.00 | -      | 壁挂，双向，防护等级：IP67    |
| 214 | 集电集控应急标志灯具<br>（高防护<br>超薄不锈钢壁挂式<br>352尺寸） | TS-BLJC-1LROE II<br>0.5W-6487（疏散出口）   | 只  | 泰和安 | 475.00 | -      | 壁挂，疏散出口，防护等级：IP67  |
| 215 | 集电集控应急标志灯具<br>（高防护<br>超薄不锈钢壁挂式<br>352尺寸） | TS-BLJC-1LROE II<br>0.5W-6487（安全出口）   | 只  | 泰和安 | 475.00 | -      | 壁挂，安全出口，防护等级：IP67  |
| 216 | 集电集控应急标志灯具<br>（高防护<br>超薄不锈钢壁挂式<br>352尺寸） | TS-BLJC-1LROE II<br>0.5W-6487（88F）    | 只  | 泰和安 | 500.00 | -      | 壁挂，楼层，防护等级：IP67    |
| 217 | 集电集控应急标志灯具<br>（高防护<br>超薄不锈钢壁挂式<br>352尺寸） | TS-BLJC-1LROE II<br>0.5W-6487（88F+左向） | 只  | 泰和安 | 500.00 | -      | 壁挂，楼层+左向，防护等级：IP67 |
| 218 | 集电集控应急标志灯具<br>（高防护<br>超薄不锈钢壁挂式<br>352尺寸） | TS-BLJC-1LROE II<br>0.5W-6487（88F+右向） | 只  | 泰和安 | 500.00 | -      | 壁挂，楼层+右向，防护等级：IP67 |
| 219 | 集电集控应急标志灯具<br>（高防护<br>超薄不锈钢壁挂式<br>352尺寸） | TS-BLJC-1LROE II<br>0.5W-6487（楼层+双向）  | 只  | 泰和安 | 500.00 | -      | 壁挂，楼层+双向，防护等级：IP67 |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称                                     | 规格型号                                 | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                                                            |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----|---------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 220 | 集电集控应急标志灯具<br>(高防护<br>超薄不锈钢吊装式<br>352尺寸) | TS-BLJC-2LROE II<br>0.5W-6477 (单向)   | 只  | 泰和安 | 650.00  | -      | 吊装, 单向, 防护等级: IP67                                            |
| 221 | 集电集控应急标志灯具<br>(高防护<br>超薄不锈钢吊装式<br>352尺寸) | TS-BLJC-2LROE II<br>0.5W-6477 (双向)   | 只  | 泰和安 | 650.00  | -      | 吊装, 双向, 防护等级: IP67                                            |
| 222 | 集电集控应急标志灯具<br>(高防护<br>超薄不锈钢吊装式<br>352尺寸) | TS-BLJC-2LROE II<br>0.5W-6477 (疏散出口) | 只  | 泰和安 | 650.00  | -      | 吊装, 疏散出口, 防护等级: IP67                                          |
| 223 | 集电集控应急标志灯具<br>(高防护<br>超薄不锈钢吊装式<br>352尺寸) | TS-BLJC-2LROE II<br>0.5W-6477 (安全出口) | 只  | 泰和安 | 650.00  | -      | 吊装, 安全出口, 防护等级: IP67                                          |
| 224 | 集电集控应急标志灯具<br>(防爆标志灯 IP65)               | SS-BLJC-1LROE I 1W-6423 (左向)         | 只  | 泰和安 | 2000.00 | -      | 壁挂式, 左向 (单面); 功耗≤1W                                           |
| 225 | 集电集控应急标志灯具<br>(防爆标志灯 IP65)               | SS-BLJC-1LROE I 1W-6423 (右向)         | 只  | 泰和安 | 2000.00 | -      | 壁挂式, 右向 (单面); 功耗≤1W                                           |
| 226 | 集电集控应急标志灯具<br>(防爆标志灯 IP65)               | SS-BLJC-1LROE I<br>1W-6423 (双向)      | 只  | 泰和安 | 2000.00 | -      | 壁挂式, 双向 (单面); 功耗≤1W                                           |
| 227 | 集电集控应急标志灯具<br>(防爆标志灯 IP65)               | SS-BLJC-1LROE I 1W-6423 (安全出口)       | 只  | 泰和安 | 2000.00 | -      | 壁挂式, 安全出口 (单面); 功耗≤1W                                         |
| 228 | 集电集控应急照明灯具<br>(防爆双头灯 IP65)               | SS-ZFJC-E5W-6603                     | 只  | 泰和安 | 2000.00 | -      | 壁挂式, 功耗≤5W                                                    |
| 229 | 集电集控应急标志灯<br>(金属埋灯)                      | TS-BLJC-1LRE I<br>0.5W-6410E (单向)    | 只  | 泰和安 | 440.00  | -      | 地理式, 不锈钢面盖: 单向; 功耗≤0.5W; 尺寸: Φ170mm×H14mm, 建议开孔尺寸Φ158mm*34mm。 |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称                            | 规格型号                              | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                                                                      |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|----|-----|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 230 | 集电集控应急标志灯<br>(金属地埋灯)            | TS-BLJC-1LRE I<br>0.5W-6410E (双向) | 只  | 泰和安 | 440.00 | -      | 地埋式，不锈钢面盖<br>：双向；功耗≤0.5W;<br>尺寸：Φ170mm×H1<br>4mm，建议开孔尺寸<br>Φ158mm*34mm。 |
| 231 | 小预埋盒                            | 配套TS6410E                         | 只  | 泰和安 | 25.00  | -      | 6410E地埋灯具的预埋<br>盒，塑料材质，预埋<br>盒尺寸：Φ156.8*32.9<br>mm                      |
| 232 | 消防应急照明灯具<br>(双头灯)               | TS-ZFJC-E3W-6602B                 | 只  | 泰和安 | 195.00 | -      | 壁挂式，功耗≤3W                                                               |
| 233 | 消防应急照明灯具<br>(双头灯)               | TS-ZFJC-E5W-6601C                 | 只  | 泰和安 | 210.00 | -      | 壁挂式，功耗≤5W                                                               |
| 234 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具<br>(壁灯造型) | TS-ZFJC-E6W-6664                  | 只  | 泰和安 | 440.00 | -      | 壁挂式，功耗≤6W，<br>防护等级：IP67                                                 |
| 235 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具<br>(壁灯造型) | TS-ZFJC-E6W-6664L                 | 只  | 泰和安 | 525.00 | -      | 壁挂式，带雷达感应<br>，功耗≤6W，防护等<br>级：IP67                                       |
| 236 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具<br>(壁灯造型) | TS-ZFJC-E9W-6665                  | 只  | 泰和安 | 475.00 | -      | 壁挂式，功耗≤9W，<br>防护等级：IP67                                                 |
| 237 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具<br>(壁灯造型) | TS-ZFJC-E9W-6665L                 | 只  | 泰和安 | 525.00 | -      | 壁挂式，带雷达感应<br>，功耗≤9W，防护等<br>级：IP67                                       |
| 238 | 消防应急照明灯具<br>(吸顶式)               | TS-ZFJC-E3W-6615C                 | 只  | 泰和安 | 160.00 | -      | 吸顶式，功耗≤3W                                                               |
| 239 | 消防应急照明灯具<br>(吸顶式)               | TS-ZFJC-E5W-6625B                 | 只  | 泰和安 | 170.00 | -      | 吸顶式，功耗≤5W                                                               |
| 240 | 消防应急照明灯具<br>(吸顶式)               | TS-ZFJC-E8W-6627A                 | 只  | 泰和安 | 375.00 | -      | 吸顶式，功耗≤8W                                                               |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称                       | 规格型号                | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                              |
|-----|----------------------------|---------------------|----|-----|--------|--------|---------------------------------|
| 241 | 消防应急照明灯具<br>(吸顶式)          | TS-ZFJC-E8W-6627AG  | 只  | 泰和安 | 475.00 | -      | 吸顶式(带感应)，功<br>耗≤8W              |
| 242 | 消防应急照明灯具<br>(吸顶式)          | TS-ZFJC-E12W-6628A  | 只  | 泰和安 | 413.00 | -      | 吸顶式，功耗≤12W                      |
| 243 | 消防应急照明灯具<br>(吸顶式)          | TS-ZFJC-E12W-6628AG | 只  | 泰和安 | 563.00 | -      | 吸顶式（带感应）功<br>耗≤12W              |
| 244 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具（嵌顶式） | TS-ZFJC-E3W-6671    | 只  | 泰和安 | 160.00 | -      | 嵌顶式；功耗：3W                       |
| 245 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具（嵌顶式） | TS-ZFJC-E3W-6671L   | 只  | 泰和安 | 220.00 | -      | 嵌顶式；具有光控与<br>雷达感应功能；功耗<br>：3W   |
| 246 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具（嵌顶式） | TS-ZFJC-E5W-6672    | 只  | 泰和安 | 170.00 | -      | 嵌顶式；功耗：5W                       |
| 247 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具（嵌顶式） | TS-ZFJC-E5W-6672L   | 只  | 泰和安 | 235.00 | -      | 嵌顶式；具有光控与<br>雷达感应功能；功耗<br>：5W   |
| 248 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具（嵌顶式） | TS-ZFJC-E8W-6673    | 只  | 泰和安 | 230.00 | -      | 嵌顶式；功耗：8W                       |
| 249 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具（嵌顶式） | TS-ZFJC-E8W-6673L   | 只  | 泰和安 | 290.00 | -      | 嵌顶式；具有光控与<br>雷达感应功能；功耗<br>：8W;  |
| 250 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具（嵌顶式） | TS-ZFJC-E10W-6674   | 只  | 泰和安 | 240.00 | -      | 嵌顶式；功耗：10W                      |
| 251 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具（嵌顶式） | TS-ZFJC-E10W-6674L  | 只  | 泰和安 | 300.00 | -      | 嵌顶式；具有光控与<br>雷达感应功能；功耗<br>：10W; |
| 252 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具（嵌顶式） | TS-ZFJC-E10W-6674A  | 只  | 泰和安 | 350.00 | -      | 嵌顶式；功耗：10W;<br>防护等级：IP67        |
| 253 | 吸顶套件                       | TS6672              | 只  | 泰和安 | 25.00  | -      | 吸顶式安装，搭配TS<br>6671（L）/72（L）使用。  |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称                            | 规格型号                         | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                            |
|-----|---------------------------------|------------------------------|----|-----|--------|--------|-------------------------------|
| 254 | 壁挂套件                            | TS6672                       | 只  | 泰和安 | 35.00  | -      | 壁挂式安装，搭配TS6671（L）/72（L）使用。    |
| 255 | 吸顶套件                            | TS6674                       | 只  | 泰和安 | 35.00  | -      | 吸顶式安装，搭配TS6673（L）/74（L）/74A使用 |
| 256 | 壁挂套件                            | TS6674                       | 只  | 泰和安 | 40.00  | -      | 壁挂式安装，搭配TS6673（L）/74（L）/74A使用 |
| 257 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具<br>（T8灯管） | TS-ZFJC-E9W-6620             | 只  | 泰和安 | 490.00 | -      | 吸顶式(带红外感应)，<br>功耗≤9W          |
| 258 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具<br>（T8灯管） | TS-ZFJC-E9W-6620A            | 只  | 泰和安 | 400.00 | -      | 吸顶式，功耗≤9W                     |
| 259 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具<br>（T8灯管） | 配套TS6620 0.6m<br>T8单管灯座（36V） | 只  | 泰和安 | 90.00  | -      | 配TS6620 0.6m 使用               |
| 260 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具<br>（T8灯管） | TS-ZFJC-E18W-6622            | 只  | 泰和安 | 580.00 | -      | 吸顶式（带红外感应<br>功能）功耗≤18W        |
| 261 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具<br>（T8灯管） | TS-ZFJC-E18W-6622A           | 只  | 泰和安 | 480.00 | -      | 吸顶式，功耗≤18W                    |
| 262 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具<br>（T8灯管） | 配套TS6622 1.2m<br>T8单管灯座（36V） | 只  | 泰和安 | 130.00 | -      | 配TS6622 1.2m 使用               |
| 263 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具<br>（T8灯管） | 配套TS6622 1.2m<br>T8双管灯座(36V) | 只  | 泰和安 | 190.00 | -      | 配TS6622 1.2m 使用               |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称                                           | 规格型号                                 | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                      |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----|--------|--------|-------------------------|
| 264 | 自电集控应急标志灯<br>(超薄不锈钢 亮面质感<br>壁挂式<br>352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II<br>1W-6426 (左向)     | 个  | 泰和安 | 305.00 | -      | 壁挂式安装, 左向,<br>功率≤1W     |
| 265 | 自电集控应急标志灯<br>(超薄不锈钢 亮面质感<br>壁挂式<br>352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II<br>1W-6426 (右向)     | 个  | 泰和安 | 305.00 | -      | 壁挂式安装, 右向,<br>功率≤1W     |
| 266 | 自电集控应急标志灯<br>(超薄不锈钢 亮面质感<br>壁挂式<br>352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II<br>1W-6426 (双向)     | 个  | 泰和安 | 305.00 | -      | 壁挂式安装, 双向,<br>功率≤1W     |
| 267 | 自电集控应急标志灯<br>(超薄不锈钢 亮面质感<br>壁挂式<br>352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II<br>1W-6426 (疏散出口)   | 个  | 泰和安 | 305.00 | -      | 壁挂式安装, 疏散出<br>口, 功率≤1W  |
| 268 | 自电集控应急标志灯<br>(超薄不锈钢 亮面质感<br>壁挂式<br>352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II<br>1W-6426 (安全出口)   | 个  | 泰和安 | 315.00 | -      | 壁挂式安装, 安全出<br>口, 功率≤1W  |
| 269 | 自电集控应急标志灯<br>(超薄不锈钢 亮面质感<br>壁挂式<br>352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II<br>1W-6426 (-2F)    | 个  | 泰和安 | 315.00 | -      | 壁挂式安装, 楼层,<br>功率≤1W     |
| 270 | 自电集控应急标志灯<br>(超薄不锈钢 亮面质感<br>壁挂式<br>352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II<br>1W-6426 (-2F+双向) | 个  | 泰和安 | 315.00 | -      | 壁挂式安装, 楼层+<br>双向, 功率≤1W |
| 271 | 自电集控应急标志灯<br>(超薄不锈钢 亮面质感<br>壁挂式<br>352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II<br>1W-6426 (-2F+左向) | 个  | 泰和安 | 315.00 | -      | 壁挂式安装, 楼层+<br>左向, 功率≤1W |



续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称                                           | 规格型号                                 | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                      |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----|--------|--------|-------------------------|
| 272 | 自电集控应急标志灯<br>(超薄不锈钢 亮面质感<br>壁挂式<br>352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II<br>1W-6426 (-2F+右向) | 个  | 泰和安 | 315.00 | -      | 壁挂式安装, 楼层+<br>右向, 功率≤1W |
| 273 | 自电集控应急标志灯<br>(超薄不锈钢 亮面质感<br>吊装式<br>352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-2LROE II<br>1W-6443 (单向)     | 个  | 泰和安 | 340.00 | -      | 吊装, 单向 (双面)<br>, 功率≤1W  |
| 274 | 自电集控应急标志灯<br>(超薄不锈钢 亮面质感<br>吊装式<br>352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-2LROE II<br>1W-6443 (双向)     | 个  | 泰和安 | 340.00 | -      | 吊装, 双向 (双面)<br>, 功率≤1W  |
| 275 | 自电集控应急标志灯<br>(超薄不锈钢 亮面质感<br>吊装式<br>352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-2LROE II<br>1W-6443 (疏散出口)   | 个  | 泰和安 | 340.00 | -      | 吊装式安装, 疏散出<br>口, 功率≤1W, |
| 276 | 自电集控应急标志灯<br>(超薄不锈钢 亮面质感<br>吊装式<br>352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-2LROE II<br>1W-6443 (-2F+单向) | 个  | 泰和安 | 340.00 | -      | 吊装式安装, 楼层+<br>单向, 功率≤1W |
| 277 | 自电集控应急照明灯<br>(阻燃塑料双头灯)                         | TS-ZFZC-E3W-6651                     | 个  | 泰和安 | 375.00 | -      | 壁挂式, 功耗≤3W              |
| 278 | 自电集控应急照明灯<br>(阻燃塑料双头灯)                         | TS-ZLZC-E5W-6650                     | 个  | 泰和安 | 563.00 | -      | 壁挂式, 功耗≤5W              |
| 279 | 自带蓄电池集中控制型消<br>防应急照明灯具<br>(吸顶式, 自带电源)          | TS-ZLZC-E3W-6642                     | 个  | 泰和安 | 413.00 | -      | 吸顶式, 功耗≤3W              |
| 280 | 自带蓄电池集中控制型消<br>防应急照明灯具<br>(吸顶式, 自带电源)          | TS-ZLZC-E3W-6642G                    | 个  | 泰和安 | 500.00 | -      | 吸顶式, 带红外感应<br>功能, 功耗≤3W |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称                              | 规格型号               | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                   |
|-----|-----------------------------------|--------------------|----|-----|--------|--------|----------------------|
| 281 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具<br>(吸顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E5W-6640   | 个  | 泰和安 | 438.00 | -      | 吸顶式, 功耗≤5W           |
| 282 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具<br>(吸顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E5W-6640G  | 个  | 泰和安 | 500.00 | -      | 吸顶式, 带红外感应功能; 功耗≤5W  |
| 283 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具<br>(吸顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E8W-6643   | 个  | 泰和安 | 500.00 | -      | 吸顶式, 功耗≤8W           |
| 284 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具<br>(吸顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E8W-6643G  | 个  | 泰和安 | 568.00 | -      | 吸顶式, 带红外感应功能, 功耗≤8W  |
| 285 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具<br>(吸顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E12W-6641  | 个  | 泰和安 | 550.00 | -      | 吸顶式, 功耗≤12W          |
| 286 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具<br>(吸顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E12W-6641G | 个  | 泰和安 | 618.00 | -      | 吸顶式, 带红外感应功能; 功耗≤12W |
| 287 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具<br>(嵌入式, 自带电源) | TS-ZLZC-E3W-6630   | 个  | 泰和安 | 463.00 | -      | 嵌入式, 功耗≤3W           |
| 288 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具<br>(嵌入式, 自带电源) | TS-ZLZC-E3W-6630G  | 个  | 泰和安 | 525.00 | -      | 嵌入式, 带红外感应功能, 功耗≤3W  |
| 289 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具<br>(嵌入式, 自带电源) | TS-ZLZC-E5W-6631   | 个  | 泰和安 | 488.00 | -      | 嵌入式, 功耗≤5W;          |
| 290 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具<br>(嵌入式, 自带电源) | TS-ZLZC-E5W-6631G  | 个  | 泰和安 | 550.00 | -      | 嵌入式, 带红外感应功能, 功耗≤5W  |
| 291 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具<br>(嵌入式, 自带电源) | TS-ZLZC-E8W-6632   | 个  | 泰和安 | 563.00 | -      | 嵌入式, 功耗≤8W           |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称                              | 规格型号               | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                        |
|-----|-----------------------------------|--------------------|----|-----|----------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 292 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具<br>(嵌顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E8W-6632G  | 个  | 泰和安 | 625.00   | -      | 嵌入式, 带红外感应功能, 功耗≤8W                                       |
| 293 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具<br>(嵌顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E12W-6633  | 个  | 泰和安 | 588.00   | -      | 嵌入式, 功耗≤12W                                               |
| 294 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具<br>(嵌顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E12W-6633G | 个  | 泰和安 | 650.00   | -      | 嵌入式, 带红外感应功能; 功耗≤12W                                      |
| 295 | 应急照明配电箱 (300W)                    | TS-PD-6500A/4      | 台  | 泰和安 | 9600.00  | -      | 壁挂式; 总输出功率: ≤300W, 4回路输出, 可拓展至8回路。单回路最大输出216W; 每回路60地址点。  |
| 296 | 应急照明配电箱 (600W)                    | TS-PD-6501A/4      | 台  | 泰和安 | 11100.00 | -      | 壁挂式; 总输出功率: ≤600W, 4回路输出, 可拓展至8回路。单回路最大输出216W; 每回路60地址点。  |
| 297 | 应急照明配电箱 (1000W)                   | TS-PD-1KVA-6502A/4 | 台  | 泰和安 | 17350.00 | -      | 壁挂式; 总输出功率: ≤1000W, 4回路输出, 可拓展至8回路。单回路最大输出216W; 每回路60地址点。 |
| 298 | 回路卡                               | TS6330             | 台  | 泰和安 | 825.00   | -      | 用于配电箱6500A/6501A增加回路                                      |
| 299 | 回路卡                               | TS6340             | 台  | 泰和安 | 2500.00  | -      | 用于6502A配电箱增加回路, 将4回路扩容至8回路。                               |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称            | 规格型号                 | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                      |
|-----|-----------------|----------------------|----|-----|----------|--------|-----------------------------------------|
| 300 | 应急照明集中电源（150W）  | TS-D-0.15KVA-6315A/4 | 台  | 泰和安 | 12500.00 | -      | 壁挂式；供电输入DC 36V；4回路输出，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。   |
| 301 | 应急照明集中电源（250W）  | TS-D-0.25KVA-6320A/4 | 台  | 泰和安 | 16300.00 | -      | 壁挂式；供电输入DC 36V；4回路，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。     |
| 302 | 应急照明集中电源（500W）  | TS-D-0.5KVA-6330A/4  | 台  | 泰和安 | 23800.00 | -      | 壁挂式；供电输入DC 36V；4回路，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。     |
| 303 | 应急照明集中电源（500W）  | TS-D-0.5KVA-6330A/8  | 台  | 泰和安 | 26300.00 | -      | 壁挂式；供电输入DC 36V；8回路，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。     |
| 304 | 应急照明集中电源（1000W） | TS-D-1KVA-6340/4     | 台  | 泰和安 | 40000.00 | -      | 壁挂式；供电输入DC 36V；4回路输出，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。   |
| 305 | 应急照明集中电源（1000W） | TS-D-1KVA-6340/8     | 台  | 泰和安 | 42500.00 | -      | 壁挂式；供电输入DC 36V；8回路输出，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。   |
| 306 | 应急照明控制器（壁挂式）    | TS-C-6000A           | 台  | 泰和安 | 12500.00 | -      | 壁挂式；主电功耗：≤20W;可配接31台消防应急灯具专用应急电源，不含打印机。 |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称        | 规格型号            | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                              |
|-----|-------------|-----------------|----|-----|----------|--------|-------------------------------------------------|
| 307 | 应急照明控制器     | TS-C-6001AT（黑色） | 台  | 泰和安 | 44000.00 | -      | 琴台式;19寸液晶显示屏；主电功耗：≤50W；可配接128台消防应急灯具专用应急电源      |
| 308 | 应急照明控制器     | TS-C-6001AG（黑色） | 台  | 泰和安 | 44000.00 | -      | 立柜式;19寸液晶显示屏；主电功耗：≤50W；可配接128台消防应急灯具专用应急电源      |
| 309 | 协议转换器       | TS6915          | 台  | 泰和安 | 2000.00  | -      | 应急照明控制器与其他厂家火灾报警控制器配接时使用                        |
| 310 | CAN总线中继器    | TX6622          | 套  | 泰和安 | 5000.00  | -      | 用于CAN总线联网端口路由扩展，可实现火灾系统报警的星型联网3个端口              |
| 311 | 消防应急疏散余压探测器 | TF3102          | 只  | 泰和安 | 942.50   | -      | 二总线,不带液晶，不含引压气管，需单独配套内径5mm，外径8mm引压气管，推荐硅橡胶软管    |
| 312 | 消防应急疏散余压探测器 | TF3102A         | 只  | 泰和安 | 598.00   | -      | 与TF3200A配套使用；不带液晶显示；无需引压气管。                     |
| 313 | 消防应急疏散余压探测器 | TF3101          | 只  | 泰和安 | 1235.00  | -      | 二总线，带液晶，不含引压气管，需单独配套内径5mm，外径8mm引压气管，推荐用食品级硅橡胶软管 |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称            | 规格型号    | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                                                                                     |
|-----|-----------------|---------|----|-----|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 314 | 风机状态采集器         | TF3103  | 只  | 泰和安 | 234.00  | -      | (1) 采集正压风机状态信息，可选配，每台风机配1只<br>(2) 开口式安装，监测风机过线电流                                       |
| 315 | 消防应急疏散余压控制器     | TF3200A | 只  | 泰和安 | 2470.00 | -      | 与TF3102A配套使用；<br>（1）管理64个探测器；<br>（2）通信距离：可靠通信距离1000米；<br>（3）控制器支持手动设置本机地址及设置前端余压探测器地址。 |
| 316 | 消防应急疏散余压控制器     | TF3200  | 只  | 泰和安 | 2470.00 | -      | (1) 1路二总线，管理64个探测器<br>(2) 通信距离：可靠通信距离1000米<br>(3) 具有复位、自动巡检、自检等功能                      |
| 317 | 消防应急疏散电动泄压风阀执行器 | TF3100  | 只  | 泰和安 | 780.00  | -      | (1) 固定式安装<br>(2) 力矩16N，执行动作<br>(3) 每只余压控制器需配置1只风阀执行器                                   |
| 318 | 余压编码器           | TF3203  | 只  | 泰和安 | 1200.00 | -      | 外协代工款余压编码器非自产，可对绝压系列TF3102A探测器进行编码                                                     |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称         | 规格型号       | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                                                              |
|-----|--------------|------------|----|-----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 319 | 消防应急疏散余压监控器  | TF3000B    | 只  | 泰和安 | 12025.00 | -      | (1) CAN线,接收控制器报警、故障信号数据，并发出声、光信号。<br>(2) 监控器可通过控制器控制风阀执行器的开启角度（角度可调）<br>(3) 单台余压监控器可管理110台余压控制器 |
| 320 | 一氧化碳气体探测器    | JT-TR3210  | 套  | 泰和安 | 950.00   | -      | 二线制，适用气体：CO（一氧化碳）                                                                               |
| 321 | 一氧化碳气体报警控制器  | TR3200/64  | 台  | 泰和安 | 9750.00  | -      | 壁挂式，单回路64点，含打印机、备电。                                                                             |
| 322 | 一氧化碳气体报警控制器  | TR3200/128 | 台  | 泰和安 | 11375.00 | -      | 壁挂式，单回路128点，含打印机、备电。                                                                            |
| 323 | 一氧化碳气体报警控制器  | TR3200/242 | 台  | 泰和安 | 13000.00 | -      | 壁挂式，单回路242点，含打印机、备电。                                                                            |
| 324 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ40/2.5  | 套  | 泰和安 | 21000.00 | -      | 包括：QMP40/2.5 瓶组一套、QDQ85N电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2 信号反馈装置一只、QPT40/32 喷嘴一只、柜体一套，不含灭火剂                  |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称         | 规格型号       | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                                              |
|-----|--------------|------------|----|-----|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 325 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ70/2.5  | 套  | 泰和安 | 22000.00 | -      | 包括：QMP70/2.5 瓶组一套、QDQ85N电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2 信号反馈装置一只、QPT40/32 喷嘴一只、柜体一套，不含灭火剂  |
| 326 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ90/2.5  | 套  | 泰和安 | 24000.00 | -      | 包括：QMP90/2.5 瓶组一套、QDQ85N电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2 信号反馈装置一只、QPT40/32 喷嘴一只、柜体一套，不含灭火剂  |
| 327 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ120/2.5 | 套  | 泰和安 | 27000.00 | -      | 包括：QMP120/2.5 瓶组一套、QDQ85N电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2 信号反馈装置一只、QPT40/32 喷嘴一只、柜体一套，不含灭火剂 |
| 328 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ150/2.5 | 套  | 泰和安 | 29000.00 | -      | 包括：QMP150/2.5 瓶组一套、QDQ85N电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2 信号反馈装置一只、QPT40/32 喷嘴一只、柜体一套，不含灭火剂 |



续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称              | 规格型号         | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                                          |
|-----|-------------------|--------------|----|-----|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 329 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组） | GQQ70*2/2.5  | 套  | 泰和安 | 43000.00 | -      | 包括：QMP70/2.5瓶组两套、QDQ85电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2信号反馈装置一只、QPT40/32喷嘴二只、柜体一套，不含灭火剂  |
| 330 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组） | GQQ90*2/2.5  | 套  | 泰和安 | 47000.00 | -      | 包括：QMP90/2.5瓶组两套、QDQ85电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2信号反馈装置一只、QPT40/32喷嘴二只、柜体一套，不含灭火剂  |
| 331 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组） | GQQ120*2/2.5 | 套  | 泰和安 | 51000.00 | -      | 包括：QMP120/2.5瓶组两套、QDQ85电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2信号反馈装置一只、QPT40/32喷嘴二只、柜体一套，不含灭火剂 |
| 332 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组） | GQQ150*2/2.5 | 套  | 泰和安 | 55000.00 | -      | 包括：QMP150/2.5瓶组两套、QDQ85电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2信号反馈装置一只、QPT40/32喷嘴二只、柜体一套，不含灭火剂 |
| 333 | 悬挂七氟丙烷气体灭火装置      | 10           | 套  | 泰和安 | 4500.00  | -      | 包括：喷嘴、压力表，不含灭火剂                                                             |
| 334 | 悬挂七氟丙烷气体灭火装置      | 20           | 套  | 泰和安 | 5200.00  | -      | 包括：喷嘴、压力表，不含灭火剂                                                             |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称             | 规格型号                   | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                                                       |
|-----|------------------|------------------------|----|-----|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 335 | 悬挂七氟丙烷气体灭火装置     | 30                     | 套  | 泰和安 | 6000.00  | -      | 包括：喷嘴、压力表，不含灭火剂                                                                          |
| 336 | 七氟丙烷灭火剂          | HFC227ea               | kg | 泰和安 | 480.00   | -      | 药剂报价有效期3天。                                                                               |
| 337 | 自动泄压口            | 1型                     | 台  | 泰和安 | 4000.00  | -      | 400x400,泄压面积0.12m²。                                                                      |
| 338 | 自动泄压口            | 11型                    | 台  | 泰和安 | 5000.00  | -      | 800x400泄压面积0.25m²。                                                                       |
| 339 | 自动跟踪定位射流灭火装置（视频） | ZDMS0.6/5S-TZ1S05(吊装)  | 台  | 泰和安 | 13000.00 | -      | 吊装，额定流量5L/S，额定压力0.6MPa，最大保护半径30m安装高度6~15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤30s DC12V供电，监视功耗1W，扫描功耗50W。  |
| 340 | 自动跟踪定位射流灭火装置（视频） | ZDMS0.6/10S-TZ1S10(吊装) | 台  | 泰和安 | 14000.00 | -      | 吊装，额定流量10L/S，额定压力0.6MPa，最大保护半径35m安装高度6~15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤30s DC12V供电，监视功耗1W，扫描功耗50W。 |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称             | 规格型号                   | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                                                       |
|-----|------------------|------------------------|----|-----|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 341 | 自动跟踪定位射流灭火装置（视频） | ZDMS0.8/20S-TZ1S20(吊装) | 台  | 泰和安 | 28000.00 | -      | 吊装，额定流量20L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径50m安装高度8~15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。 |
| 342 | 自动跟踪定位射流灭火装置（视频） | ZDMS0.8/30S-TZ1S30(吊装) | 台  | 泰和安 | 29000.00 | -      | 吊装，额定流量30L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径55m安装高度8~15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。 |
| 343 | 固定式消防炮           | ZDMS0.8/20S-TZ1S20(座装) | 台  | 泰和安 | 30500.00 | -      | 座装，额定流量20L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径50m安装高度8~15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。 |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称       | 规格型号                   | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                                                       |
|-----|------------|------------------------|----|-----|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 344 | 固定式消防炮     | ZDMS0.8/30S-TZ1S30(座装) | 台  | 泰和安 | 31000.00 | -      | 座装，额定流量30L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径55m安装高度8~15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。 |
| 345 | 电源接线盒      | TZ-JXH01               | 台  | 泰和安 | 1200.00  | -      | 壁挂安装，具有电源过载和短路保护功能，输出DC12V/70W，一对一连接5L,10L水炮。                                            |
| 346 | 电源接线盒      | TZ-JXH02               | 台  | 泰和安 | 1300.00  | -      | 壁挂安装，具有电源过载和短路保护功能，输出DC24V/70W，一对一连接20L,30L水炮。                                           |
| 347 | 现场控制箱      | TZ-SKX01               | 台  | 泰和安 | 3000.00  | -      | 壁挂安装，最多可以控制8台水炮。220V电源供电。                                                                |
| 348 | 集中控制装置（立柜） | TZ-JKP01               | 台  | 泰和安 | 31000.00 | -      | 水炮主机，含19英寸液晶屏一块、水炮联网卡、标准立柜、主面板（主板、触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机）、1台电源盘、2节12V/12AH铅酸蓄电池。                |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称       | 规格型号            | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                                         |
|-----|------------|-----------------|----|-----|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 349 | 集中控制装置（琴台） | TZ-JKP02        | 台  | 泰和安 | 34000.00 | -      | 水炮主机，含19英寸液晶屏一块、水炮联网卡、双节琴台柜、主面板（主板、触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机）、1台电源盘、2节12V/12AH铅酸蓄电池。 |
| 350 | 硬盘录像机      | DS-7804HGH-F1/M | 台  | 泰和安 | 7300.00  | -      | DC12V电源输入，4路视频输入接口，1T容量硬盘。                                                 |
| 351 | 硬盘录像机      | DS-7808HGH-F1/M | 台  | 泰和安 | 8800.00  | -      | DC12V电源输入，8路视频输入接口，1T容量硬盘。                                                 |
| 352 | 硬盘录像机      | DS-7816HGH-F1/M | 台  | 泰和安 | 13000.00 | -      | DC12V电源输入，16路视频输入接口，1T容量硬盘。                                                |
| 353 | 硬盘录像机      | DS-7832HQH-K2   | 台  | 泰和安 | 23400.00 | -      | DC12V电源输入，32路视频输入接口，2T容量硬盘。                                                |
| 354 | 电磁阀        | DN50            | 个  | 泰和安 | 3800.00  | -      | 220V                                                                       |
| 355 | 消防电动阀      | DN80            | 个  | 泰和安 | 5800.00  | -      | 24V                                                                        |
| 356 | 自动末端试水装置   | MD25-THA        | 套  | 泰和安 | 8300.00  | -      | 含控制箱，压力表，电磁阀及探测组件。                                                         |
| 357 | 图像火灾探测器    | VFD/F-TX001     | 个  | 泰和安 | 15000.00 | -      | 双目探测，4mm焦距，视角W64°×H50°，高清1080P，防护等级：IP65。具有火警、故障输出。                        |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称    | 规格型号                     | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                                    |
|-----|---------|--------------------------|----|-----|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 358 | 图像火灾探测器 | VFD/F-TX002              | 个  | 泰和安 | 15000.00 | -      | 双目探测，8mm焦距，视角W32 ° × H24 °，高清1080P，防护等级：IP65。具有火警、故障输出。               |
| 359 | 图像火灾探测器 | VFD/F-TX003              | 个  | 泰和安 | 23000.00 | -      | 双目探测，6mm焦距，视角W42 ° × H32 °，高清1080P，防爆类型为隔爆+粉尘防爆型，防护等级：IP66,具有火警、故障输出  |
| 360 | 图像火灾探测器 | VFD/F-TX004              | 个  | 泰和安 | 23000.00 | -      | 双目探测，12mm焦距，视角W22 ° × H17 °，高清1080P，防爆类型为隔爆+粉尘防爆型，防护等级：IP66,具有火警、故障输出 |
| 361 | 硬盘录像机   | DS-7816N-Q2              | 个  | 泰和安 | 6850.00  | -      | 16路2盘位录像机，最大支持满配8T硬盘                                                  |
| 362 | 硬盘      | HIKVISIONWD10PURX（内存：1T） | 个  | 泰和安 | 4200.00  | -      | 容量1T,一台硬盘录像机最多可配置2个硬盘                                                 |
| 363 | 硬盘      | HIKVISIONWD20PURX（内存：2T） | 个  | 泰和安 | 5200.00  | -      | 容量2T，一台硬盘录像机最多可配置2个硬盘                                                 |
| 364 | 硬盘      | HIKVISIONWD30PURX（内存：3T） | 个  | 泰和安 | 5800.00  | -      | 容量3T，一台硬盘录像机最多可配置2个硬盘                                                 |
| 365 | 硬盘      | HIKVISIONWD40PURX（内存：4T） | 个  | 泰和安 | 6400.00  | -      | 容量4T,一台硬盘录像机最多可配置2个硬盘                                                 |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称     | 规格型号                | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                               |
|-----|----------|---------------------|----|-----|----------|--------|--------------------------------------------------|
| 366 | 千兆以太网交换机 | TL-SG1008           | 个  | 泰和安 | 1500.00  | -      | 8个千兆网口                                           |
| 367 | 千兆以太网交换机 | TL-SG1016           | 个  | 泰和安 | 4850.00  | -      | 16个千兆网口                                          |
| 368 | 千兆以太网交换机 | TL-SG1024           | 个  | 泰和安 | 5650.00  | -      | 24个千兆网口                                          |
| 369 | 现场设备箱    | VFD/DYX-TX005/4     | 个  | 泰和安 | 12000.00 | -      | 不锈钢设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及4路千兆网络收发器一只。         |
| 370 | 现场设备箱    | VFD/DYX-TX005/8     | 个  | 泰和安 | 15000.00 | -      | 不锈钢设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及8路千兆网络收发器一只。         |
| 371 | 现场设备箱    | VFD/DYX-TX005/16    | 个  | 泰和安 | 19000.00 | -      | 不锈钢设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及4路千兆网络收发器一只，8路交换机2只  |
| 372 | 现场设备箱    | VFD/DYX-TX005/24    | 个  | 泰和安 | 24000.00 | -      | 不锈钢设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及8路千兆网络收发器一只，8路交换机3只。 |
| 373 | 现场设备箱    | VFD/DYX-TX005/4(Ex) | 个  | 泰和安 | 22000.00 | -      | 防爆型设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及4路千兆网络收发器一只。         |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称       | 规格型号                 | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                             |
|-----|------------|----------------------|----|-----|----------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 374 | 现场设备箱      | VFD/DYX-TX005/8(Ex)  | 个  | 泰和安 | 25000.00 | -      | 防爆型设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及8路千兆网络收发器一只。                       |
| 375 | 现场设备箱      | VFD/DYX-TX005/16(Ex) | 个  | 泰和安 | 29000.00 | -      | 防爆型设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及4路千兆网络收发器一只,8路交换机2只                |
| 376 | 现场设备箱      | VFD/DYX-TX005/24(Ex) | 个  | 泰和安 | 34000.00 | -      | 防爆型设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及8路千兆网络收发器一只,8路交换机3只。H500*W400*B200 |
| 377 | 图像主机       | TC001                | 个  | 泰和安 | 60000.00 | -      | 琴台式，具备火灾探测、视频监控功能。全触屏操作界面，19寸超大显示屏，内置蓄电池。                      |
| 378 | 吸气式感烟火灾探测器 | JTY-GXM-TX3X21       | 台  | 泰和安 | 21000.00 | -      | 两管，不分区型，两管同用时单管最大采样距离为100米，总长可达200米，总采样孔42个。                   |
| 379 | 吸气式感烟火灾探测器 | JTY-GXM-TX3X41       | 台  | 泰和安 | 23000.00 | -      | 四管，四管不分区型，四管同用时单管最大采样距离为100米，总长可达400米，总采样孔84个。                 |



续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称             | 规格型号                    | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                         |
|-----|------------------|-------------------------|----|-----|----------|--------|------------------------------------------------------------|
| 380 | 吸气式感烟火灾探测器       | JTY-GXM-TX3X44          | 台  | 泰和安 | 28000.00 | -      | 四管，四管分区型，每根管最大采样距离为100米，总长可达400米，总采样孔84个。                  |
| 381 | 独立式光电感烟火灾探测报警器   | JTY-GF-TX3190A(LoRa)    | 个  | 泰和安 | 1850.00  | -      | 工作电压：DC3V（1节锂电池），无线通讯制式，最大通讯距离：空旷 1000m                    |
| 382 | 独立式感温火灾探测报警器(AR) | JTW-ZOF-TX3180(LoRa)    | 个  | 泰和安 | 1850.00  | -      | 工作电压：DC3V（1节锂电池），无线通讯制式，最大通讯距离：空旷 1000m                    |
| 383 | 无线输入接口           | TX3202-W（LoRa）          | 个  | 泰和安 | 2500.00  | -      | 通过无线传送给控制器，工作电压：DC3V（2节1.5V FR14505/AA电池）                  |
| 384 | 无线输入/输出模块        | TW3221(FosLink)         | 个  | 泰和安 | 2600.00  | -      | 内置FosLink无线通讯组件；内置3V锂电池，无源信号输出；容量：24V/2A。                  |
| 385 | 无线手动火灾报警按钮       | J-SAP-M-TW3240(FosLink) | 个  | 泰和安 | 1850.00  | -      | 内置FosLink无线通讯组件；内置3V锂电池，无源信号输出；容量：24V/2A。                  |
| 386 | 无线报警按钮           | TX3141-W（LoRa）          | 个  | 泰和安 | 1850.00  | -      | 通过无线传输模块传输到火灾报警控制器发出报警信号，工作电压：DC3.0V（2节1.5V FR14505/AA电池）。 |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称           | 规格型号         | 单位 | 品牌  | 参考报价      | 生产执行标准 | 备注                                                                         |
|-----|----------------|--------------|----|-----|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 387 | 无线声光指示器        | TX3309（LoRa） | 个  | 泰和安 | 3000.00   | -      | 采用LoRa无线通讯技术，无需进行布线，内置唯一ID                                                 |
| 388 | 无线中继器          | TX3231（LoRa） | 个  | 泰和安 | 7000.00   | -      | 实现无线LoRa信号增加传输距离，工作电压：DC15V~ DC26V，可接入前端设备的数量：200个                         |
| 389 | 无线转总线网关        | TX3626       | 个  | 泰和安 | 6000.00   | -      | 四线制，工作电压：DC24V，实现将前端设备LoRa信号转换为总线信号，最大可接入LoRa前端设备的数量：64 点，最大通信距离：空旷 1000米。 |
| 390 | 无线传输模块         | TX3260       | 个  | 泰和安 | 6000.00   | -      | 二线制，工作电压：DC15V~ DC26V，实现将前端设备LoRa信号转换为总线信号，可接入前端设备的数量：200个。                |
| 391 | 手持设备           | TX6934       | 个  | 泰和安 | 3000.00   | -      | 液晶显示，用于我司对于LoRa系统现场测试信号功能                                                  |
| 392 | 分布式光纤线型感温火灾探测器 | HRS-A101     | 台  | 泰和安 | 325000.00 | -      | 探测器实现4通道10km设计既可以壁挂，又可以入19寸标准机柜，动作温度60、70、85℃，输入电源DC 24V。                  |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称  | 规格型号             | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                                                                               |
|-----|-------|------------------|----|-----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 393 | 感温光纤  | HRS-A101-OC      | 个  | 泰和安 | 20.00  | -      | 光纤类型多模62.5/125um，外径3.0mm，防护等级IP67，工作温度-40℃到+85℃（长期），-50℃到+120℃（短期）。              |
| 394 | 尾纤    | HRS-PJ-E2000/APC | 个  | 泰和安 | 380.00 | -      | 用于实现设备与光缆纤芯互联功能。只有一端有连接头，而另一端是一根光缆纤芯的断头，通过熔接与其他光缆纤芯相连，接头保护在光纤终端盒内，工作温度-40℃到+85℃。 |
| 395 | 光纤接线盒 | HRS-PJ-CB        | 个  | 泰和安 | 700.00 | -      | 光纤接线盒2进2出，耐电压强度15KV（DC），环境温度-40℃-+60℃。                                           |
| 396 | 光纤终端盒 | HRS-PJ-TB        | 个  | 泰和安 | 700.00 | -      | 材质加厚加强冷轧板，工作温度-40℃到+85℃，类别电信工程级可选择挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式。                           |
| 397 | 感温电缆  | TX3LF01/85       | 米  | 泰和安 | 50.00  | -      | 可恢复式定温普通型85度                                                                     |
| 398 | 终端处理器 | TX3LZ01          | 个  | 泰和安 | 760.00 | -      | 终端处理器，可与缆式线型感温火灾探测器TX3LF01/85、TX3LF02/105配套使用。                                   |

续表

报价日期：2025年08月06日

| 序号  | 产品名称        | 规格型号                | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                                             |
|-----|-------------|---------------------|----|-----|---------|--------|------------------------------------------------|
| 399 | 缆式线型感温火灾探测器 | JTW-LDM-TX3LF01/85  | 个  | 泰和安 | 3700.00 | -      | 编码型，可恢复式，与TX3LZ01终端处理器和TX3LF01/85感温电缆配套使用      |
| 400 | 感温电缆        | TX3LF02/105         | 米  | 泰和安 | 55.00   | -      | 可恢复式定温普通型105度                                  |
| 401 | 终端处理器       | TX3LZ01             | 个  | 泰和安 | 760.00  | -      | 终端处理器，可与缆式线型感温火灾探测器TX3LF01/85、TX3LF02/105配套使用。 |
| 402 | 缆式线型感温火灾探测器 | JTW-LDM-TX3LF02/105 | 个  | 泰和安 | 3700.00 | -      | 编码型，可恢复式，与TX3LZ01终端处理器和TX3LF02/105感温电缆配套使用。    |