

供应商报价单

报价单位	广州市雅江光电设备有限公司		
经办人	陈总	电话	18898828184
	含税；不含税（税率 <u>13</u> %）		
报价说明	含运费；不含运费		
	其它：		

备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。

报价单位（盖章）：

经办人签字：陈总

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	LED 染色灯	<p>灯具名称 : LED 染色灯 规格型号 : AC220V 300W 户外防水型 10°。 RGB+W(3000k) 特征描述 : 压铸铝灯头、不锈钢支架 ; 表面 采用氟碳喷涂 , 耐盐雾 , 抗腐蚀 (需满足抗盐雾腐蚀测试 48h 以上) 带有防雷 击保护模块控制要求 1、具备智 能颜色校正系统 , 可根 据灯珠色差自动校正混色 , 达到 混色视觉一致性 ; 2、具备智能温控调节功能 , 可 根据工作温度自动调节 电流输出 ; 3、65536 级灰度调节 , 0-100% 平滑调光无抖动 ; 4、分段数量 : 1 段 5、断信号状态自动亮 3000K 6、具备常规 RGBW 四通道模式 和演绎通道模式 , 两种 通道模式可现场切换以及 RDM 远程切换。演绎通道模 式包含且不限于 : 总调光通道、 内置色温通道、频闪 通道 (频率可调) ; 1、灯具为单灯头结构 , 灯具仰 角带有刻度。 2、光源和电源应分体式隔离散 热 , 电源有专用散热器 ; 3、信号线和电源线必须带防水 对接线扣 , 线扣带紧固 螺母 ; 4、灯具底座带弧线安装孔位 , 方便灯具旋转方向 ; 5、出光面玻璃为钢化 , 且玻璃</p>	套	雅江	9010.00	-	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2	切割图案灯	<p>灯具名称 : LED 切割图案灯 规格型号 : AC220V 750W 户外防水型</p> <p>特征描述 : 压铸铝灯头、不锈钢支架 ; 表面采用氟碳喷涂 , 耐盐雾 , 抗腐蚀 (需满足抗盐雾腐蚀测试 48h 以上)</p> <p>带有防雷击保护模块</p> <p>控制要求 : DMX512-A/RDM , 显示板按键控制</p> <p>通道模式 : 1 、通道模式 : STANDARD (28 通道) , BASIC (24 通道)</p> <p>2 、通道模式可根据应用需求相互切换</p> <p>其他 : 1 、灯体自带控制界面 , 也可外接 DMX512 控制系统</p> <p>2 、一个 4 棱镜 , 正反可调</p> <p>3 、具备通电自走功能 , 自走效果可编程</p> <p>4 、模组化设计</p> <p>5 、内置雾化功能</p> <p>6 、可实现动态、飘影效果</p> <p>7 、 16bit 平滑调光 , 调光过程无抖动、无频闪</p>	-	雅江	42000.00	-	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3	光束灯	<p>灯具名称：光束灯 规格型号：AC220V 380W 户外防水型 特征描述：压铸铝灯头、不锈钢支架；表面采用氟碳喷涂，耐盐雾，抗腐蚀（需满足抗盐雾腐蚀测试48h以上） 带有防雷击保护模块 控制要求：DMX512-A/RDM，显示板按键控制 通道模式：1、三种通道模式：BASIC (12通道), STANDARD (16通道), EXTEND (18通道) 2、通道模式可根据应用需求相互切换 其他：1、灯体自带控制界面，也可外接DMX512控制系统 2、具备智能温控调节功能，可根据工作温度自动调节电流输出 3、机械运动：水平540°，垂直270°;旋转快速平滑无抖动 4、16bit 平滑调光，调光过程无抖动、无频闪 5、内置dim4调光曲线，曲线可远程调整 6、0-25Hz 频闪</p>	-	雅江	48000.00	-	-

续表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4	切割灯	<p>灯具名称：切割灯 型号规格：250W 15*30 ° 5000K 物征描述： 全彩精准电脑切割灯是一款创新 型的防水切割灯， 丰富的多合一彩光款型，混光均 匀，色彩千变万化， 色温 2700K-8000K 精准可调。配置优质的光学系 统，光斑均匀，成像锐利。搭配 智能的电子变售 系统 15-30 ° 平滑线性的调节， 角度定位精准。 灵活一体式的切割系统将光进行 切割，实现对被 照物的精准雕刻。戏剧性的调光 效果符合专业严 苛的用光需求。内嵌旋转图案盘 ，可以投射出丰 富的 LOGO(可私人定 制 LOGO)。防水 等级 IP65 此款产品专为文化旅游市场，实 景演出，主题公 园等户外的专业演出场所。技术 参数：光源信息： 250W 光源模组 光学角度： 15 ° -30(线性电子变焦) 额定功率： 250W 功能效果： 显示板控制静态，0-25Hz 频闪 通道 模式： HISC(8CHS),SIMP LE(9CHS).COLOR MODE 8BIT(12CHS) COLOR MODE 16BIT(17CHS) 旋转图案盘</p>	-	雅江	50770.00	-	-