

供应商报价单

报价单位	济南三星照明科技股份有限公司		
经办人	吕伟鹏 电话：18866803001	销售咨询	吕伟鹏 电话：18866803001
报价说明	<input checked="" type="checkbox"/> 含税; <input type="checkbox"/> 不含税 (税率13%)		
	<input type="checkbox"/> 含运费; <input checked="" type="checkbox"/> 不含运费		
	其他:		
备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
<div>报价单位（盖章）：济南三星照明科技股份有限公司</div> <div>经办人签字：吕伟鹏</div> <div></div>			

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2025年11月28日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	太阳能路灯	1、亮灯功率：100W，色温4000K，光效 145lm/w； 2、灯体为铝合金压铸成型，表面钝化处理后喷涂户外专用塑粉； 3、配备超白钢化玻璃，不易沾染扬尘、油污，光通维持率高； 4、光伏组件采用两块120W太阳能单晶硅电池板，尺寸670*1200mm，孔距600*640mm，电压36V，使用寿命大于20年； 5、存储采用60AH智能控制锂电池，三星品牌定制，系统电压24V，输出电压48V，输出电流2.08A，使用寿命5-8年，防护等级IP65；太阳能系统具有中国质量认证中心CQC太阳能产品认证。 6、内置微电脑系统，对开关的及储能系统进行自动管理，上报收集信息，分析并推送至客户端，可针对不同部门生成不同报表，可一键定位路灯位置；	套	济南三星	6500.00	-	-

续表

报价日期：2025年11月28日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2	太阳能路灯	1、亮灯功率：30W，色温4000K，光效 145lm/w； 2、灯体为铝合金压铸成型，表面钝化处理后喷涂户外专用塑粉； 3、配备超白钢化玻璃，不易沾染扬尘、油污，光通维持率高； 4、光伏组件采用两块50W太阳能单晶硅电池板，电压12V，使用寿命大于20年； 5、存储采用30AH智能控制锂电池，三星品牌定制，系统电压12.8V，输出电压48V，输出电流2.08A，使用寿命5-8年，防护等级IP65；太阳能系统具有中国质量认证中心CQC太阳能产品认证。 6、内置微电脑系统，对开关的及储能系统进行自动管理，上报收集信息，分析并推送至客户端，可针对不同部门生成不同报表。	套	济南三星	3050.00	-	-

续表

报价日期：2025年11月28日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3	太阳能路灯	1、亮灯功率：50W，色温4000K，光效 145lm/w； 2、灯体为铝合金压铸成型，表面钝化处理后喷涂户外专用塑粉； 3、配备超白钢化玻璃，不易沾染扬尘、油污，光通维持率高； 4、光伏组件采用两块60W太阳能单晶硅电池板，电压12V，使用寿命大于20年； 5、存储采用50AH智能控制锂电池，三星品牌定制，系统电压12.8V，输出电压48V，输出电流2.08A，使用寿命5-8年，防护等级IP65；太阳能系统具有中国质量认证中心CQC太阳能产品认证。 6、内置微电脑系统，对开关的及储能系统进行自动管理，上报收集信息，分析并推送至客户端，可针对不同部门生成不同报表。	套	济南三星	4750.00	-	-

续表

报价日期：2025年11月28日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4	太阳能路灯	1、亮灯功率：80W，色温4000K，光效 145lm/w； 2、灯体为铝合金压铸成型，表面钝化处理后喷涂户外专用塑粉； 3、配备超白钢化玻璃，不易沾染扬尘、油污，光通维持率高； 4、光伏组件采用两块80W太阳能单晶硅电池板，电压24V，使用寿命大于20年； 5、存储采用50AH智能控制锂电池，三星品牌定制，系统电压24V，输出电压48V，输出电流2.08A，使用寿命5-8年，防护等级IP65；太阳能系统具有中国质量认证中心CQC太阳能产品认证。 6、内置微电脑系统，对开关的及储能系统进行自动管理，上报收集信息，分析并推送至客户端，可针对不同部门生成不同报表，可一键定位路灯位置；	套	济南三星	5850.00	-	-

续表

报价日期：2025年11月28日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5	太阳能路灯	1、亮灯功率：120W，色温4000K，光效 145lm/w； 2、灯体为铝合金压铸成型，表面钝化处理后喷涂户外专用塑粉； 3、配备超白钢化玻璃，不易沾染扬尘、油污，光通维持率高； 4、光伏组件采用两块150W太阳能单晶硅电池板，电压24V，使用寿命大于20年； 5、存储采用80AH智能控制锂电池，三星品牌定制，系统电压24V，输出电压48V，输出电流2.08A，使用寿命5-8年，防护等级IP65；太阳能系统具有中国质量认证中心CQC太阳能产品认证。 6、内置微电脑系统，对开关的及储能系统进行自动管理，上报收集信息，分析并推送至客户端，可针对不同部门生成不同报表，可一键定位路灯位置；	套	济南三星	8900.00	-	-

续表

报价日期：2025年11月28日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6	太阳能路灯	1、亮灯功率：150W，色温4000K，光效 145lm/w； 2、灯体为铝合金压铸成型，表面钝化处理后喷涂户外专用塑粉； 3、配备超白钢化玻璃，不易沾染扬尘、油污，光通维持率高； 4、光伏组件采用两块200W太阳能单晶硅电池板，电压24V，使用寿命大于20年； 5、存储采用120AH智能控制锂电池，三星品牌定制，系统电压24V，输出电压48V，输出电流2.08A，使用寿命5-8年，防护等级IP65；太阳能系统具有中国质量认证中心CQC太阳能产品认证。 6、内置微电脑系统，对开关的及储能系统进行自动管理，上报收集信息，分析并推送至客户端，可针对不同部门生成不同报表。	套	济南三星	11500.00	-	-

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7	庭院灯-山茶花开	<p>灯杆技术参数：1.灯杆采用优质6063铝合金材质，采用模具一次定制成型，无 横向焊缝，整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬 边等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷。T6时效 热处理，具备优异力学性能，满足项目地区50年一遇基本风压。2.灯杆底法兰盘采用1060-H24铝合金材质，法兰与杆体之间需 正面满焊，焊接可靠、牢固，无焊接缺陷。3.灯杆及加工部件成型后，表面仿木纹处理。表面防紫外线，防腐抗酸碱，色泽一致，无脱落现象。4.所有紧固件采用工业304不锈钢材料。</p> <p>灯头技术参数：1.灯头材质为ADC12压铸铝型材，高强度、抗冲击、耐腐蚀。2.灯罩采用双层双透灯罩，外灯罩材质为聚碳酸酯透明灯罩，透光率高、耐老化。内灯罩采用乳白PC透光灯罩，透光均匀、柔和、防眩光，灯罩五年内质保不变色。3.透镜采用光学级PC材质，配光应科学合理，无光污染。4.采用高品质硅橡胶密封圈，防尘性能好。整灯防护等级：IP65。5.光源采用单芯片封装LED，金黄光，额定功率为20W。</p> <p>金黄光对动植物的友好性：1.金黄光不含短波长小于500纳米的蓝紫光成分，对于昆虫及林间动物而言不会影响其生物节律，也不会加重蚊蝇的夜间活动力</p>	套	济南三星	9735.00	-	-

续表

报价日期：2025年11月28日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
8	草坪灯-山茶花开	<p>灯杆技术参数：1.灯杆采用优质6063铝合金材质，采用模具一次定制成型，无横向焊缝，整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷。T6时效热处理，具备优异力学性能，满足项目地区50年一遇基本风压。2.灯杆底法兰盘采用1060-H24铝合金材质，法兰与杆体之间需正面满焊，焊接可靠、牢固，无焊接缺陷。3.灯杆及加工部件成型后，表面仿木纹处理。表面防紫外线，防腐抗酸碱，色泽一致，无脱落现象。4.所有紧固件采用工业304不锈钢材料。</p> <p>灯头技术参数：1.灯头材质为ADC12压铸铝型材，高强度、抗冲击、耐腐蚀。2.灯罩采用乳白PC透光灯罩，透光均匀、柔和、防眩光，灯罩五年内质保不变色。3.透镜采用光学级PC材质，配光应科学合理，无光污染。4.采用高品质硅橡胶密封圈，防尘性能好。整灯防护等级：IP65。5.光源采用单芯片封装LED，金黄光，额定功率为5W。</p> <p>金黄光对动植物的友好性：1.金黄光不含短波长小于500纳米的蓝紫光成分，对于昆虫及林间动物而言不会影响其生物节律，也不会加重蚊蝇的夜间活动力。2.对植物光合作用影响最大的是蓝紫光，对植物光合作用影响最大的是蓝紫光，对植物光合作用影响最大的是蓝紫光。</p>	套	济南三星	2175.00	-	-
			8				

续表

报价日期：2025年11月28日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
9	定制扶手点光源	1、额定功率：0.5W/PCS。额定 工作环境温度：-30- + 50 工作 电压：DC24V 恒压输入 2、灯具寿命：> 50000小时。光 束角：30 ° 全角度。选用2835单 颗粒LED芯片。色温：金黄光。 3、壳体材质：铝合金，防护等 级：IP65 4、外边框材质：6063-T5，模具 一体化成型	套	济南三星	1550.00	-	-