

供应商报价单

报价单位	昆明泰和安消防设备有限公司		
经办人	孟祥杰	电话	158 2528 4408
报价说明	☒ 含税（税率 13 %）； ☐ 不含税		
	☐ 含运费； ☒ 不含运费		
	其它：		
备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
报价单位（盖章）： 经办人签字：			

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	点型光电感烟火灾探测器	JTY-GM-TX3100D	只	泰和安	350.00	-	智能型，电子编码
2	点型感温火灾探测器	JTW-ZDM-TX3110B	只	泰和安	330.00	-	智能型，电子编码
3	复合式感烟感温火灾探测器	JTF-GOM-TX3120A	只	泰和安	600.00	-	智能型，电子编码
4	底座	TX3986	只	泰和安	30.00	-	探测器底座
5	线型光束感烟火灾探测器	JTY-HM-TX3703	只	泰和安	10000.00	-	电子编码，无源触电输出
6	线型光束感烟火灾探测器反射器	TX6702	只	泰和安	280.00	-	与线型光束感烟探测器配套使用，安装距离8m-40m安装一个反射板，安装距离40m-100m装4个反射板。
7	手动报警按钮	J-SJP-M-TX3142	套	泰和安	420.00	-	电子编码，含电话插孔。
8	消火栓按钮	TX3153	套	泰和安	380.00	-	电子编码，超强防水性能。
9	火灾声光警报器	TX3307A	套	泰和安	480.00	-	二总线，可实现声光分离。
10	输入模块	TX3201	套	泰和安	400.00	-	二总线，电子编码
11	输入/输出模块	TX3218	套	泰和安	600.00	-	二总线，容量：AC220V/2.0A 或 DC30V/2.0A
12	输入/输出模块	TX3206	套	泰和安	520.00	-	二总线，持续有源输出。
13	输入/输出模块	TX3207	套	泰和安	480.00	-	二总线，继电器无源输出。
14	输入/输出模块	TX3211	套	泰和安	520.00	-	二总线，有源脉冲输出。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
15	输出模块	TX3214D	套	泰和安	490.00	-	二总线，具有单个扬声器断线检测功能，无源双路切换
16	火灾显示盘	TX3404A	套	泰和安	3300.00	-	二总线通讯，无需24V供电
17	隔离器	TX3219A	套	泰和安	320.00	-	插拔式结构，自恢复型
18	手持编码器	TX6930	台	泰和安	1800.00	-	用于各种探测器、按钮写码、读码。
19	气体灭火控制器	TX3042D	台	泰和安	22000.00	-	2区，每区可接120点；输出DC24V/1.8A（脉冲），含备电、T3联网卡、打印机。
20	气体灭火控制器	JB-QBL-TX3042C/一区	台	泰和安	23000.00	-	1区设计，每区最多可连接总线式设备128个，含备电。
21	气体灭火控制器	JB-QBL-TX3042C/二区	台	泰和安	26000.00	-	2区设计，每区最多可连接总线式设备128个，含备电。
22	气体灭火控制器	JB-QBL-TX3042C/三区	台	泰和安	30000.00	-	3区设计，每区最多可连接总线式设备128个，含备电。
23	气体灭火控制器	JB-QBL-TX3042C/四区	台	泰和安	35000.00	-	4区设计，每区最多可连接总线式设备128个，含备电。
24	紧急启停按钮	TX3157A	只	泰和安	1000.00	-	带手/自动转换功能
25	放气指示灯	TX3317	只	泰和安	1100.00	-	无极性两总线连接方式
26	多线控制盘	TX3520C/8	台	泰和安	6500.00	-	1U、TX3016C、TX3008C配套使用。8点直控有源输出。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
27	模块箱	TX6960	台	泰和安	1000.00	-	明装，内含1个10对接线端子
28	接线端子箱	TX6961	台	泰和安	1000.00	-	明装，内含2个10对接线端子
29	联动电源	TD0804C	台	泰和安	15700.00	-	壁挂式，DC24V/10A输出。含12V/12AH蓄电池2节。
30	CAN总线中继器	TX6622A	套	泰和安	4500.00	-	3个端口
31	明装吸顶扬声器	TX3356	只	泰和安	240.00	-	3W，120V定压式扬声器
32	吸顶式扬声器	TX3357	只	泰和安	240.00	-	3W，120V定压式扬声器
33	壁挂式扬声器	TX3358	只	泰和安	240.00	-	3W，120V定压式扬声器
34	广播控制盘	TG3100A（黑色）	台	泰和安	12500.00	-	3U入柜式，可支持配接10台功率放大器。
35	广播功率放大器	TG3300A（黑色）	台	泰和安	13000.00	-	1U入柜式；额定功率150W。
36	广播功率放大器	TG3301A（黑色）	台	泰和安	15500.00	-	1U入柜式；额定功率300W。
37	广播功率放大器	TG3302A（黑色）	台	泰和安	19000.00	-	1U入柜式；额定功率500W。
38	消防电话分机	TN3100	只	泰和安	950.00	-	带地址编码，固定壁挂式
39	消防电话分机（编码型）	TN3103	只	泰和安	800.00	-	手提式消防电话分机

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
40	消防电话主机	TN3000（黑色）	台	泰和安	11000.00	-	2U入柜式，最多可带90只满负载电话分机。
41	点型光电感烟火灾探测器（EX）	JTYB-GM-TX3104	套	泰和安	1000.00	-	本质安全型，编码型，电流输出型
42	点型感温火灾探测器（EX）	JTWB-ZDM-TX3112	套	泰和安	900.00	-	本质安全型，编码型，电流输出型
43	手动火灾报警按钮（EX）	J-SAB-M-TX3143	套	泰和安	800.00	-	本质安全型，编码型
44	消火栓按钮（EX）	TX3154	套	泰和安	900.00	-	本质安全型，编码型
45	火灾声光报警器（EX）	TX3312	套	泰和安	900.00	-	本质安全型，编码型
46	隔离式安全栅	TX3400	只	泰和安	3000.00	-	用于连接需接入二总线的本安编码型产品。
47	防爆感烟探测器	JTYB-GM-TX3105	只	泰和安	5230.00	-	二总线编码型，防爆类型为隔爆型
48	防爆感温探测器	JTWB-ZDM-TX3113（A2R）	只	泰和安	5230.00	-	二总线编码型，防爆类型为隔爆型
49	防爆消火栓按钮	TX3155	只	泰和安	8310.00	-	二总线编码型，防爆类型为隔爆型
50	防爆手动火灾报警按钮	J-SAB-M-TX3145	只	泰和安	8310.00	-	二总线编码型，防爆类型为隔爆型
51	防爆火灾声光警报器	TX3314	只	泰和安	6340.00	-	二总线编码型，防爆类型为隔爆型
52	防爆红外火焰探测器	JTGB-UF-YJLH101EX(单波)	只	泰和安	10000.00	-	非编码，无源触点输出。隔爆型，单波段红外
53	防爆红外火焰探测器	JTGB-UF-YJLH101EX(双波)	只	泰和安	10600.00	-	非编码，无源触点输出。隔爆型，双波段红外

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
54	点型红外火焰探测器	JTGB-HM-TX3H02	个	泰和安	11200.00	-	二总线编码型，双波段红外，防爆类型为隔爆+粉尘防爆型
55	防爆点型紫外火焰探测器	JTGB-ZF-YJLH102EX	个	泰和安	16700.00	-	非编码，无源触点输出，紫外火焰
56	防爆红外火焰探测器	JTGB-UF-YJLH101Ex（三波段）	个	泰和安	31000.00	-	非编码，无源触点输出，隔爆型，三波段红外火焰
57	点型红外火焰探测器	JTGB-HM-TX3H03	个	泰和安	31000.00	-	二总线编码型，三波段红外，防爆类型为隔爆+粉尘防爆型
58	防爆红紫外复合型探测器	JTGB-UF-YJLH101Ex/JTGB-ZF-YJLH102Ex（单红单紫）	个	泰和安	39000.00	-	非编码，无源触点输出。隔爆型，单红单紫复合型
59	防爆红紫外复合型探测器	JTGB-UF-YJLH101Ex/JTGB-ZF-YJLH102Ex（双红单紫）	个	泰和安	44500.00	-	非编码，无源触点输出。隔爆型，双红单紫复合型
60	防爆红紫外复合型探测器	JTGB-UF-YJLH101Ex/JTGB-ZF-YJLH102Ex（三红单紫）	个	泰和安	48700.00	-	非编码，无源触点输出。隔爆型，三红单紫复合型
61	标准机柜	TX3953C	台	泰和安	18100.00	-	（黑色）尺寸：555mm×480mm×1715mm,36U
62	非标单节琴台柜	TX3951C	台	泰和安	19500.00	-	（黑色）尺寸：550mm×910mm（包括台面）×1350mm,12U
63	非标双节琴台柜	TX3952C	台	泰和安	25000.00	-	（黑色）尺寸：1050mm×910mm（包括台面）×1350mm,24U

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
64	消防控制室图形显示装置 （壁挂CRT）	TX3820A（黑色）	台	泰和安	78500.00	-	含19寸显示屏，图形显示面板、壁挂配件，内置蓄电池,不含机柜。
65	消防控制室图形显示装置 （立柜CRT）	TX3820A（黑色）	套	泰和安	88500.00	-	含19寸液晶显示器、计算机及接口线，含标准机柜，内置蓄电池。
66	消防控制室图形显示装置 （琴台CRT）	TX3820A（黑色）	套	泰和安	88500.00	-	含19寸液晶显示器、计算机及接口线，含单节琴台柜，内置蓄电池。
67	火灾自动报警控制器	JB-TBL-TX3008C	套	泰和安	32000.00	-	壁挂式，包含1回路200点、打印机、2路多线、1块CAN\IW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。
68	火灾自动报警控制器	JB-TBL-TX3008C	套	泰和安	39500.00	-	壁挂式，包含2回路400点、打印机、2路多线、1块CAN\IW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
69	火灾自动报警控制器	JB-TBL-TX3008C	套	泰和安	47500.00	-	壁挂式，包含3回路600点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。
70	火灾自动报警控制器	JB-TBL-TX3008C	套	泰和安	55000.00	-	壁挂式，包含4回路800点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。
71	火灾自动报警控制器	JB-TBL-TX3008C	套	泰和安	63000.00	-	壁挂式，包含5回路1000点、、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。
72	火灾自动报警控制器	JB-TBL-TX3008C	套	泰和安	70500.00	-	壁挂式，包含6回路1200点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
73	火灾自动报警控制器	JB-TBL-TX3008C	套	泰和安	78500.00	-	壁挂式，包含7回路1400点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。
74	火灾自动报警控制器	JB-TBL-TX3008C	套	泰和安	86000.00	-	壁挂式，包含8回路1600点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。
75	CAN联网板	TX3016C-LW（TX3008C使用）	块	泰和安	1800.00	-	用于C系列控制器联网
76	CRT通讯板	TX3016C_TX/CRT（TX3008C使用）	块	泰和安	2200.00	-	RS485/RS232接口，用于与图形显示装置通讯。
77	T3联网板	TX3016C-LW/T3（TX3008C使用）	块	泰和安	2100.00	-	用于T3系列老控制器联网。
78	RS485通讯板	TX3016C-TX/485（TX3008C用）	块	泰和安	1800.00	-	用于疏散主机联网。
79	火灾自动报警控制器	JB-TGL-TX3016C	套	泰和安	58000.00	-	立柜式，包含1回路200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
80	火灾自动报警控制器	JB-TTL-TX3016C	套	泰和安	64000.00	-	琴台式，包含1回路200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
81	火灾自动报警控制器	JB-TGL-TX3016C	套	泰和安	65500.00	-	立柜式，包含2回路400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
82	火灾自动报警控制器	JB-TTL-TX3016C	套	泰和安	71500.00	-	琴台式，包含2回路400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
83	火灾自动报警控制器	JB-TGL-TX3016C	套	泰和安	73500.00	-	立柜式，包含3回路600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
84	火灾自动报警控制器	JB-TTL-TX3016C	套	泰和安	79500.00	-	琴台式，包含3回路600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
85	火灾自动报警控制器	JB-TGL-TX3016C	套	泰和安	81000.00	-	立柜式，包含4回路800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
86	火灾自动报警控制器	JB-TTL-TX3016C	套	泰和安	87000.00	-	琴台式，包含4回路800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
87	火灾自动报警控制器	JB-TGL-TX3016C	套	泰和安	89000.00	-	立柜式，包含5回路1000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
88	火灾自动报警控制器	JB-TTL-TX3016C	套	泰和安	95000.00	-	琴台式，包含5回路1000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
89	火灾自动报警控制器	JB-TGL-TX3016C	套	泰和安	96500.00	-	立柜式，包含6回路1200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
90	火灾自动报警控制器	JB-TTL-TX3016C	套	泰和安	102500.00	-	琴台式，包含6回路1200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
91	火灾自动报警控制器	JB-TGL-TX3016C	套	泰和安	104500.00	-	立柜式，包含7回路1400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
92	火灾自动报警控制器	JB-TTL-TX3016C	套	泰和安	110500.00	-	琴台式，包含7回路1400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
93	火灾自动报警控制器	JB-TGL-TX3016C	套	泰和安	112000.00	-	立柜式，包含8回路1600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
94	火灾自动报警控制器	JB-TTL-TX3016C	套	泰和安	118000.00	-	琴台式，包含8回路1600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
95	火灾自动报警控制器	JB-TGL-TX3016C	套	泰和安	120000.00	-	立柜式，包含9回路1800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
96	火灾自动报警控制器	JB-TTL-TX3016C	套	泰和安	126000.00	-	琴台式，包含9回路1800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
97	火灾自动报警控制器	JB-TGL-TX3016C	套	泰和安	127500.00	-	立柜式，包含10回路2000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
98	火灾自动报警控制器	JB-TTL-TX3016C	套	泰和安	133500.00	-	琴台式，包含10回路2000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
99	火灾自动报警控制器	JB-TGL-TX3016C	套	泰和安	135500.00	-	立柜式，包含11回路2200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
100	火灾自动报警控制器	JB-TTL-TX3016C	套	泰和安	141500.00	-	琴台式，包含11回路2200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
101	火灾自动报警控制器	JB-TGL-TX3016C	套	泰和安	143000.00	-	立柜式，包含12回路2400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
102	火灾自动报警控制器	JB-TTL-TX3016C	套	泰和安	149000.00	-	琴台式，包含12回路2400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
103	火灾自动报警控制器	JB-TGL-TX3016C	套	泰和安	151000.00	-	立柜式，包含13回路2600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
104	火灾自动报警控制器	JB-TTL-TX3016C	套	泰和安	157000.00	-	琴台式，包含13回路2600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
105	火灾自动报警控制器	JB-TGL-TX3016C	套	泰和安	158500.00	-	立柜式，包含14回路2800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
106	火灾自动报警控制器	JB-TTL-TX3016C	套	泰和安	164500.00	-	琴台式，包含14回路2800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
107	火灾自动报警控制器	JB-TGL-TX3016C	套	泰和安	166500.00	-	立柜式，包含15回路3000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
108	火灾自动报警控制器	JB-TTL-TX3016C	套	泰和安	172500.00	-	琴台式，包含15回路3000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
109	火灾自动报警控制器	JB-TGL-TX3016C	套	泰和安	174000.00	-	立柜式，包含16回路3200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
110	火灾自动报警控制器	JB-TTL-TX3016C	套	泰和安	180000.00	-	琴台式，包含16回路3200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。
111	CAN联网板	TX3016C-LW（TX3016C使用）	块	泰和安	1800.00	-	用于C系列控制器联网
112	CRT通讯板	TX3016C_TX/CRT（TX3016C使用）	块	泰和安	2200.00	-	RS485/RS232接口，用于与图形显示装置通讯。
113	T3联网板	TX3016C-LW/T3（TX3016C使用）	块	泰和安	2100.00	-	用于T3系列老控制器联网。
114	RS485通讯板	TX3016C-TX/485（TX3016C用）	块	泰和安	1800.00	-	用于疏散主机联网。
115	点型可燃气体探测器（甲烷）	TR3105	套	泰和安	550.00	-	二线制，吸顶式，非防爆型，（T3N）
116	声光警报器	TX3307A	套	泰和安	220.00	-	电子编码，插拔式安装
117	隔离器	TX3219A	套	泰和安	140.00	-	隔离总线,不占编码点位。
118	家用可燃气体探测器	JT-TR3106A	套	泰和安	400.00	-	独立式，AC220V供电，探测气体：甲烷
119	家用可燃气体探测器	TR3109	套	泰和安	800.00	-	独立式，AC220V供电，探测气体：丙烷
120	工业及商业用途点型可燃气体探测器	GTYQ-TR3123A（氢气）	套	泰和安	2800.00	-	四线制，探测气体：氢气，（T3N）。
121	工业及商业用途点型可燃气体探测器	GTYQ-TR3123A（丙烷）	只	泰和安	2800.00	-	四线制，探测气体：丙烷，（T3N）
122	工业及商业用途点型可燃气体探测器	GTYQ-TR3123A（异丁烷）	只	泰和安	2800.00	-	四线制，探测气体：异丁烷，（T3N）

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
123	可燃气体报警控制器	TR3001D/64	只	泰和安	5950.00	-	壁挂式，单回路64点，含打印机，备电。需选配T3联网板,TX3000D-LW/T3
124	可燃气体报警控制器	TR3001D/128	台	泰和安	6950.00	-	壁挂式，单回路128点，含打印机，备电。需选配T3联网板,TX3000D-LW/T3
125	可燃气体报警控制器	JB-TB-TR3004/200（T3N）	台	泰和安	11375.00	-	壁挂式，1回路，单回路可配接30只TR3105或者100只TR3123，含打印机、备电
126	可燃气体报警控制器	JB-TB-TR3004/400（T3N）	台	泰和安	19370.00	-	壁挂式，2回路，单回路可配接30只TR3105或者100只TR3123，含打印机、备电
127	可燃气体报警控制器	JB-TB-TR3004/600（T3N）	台	泰和安	22425.00	-	壁挂式，3回路，单回路可配接30只TR3105或者100只TR3123，含打印机、备电
128	可燃气体报警控制器	JB-TB-TR3004/800（T3N）	台	泰和安	25675.00	-	壁挂式，4回路，单回路可配接30只TR3105或者100只TR3123，含打印机、备电
129	一体式电气火灾监控探测器	TE3303/100A	只	泰和安	475.00	-	线缆安装，可检测100A以下电流回路,同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径φ46mm。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
130	一体式电气火灾监控探测器	TE3303/250A	只	泰和安	520.00	-	线缆安装，可检测250A以下电流回路,同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径φ 65mm。
131	一体式电气火灾监控探测器	TE3303/400A	只	泰和安	715.00	-	线缆安装，可检测400A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径φ 80mm。
132	一体式电气火灾监控探测器	TE3303/630A	只	泰和安	900.00	-	线缆安装，可检测630A以下电流回路,同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径φ 100mm。
133	一体式电气火灾监控探测器	TE3303/100F	只	泰和安	840.00	-	铜排安装，可检测100A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径（长×高）112mm× 25mm。
134	一体式电气火灾监控探测器	TE3303/250F	只	泰和安	920.00	-	铜排安装，可检测250A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径（长×高）142mm× 35mm。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
135	一体式电气火灾监控探测器	TE3303/400F	只	泰和安	1308.00	-	铜排安装，可检测400A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径（长×高）192.5mm×40mm。
136	一体式电气火灾监控探测器	TE3303/630F	只	泰和安	1800.00	-	铜排安装，可检测630A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径（长×高）232mm×45mm。
137	一体式电气火灾监控探测器	TE3303/1000F	只	泰和安	2760.00	-	铜排安装，可检测100A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径（长×高）300mm×60mm。
138	测温式电气火灾监控探测器	TE3200路	只	泰和安	450.00	-	配接TPS2-357F202F-1000(箱温)、TPS5-357F202F-1000(缆温)温度传感器，不含温度传感器，支持3路温度探测
139	温度传感器	TPS2-357F202F-1000(箱温)	只	泰和安	120.00	-	与TE3303探测器配套使用，测量箱温。
140	温度传感器	TPS5-357F202F-1000(缆温)	只	泰和安	168.00	-	与TE3303探测器配套使用，测量缆温。
141	电气火灾监控设备	TE3001D/64	台	泰和安	6180.00	-	壁挂式，单回路64点；含备电、打印机，不含联网卡

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
142	电气火灾监控设备	TE3001D/128	台	泰和安	7180.00	-	壁挂式，单回路128点；含备电、打印机，不含联网卡。
143	电气火灾监控设备	TE3004/200	台	泰和安	16500.00	-	壁挂式，1个回路，可带200点；含打印机、备电
144	电气火灾监控设备	TE3004/400	台	泰和安	19500.00	-	壁挂式，2个回路，可带400点；含打印机、备电
145	电气火灾监控设备	TE3004/600	台	泰和安	22500.00	-	壁挂式，3个回路，可带600点；含打印机、备电
146	电气火灾监控设备	TE3004/800	台	泰和安	25500.00	-	壁挂式，4个回路，可带800点；含打印机、备电
147	电压信号传感器	TP3101/S6	只	泰和安	704.00	-	监测六路单相交流电压。
148	电压信号传感器	TP3101/T2	只	泰和安	696.00	-	监测双路三相四线交流电压,适用于三相有零/无零线双电源。
149	电压/电流信号传感器	TP3121/SI1	只	泰和安	696.00	-	监测单路单相电压及电流，需配接1只TP3200电流探头使用
150	电压/电流信号传感器	TP3121/TI1	只	泰和安	640.00	-	监测单路三相四线电压及电流，需配接3只TP3200电流探头使用。
151	电压/电流信号传感器	TP3121/TI2	只	泰和安	1056.00	-	监测双路三相四线电压及单路电流,需配接3只TP3200电流探头使用

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
152	电流探头	TP3200/100	只	泰和安	200.00	-	可检测100A以内的过线电流，内径Φ23m
153	电流探头	TP3200/300	只	泰和安	240.00	-	可检测300A以内的过线电流，内径Φ31.5mm
154	电流探头	TP3200/600	只	泰和安	280.00	-	可检测600A以内的过线电流，内径Φ37m
155	电流探头	TP3200/1000	只	泰和安	480.00	-	可检测1000A以内的过线电流，内径Φ52
156	消防设备电源状态监控器	TP3001D/64	台	泰和安	5950.00	-	壁挂式，单回路64点，含打印机。不含联网卡。
157	消防设备电源状态监控器	TP3001D/128	台	泰和安	6950.00	-	壁挂式，单回路128点，含打印机。不含联网卡。
158	消防设备电源状态监控器	TP3000B/200	台	泰和安	15200.00	-	壁挂式，1回路，可带200点，含打印机、备电。
159	消防设备电源状态监控器	TP3000B/400	台	泰和安	17600.00	-	壁挂式，2回路，可带件400个传感器，含打印机、备电。
160	消防设备电源状态监控器	TP3000B/600	台	泰和安	20000.00	-	壁挂式，3回路，可带600点，含打印机、备电。
161	消防设备电源状态监控器	TP3000B/800	台	泰和安	22400.00	-	壁挂式，4回路，可带800点，含打印机、备电。
162	防火门门磁开关	TM3611B	套	泰和安	140.00	-	用于单门
163	防火门门磁开关	TM3610B	套	泰和安	230.00	-	用于双门

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
164	防火门电动闭门器 (编码型)	ZTM-DH331A/65KG	套	泰和安	900.00	-	两线制，467mm长/雾银/65KG，含连杆370mm长，额定工作电压/电流：DC24V/1mA，适用门扇≤830MM 门重40-65KG
165	防火门电动闭门器 (编码型)	ZTM-DH331A/85KG	套	泰和安	1080.00	-	两线制，467mm长/雾银/85KG，含连杆370mm长，额定工作电压/电流：DC24V/1mA，适用门扇≤930MM 门重65-85KG
166	防火门电动闭门器 (编码型)	ZTM-DH331A/120KG	套	泰和安	1550.00	-	两线制，467mm长/雾银/120KG，含连杆370mm长，额定工作电压/电流：DC24V/1mA，适用门扇≤1030MM 门重85-120KG
167	输入接口	TX6200A	套	泰和安	300.00	-	电子编码，检测到反馈输入信号传送到控制器，通过控制器联动总线上的其他设备动作。
168	防火门监控器（分机）	TM3001	台	泰和安	3000.00	-	壁挂安装，含蓄电池，增强总线通讯距离及带载能力，占1个总线地址。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
169	防火门监控器	TM3501D/64	台	泰和安	5580.00	-	壁挂式,单回路 64点,不含打印机,含T3联网板,TX3000D-LW/T3
170	防火门监控器	TM3501D/128	台	泰和安	6580.00	-	壁挂式,单回路 128点,不含打印机。含T3联网板,TX3000D-LW/T3
171	防火门监控器	TM3501D/242	台	泰和安	7580.00	-	壁挂式,单回路 242点,不含打印机。含T3联网板,TX3000D-LW/T3
172	防火门监控器	TM3500/400	台	泰和安	19620.00	-	壁挂式,自带60点总线盘, 2回路, 可带400点; 含12V/12AH蓄电池2节、打印机
173	防火门监控器	TM3500/800	台	泰和安	25020.00	-	壁挂式,自带60点总线盘, 4回路, 可带800点; 含12V/12AH蓄电池2节、打印机
174	防火门监控器	TM3503G/200	台	泰和安	27000.00	-	立柜式, 1回路, 可带200点, 可通过TM3500回路卡扩展容量, 最大可扩展至7个回路; 自带64点总线盘, 含12V/24AH蓄电池2节、打印机

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
175	防火门监控器	TM3503G/1600	台	泰和安	50400.00	-	立柜式，8回路，可带1600点，可通过TM3500回路卡扩展容量，最大可扩展至16个回路；自带64点总线盘，含12V/24AH蓄电池2节、打印机。
176	防火门监控器	TM3503T/200	台	泰和安	27900.00	-	琴台式，1回路，可带200点，可通过TM3500回路卡扩展容量，最大可扩展至7个回路；自带64点总线盘，含12V/24AH蓄电池2节、打印机。
177	防火门监控器	TM3503T/1600	台	泰和安	51300.00	-	琴台式，8回路，可带1600点，可通过TM3500回路卡扩展容量，最大可扩展至16个回路；自带64点总线盘，含12V/24AH蓄电池2节、打印机。
178	单回路板	TM3500	台	泰和安	3600.00	-	单回路可带200点
179	集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸	TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (左向)	只	泰和安	145.00	-	壁挂式，左向，功率0.6W
180	集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸	TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (右向)	只	泰和安	145.00	-	壁挂式，右向，功率0.6W
181	集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸	TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (双向)	只	泰和安	145.00	-	壁挂式，双向，功率0.6W

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
182	集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸	TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (疏散出口)	只	泰和安	145.00	-	壁挂式, 疏散出口, 主电功率0.6W
183	集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸	TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (安全出口)	只	泰和安	145.00	-	壁挂式, 安全出口, 功率0.6W
184	集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸	TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (楼层)	只	泰和安	150.00	-	壁挂式, 楼层, 功率0 .6W
185	集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸	TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (楼层+双向)	只	泰和安	150.00	-	壁挂式, 楼层+双向 , 功率0.6W
186	集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸	TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (楼层+右向)	只	泰和安	150.00	-	壁挂式, 楼层+右向 , 功率0.6W
187	集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸	TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (楼层+左向)	只	泰和安	150.00	-	壁挂式, 楼层+左向 , , 功率0.6W
188	集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 吊装式) 352尺寸	TS-BLJC-2LROE II 0.6W-6476 (单向)	只	泰和安	210.00	-	吊装式, 单向, 主电 功率0.6W
189	集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 吊装式) 352尺寸	TS-BLJC-2LROE II 0.6W-6476 (双向)	只	泰和安	210.00	-	吊装式, 双向, 功率0 .6W
190	集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 吊装式) 352尺寸	TS-BLJC-2LROE II 0.6W-6476 (疏散出口)	只	泰和安	210.00	-	吊装式, , 疏散出口 , 功率0.6W
191	集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 吊装式) 352尺寸	TS-BLJC-2LROE II 0.6W-6476 (楼层+单向)	只	泰和安	245.00	-	吊装式, 楼层+单向 , 功率0.6W
192	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具 (超薄金属 壁挂式) 352mm尺寸	TS-BLJC-1LROE II 1W-6485 (左向)	只	泰和安	235.00	-	壁挂式, 左向; 功耗 ≤1W

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
193	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具（超薄金属 壁挂式）352mm尺寸	TS-BLJC-1LROE II 1W-6485（右向）	只	泰和安	235.00	-	壁挂式，右向；功耗 ≤ 1W
194	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具（超薄金属 壁挂式）352mm尺寸	TS-BLJC-1LROE II 1W-6485（双向）	只	泰和安	235.00	-	壁挂式，双向；功耗 ≤ 1W
195	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具（超薄金属 壁挂式）352mm尺寸	TS-BLJC-1LROE II 1W-6485（疏散出口）	只	泰和安	235.00	-	壁挂式，疏散出口； 功耗 ≤ 1W
196	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具（超薄金属 壁挂式）352mm尺寸	TS-BLJC-1LROE II 1W-6485（安全出口）	只	泰和安	285.00	-	壁挂式，安全出口； 功耗 ≤ 1W
197	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具（超薄金属 壁挂式）352mm尺寸	TS-BLJC-1LROE II 1W-6485（楼层）	只	泰和安	285.00	-	壁挂式，楼层；功耗 ≤ 1W
198	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具（超薄金属 吊装式）352mm尺寸	TS-BLJC-2LROE II 1W-6475（双向）	只	泰和安	300.00	-	吊装式，双向；功耗 ≤ 1W
199	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具（超薄金属 吊装式）352mm尺寸	TS-BLJC-2LROE II 1W-6475（单向）	只	泰和安	300.00	-	吊装式，单向；功耗 ≤ 1W
200	集中电源集中控制型消防 应急标志灯具（超薄金属 吊装式）352mm尺寸	TS-BLJC-2LROE II 1W-6475（疏散出口）	只	泰和安	300.00	-	吊装式，疏散出口； 功耗 ≤ 1W
201	嵌墙式外壳套件	TS6485	只	泰和安	52.00	-	嵌墙式标志灯具套件 组，超薄金属标志灯3 52系列疏散标志灯嵌 墙使用
202	嵌墙式预埋件	TS6485	只	泰和安	78.00	-	超薄金属标志灯352系 列疏散标志灯嵌墙使 用

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
203	集电集控型应急标志灯 (552尺寸大型金属标志灯)	TS-BLJC-1LROE III 1W-6440C(左向)	只	泰和安	1065.00	-	壁挂式，金属面板： 左向（单面）；功耗 ≤1W。
204	集电集控型应急标志灯 (552尺寸大型金属标志灯)	TS-BLJC-1LROE III 1W-6440C (右向)	只	泰和安	1065.00	-	壁挂式，金属面板： 右向（单面）；功耗 ≤1W。
205	集电集控型应急标志灯 (552尺寸大型金属标志灯)	TS-BLJC-1LROE III 1W-6440C (双向)	只	泰和安	1065.00	-	壁挂式，金属面板： 双向（单面）；功耗 ≤1W。
206	集电集控型应急标志灯 (552尺寸大型金属标志灯)	TS-BLJC-1LROE III 1W-6440C (安全出口)	只	泰和安	1065.00	-	壁挂式，金属面板： 安全出口（单面）； 功耗≤1W。
207	集电集控型应急标志灯 (552尺寸大型金属标志灯)	TS-BLJC-1LROE III 1W-6440C (疏散出口)	只	泰和安	1065.00	-	壁挂式，金属面板： 疏散出口（单面）； 功耗≤1W。
208	集电集控型应急标志灯 (吊装式，552尺寸大型 金属标志灯)	TS-BLJC-2LROE III 1W-6460C (单向)	只	泰和安	1188.00	-	吊挂式，金属面板： 单向（双面）；功耗 ≤1W。
209	集电集控型应急标志灯 (吊装式，552尺寸大型 金属标志灯)	TS-BLJC-2LROE III 1W-6460C (双向)	只	泰和安	1188.00	-	吊挂式，金属面板： 双向（双面）；功耗 ≤1W。
210	集电集控型应急标志灯 (吊装式，552尺寸大型 金属标志灯)	TS-BLJC-2LROE III 1W-6460C (疏散出口)	只	泰和安	1188.00	-	吊挂式，金属面板： 疏散出口（双面）； 功耗≤1W。
211	集电集控应急标志灯具 (高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸)	TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487 (左向)	只	泰和安	475.00	-	壁挂，左向，防护等 级：IP67

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
212	集电集控应急标志灯具 （高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸）	TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487（右向）	只	泰和安	475.00	-	壁挂，右向，防护等级：IP67
213	集电集控应急标志灯具 （高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸）	TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487（双向）	只	泰和安	475.00	-	壁挂，双向，防护等级：IP67
214	集电集控应急标志灯具 （高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸）	TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487（疏散出口）	只	泰和安	475.00	-	壁挂，疏散出口，防护等级：IP67
215	集电集控应急标志灯具 （高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸）	TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487（安全出口）	只	泰和安	475.00	-	壁挂，安全出口，防护等级：IP67
216	集电集控应急标志灯具 （高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸）	TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487（88F）	只	泰和安	500.00	-	壁挂，楼层，防护等级：IP67
217	集电集控应急标志灯具 （高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸）	TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487（88F+左向）	只	泰和安	500.00	-	壁挂，楼层+左向，防护等级：IP67
218	集电集控应急标志灯具 （高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸）	TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487（88F+右向）	只	泰和安	500.00	-	壁挂，楼层+右向，防护等级：IP67
219	集电集控应急标志灯具 （高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸）	TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487（楼层+双向）	只	泰和安	500.00	-	壁挂，楼层+双向，防护等级：IP67

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
220	集电集控应急标志灯具 （高防护 超薄不锈钢吊装式 352尺寸）	TS-BLJC-2LROE II 0.5W-6477（单向）	只	泰和安	650.00	-	吊装，单向，防护等级：IP67
221	集电集控应急标志灯具 （高防护 超薄不锈钢吊装式 352尺寸）	TS-BLJC-2LROE II 0.5W-6477（双向）	只	泰和安	650.00	-	吊装，双向，防护等级：IP67
222	集电集控应急标志灯具 （高防护 超薄不锈钢吊装式 352尺寸）	TS-BLJC-2LROE II 0.5W-6477（疏散出口）	只	泰和安	650.00	-	吊装，疏散出口，防护等级：IP67
223	集电集控应急标志灯具 （高防护 超薄不锈钢吊装式 352尺寸）	TS-BLJC-2LROE II 0.5W-6477（安全出口）	只	泰和安	650.00	-	吊装，安全出口，防护等级：IP67
224	集电集控应急标志灯具 （防爆标志灯 IP65）	SS-BLJC-1LROE 1W-6423（左向）	只	泰和安	2000.00	-	壁挂式，左向（单面）；功耗≤1W
225	集电集控应急标志灯具 （防爆标志灯 IP65）	SS-BLJC-1LROE 1W-6423（右向）	只	泰和安	2000.00	-	壁挂式，右向（单面）；功耗≤1W
226	集电集控应急标志灯具 （防爆标志灯 IP65）	SS-BLJC-1LROE I 1W-6423（双向）	只	泰和安	2000.00	-	壁挂式，双向（单面）；功耗≤1W
227	集电集控应急标志灯具 （防爆标志灯 IP65）	SS-BLJC-1LROE 1W-6423（安全出口）	只	泰和安	2000.00	-	壁挂式，安全出口（单面）；功耗≤1W
228	集电集控应急照明灯具 （防爆双头灯 IP65）	SS-ZFJC-E5W-6603	只	泰和安	2000.00	-	壁挂式，功耗≤5W
229	集电集控应急标志灯 （金属地埋灯）	TS-BLJC-1LRE I 0.5W-6410E（单向）	只	泰和安	440.00	-	地埋式，不锈钢面盖：单向；功耗≤0.5W；尺寸：Φ170mm×H14mm，建议开孔尺寸Φ158mm*34mm。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
230	集电集控应急标志灯 (金属地埋灯)	TS-BLJC-1LRE I 0.5W-6410E (双向)	只	泰和安	440.00	-	地埋式，不锈钢面盖： 双向；功耗≤0.5W； 尺寸：Φ170mm×H14mm， 建议开孔尺寸Φ158mm*34mm。
231	小预埋盒	配套TS6410E	只	泰和安	25.00	-	6410E地埋灯具的预埋盒， 塑料材质，预埋盒尺寸： Φ156.8*32.9mm
232	消防应急照明灯具 (双头灯)	TS-ZFJC-E3W-6602B	只	泰和安	195.00	-	壁挂式，功耗≤3W
233	消防应急照明灯具 (双头灯)	TS-ZFJC-E5W-6601C	只	泰和安	210.00	-	壁挂式，功耗≤5W
234	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 (壁灯造型)	TS-ZFJC-E6W-6664	只	泰和安	440.00	-	壁挂式，功耗≤6W， 防护等级：IP67
235	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 (壁灯造型)	TS-ZFJC-E6W-6664L	只	泰和安	525.00	-	壁挂式，带雷达感应， 功耗≤6W，防护等级： IP67
236	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 (壁灯造型)	TS-ZFJC-E9W-6665	只	泰和安	475.00	-	壁挂式，功耗≤9W， 防护等级：IP67
237	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 (壁灯造型)	TS-ZFJC-E9W-6665L	只	泰和安	525.00	-	壁挂式，带雷达感应， 功耗≤9W，防护等级： IP67
238	消防应急照明灯具 (吸顶式)	TS-ZFJC-E3W-6615C	只	泰和安	160.00	-	吸顶式，功耗≤3W
239	消防应急照明灯具 (吸顶式)	TS-ZFJC-E5W-6625B	只	泰和安	170.00	-	吸顶式，功耗≤5W
240	消防应急照明灯具 (吸顶式)	TS-ZFJC-E8W-6627A	只	泰和安	375.00	-	吸顶式，功耗≤8W

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
241	消防应急照明灯具 (吸顶式)	TS-ZFJC-E8W-6627AG	只	泰和安	475.00	-	吸顶式(带感应)，功 耗≤8W
242	消防应急照明灯具 (吸顶式)	TS-ZFJC-E12W-6628A	只	泰和安	413.00	-	吸顶式，功耗≤12W
243	消防应急照明灯具 (吸顶式)	TS-ZFJC-E12W-6628AG	只	泰和安	563.00	-	吸顶式(带感应)功 耗≤12W
244	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式)	TS-ZFJC-E3W-6671	只	泰和安	160.00	-	嵌顶式；功耗：3W
245	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式)	TS-ZFJC-E3W-6671L	只	泰和安	220.00	-	嵌顶式；具有光控与 雷达感应功能；功耗 ：3W
246	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式)	TS-ZFJC-E5W-6672	只	泰和安	170.00	-	嵌顶式；功耗：5W
247	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式)	TS-ZFJC-E5W-6672L	只	泰和安	235.00	-	嵌顶式；具有光控与 雷达感应功能；功耗 ：5W
248	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式)	TS-ZFJC-E8W-6673	只	泰和安	230.00	-	嵌顶式；功耗：8W
249	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式)	TS-ZFJC-E8W-6673L	只	泰和安	290.00	-	嵌顶式；具有光控与 雷达感应功能；功耗 ：8W；
250	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式)	TS-ZFJC-E10W-6674	只	泰和安	240.00	-	嵌顶式；功耗：10W
251	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式)	TS-ZFJC-E10W-6674L	只	泰和安	300.00	-	嵌顶式；具有光控与 雷达感应功能；功耗 ：10W；
252	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式)	TS-ZFJC-E10W-6674A	只	泰和安	350.00	-	嵌顶式；功耗：10W； 防护等级：IP67
253	吸顶套件	TS6672	只	泰和安	25.00	-	吸顶式安装，搭配TS 6671(L)/72(L)使用。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
254	壁挂套件	TS6672	只	泰和安	35.00	-	壁挂式安装，搭配TS6671（L）/72（L）使用。
255	吸顶套件	TS6674	只	泰和安	35.00	-	吸顶式安装，搭配TS6673（L）/74（L）/74A使用
256	壁挂套件	TS6674	只	泰和安	40.00	-	壁挂式安装，搭配TS6673（L）/74（L）/74A使用
257	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 （T8灯管）	TS-ZFJC-E9W-6620	只	泰和安	490.00	-	吸顶式(带红外感应)， 功耗≤9W
258	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 （T8灯管）	TS-ZFJC-E9W-6620A	只	泰和安	400.00	-	吸顶式，功耗≤9W
259	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 （T8灯管）	配套TS6620 0.6m T8单管灯座（36V）	只	泰和安	90.00	-	配TS6620 0.6m 使用
260	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 （T8灯管）	TS-ZFJC-E18W-6622	只	泰和安	580.00	-	吸顶式（带红外感应 功能）功耗≤18W
261	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 （T8灯管）	TS-ZFJC-E18W-6622A	只	泰和安	480.00	-	吸顶式，功耗≤18W
262	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 （T8灯管）	配套TS6622 1.2m T8单管灯座（36V）	只	泰和安	130.00	-	配TS6622 1.2m 使用
263	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 （T8灯管）	配套TS6622 1.2m T8双管灯座(36V)	只	泰和安	190.00	-	配TS6622 1.2m 使用

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
264	自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向)	TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (左向)	个	泰和安	305.00	-	壁挂式安装, 左向, 功率≤1W
265	自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向)	TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (右向)	个	泰和安	305.00	-	壁挂式安装, 右向, 功率≤1W
266	自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向)	TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (双向)	个	泰和安	305.00	-	壁挂式安装, 双向, 功率≤1W
267	自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向)	TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (疏散出口)	个	泰和安	305.00	-	壁挂式安装, 疏散出 口, 功率≤1W
268	自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向)	TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (安全出口)	个	泰和安	315.00	-	壁挂式安装, 安全出 口, 功率≤1W
269	自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向)	TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (-2F)	个	泰和安	315.00	-	壁挂式安装, 楼层, 功率≤1W
270	自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向)	TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (-2F+双向)	个	泰和安	315.00	-	壁挂式安装, 楼层+ 双向, 功率≤1W
271	自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向)	TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (-2F+左向)	个	泰和安	315.00	-	壁挂式安装, 楼层+ 左向, 功率≤1W

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
272	自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向)	TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (-2F+右向)	个	泰和安	315.00	-	壁挂式安装，楼层+ 右向，功率≤1W
273	自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 吊装式 352尺寸 不可调向)	TS-BLZC-2LROE II 1W-6443 (单向)	个	泰和安	340.00	-	吊装，单向(双面) ，功率≤1W
274	自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 吊装式 352尺寸 不可调向)	TS-BLZC-2LROE II 1W-6443 (双向)	个	泰和安	340.00	-	吊装，双向(双面) ，功率≤1W
275	自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 吊装式 352尺寸 不可调向)	TS-BLZC-2LROE II 1W-6443 (疏散出口)	个	泰和安	340.00	-	吊装式安装，疏散出 口，功率≤1W，
276	自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 吊装式 352尺寸 不可调向)	TS-BLZC-2LROE II 1W-6443 (-2F+单向)	个	泰和安	340.00	-	吊装式安装，楼层+ 单向，功率≤1W
277	自电集控应急照明灯 (阻燃塑料双头灯)	TS-ZFZC-E3W-6651	个	泰和安	375.00	-	壁挂式，功耗≤3W
278	自电集控应急照明灯 (阻燃塑料双头灯)	TS-ZLZC-E5W-6650	个	泰和安	563.00	-	壁挂式，功耗≤5W
279	自带蓄电池集中控制型消 防应急照明灯具 (吸顶式，自带电源)	TS-ZLZC-E3W-6642	个	泰和安	413.00	-	吸顶式，功耗≤3W
280	自带蓄电池集中控制型消 防应急照明灯具 (吸顶式，自带电源)	TS-ZLZC-E3W-6642G	个	泰和安	500.00	-	吸顶式，带红外感应 功能，功耗≤3W

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
281	自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (吸顶式, 自带电源)	TS-ZLZC-E5W-6640	个	泰和安	438.00	-	吸顶式, 功耗 ≤ 5W
282	自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (吸顶式, 自带电源)	TS-ZLZC-E5W-6640G	个	泰和安	500.00	-	吸顶式, 带红外感应功能; 功耗 ≤ 5W
283	自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (吸顶式, 自带电源)	TS-ZLZC-E8W-6643	个	泰和安	500.00	-	吸顶式, 功耗 ≤ 8W
284	自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (吸顶式, 自带电源)	TS-ZLZC-E8W-6643G	个	泰和安	568.00	-	吸顶式, 带红外感应功能, 功耗 ≤ 8W
285	自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (吸顶式, 自带电源)	TS-ZLZC-E12W-6641	个	泰和安	550.00	-	吸顶式, 功耗 ≤ 12W
286	自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (吸顶式, 自带电源)	TS-ZLZC-E12W-6641G	个	泰和安	618.00	-	吸顶式, 带红外感应功能; 功耗 ≤ 12W
287	自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (嵌顶式, 自带电源)	TS-ZLZC-E3W-6630	个	泰和安	463.00	-	嵌入式, 功耗 ≤ 3W
288	自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (嵌顶式, 自带电源)	TS-ZLZC-E3W-6630G	个	泰和安	525.00	-	嵌入式, 带红外感应功能, 功耗 ≤ 3W
289	自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (嵌顶式, 自带电源)	TS-ZLZC-E5W-6631	个	泰和安	488.00	-	嵌入式, 功耗 ≤ 5W;
290	自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (嵌顶式, 自带电源)	TS-ZLZC-E5W-6631G	个	泰和安	550.00	-	嵌入式, 带红外感应功能, 功耗 ≤ 5W
291	自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (嵌顶式, 自带电源)	TS-ZLZC-E8W-6632	个	泰和安	563.00	-	嵌入式, 功耗 ≤ 8W

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
292	自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (嵌顶式, 自带电源)	TS-ZLZC-E8W-6632G	个	泰和安	625.00	-	嵌入式, 带红外感应功能, 功耗 ≤ 8W
293	自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (嵌顶式, 自带电源)	TS-ZLZC-E12W-6633	个	泰和安	588.00	-	嵌入式, 功耗 ≤ 12W
294	自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (嵌顶式, 自带电源)	TS-ZLZC-E12W-6633G	个	泰和安	650.00	-	嵌入式, 带红外感应功能; 功耗 ≤ 12W
295	应急照明配电箱 (300W)	TS-PD-6500A/4	台	泰和安	9600.00	-	壁挂式; 总输出功率: ≤ 300W, 4回路输出, 可拓展至8回路。单回路最大输出216W; 每回路60地址点。
296	应急照明配电箱 (600W)	TS-PD-6501A/4	台	泰和安	11100.00	-	壁挂式; 总输出功率: ≤ 600W, 4回路输出, 可拓展至8回路。单回路最大输出216W; 每回路60地址点。
297	应急照明配电箱 (1000W)	TS-PD-1KVA-6502A/4	台	泰和安	17350.00	-	壁挂式; 总输出功率: ≤ 1000W, 4回路输出, 可拓展至8回路。单回路最大输出216W; 每回路60地址点。
298	回路卡	TS6330	台	泰和安	825.00	-	用于配电箱6500A/6501A增加回路
299	回路卡	TS6340	台	泰和安	2500.00	-	用于6502A配电箱增加回路, 将4回路扩容至8回路。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
300	应急照明集中电源（150W）	TS-D-0.15KVA-6315A/4	台	泰和安	12500.00	-	壁挂式；供电输入DC 36V；4回路输出，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。
301	应急照明集中电源（250W）	TS-D-0.25KVA-6320A/4	台	泰和安	16300.00	-	壁挂式；供电输入DC 36V；4回路，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。
302	应急照明集中电源（500W）	TS-D-0.5KVA-6330A/4	台	泰和安	23800.00	-	壁挂式；供电输入DC 36V；4回路，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。
303	应急照明集中电源（500W）	TS-D-0.5KVA-6330A/8	台	泰和安	26300.00	-	壁挂式；供电输入DC 36V；8回路，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。
304	应急照明集中电源（1000W）	TS-D-1KVA-6340/4	台	泰和安	40000.00	-	壁挂式；供电输入DC 36V；4回路输出，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。
305	应急照明集中电源（1000W）	TS-D-1KVA-6340/8	台	泰和安	42500.00	-	壁挂式；供电输入DC 36V；8回路输出，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。
306	应急照明控制器（壁挂式）	TS-C-6000A	台	泰和安	12500.00	-	壁挂式；主电功耗：≤ 20W;可配接31台消防应急灯具专用应急电源，不含打印机。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
307	应急照明控制器	TS-C-6001AT（黑色）	台	泰和安	44000.00	-	琴台式;19寸液晶显示屏；主电功耗：≤50W；可配接128台消防应急灯具专用应急电源
308	应急照明控制器	TS-C-6001AG（黑色）	台	泰和安	44000.00	-	立柜式;19寸液晶显示屏；主电功耗：≤50W；可配接128台消防应急灯具专用应急电源
309	协议转换器	TS6915	台	泰和安	2000.00	-	应急照明控制器与其他厂家火灾报警控制器配接时使用
310	CAN总线中继器	TX6622	套	泰和安	5000.00	-	用于CAN总线联网端口路由扩展，可实现火灾系统报警的星型联网3个端口
311	消防应急疏散余压探测器	TF3102	只	泰和安	942.50	-	二总线,不带液晶，不含引压气管，需单独配套内径5mm，外径8mm引压气管，推荐硅橡胶软管
312	消防应急疏散余压探测器	TF3102A	只	泰和安	598.00	-	与TF3200A配套使用；不带液晶显示；无需引压气管。
313	消防应急疏散余压探测器	TF3101	只	泰和安	1235.00	-	二总线，带液晶，不含引压气管，需单独配套内径5mm，外径8mm引压气管，推荐用食品级硅橡胶软管

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
314	风机状态采集器	TF3103	只	泰和安	234.00	-	(1) 采集正压风机状态信息，可选配，每台风机配1只 (2) 开口式安装，监测风机过线电流
315	消防应急疏散余压控制器	TF3200A	只	泰和安	2470.00	-	与TF3102A配套使用； (1) 管理64个探测器； (2) 通信距离：可靠通信距离1000米； (3) 控制器支持手动设置本机地址及设置前端余压探测器地址。
316	消防应急疏散余压控制器	TF3200	只	泰和安	2470.00	-	(1) 1路二总线，管理64个探测器 (2) 通信距离：可靠通信距离1000米 (3) 具有复位、自动巡检、自检等功能
317	消防应急疏散电动泄压风阀执行器	TF3100	只	泰和安	780.00	-	(1) 固定式安装 (2) 力矩16N，执行动作 (3) 每只余压控制器需配置1只风阀执行器
318	余压编码器	TF3203	只	泰和安	1200.00	-	外协代工款余压编码器非自产，可对绝压系列TF3102A探测器进行编码

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
319	消防应急疏散余压监控器	TF3000B	只	泰和安	12025.00	-	(1) CAN线,接收控制器报警、故障信号数据,并发出声、光信号。 (2) 监控器可通过控制器控制风阀执行器的开启角度(角度可调) (3) 单台余压监控器可管理110台余压控制器
320	一氧化碳气体探测器	JT-TR3210	套	泰和安	950.00	-	二线制,适用气体:CO(一氧化碳)
321	一氧化碳气体报警控制器	TR3200/64	台	泰和安	9750.00	-	壁挂式,单回路64点,含打印机、备电。
322	一氧化碳气体报警控制器	TR3200/128	台	泰和安	11375.00	-	壁挂式,单回路128点,含打印机、备电。
323	一氧化碳气体报警控制器	TR3200/242	台	泰和安	13000.00	-	壁挂式,单回路242点,含打印机、备电。
324	柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ40/2.5	套	泰和安	21000.00	-	包括:QMP40/2.5瓶组一套、QDQ85N电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2信号反馈装置一只、QPT40/32喷嘴一只、柜体一套,不含灭火剂

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
325	柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ70/2.5	套	泰和安	22000.00	-	包括：QMP70/2.5 瓶组一套、QDQ85N电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2 信号反馈装置一只、QPT40/32 喷嘴一只、柜体一套，不含灭火剂
326	柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ90/2.5	套	泰和安	24000.00	-	包括：QMP90/2.5 瓶组一套、QDQ85N电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2 信号反馈装置一只、QPT40/32 喷嘴一只、柜体一套，不含灭火剂
327	柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ120/2.5	套	泰和安	27000.00	-	包括：QMP120/2.5 瓶组一套、QDQ85N电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2 信号反馈装置一只、QPT40/32 喷嘴一只、柜体一套，不含灭火剂
328	柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ150/2.5	套	泰和安	29000.00	-	包括：QMP150/2.5 瓶组一套、QDQ85N电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2 信号反馈装置一只、QPT40/32 喷嘴一只、柜体一套，不含灭火剂

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
329	柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组）	GQQ70*2/2.5	套	泰和安	43000.00	-	包括：QMP70/2.5瓶组两套、QDQ85电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2信号反馈装置一只、QPT40/32喷嘴二只、柜体一套，不含灭火剂
330	柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组）	GQQ90*2/2.5	套	泰和安	47000.00	-	包括：QMP90/2.5瓶组两套、QDQ85电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2信号反馈装置一只、QPT40/32喷嘴二只、柜体一套，不含灭火剂
331	柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组）	GQQ120*2/2.5	套	泰和安	51000.00	-	包括：QMP120/2.5瓶组两套、QDQ85电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2信号反馈装置一只、QPT40/32喷嘴二只、柜体一套，不含灭火剂
332	柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组）	GQQ150*2/2.5	套	泰和安	55000.00	-	包括：QMP150/2.5瓶组两套、QDQ85电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2信号反馈装置一只、QPT40/32喷嘴二只、柜体一套，不含灭火剂
333	悬挂七氟丙烷气体灭火装置	10	套	泰和安	4500.00	-	包括：喷嘴、压力表，不含灭火剂
334	悬挂七氟丙烷气体灭火装置	20	套	泰和安	5200.00	-	包括：喷嘴、压力表，不含灭火剂

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
335	悬挂七氟丙烷气体灭火装置	30	套	泰和安	6000.00	-	包括：喷嘴、压力表，不含灭火剂
336	七氟丙烷灭火剂	HFC227ea	kg	泰和安	480.00	-	药剂报价有效期3天。
337	自动泄压口	1型	台	泰和安	4000.00	-	400x400,泄压面积0.12m ² 。
338	自动泄压口	11型	台	泰和安	5000.00	-	800x400泄压面积0.25m ² 。
339	自动跟踪定位射流灭火装置（视频）	ZDMS0.6/5S-TZ1S05(吊装)	台	泰和安	13000.00	-	吊装，额定流量5L/S，额定压力0.6MPa，最大保护半径30m安装高度6~15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤30s DC12V供电，监视功耗1W，扫描功耗50W。
340	自动跟踪定位射流灭火装置（视频）	ZDMS0.6/10S-TZ1S10(吊装)	台	泰和安	14000.00	-	吊装，额定流量10L/S，额定压力0.6MPa，最大保护半径35m安装高度6~15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤30s DC12V供电，监视功耗1W，扫描功耗50W。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
341	自动跟踪定位射流灭火装置（视频）	ZDMS0.8/20S-TZ1S20(吊装)	台	泰和安	28000.00	-	吊装，额定流量20L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径50m安装高度8～15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。
342	自动跟踪定位射流灭火装置（视频）	ZDMS0.8/30S-TZ1S30(吊装)	台	泰和安	29000.00	-	吊装，额定流量30L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径55m安装高度8～15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。
343	固定式消防炮	ZDMS0.8/20S-TZ1S20(座装)	台	泰和安	30500.00	-	座装，额定流量20L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径50m安装高度8～15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
344	固定式消防炮	ZDMS0.8/30S-TZ1S30(座装)	台	泰和安	31000.00	-	座装，额定流量30L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径55m安装高度8～15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。
345	电源接线盒	TZ-JXH01	台	泰和安	1200.00	-	壁挂安装，具有电源过载和短路保护功能,输出DC12V/70W，一对一连接5L,10L水炮。
346	电源接线盒	TZ-JXH02	台	泰和安	1300.00	-	壁挂安装，具有电源过载和短路保护功能,输出DC24V/70W，一对一连接20L,30L水炮。
347	现场控制箱	TZ-SKX01	台	泰和安	3000.00	-	壁挂安装，最多可以控制8台水炮。220V电源供电。
348	集中控制装置（立柜）	TZ-JKP01	台	泰和安	31000.00	-	水炮主机，含19英寸液晶屏一块、水炮联网卡、标准立柜、主面板（主板、触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机）、1台电源盘、2节12V/12AH铅酸蓄电池。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
349	集中控制装置（琴台）	TZ-JKP02	台	泰和安	34000.00	-	水炮主机，含19英寸液晶屏一块、水炮联网卡、双节琴台柜、主面板（主板、触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机）、1台电源盘、2节12V/12AH铅酸蓄电池。
350	硬盘录像机	DS-7804HGH-F1/M	台	泰和安	7300.00	-	DC12V电源输入，4路视频输入接口，1T容量硬盘。
351	硬盘录像机	DS-7808HGH-F1/M	台	泰和安	8800.00	-	DC12V电源输入，8路视频输入接口，1T容量硬盘。
352	硬盘录像机	DS-7816HGH-F1/M	台	泰和安	13000.00	-	DC12V电源输入，16路视频输入接口，1T容量硬盘。
353	硬盘录像机	DS-7832HQH-K2	台	泰和安	23400.00	-	DC12V电源输入，32路视频输入接口，2T容量硬盘。
354	电磁阀	DN50	个	泰和安	3800.00	-	220V
355	消防电动阀	DN80	个	泰和安	5800.00	-	24V
356	自动末端试水装置	MD25-THA	套	泰和安	8300.00	-	含控制箱，压力表，电磁阀及探测组件。
357	图像火灾探测器	VFD/F-TX001	个	泰和安	15000.00	-	双目探测，4mm焦距，视角W64°×H50°，高清1080P，防护等级：IP65。具有火警、故障输出。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
358	图像火灾探测器	VFD/F-TX002	个	泰和安	15000.00	-	双目探测，8mm焦距，视角W32 ° × H24 °，高清1080P，防护等级：IP65。具有火警、故障输出。
359	图像火灾探测器	VFD/F-TX003	个	泰和安	23000.00	-	双目探测，6mm焦距，视角W42 ° × H32 °，高清1080P，防爆类型为隔爆+粉尘防爆型，防护等级：IP66,具有火警、故障输出
360	图像火灾探测器	VFD/F-TX004	个	泰和安	23000.00	-	双目探测，12mm焦距，视角W22 ° × H17 °，高清1080P，防爆类型为隔爆+粉尘防爆型，防护等级：IP66,具有火警、故障输出
361	硬盘录像机	DS-7816N-Q2	个	泰和安	6850.00	-	16路2盘位录像机，最大支持满配8T硬盘
362	硬盘	HIKVISIONWD10PURX（内存：1T）	个	泰和安	4200.00	-	容量1T,一台硬盘录像机最多可配置2个硬盘
363	硬盘	HIKVISIONWD20PURX（内存：2T）	个	泰和安	5200.00	-	容量2T，一台硬盘录像机最多可配置2个硬盘
364	硬盘	HIKVISIONWD30PURX（内存：3T）	个	泰和安	5800.00	-	容量3T，一台硬盘录像机最多可配置2个硬盘
365	硬盘	HIKVISIONWD40PURX（内存：4T）	个	泰和安	6400.00	-	容量4T,一台硬盘录像机最多可配置2个硬盘

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
366	千兆以太网交换机	TL-SG1008	个	泰和安	1500.00	-	8个千兆网口
367	千兆以太网交换机	TL-SG1016	个	泰和安	4850.00	-	16个千兆网口
368	千兆以太网交换机	TL-SG1024	个	泰和安	5650.00	-	24个千兆网口
369	现场设备箱	VFD/DYX-TX005/4	个	泰和安	12000.00	-	不锈钢设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及4路千兆网络收发器一只。
370	现场设备箱	VFD/DYX-TX005/8	个	泰和安	15000.00	-	不锈钢设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及8路千兆网络收发器一只。
371	现场设备箱	VFD/DYX-TX005/16	个	泰和安	19000.00	-	不锈钢设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及4路千兆网络收发器一只，8路交换机2只
372	现场设备箱	VFD/DYX-TX005/24	个	泰和安	24000.00	-	不锈钢设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及8路千兆网络收发器一只，8路交换机3只。
373	现场设备箱	VFD/DYX-TX005/4(Ex)	个	泰和安	22000.00	-	防爆型设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及4路千兆网络收发器一只。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
374	现场设备箱	VFD/DYX-TX005/8(Ex)	个	泰和安	25000.00	-	防爆型设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及8路千兆网络收发器一只。
375	现场设备箱	VFD/DYX-TX005/16(Ex)	个	泰和安	29000.00	-	防爆型设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及4路千兆网络收发器一只,8路交换机2只
376	现场设备箱	VFD/DYX-TX005/24(Ex)	个	泰和安	34000.00	-	防爆型设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及8路千兆网络收发器一只,8路交换机3只。H500*W400*B200
377	图像主机	TC001	个	泰和安	60000.00	-	琴台式，具备火灾探测、视频监控功能。全触屏操作界面，19寸超大显示屏，内置蓄电池。
378	吸气式感烟火灾探测器	JTY-GXM-TX3X21	台	泰和安	21000.00	-	两管，不分区型，两管同用时单管最大采样距离为100米，总长可达200米，总采样孔42个。
379	吸气式感烟火灾探测器	JTY-GXM-TX3X41	台	泰和安	23000.00	-	四管，四管不分区型，四管同用时单管最大采样距离为100米，总长可达400米，总采样孔84个。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
380	吸气式感烟火灾探测器	JTY-GXM-TX3X44	台	泰和安	28000.00	-	四管，四管分区型，每根管最大采样距离为100米，总长可达400米，总采样孔84个。
381	独立式光电感烟火灾探测报警器	JTY-GF-TX3190A(LoRa)	个	泰和安	1850.00	-	工作电压：DC3V（1节锂电池），无线通讯制式，最大通讯距离：空旷 1000m
382	独立式感温火灾探测报警器(AR)	JTW-ZOF-TX3180(LoRa)	个	泰和安	1850.00	-	工作电压：DC3V（1节锂电池），无线通讯制式，最大通讯距离：空旷 1000m
383	无线输入接口	TX3202-W（LoRa）	个	泰和安	2500.00	-	通过无线传送给控制器，工作电压：DC3V（2节1.5V FR14505/AA电池）
384	无线输入/输出模块	TW3221(FosLink)	个	泰和安	2600.00	-	内置FosLink无线通讯组件；内置3V锂电池，无源信号输出；容量：24V/2A。
385	无线手动火灾报警按钮	J-SAP-M-TW3240(FosLink)	个	泰和安	1850.00	-	内置FosLink无线通讯组件；内置3V锂电池，无源信号输出；容量：24V/2A。
386	无线报警按钮	TX3141-W（LoRa）	个	泰和安	1850.00	-	通过无线传输模块传输到火灾报警控制器发出报警信号，工作电压：DC3.0V（2节1.5V FR14505/AA电池）。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
387	无线声光指示器	TX3309 (LoRa)	个	泰和安	3000.00	-	采用LoRa无线通讯技术，无需进行布线，内置唯一ID
388	无线中继器	TX3231 (LoRa)	个	泰和安	7000.00	-	实现无线LoRa信号增加传输距离，工作电压：DC15V~ DC26V，可接入前端设备的数量：200个
389	无线转总线网关	TX3626	个	泰和安	6000.00	-	四线制，工作电压：DC24V，实现将前端设备LoRa信号转换为总线信号，最大可接入LoRa前端设备的数量：64 点，最大通信距离：空旷 1000米。
390	无线传输模块	TX3260	个	泰和安	6000.00	-	二线制，工作电压：DC15V~ DC26V，实现将前端设备LoRa信号转换为总线信号，可接入前端设备的数量：200个。
391	手持设备	TX6934	个	泰和安	3000.00	-	液晶显示，用于我司对于LoRa系统现场测试信号功能
392	分布式光纤线型感温火灾探测器	HRS-A101	台	泰和安	325000.00	-	探测器实现4通道10km设计既可以壁挂，又可以入19寸标准机柜，动作温度60、70、85，输入电源DC 24V。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
393	感温光纤	HRS-A101-OC	个	泰和安	20.00	-	光纤类型多模62.5/125um，外径3.0mm，防护等级IP67，工作温度-40 到+85 （长期），-50 到+120 （短期）。
394	尾纤	HRS-PJ-E2000/APC	个	泰和安	380.00	-	用于实现设备与光缆纤芯互联功能。只有一端有连接头，而另一端是一根光缆纤芯的断头，通过熔接与其他光缆纤芯相连，接头保护在光纤终端盒内，工作温度-40 到+85 。
395	光纤接线盒	HRS-PJ-CB	个	泰和安	700.00	-	光纤接线盒2进2出，耐电压强度15KV（DC），环境温度-40 - +60 。
396	光纤终端盒	HRS-PJ-TB	个	泰和安	700.00	-	材质加厚加强冷轧板，工作温度 -40 到+85 ，类别电信工程级可选择挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式。
397	感温电缆	TX3LF01/85	米	泰和安	50.00	-	可恢复式定温普通型85度
398	终端处理器	TX3LZ01	个	泰和安	760.00	-	终端处理器，可与缆式线型感温火灾探测器TX3LF01/85、TX3LF02/105配套使用。

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
399	缆式线型感温火灾探测器	JTW-LDM-TX3LF01/85	个	泰和安	3700.00	-	编码型，可恢复式，与TX3LZ01终端处理器和TX3LF01/85感温电缆配套使用
400	感温电缆	TX3LF02/105	米	泰和安	55.00	-	可恢复式定温普通型105度
401	终端处理器	TX3LZ01	个	泰和安	760.00	-	终端处理器，可与缆式线型感温火灾探测器TX3LF01/85、TX3LF02/105配套使用。
402	缆式线型感温火灾探测器	JTW-LDM-TX3LF02/105	个	泰和安	3700.00	-	编码型，可恢复式，与TX3LZ01终端处理器和TX3LF02/105感温电缆配套使用。