

供应商报价单

报价单位	西安名都光电科技有限公司		
经办人	李华	电话	15309290567
报价说明	<input checked="" type="checkbox"/> 含税 (税率 <u>13</u> %); <input type="checkbox"/> 不含税		
	<input type="checkbox"/> 含运费; <input checked="" type="checkbox"/> 不含运费		
	其它:		
备注: 我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考, 实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
报价单位 (盖章):			
经办人签字:			

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	30W全彩激光灯	<p>型号：M-RGB-30</p> <p>激光器：原装进口日亚芯片</p> <p>激光光源功率：30W</p> <p>功率配置：R8W-638nm ；G10W-525nm；B12W-455nm</p> <p>工作温度范围：-40-50 °</p> <p>消耗功率：Max550W</p> <p>扫描速度：50KPPS</p> <p>振镜角度：60 °</p> <p>标准扫描单元及扫描驱动电路。</p> <p>使用寿命：20000小时</p> <p>发散角度：< 1.2mrad</p> <p>冷却方式：风冷</p> <p>控制模式：DMX512, UDP, IL</p> <p>DA接口:RJ45.ILDA</p> <p>工作电压：220V 50/60Hz</p> <p>防护等级：IP67</p> <p>重量：35KG</p>	套	西安名都	448300.00	-	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2	50瓦全彩激光灯	<p>型号 : M-RGB-50</p> <p>激光器 : 原装进口日亚芯片</p> <p>激光光源功率 : 50W</p> <p>功率配置 : R15W-638nm ; G15W-525nm ; B20W-455nm</p> <p>工作温度范围 : -40-50 °</p> <p>消耗功率 : Max1000W</p> <p>扫描速度 : 40KPPS</p> <p>振镜角度 : 60 °</p> <p>标准扫描单元及扫描驱动电路。</p> <p>使用寿命 : 20000小时</p> <p>发散角度 : < 1.5mrad</p> <p>冷却方式 : 风冷</p> <p>控制模式 : DMX512 , UDP , IL</p> <p>DA接口:RJ45.ILDA</p> <p>工作电压 : 220V 50/60Hz</p> <p>防护等级 : IP67</p> <p>重量 : 55KG</p>	-	西安名都	477000.00	-	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3	60瓦全彩激光灯	<p>型号：M-RGB-60</p> <p>激光器：原装进口日亚芯片</p> <p>激光光源功率：60W</p> <p>功率配置：R16W-638nm ；G20W-525nm；B24W-455nm</p> <p>工作温度范围：-40-50 °</p> <p>消耗功率：Max1100W</p> <p>扫描速度：40KPPS</p> <p>振镜角度：60 °</p> <p>标准扫描单元及扫描驱动电路。</p> <p>使用寿命：20000小时</p> <p>发散角度：< 1.5mrad</p> <p>冷却方式：风冷</p> <p>控制模式：DMX512, UDP, IL</p> <p>DA接口:RJ45.ILDA</p> <p>工作电压：220V 50/60Hz</p> <p>防护等级：IP67</p> <p>重量：56KG</p>	-	西安名都	508800.00	-	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4	80瓦全彩激光灯	<p>型号：M-RGB-80</p> <p>激光器：原装进口日亚芯片</p> <p>激光光源功率：80W</p> <p>功率配置：R22W-638nm ；G28W-525nm；B30W-455nm</p> <p>工作温度范围：-40-50 °</p> <p>消耗功率：Max1300W</p> <p>扫描速度：35KPPS</p> <p>振镜角度：60 °</p> <p>标准扫描单元及扫描驱动电路。</p> <p>使用寿命：20000小时</p> <p>发散角度：< 1.6mrad</p> <p>冷却方式：风冷</p> <p>控制模式：DMX512, UDP, IL</p> <p>DA接口:RJ45.ILDA</p> <p>工作电压：220V 50/60Hz</p> <p>防护等级：IP67</p> <p>重量：78KG</p>	-	西安名都	540600.00	-	-