

供应商报价单

四川力士达智慧照明科技有限公司		
廖春华	电话	177 1613 4679

☒含税（税率 13 %）；☐不含税

☐含运费；☒不含运费

其它：

昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品
我公司的签约合同为准。



报价单位（盖章）：四川力士达智慧照明和

经办人签字：廖春华

报价明细表

报价日期：2025年10月21日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	景观灯-国香	参数：总高12米.光源采用美国科锐单颗粒LED芯片，光源功率为100W+3*50WLED+4*50W上顶投光灯，色温3750K-4250K。整灯光效≥120lm/w,电源采用-英飞特，防浪涌保护4KV。采用高品质硅橡胶密封圈。防触电保护等级：1类。	套	力士达	66198.00	-	-
2	定制景观灯-国香	参数：总高8.5米.光源采用美国科锐单颗粒LED芯片，光源功率为100W+3*50WLED，上顶投光灯为4*15W，色温3750K-4250K。整灯光效≥120lm/w,电源采用-英飞特，防浪涌保护4KV。采用高品质硅橡胶密封圈。防触电保护等级：1类。	套	力士达	39892.35	-	-
3	景观灯-金雀玉尾	灯具技术参数：总高10米。光源采用恒日LED集成芯片和大功率美国科锐LED芯片，灯头功率150W，色温3750K-4250K,光效≥100lm/w,电源采用国产知名品牌-英飞特，配双灯控，防浪涌保护4KV。防触电保护等级：1类。	套	力士达	37717.92	-	-

续表

报价日期：2025年10月21日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4	智慧灯杆运营管理平台	智慧灯杆综合管理平台 (1) 一杆多用 高度集成智慧照明、无线城市、智慧安防等多种智能设备，真正做到了一个杆，N种功能搭建“1+N”前端。 (2) 一平台多服务 智慧灯杆平台对照明、能源、安防、交通、市政、环境等进行准确的监测与管理，提高城市的管理效率。从每个智慧灯杆设备传来的“信号”能为整个智慧城市的研究提供了可靠的数据支撑和服务支撑。 (3) 丰富的场景应用 依托智慧灯杆电力、通信网络和地域布局的优势，实现智慧策略联动场景，如噪声监测提醒，应急事件处理，市民娱乐休闲等，为服务民生及非现场执法带来便利。 开票税点为6%。	套	力士达	42000.00	-	-
5	景观灯-国香	参数：总高12米.光源采用三星单颗粒LED芯片，光源功率为100W+3*50WLED+4*50W上顶投光灯，色温3750K-4250K。整灯光效≥120lm/w,电源采用国际知名品牌，防浪涌保护4KV。采用高品质硅橡胶密封圈。防触电保护等级：1类。	套	力士达	66198.00	-	-

续表

报价日期：2025年10月21日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6	景观灯-越鸟高歌	参数：总高10米.光源采用三星单颗粒LED芯片，光源功率为150W+50WLED+灯臂为绿色装饰光源，主光源色温3750K-4250K。整灯光效≥120lm/w,电源采用国际知名品牌，防浪涌保护4KV。采用高品质硅橡胶密封圈。防触电保护等级：1类。	套	力士达	44781.00	-	-
7	景观灯-花开富贵	灯具技术参数：总高10米.光源采用三星单颗粒LED芯片，光源功率为150W+50WLED+灯臂为3000K装饰光源，主光源色温3750K-4250K。整灯光效≥120lm/w,电源采用国际知名品牌，防浪涌保护4KV。采用高品质硅橡胶密封圈。防触电保护等级：1类。	套	力士达	43824.00	-	-
8	景观灯-金雀玉尾	参数：总高10米.灯罩采用光学级PC注塑工艺。光源采用恒日LED集成芯片和大功率三星LED芯片，灯头功率150W，色温3750K-4250K,光效≥100lm/w,电源采用国际知名品牌，防浪涌保护 4KV。防触电保护等级：1类.光源采用三星单颗粒LED芯片，光源功率为50WLED+灯臂为绿色装饰光源，主光源色温3750K-4250K。整灯光效≥120lm/w,电源采用国际知名品牌，防浪涌保护4KV。采用高品质硅橡胶密封圈。防触电保护等级：1类。	套	力士达	37717.92	-	-

续表

报价日期：2025年10月21日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
9	景观灯-舞动版纳	参数：总高10米.光源采用三星单颗粒LED芯片，光源功率为150W+50WLED+灯臂为绿色装饰光源，主光源色温3750K-4250K。整灯光效≥120lm/w,电源采用国际知名品牌，防浪涌保护4KV。采用高品质硅橡胶密封圈。防触电保护等级：1类。	套	力士达	40755.00	-	-
10	庭院灯	参数：主光源采用自清洁压铸玻璃模组，模组防护等级IP67。主光源采用原装进口LED芯片，25W*3=75W。	套	力士达	8250.00	-	-
11	庭院灯	灯具技术参数：主光源采用自清洁压铸玻璃模组，模组防护等级IP67。主光源采用原装进口LED芯片，30W*3=75W。	套	力士达	9200.00	-	-