

供应商报价单

| | | | |
|--|--|----|---------------|
| 报价单位 | 昆明泰和安消防设备有限公司 | | |
| 经办人 | 孟祥杰 | 电话 | 158 2528 4408 |
| 报价说明 | <input checked="" type="checkbox"/> 含税（税率 <u>13</u> %）； <input type="checkbox"/> 不含税 | | |
| | <input type="checkbox"/> 含运费； <input checked="" type="checkbox"/> 不含运费 | | |
| | 其它： | | |
| 备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。 | | | |
| <p>报价单位（盖章）： </p> <p>经办人签字：</p> | | | |

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|----------------|-----------------|----|-----|----------|--------|--|
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-TX3100D | 只 | 泰和安 | 350.00 | - | 智能型，电子编码 |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZDM-TX3110B | 只 | 泰和安 | 330.00 | - | 智能型，电子编码 |
| 3 | 复合式感烟感温火灾探测器 | JTF-GOM-TX3120A | 只 | 泰和安 | 600.00 | - | 智能型，电子编码 |
| 4 | 底座 | TX3986 | 只 | 泰和安 | 30.00 | - | 探测器底座 |
| 5 | 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-HM-TX3703 | 只 | 泰和安 | 10000.00 | - | 电子编码，无源触电输出 |
| 6 | 线型光束感烟火灾探测器反射器 | TX6702 | 只 | 泰和安 | 280.00 | - | 与线型光束感烟探测器配套使用，安装距离8m-40m安装一个反射板，安装距离40m-100m装4个反射板。 |
| 7 | 手动报警按钮 | J-SJP-M-TX3142 | 套 | 泰和安 | 420.00 | - | 电子编码，含电话插孔。 |
| 8 | 消火栓按钮 | TX3153 | 套 | 泰和安 | 380.00 | - | 电子编码，超强防水性能。 |
| 9 | 火灾声光警报器 | TX3307A | 套 | 泰和安 | 480.00 | - | 二总线，可实现声光分离。 |
| 10 | 输入模块 | TX3201 | 套 | 泰和安 | 400.00 | - | 二总线，电子编码 |
| 11 | 输入/输出模块 | TX3218 | 套 | 泰和安 | 600.00 | - | 二总线，容量：AC220V/2.0A 或 DC30V/2.0A |
| 12 | 输入/输出模块 | TX3206 | 套 | 泰和安 | 520.00 | - | 二总线，持续有源输出。 |
| 13 | 输入/输出模块 | TX3207 | 套 | 泰和安 | 480.00 | - | 二总线，继电器无源输出。 |
| 14 | 输入/输出模块 | TX3211 | 套 | 泰和安 | 520.00 | - | 二总线，有源脉冲输出。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|---------|-------------------|----|-----|----------|--------|---|
| 15 | 输出模块 | TX3214D | 套 | 泰和安 | 490.00 | - | 二总线，具有单个扬声器断线检测功能，无源双路切换 |
| 16 | 火灾显示盘 | TX3404A | 套 | 泰和安 | 3300.00 | - | 二总线通讯，无需24V供电 |
| 17 | 隔离器 | TX3219A | 套 | 泰和安 | 320.00 | - | 插拔式结构，自恢复型 |
| 18 | 手持编码器 | TX6930 | 台 | 泰和安 | 1800.00 | - | 用于各种探测器、按钮写码、读码。 |
| 19 | 气体灭火控制器 | TX3042D | 台 | 泰和安 | 22000.00 | - | 2区，每区可接120点；输出DC24V/1.8A（脉冲），含备电、T3联网卡、打印机。 |
| 20 | 气体灭火控制器 | JB-QBL-TX3042C/一区 | 台 | 泰和安 | 23000.00 | - | 1区设计，每区最多可连接总线式设备128个，含备电。 |
| 21 | 气体灭火控制器 | JB-QBL-TX3042C/二区 | 台 | 泰和安 | 26000.00 | - | 2区设计，每区最多可连接总线式设备128个，含备电。 |
| 22 | 气体灭火控制器 | JB-QBL-TX3042C/三区 | 台 | 泰和安 | 30000.00 | - | 3区设计，每区最多可连接总线式设备128个，含备电。 |
| 23 | 气体灭火控制器 | JB-QBL-TX3042C/四区 | 台 | 泰和安 | 35000.00 | - | 4区设计，每区最多可连接总线式设备128个，含备电。 |
| 24 | 紧急启停按钮 | TX3157A | 只 | 泰和安 | 1000.00 | - | 带手/自动转换功能 |
| 25 | 放气指示灯 | TX3317 | 只 | 泰和安 | 1100.00 | - | 无极性两总线连接方式 |
| 26 | 多线控制盘 | TX3520C/8 | 台 | 泰和安 | 6500.00 | - | 1U、TX3016C、TX3008C配套使用。8点直控有源输出。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-------------|-------------|----|-----|----------|--------|---------------------------------|
| 27 | 模块箱 | TX6960 | 台 | 泰和安 | 1000.00 | - | 明装，内含1个10对接线端子 |
| 28 | 接线端子箱 | TX6961 | 台 | 泰和安 | 1000.00 | - | 明装，内含2个10对接线端子 |
| 29 | 联动电源 | TD0804C | 台 | 泰和安 | 15700.00 | - | 壁挂式，DC24V/10A输出。含12V/12AH蓄电池2节。 |
| 30 | CAN总线中继器 | TX6622A | 套 | 泰和安 | 4500.00 | - | 3个端口 |
| 31 | 明装吸顶扬声器 | TX3356 | 只 | 泰和安 | 240.00 | - | 3W，120V定压式扬声器 |
| 32 | 吸顶式扬声器 | TX3357 | 只 | 泰和安 | 240.00 | - | 3W，120V定压式扬声器 |
| 33 | 壁挂式扬声器 | TX3358 | 只 | 泰和安 | 240.00 | - | 3W，120V定压式扬声器 |
| 34 | 广播控制盘 | TG3100A（黑色） | 台 | 泰和安 | 12500.00 | - | 3U入柜式，可支持配接10台功率放大器。 |
| 35 | 广播功率放大器 | TG3300A（黑色） | 台 | 泰和安 | 13000.00 | - | 1U入柜式；额定功率150W。 |
| 36 | 广播功率放大器 | TG3301A（黑色） | 台 | 泰和安 | 15500.00 | - | 1U入柜式；额定功率300W。 |
| 37 | 广播功率放大器 | TG3302A（黑色） | 台 | 泰和安 | 19000.00 | - | 1U入柜式；额定功率500W。 |
| 38 | 消防电话分机 | TN3100 | 只 | 泰和安 | 950.00 | - | 带地址编码，固定壁挂式 |
| 39 | 消防电话分机（编码型） | TN3103 | 只 | 泰和安 | 800.00 | - | 手提式消防电话分机 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|------------------|-----------------------|----|-----|----------|--------|-----------------------|
| 40 | 消防电话主机 | TN3000 (黑色) | 台 | 泰和安 | 11000.00 | - | 2U入柜式,最多可带90只满负载电话分机。 |
| 41 | 点型光电感烟火灾探测器 (EX) | JTYB-GM-TX3104 | 套 | 泰和安 | 1000.00 | - | 本质安全型,编码型,电流输出型 |
| 42 | 点型感温火灾探测器 (EX) | JTWB-ZDM-TX3112 | 套 | 泰和安 | 900.00 | - | 本质安全型,编码型,电流输出型 |
| 43 | 手动火灾报警按钮 (EX) | J-SAB-M-TX3143 | 套 | 泰和安 | 800.00 | - | 本质安全型,编码型 |
| 44 | 消火栓按钮 (EX) | TX3154 | 套 | 泰和安 | 900.00 | - | 本质安全型,编码型 |
| 45 | 火灾声光报警器 (EX) | TX3312 | 套 | 泰和安 | 900.00 | - | 本质安全型,编码型 |
| 46 | 隔离式安全栅 | TX3400 | 只 | 泰和安 | 3000.00 | - | 用于连接需接入二总线的本安编码型产品。 |
| 47 | 防爆感烟探测器 | JTYB-GM-TX3105 | 只 | 泰和安 | 5230.00 | - | 二总线编码型,防爆类型为隔爆型 |
| 48 | 防爆感温探测器 | JTWB-ZDM-TX3113 (A2R) | 只 | 泰和安 | 5230.00 | - | 二总线编码型,防爆类型为隔爆型 |
| 49 | 防爆消火栓按钮 | TX3155 | 只 | 泰和安 | 8310.00 | - | 二总线编码型,防爆类型为隔爆型 |
| 50 | 防爆手动火灾报警按钮 | J-SAB-M-TX3145 | 只 | 泰和安 | 8310.00 | - | 二总线编码型,防爆类型为隔爆型 |
| 51 | 防爆火灾声光报警器 | TX3314 | 只 | 泰和安 | 6340.00 | - | 二总线编码型,防爆类型为隔爆型 |
| 52 | 防爆红外火焰探测器 | JTGB-UF-YJLH101EX(单波) | 只 | 泰和安 | 10000.00 | - | 非编码,无源触点输出。隔爆型,单波段红外 |
| 53 | 防爆红外火焰探测器 | JTGB-UF-YJLH101EX(双波) | 只 | 泰和安 | 10600.00 | - | 非编码,无源触点输出。隔爆型,双波段红外 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-------------|---|----|-----|----------|--------|--|
| 54 | 点型红外火焰探测器 | JTGB-HM-TX3H02 | 个 | 泰和安 | 11200.00 | - | 二总线编码型，双波段红外，防爆类型为隔爆+粉尘防爆型 |
| 55 | 防爆点型紫外火焰探测器 | JTGB-ZF-YJLH102EX | 个 | 泰和安 | 16700.00 | - | 非编码，无源触点输出，紫外火焰 |
| 56 | 防爆红外火焰探测器 | JTGB-UF-YJLH101Ex（三波段） | 个 | 泰和安 | 31000.00 | - | 非编码，无源触点输出，隔爆型，三波段红外火焰 |
| 57 | 点型红外火焰探测器 | JTGB-HM-TX3H03 | 个 | 泰和安 | 31000.00 | - | 二总线编码型，三波段红外，防爆类型为隔爆+粉尘防爆型 |
| 58 | 防爆红紫外复合型探测器 | JTGB-UF-YJLH101Ex/JTGB-ZF-YJLH102Ex（单红单紫） | 个 | 泰和安 | 39000.00 | - | 非编码，无源触点输出。隔爆型，单红单紫复合型 |
| 59 | 防爆红紫外复合型探测器 | JTGB-UF-YJLH101Ex/JTGB-ZF-YJLH102Ex（双红单紫） | 个 | 泰和安 | 44500.00 | - | 非编码，无源触点输出。隔爆型，双红单紫复合型 |
| 60 | 防爆红紫外复合型探测器 | JTGB-UF-YJLH101Ex/JTGB-ZF-YJLH102Ex（三红单紫） | 个 | 泰和安 | 48700.00 | - | 非编码，无源触点输出。隔爆型，三红单紫复合型 |
| 61 | 标准机柜 | TX3953C | 台 | 泰和安 | 18100.00 | - | （黑色）尺寸：555mm × 480mm × 1715mm, 36U |
| 62 | 非标单节琴台柜 | TX3951C | 台 | 泰和安 | 19500.00 | - | （黑色）尺寸：550mm × 910mm（包括台面）× 1350mm, 12U |
| 63 | 非标双节琴台柜 | TX3952C | 台 | 泰和安 | 25000.00 | - | （黑色）尺寸：1050mm × 910mm（包括台面）× 1350mm, 24U |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|------------------------|----------------|----|-----|----------|--------|--|
| 64 | 消防控制室图形显示装置 (壁挂CRT) | TX3820A(黑色) | 台 | 泰和安 | 78500.00 | - | 含19寸显示屏,图形显示面板、壁挂配件,内置蓄电池,不含机柜。 |
| 65 | 消防控制室图形显示装置 (立柜CRT) | TX3820A(黑色) | 套 | 泰和安 | 88500.00 | - | 含19寸液晶显示器、计算机及接口线,含标准机柜,内置蓄电池。 |
| 66 | 消防控制室图形显示装置 (琴台CRT) | TX3820A(黑色) | 套 | 泰和安 | 88500.00 | - | 含19寸液晶显示器、计算机及接口线,含单节琴台柜,内置蓄电池。 |
| 67 | 火灾自动报警控制器 | JB-TBL-TX3008C | 套 | 泰和安 | 32000.00 | - | 壁挂式,包含1回路200点、打印机、2路多线、1块CAN\LW网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。 |
| 68 | 火灾自动报警控制器 | JB-TBL-TX3008C | 套 | 泰和安 | 39500.00 | - | 壁挂式,包含2回路400点、打印机、2路多线、1块CAN\LW网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-----------|----------------|----|-----|----------|--------|--|
| 69 | 火灾自动报警控制器 | JB-TBL-TX3008C | 套 | 泰和安 | 47500.00 | - | 壁挂式，包含3回路600点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。 |
| 70 | 火灾自动报警控制器 | JB-TBL-TX3008C | 套 | 泰和安 | 55000.00 | - | 壁挂式，包含4回路800点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。 |
| 71 | 火灾自动报警控制器 | JB-TBL-TX3008C | 套 | 泰和安 | 63000.00 | - | 壁挂式，包含5回路1000点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。 |
| 72 | 火灾自动报警控制器 | JB-TBL-TX3008C | 套 | 泰和安 | 70500.00 | - | 壁挂式，包含6回路1200点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-----------|------------------------------|----|-----|----------|--------|--|
| 73 | 火灾自动报警控制器 | JB-TBL-TX3008C | 套 | 泰和安 | 78500.00 | - | 壁挂式，包含7回路1400点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。 |
| 74 | 火灾自动报警控制器 | JB-TBL-TX3008C | 套 | 泰和安 | 86000.00 | - | 壁挂式，包含8回路1600点、打印机、2路多线、1块CAN\LW联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线、1台电源模块和2节12V/17AH电池。 |
| 75 | CAN联网板 | TX3016C-LW (TX3008C使用) | 块 | 泰和安 | 1800.00 | - | 用于C系列控制器联网 |
| 76 | CRT通讯板 | TX3016C_TX/CRT (TX3008C使用) | 块 | 泰和安 | 2200.00 | - | RS485/RS232接口，用于与图形显示装置通讯。 |
| 77 | T3联网板 | TX3016C-LW/T3 (TX3008C使用) | 块 | 泰和安 | 2100.00 | - | 用于T3系列老控制器联网。 |
| 78 | RS485通讯板 | TX3016C-TX/485 (TX3008C用) | 块 | 泰和安 | 1800.00 | - | 用于疏散主机联网。 |
| 79 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 58000.00 | - | 立柜式，包含1回路200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-----------|----------------|----|-----|----------|--------|--|
| 80 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 64000.00 | - | 琴台式，包含1回路200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 81 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 65500.00 | - | 立柜式，包含2回路400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 82 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 71500.00 | - | 琴台式，包含2回路400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 83 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 73500.00 | - | 立柜式，包含3回路600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 84 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 79500.00 | - | 琴台式，包含3回路600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 85 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 81000.00 | - | 立柜式，包含4回路800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-----------|----------------|----|-----|-----------|--------|---|
| 86 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 87000.00 | - | 琴台式，包含4回路800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 87 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 89000.00 | - | 立柜式，包含5回路1000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 88 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 95000.00 | - | 琴台式，包含5回路1000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 89 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 96500.00 | - | 立柜式，包含6回路1200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 90 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 102500.00 | - | 琴台式，包含6回路1200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 91 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 104500.00 | - | 立柜式，包含7回路1400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-----------|----------------|----|-----|-----------|--------|--|
| 92 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 110500.00 | - | 琴台式，包含7回路1400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 93 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 112000.00 | - | 立柜式，包含8回路1600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 94 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 118000.00 | - | 琴台式，包含8回路1600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 95 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 120000.00 | - | 立柜式，包含9回路1800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 96 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 126000.00 | - | 琴台式，包含9回路1800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 97 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 127500.00 | - | 立柜式，包含10回路2000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|-----------|----------------|----|-----|-----------|--------|--|
| 98 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 133500.00 | - | 琴台式，包含10回路2000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 99 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 135500.00 | - | 立柜式，包含11回路2200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 100 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 141500.00 | - | 琴台式，包含11回路2200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 101 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 143000.00 | - | 立柜式，包含12回路2400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 102 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 149000.00 | - | 琴台式，包含12回路2400点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 103 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 151000.00 | - | 立柜式，包含13回路2600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|-----------|----------------|----|-----|-----------|--------|--|
| 104 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 157000.00 | - | 琴台式，包含13回路2600点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 105 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 158500.00 | - | 立柜式，包含14回路2800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 106 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 164500.00 | - | 琴台式，包含14回路2800点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 107 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 166500.00 | - | 立柜式，包含15回路3000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 108 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 172500.00 | - | 琴台式，包含15回路3000点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 109 | 火灾自动报警控制器 | JB-TGL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 174000.00 | - | 立柜式，包含16回路3200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|----------------------|----------------------------|----|-----|-----------|--------|--|
| 110 | 火灾自动报警控制器 | JB-TTL-TX3016C | 套 | 泰和安 | 180000.00 | - | 琴台式，包含16回路3200点、打印机、1块128点总线盘、1块8路多线、1台电源盘和2节12V/38AH电池。 |
| 111 | CAN联网板 | TX3016C-LW (TX3016C使用) | 块 | 泰和安 | 1800.00 | - | 用于C系列控制器联网 |
| 112 | CRT通讯板 | TX3016C_TX/CRT (TX3016C使用) | 块 | 泰和安 | 2200.00 | - | RS485/RS232接口，用于与图形显示装置通讯。 |
| 113 | T3联网板 | TX3016C-LW/T3 (TX3016C使用) | 块 | 泰和安 | 2100.00 | - | 用于T3系列老控制器联网。 |
| 114 | RS485通讯板 | TX3016C-TX/485 (TX3016C用) | 块 | 泰和安 | 1800.00 | - | 用于疏散主机联网。 |
| 115 | 点型可燃气体探测器 (甲烷) | TR3105 | 套 | 泰和安 | 550.00 | - | 二线制，吸顶式，非防爆型，(T3N) |
| 116 | 声光警报器 | TX3307A | 套 | 泰和安 | 220.00 | - | 电子编码，插拔式安装 |
| 117 | 隔离器 | TX3219A | 套 | 泰和安 | 140.00 | - | 隔离总线,不占编码点位。 |
| 118 | 家用可燃气体探测器 | JT-TR3106A | 套 | 泰和安 | 400.00 | - | 独立式，AC220V供电，探测气体：甲烷 |
| 119 | 家用可燃气体探测器 | TR3109 | 套 | 泰和安 | 800.00 | - | 独立式，AC220V供电，探测气体：丙烷 |
| 120 | 工业及商业用途点型可燃 气体探测器 | GTYQ-TR3123A (氢气) | 套 | 泰和安 | 2800.00 | - | 四线制，探测气体：氢气，(T3N)。 |
| 121 | 工业及商业用途点型可燃 气体探测器 | GTYQ-TR3123A (丙烷) | 只 | 泰和安 | 2800.00 | - | 四线制，探测气体：丙烷，(T3N) |
| 122 | 工业及商业用途点型可燃 气体探测器 | GTYQ-TR3123A (异丁烷) | 只 | 泰和安 | 2800.00 | - | 四线制，探测气体：异丁烷，(T3N) |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|--------------|--------------------------|----|-----|----------|--------|---|
| 123 | 可燃气体报警控制器 | TR3001D/64 | 只 | 泰和安 | 5950.00 | - | 壁挂式，单回路64点，含打印机，备电。需选配T3联网板,TX3000D-LW/T3 |
| 124 | 可燃气体报警控制器 | TR3001D/128 | 台 | 泰和安 | 6950.00 | - | 壁挂式，单回路128点，含打印机，备电。需选配T3联网板,TX3000D-LW/T3 |
| 125 | 可燃气体报警控制器 | JB-TB-TR3004/200 (T3N) | 台 | 泰和安 | 11375.00 | - | 壁挂式，1回路，单回路可配接30只TR3105或者100只TR3123，含打印机、备电 |
| 126 | 可燃气体报警控制器 | JB-TB-TR3004/400 (T3N) | 台 | 泰和安 | 19370.00 | - | 壁挂式，2回路，单回路可配接30只TR3105或者100只TR3123，含打印机、备电 |
| 127 | 可燃气体报警控制器 | JB-TB-TR3004/600 (T3N) | 台 | 泰和安 | 22425.00 | - | 壁挂式，3回路，单回路可配接30只TR3105或者100只TR3123，含打印机、备电 |
| 128 | 可燃气体报警控制器 | JB-TB-TR3004/800 (T3N) | 台 | 泰和安 | 25675.00 | - | 壁挂式，4回路，单回路可配接30只TR3105或者100只TR3123，含打印机、备电 |
| 129 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/100A | 只 | 泰和安 | 475.00 | - | 线缆安装，可检测100A以下电流回路,同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径46mm。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|--------------|-------------|----|-----|--------|--------|--|
| 130 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/250A | 只 | 泰和安 | 520.00 | - | 线缆安装，可检测250A以下电流回路,同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径65mm。 |
| 131 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/400A | 只 | 泰和安 | 715.00 | - | 线缆安装，可检测400A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径80mm。 |
| 132 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/630A | 只 | 泰和安 | 900.00 | - | 线缆安装，可检测630A以下电流回路,同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径100mm。 |
| 133 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/100F | 只 | 泰和安 | 840.00 | - | 铜排安装，可检测100A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径（长×高）112mm×25mm。 |
| 134 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/250F | 只 | 泰和安 | 920.00 | - | 铜排安装，可检测250A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径（长×高）142mm×35mm。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|--------------|------------------------|----|-----|---------|--------|---|
| 135 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/400F | 只 | 泰和安 | 1308.00 | - | 铜排安装，可检测400A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径（长×高）192.5mm×40mm。 |
| 136 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/630F | 只 | 泰和安 | 1800.00 | - | 铜排安装，可检测630A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径（长×高）232mm×45mm。 |
| 137 | 一体式电气火灾监控探测器 | TE3303/1000F | 只 | 泰和安 | 2760.00 | - | 铜排安装，可检测1000A以下电流回路，同时可检测1路温度（需配温度传感器），内径（长×高）300mm×60mm。 |
| 138 | 测温式电气火灾监控探测器 | TE3200路 | 只 | 泰和安 | 450.00 | - | 配接TPS2-357F202F-1000(箱温)、TPS5-357F202F-1000(缆温)温度传感器，不含温度传感器，支持3路温度探测 |
| 139 | 温度传感器 | TPS2-357F202F-1000(箱温) | 只 | 泰和安 | 120.00 | - | 与TE3303探测器配套使用，测量箱温。 |
| 140 | 温度传感器 | TPS5-357F202F-1000(缆温) | 只 | 泰和安 | 168.00 | - | 与TE3303探测器配套使用，测量缆温。 |
| 141 | 电气火灾监控设备 | TE3001D/64 | 台 | 泰和安 | 6180.00 | - | 壁挂式，单回路64点；含备电、打印机，不含网卡 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|------------|-------------|----|-----|----------|--------|-----------------------------------|
| 142 | 电气火灾监控设备 | TE3001D/128 | 台 | 泰和安 | 7180.00 | - | 壁挂式，单回路128点；含备电、打印机，不含联网卡。 |
| 143 | 电气火灾监控设备 | TE3004/200 | 台 | 泰和安 | 16500.00 | - | 壁挂式，1个回路，可带200点；含打印机、备电 |
| 144 | 电气火灾监控设备 | TE3004/400 | 台 | 泰和安 | 19500.00 | - | 壁挂式，2个回路，可带400点；含打印机、备电 |
| 145 | 电气火灾监控设备 | TE3004/600 | 台 | 泰和安 | 22500.00 | - | 壁挂式，3个回路，可带600点；含打印机、备电 |
| 146 | 电气火灾监控设备 | TE3004/800 | 台 | 泰和安 | 25500.00 | - | 壁挂式，4个回路，可带800点；含打印机、备电 |
| 147 | 电压信号传感器 | TP3101/S6 | 只 | 泰和安 | 704.00 | - | 监测六路单相交流电压。 |
| 148 | 电压信号传感器 | TP3101/T2 | 只 | 泰和安 | 696.00 | - | 监测双路三相四线交流电压,适用于三相有零/无零线双电源。 |
| 149 | 电压/电流信号传感器 | TP3121/SI1 | 只 | 泰和安 | 696.00 | - | 监测单路单相电压及电流，需配接1只TP3200电流探头使用 |
| 150 | 电压/电流信号传感器 | TP3121/TI1 | 只 | 泰和安 | 640.00 | - | 监测单路三相四线电压及电流，需配接3只TP3200电流探头使用。 |
| 151 | 电压/电流信号传感器 | TP3121/TI2 | 只 | 泰和安 | 1056.00 | - | 监测双路三相四线电压及单路电流,需配接3只TP3200电流探头使用 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|-------------|-------------|----|-----|----------|--------|------------------------------|
| 152 | 电流探头 | TP3200/100 | 只 | 泰和安 | 200.00 | - | 可检测100A以内的过线电流，内径 23m |
| 153 | 电流探头 | TP3200/300 | 只 | 泰和安 | 240.00 | - | 可检测300A以内的过线电流，内径 31.5m m |
| 154 | 电流探头 | TP3200/600 | 只 | 泰和安 | 280.00 | - | 可检测600A以内的过线电流，内径 37m |
| 155 | 电流探头 | TP3200/1000 | 只 | 泰和安 | 480.00 | - | 可检测1000A以内的过线电流，内径 52 |
| 156 | 消防设备电源状态监控器 | TP3001D/64 | 台 | 泰和安 | 5950.00 | - | 壁挂式，单回路64点，含打印机。不含网卡。 |
| 157 | 消防设备电源状态监控器 | TP3001D/128 | 台 | 泰和安 | 6950.00 | - | 壁挂式，单回路128点，含打印机。不含网卡。 |
| 158 | 消防设备电源状态监控器 | TP3000B/200 | 台 | 泰和安 | 15200.00 | - | 壁挂式，1回路，可带200点，含打印机、备电。 |
| 159 | 消防设备电源状态监控器 | TP3000B/400 | 台 | 泰和安 | 17600.00 | - | 壁挂式，2回路，可带件400个传感器，含打印机、备电。 |
| 160 | 消防设备电源状态监控器 | TP3000B/600 | 台 | 泰和安 | 20000.00 | - | 壁挂式，3回路，可带600点，含打印机、备电。 |
| 161 | 消防设备电源状态监控器 | TP3000B/800 | 台 | 泰和安 | 22400.00 | - | 壁挂式，4回路，可带800点，含打印机、备电。 |
| 162 | 防火门门磁开关 | TM3611B | 套 | 泰和安 | 140.00 | - | 用于单门 |
| 163 | 防火门门磁开关 | TM3610B | 套 | 泰和安 | 230.00 | - | 用于双门 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|-------------------|------------------|----|-----|---------|--------|--|
| 164 | 防火门电动闭门器 (编码型) | ZTM-DH331A/65KG | 套 | 泰和安 | 900.00 | - | 两线制，467mm长/雾银/65KG，含连杆370mm长，额定工作电压/电流：DC24V/1mA，适用门扇 830MM 门重40-65KG |
| 165 | 防火门电动闭门器 (编码型) | ZTM-DH331A/85KG | 套 | 泰和安 | 1080.00 | - | 两线制，467mm长/雾银/85KG，含连杆370mm长，额定工作电压/电流：DC24V/1mA，适用门扇 930MM 门重65-85KG |
| 166 | 防火门电动闭门器 (编码型) | ZTM-DH331A/120KG | 套 | 泰和安 | 1550.00 | - | 两线制，467mm长/雾银/120KG，含连杆370mm长，额定工作电压/电流：DC24V/1mA，适用门扇 1030MM 门重85-120KG |
| 167 | 输入接口 | TX6200A | 套 | 泰和安 | 300.00 | - | 电子编码，检测到反馈输入信号传送到控制器，通过控制器联动总线上的其他设备动作。 |
| 168 | 防火门监控器(分机) | TM3001 | 台 | 泰和安 | 3000.00 | - | 壁挂安装，含蓄电池，增强总线通讯距离及带载能力，占1个总线地址。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|--------|-------------|----|-----|----------|--------|--|
| 169 | 防火门监控器 | TM3501D/64 | 台 | 泰和安 | 5580.00 | - | 壁挂式,单回路 64点,不含打印机,含T3联网板,TX3000D-LW/T3 |
| 170 | 防火门监控器 | TM3501D/128 | 台 | 泰和安 | 6580.00 | - | 壁挂式,单回路 128点,不含打印机。含T3联网板,TX3000D-LW/T3 |
| 171 | 防火门监控器 | TM3501D/242 | 台 | 泰和安 | 7580.00 | - | 壁挂式,单回路 242点,不含打印机。含T3联网板,TX3000D-LW/T3 |
| 172 | 防火门监控器 | TM3500/400 | 台 | 泰和安 | 19620.00 | - | 壁挂式,自带60点总线盘,2回路,可带400点;含12V/12AH蓄电池2节、打印机 |
| 173 | 防火门监控器 | TM3500/800 | 台 | 泰和安 | 25020.00 | - | 壁挂式,自带60点总线盘,4回路,可带800点;含12V/12AH蓄电池2节、打印机 |
| 174 | 防火门监控器 | TM3503G/200 | 台 | 泰和安 | 27000.00 | - | 立柜式,1回路,可带200点,可通过TM3500回路卡扩展容量,最大可扩展至7个回路;自带64点总线盘,含12V/24AH蓄电池2节、打印机 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|----|-----|----------|--------|---|
| 175 | 防火门监控器 | TM3503G/1600 | 台 | 泰和安 | 50400.00 | - | 立柜式，8回路，可带1600点，可通过TM3500回路卡扩展容量，最大可扩展至16个回路；自带64点总线盘，含12V/24AH蓄电池2节、打印机。 |
| 176 | 防火门监控器 | TM3503T/200 | 台 | 泰和安 | 27900.00 | - | 琴台式，1回路，可带200点，可通过TM3500回路卡扩展容量，最大可扩展至7个回路；自带64点总线盘，含12V/24AH蓄电池2节、打印机。 |
| 177 | 防火门监控器 | TM3503T/1600 | 台 | 泰和安 | 51300.00 | - | 琴台式，8回路，可带1600点，可通过TM3500回路卡扩展容量，最大可扩展至16个回路；自带64点总线盘，含12V/24AH蓄电池2节、打印机。 |
| 178 | 单回路板 | TM3500 | 台 | 泰和安 | 3600.00 | - | 单回路可带200点 |
| 179 | 集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸 | TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (左向) | 只 | 泰和安 | 145.00 | - | 壁挂式，左向，功率0.6W |
| 180 | 集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸 | TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (右向) | 只 | 泰和安 | 145.00 | - | 壁挂式，右向，功率0.6W |
| 181 | 集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸 | TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (双向) | 只 | 泰和安 | 145.00 | - | 壁挂式，双向，功率0.6W |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|---|---------------------------------------|----|-----|--------|--------|--------------------------|
| 182 | 集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸 | TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (疏散出口) | 只 | 泰和安 | 145.00 | - | 壁挂式, 疏散出口, 主电功率0.6W |
| 183 | 集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸 | TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (安全出口) | 只 | 泰和安 | 145.00 | - | 壁挂式, 安全出口, 功率0.6W |
| 184 | 集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸 | TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (楼层) | 只 | 泰和安 | 150.00 | - | 壁挂式, 楼层, 功率0 .6W |
| 185 | 集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸 | TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (楼层+双向) | 只 | 泰和安 | 150.00 | - | 壁挂式, 楼层+双向 , 功率0.6W |
| 186 | 集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸 | TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (楼层+右向) | 只 | 泰和安 | 150.00 | - | 壁挂式, 楼层+右向 , 功率0.6W |
| 187 | 集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 壁挂式) 352尺寸 | TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486 (楼层+左向) | 只 | 泰和安 | 150.00 | - | 壁挂式, 楼层+左向 , , 功率0.6W |
| 188 | 集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 吊装式) 352尺寸 | TS-BLJC-2LROE II 0.6W-6476 (单向) | 只 | 泰和安 | 210.00 | - | 吊装式, 单向, 主电 功率0.6W |
| 189 | 集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 吊装式) 352尺寸 | TS-BLJC-2LROE II 0.6W-6476 (双向) | 只 | 泰和安 | 210.00 | - | 吊装式, 双向, 功率0 .6W |
| 190 | 集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 吊装式) 352尺寸 | TS-BLJC-2LROE II 0.6W-6476 (疏散出口) | 只 | 泰和安 | 210.00 | - | 吊装式, , 疏散出口 , 功率0.6W |
| 191 | 集电集控应急标志灯具 (超薄不锈钢 吊装式) 352尺寸 | TS-BLJC-2LROE II 0.6W-6476 (楼层+单向) | 只 | 泰和安 | 245.00 | - | 吊装式, 楼层+单向 , 功率0.6W |
| 192 | 集中电源集中控制型消防 应急标志灯具 (超薄金属 壁挂式) 352mm尺寸 | TS-BLJC-1LROE II 1W-6485 (左向) | 只 | 泰和安 | 235.00 | - | 壁挂式, 左向; 功耗 1W |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|----|-----|--------|--------|----------------------------------|
| 193 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式）352mm尺寸 | TS-BLJC-1LROE II 1W-6485（右向） | 只 | 泰和安 | 235.00 | - | 壁挂式，右向；功耗 1W |
| 194 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式）352mm尺寸 | TS-BLJC-1LROE II 1W-6485（双向） | 只 | 泰和安 | 235.00 | - | 壁挂式，双向；功耗 1W |
| 195 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式）352mm尺寸 | TS-BLJC-1LROE II 1W-6485（疏散出口） | 只 | 泰和安 | 235.00 | - | 壁挂式，疏散出口； 功耗 1W |
| 196 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式）352mm尺寸 | TS-BLJC-1LROE II 1W-6485（安全出口） | 只 | 泰和安 | 285.00 | - | 壁挂式，安全出口； 功耗 1W |
| 197 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式）352mm尺寸 | TS-BLJC-1LROE II 1W-6485（楼层） | 只 | 泰和安 | 285.00 | - | 壁挂式，楼层；功耗 1W |
| 198 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属吊装式）352mm尺寸 | TS-BLJC-2LROE II 1W-6475（双向） | 只 | 泰和安 | 300.00 | - | 吊装式，双向；功耗 1W |
| 199 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属吊装式）352mm尺寸 | TS-BLJC-2LROE II 1W-6475（单向） | 只 | 泰和安 | 300.00 | - | 吊装式，单向；功耗 1W |
| 200 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属吊装式）352mm尺寸 | TS-BLJC-2LROE II 1W-6475（疏散出口） | 只 | 泰和安 | 300.00 | - | 吊装式，疏散出口； 功耗 1W |
| 201 | 嵌墙式外壳套件 | TS6485 | 只 | 泰和安 | 52.00 | - | 嵌墙式标志灯具套件组，超薄金属标志灯352系列疏散标志灯嵌墙使用 |
| 202 | 嵌墙式预埋件 | TS6485 | 只 | 泰和安 | 78.00 | - | 超薄金属标志灯352系列疏散标志灯嵌墙使用 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|--|--------------------------------------|----|-----|---------|--------|----------------------------------|
| 203 | 集电集控型应急标志灯 (552尺寸大型金属标志灯) | TS-BLJC-1LROE III 1W-6440C(左向) | 只 | 泰和安 | 1065.00 | - | 壁挂式,金属面板: 左向(单面);功耗 1W。 |
| 204 | 集电集控型应急标志灯 (552尺寸大型金属标志灯) | TS-BLJC-1LROE III 1W-6440C (右向) | 只 | 泰和安 | 1065.00 | - | 壁挂式,金属面板: 右向(单面);功耗 1W。 |
| 205 | 集电集控型应急标志灯 (552尺寸大型金属标志灯) | TS-BLJC-1LROE III 1W-6440C (双向) | 只 | 泰和安 | 1065.00 | - | 壁挂式,金属面板: 双向(单面);功耗 1W。 |
| 206 | 集电集控型应急标志灯 (552尺寸大型金属标志灯) | TS-BLJC-1LROE III 1W-6440C (安全出口) | 只 | 泰和安 | 1065.00 | - | 壁挂式,金属面板: 安全出口(单面); 功耗 1W。 |
| 207 | 集电集控型应急标志灯 (552尺寸大型金属标志灯) | TS-BLJC-1LROE III 1W-6440C (疏散出口) | 只 | 泰和安 | 1065.00 | - | 壁挂式,金属面板: 疏散出口(单面); 功耗 1W。 |
| 208 | 集电集控型应急标志灯 (吊装式,552尺寸大型 金属标志灯) | TS-BLJC-2LROE III 1W-6460C (单向) | 只 | 泰和安 | 1188.00 | - | 吊挂式,金属面板: 单向(双面);功耗 1W。 |
| 209 | 集电集控型应急标志灯 (吊装式,552尺寸大型 金属标志灯) | TS-BLJC-2LROE III 1W-6460C (双向) | 只 | 泰和安 | 1188.00 | - | 吊挂式,金属面板: 双向(双面);功耗 1W。 |
| 210 | 集电集控型应急标志灯 (吊装式,552尺寸大型 金属标志灯) | TS-BLJC-2LROE III 1W-6460C(疏散出口) | 只 | 泰和安 | 1188.00 | - | 吊挂式,金属面板: 疏散出口(双面); 功耗 1W。 |
| 211 | 集电集控应急标志灯具 (高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸) | TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487(左向) | 只 | 泰和安 | 475.00 | - | 壁挂,左向,防护等 级:IP67 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|--|--|----|-----|--------|--------|-----------------------|
| 212 | 集电集控应急标志灯具 (高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸) | TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487 (右向) | 只 | 泰和安 | 475.00 | - | 壁挂, 右向, 防护等级: IP67 |
| 213 | 集电集控应急标志灯具 (高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸) | TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487 (双向) | 只 | 泰和安 | 475.00 | - | 壁挂, 双向, 防护等级: IP67 |
| 214 | 集电集控应急标志灯具 (高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸) | TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487 (疏散出口) | 只 | 泰和安 | 475.00 | - | 壁挂, 疏散出口, 防护等级: IP67 |
| 215 | 集电集控应急标志灯具 (高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸) | TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487 (安全出口) | 只 | 泰和安 | 475.00 | - | 壁挂, 安全出口, 防护等级: IP67 |
| 216 | 集电集控应急标志灯具 (高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸) | TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487 (88F) | 只 | 泰和安 | 500.00 | - | 壁挂, 楼层, 防护等级: IP67 |
| 217 | 集电集控应急标志灯具 (高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸) | TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487 (88F+左向) | 只 | 泰和安 | 500.00 | - | 壁挂, 楼层+左向, 防护等级: IP67 |
| 218 | 集电集控应急标志灯具 (高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸) | TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487 (88F+右向) | 只 | 泰和安 | 500.00 | - | 壁挂, 楼层+右向, 防护等级: IP67 |
| 219 | 集电集控应急标志灯具 (高防护 超薄不锈钢壁挂式 352尺寸) | TS-BLJC-1LROE II 0.5W-6487 (楼层+双向) | 只 | 泰和安 | 500.00 | - | 壁挂, 楼层+双向, 防护等级: IP67 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|--|--------------------------------------|----|-----|---------|--------|--|
| 220 | 集电集控应急标志灯具 (高防护 超薄不锈钢吊装式 352尺寸) | TS-BLJC-2LROE II 0.5W-6477 (单向) | 只 | 泰和安 | 650.00 | - | 吊装, 单向, 防护等级: IP67 |
| 221 | 集电集控应急标志灯具 (高防护 超薄不锈钢吊装式 352尺寸) | TS-BLJC-2LROE II 0.5W-6477 (双向) | 只 | 泰和安 | 650.00 | - | 吊装, 双向, 防护等级: IP67 |
| 222 | 集电集控应急标志灯具 (高防护 超薄不锈钢吊装式 352尺寸) | TS-BLJC-2LROE II 0.5W-6477 (疏散出口) | 只 | 泰和安 | 650.00 | - | 吊装, 疏散出口, 防护等级: IP67 |
| 223 | 集电集控应急标志灯具 (高防护 超薄不锈钢吊装式 352尺寸) | TS-BLJC-2LROE II 0.5W-6477 (安全出口) | 只 | 泰和安 | 650.00 | - | 吊装, 安全出口, 防护等级: IP67 |
| 224 | 集电集控应急标志灯具 (防爆标志灯 IP65) | SS-BLJC-1LROE 1W-6423 (左 向) | 只 | 泰和安 | 2000.00 | - | 壁挂式, 左向 (单面); 功耗 1W |
| 225 | 集电集控应急标志灯具 (防爆标志灯 IP65) | SS-BLJC-1LROE 1W-6423 (右 向) | 只 | 泰和安 | 2000.00 | - | 壁挂式, 右向 (单面); 功耗 1W |
| 226 | 集电集控应急标志灯具 (防爆标志灯 IP65) | SS-BLJC-1LROE I 1W-6423 (双向) | 只 | 泰和安 | 2000.00 | - | 壁挂式, 双向 (单面); 功耗 1W |
| 227 | 集电集控应急标志灯具 (防爆标志灯 IP65) | SS-BLJC-1LROE 1W-6423 (安 全出口) | 只 | 泰和安 | 2000.00 | - | 壁挂式, 安全出口 (单面); 功耗 1W |
| 228 | 集电集控应急照明灯具 (防爆双头灯 IP65) | SS-ZFJC-E5W-6603 | 只 | 泰和安 | 2000.00 | - | 壁挂式, 功耗 5W |
| 229 | 集电集控应急标志灯 (金属埋灯) | TS-BLJC-1LRE I 0.5W-6410E (单向) | 只 | 泰和安 | 440.00 | - | 地理式, 不锈钢面盖: 单向; 功耗 0.5W; 尺寸: 170mm × H14mm, 建议开孔尺寸 158mm*34mm。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|----|-----|--------|--------|---|
| 230 | 集电集控应急标志灯 (金属埋灯) | TS-BLJC-1LRE I 0.5W-6410E (双向) | 只 | 泰和安 | 440.00 | - | 埋地式, 不锈钢面盖; : 双向; 功耗 0.5W; 尺寸: 170mm × H14mm, 建议开孔尺寸 158mm*34mm。 |
| 231 | 小预埋盒 | 配套TS6410E | 只 | 泰和安 | 25.00 | - | 6410E埋地灯具的预埋 盒, 塑料材质, 预埋 盒尺寸: 156.8*32.9 mm |
| 232 | 消防应急照明灯具 (双头灯) | TS-ZFJC-E3W-6602B | 只 | 泰和安 | 195.00 | - | 壁挂式, 功耗 3W |
| 233 | 消防应急照明灯具 (双头灯) | TS-ZFJC-E5W-6601C | 只 | 泰和安 | 210.00 | - | 壁挂式, 功耗 5W |
| 234 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 (壁灯造型) | TS-ZFJC-E6W-6664 | 只 | 泰和安 | 440.00 | - | 壁挂式, 功耗 6W, 防护等级: IP67 |
| 235 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 (壁灯造型) | TS-ZFJC-E6W-6664L | 只 | 泰和安 | 525.00 | - | 壁挂式, 带雷达感应 , 功耗 6W, 防护等 级: IP67 |
| 236 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 (壁灯造型) | TS-ZFJC-E9W-6665 | 只 | 泰和安 | 475.00 | - | 壁挂式, 功耗 9W, 防护等级: IP67 |
| 237 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 (壁灯造型) | TS-ZFJC-E9W-6665L | 只 | 泰和安 | 525.00 | - | 壁挂式, 带雷达感应 , 功耗 9W, 防护等 级: IP67 |
| 238 | 消防应急照明灯具 (吸顶式) | TS-ZFJC-E3W-6615C | 只 | 泰和安 | 160.00 | - | 吸顶式, 功耗 3W |
| 239 | 消防应急照明灯具 (吸顶式) | TS-ZFJC-E5W-6625B | 只 | 泰和安 | 170.00 | - | 吸顶式, 功耗 5W |
| 240 | 消防应急照明灯具 (吸顶式) | TS-ZFJC-E8W-6627A | 只 | 泰和安 | 375.00 | - | 吸顶式, 功耗 8W |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|----------------------------|---------------------|----|-----|--------|--------|------------------------------------|
| 241 | 消防应急照明灯具 (吸顶式) | TS-ZFJC-E8W-6627AG | 只 | 泰和安 | 475.00 | - | 吸顶式(带感应), 功耗 8W |
| 242 | 消防应急照明灯具 (吸顶式) | TS-ZFJC-E12W-6628A | 只 | 泰和安 | 413.00 | - | 吸顶式, 功耗 12W |
| 243 | 消防应急照明灯具 (吸顶式) | TS-ZFJC-E12W-6628AG | 只 | 泰和安 | 563.00 | - | 吸顶式(带感应) 功耗 12W |
| 244 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式) | TS-ZFJC-E3W-6671 | 只 | 泰和安 | 160.00 | - | 嵌顶式; 功耗: 3W |
| 245 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式) | TS-ZFJC-E3W-6671L | 只 | 泰和安 | 220.00 | - | 嵌顶式; 具有光控与 雷达感应功能; 功耗 : 3W |
| 246 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式) | TS-ZFJC-E5W-6672 | 只 | 泰和安 | 170.00 | - | 嵌顶式; 功耗: 5W |
| 247 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式) | TS-ZFJC-E5W-6672L | 只 | 泰和安 | 235.00 | - | 嵌顶式; 具有光控与 雷达感应功能; 功耗 : 5W |
| 248 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式) | TS-ZFJC-E8W-6673 | 只 | 泰和安 | 230.00 | - | 嵌顶式; 功耗: 8W |
| 249 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式) | TS-ZFJC-E8W-6673L | 只 | 泰和安 | 290.00 | - | 嵌顶式; 具有光控与 雷达感应功能; 功耗 : 8W; |
| 250 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式) | TS-ZFJC-E10W-6674 | 只 | 泰和安 | 240.00 | - | 嵌顶式; 功耗: 10W |
| 251 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式) | TS-ZFJC-E10W-6674L | 只 | 泰和安 | 300.00 | - | 嵌顶式; 具有光控与 雷达感应功能; 功耗 : 10W; |
| 252 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具(嵌顶式) | TS-ZFJC-E10W-6674A | 只 | 泰和安 | 350.00 | - | 嵌顶式; 功耗: 10W; 防护等级: IP67 |
| 253 | 吸顶套件 | TS6672 | 只 | 泰和安 | 25.00 | - | 吸顶式安装, 搭配TS 6671(L)/72(L)使用。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|---------------------------------|------------------------------|----|-----|--------|--------|-------------------------------|
| 254 | 壁挂套件 | TS6672 | 只 | 泰和安 | 35.00 | - | 壁挂式安装，搭配TS6671(L)/72(L)使用。 |
| 255 | 吸顶套件 | TS6674 | 只 | 泰和安 | 35.00 | - | 吸顶式安装，搭配TS6673(L)/74(L)/74A使用 |
| 256 | 壁挂套件 | TS6674 | 只 | 泰和安 | 40.00 | - | 壁挂式安装，搭配TS6673(L)/74(L)/74A使用 |
| 257 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 (T8灯管) | TS-ZFJC-E9W-6620 | 只 | 泰和安 | 490.00 | - | 吸顶式(带红外感应) ，功耗 9W |
| 258 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 (T8灯管) | TS-ZFJC-E9W-6620A | 只 | 泰和安 | 400.00 | - | 吸顶式，功耗 9W |
| 259 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 (T8灯管) | 配套TS6620 0.6m T8单管灯座(36V) | 只 | 泰和安 | 90.00 | - | 配TS6620 0.6m 使用 |
| 260 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 (T8灯管) | TS-ZFJC-E18W-6622 | 只 | 泰和安 | 580.00 | - | 吸顶式(带红外感应 功能)功耗 18W |
| 261 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 (T8灯管) | TS-ZFJC-E18W-6622A | 只 | 泰和安 | 480.00 | - | 吸顶式，功耗 18W |
| 262 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 (T8灯管) | 配套TS6622 1.2m T8单管灯座(36V) | 只 | 泰和安 | 130.00 | - | 配TS6622 1.2m 使用 |
| 263 | 集中电源集中控制型消防 应急照明灯具 (T8灯管) | 配套TS6622 1.2m T8双管灯座(36V) | 只 | 泰和安 | 190.00 | - | 配TS6622 1.2m 使用 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|--|--------------------------------------|----|-----|--------|--------|-------------------------|
| 264 | 自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (左向) | 个 | 泰和安 | 305.00 | - | 壁挂式安装, 左向, 功率 1W |
| 265 | 自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (右向) | 个 | 泰和安 | 305.00 | - | 壁挂式安装, 右向, 功率 1W |
| 266 | 自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (双向) | 个 | 泰和安 | 305.00 | - | 壁挂式安装, 双向, 功率 1W |
| 267 | 自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (疏散出口) | 个 | 泰和安 | 305.00 | - | 壁挂式安装, 疏散出 口, 功率 1W |
| 268 | 自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (安全出口) | 个 | 泰和安 | 315.00 | - | 壁挂式安装, 安全出 口, 功率 1W |
| 269 | 自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (-2F) | 个 | 泰和安 | 315.00 | - | 壁挂式安装, 楼层, 功率 1W |
| 270 | 自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (-2F+双向) | 个 | 泰和安 | 315.00 | - | 壁挂式安装, 楼层+ 双向, 功率 1W |
| 271 | 自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (-2F+左向) | 个 | 泰和安 | 315.00 | - | 壁挂式安装, 楼层+ 左向, 功率 1W |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|--|--------------------------------------|----|-----|--------|--------|-------------------------|
| 272 | 自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 壁挂式 352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-1LROE II 1W-6426 (-2F+右向) | 个 | 泰和安 | 315.00 | - | 壁挂式安装, 楼层+ 右向, 功率 1W |
| 273 | 自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 吊装式 352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-2LROE II 1W-6443 (单向) | 个 | 泰和安 | 340.00 | - | 吊装, 单向 (双面) , 功率 1W |
| 274 | 自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 吊装式 352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-2LROE II 1W-6443 (双向) | 个 | 泰和安 | 340.00 | - | 吊装, 双向 (双面) , 功率 1W |
| 275 | 自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 吊装式 352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-2LROE II 1W-6443 (疏散出口) | 个 | 泰和安 | 340.00 | - | 吊装式安装, 疏散出 口, 功率 1W, |
| 276 | 自电集控应急标志灯 (超薄不锈钢 亮面质感 吊装式 352尺寸 不可调向) | TS-BLZC-2LROE II 1W-6443 (-2F+单向) | 个 | 泰和安 | 340.00 | - | 吊装式安装, 楼层+ 单向, 功率 1W |
| 277 | 自电集控应急照明灯 (阻燃塑料双头灯) | TS-ZFZC-E3W-6651 | 个 | 泰和安 | 375.00 | - | 壁挂式, 功耗 3W |
| 278 | 自电集控应急照明灯 (阻燃塑料双头灯) | TS-ZLZC-E5W-6650 | 个 | 泰和安 | 563.00 | - | 壁挂式, 功耗 5W |
| 279 | 自带蓄电池集中控制型消 防应急照明灯具 (吸顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E3W-6642 | 个 | 泰和安 | 413.00 | - | 吸顶式, 功耗 3W |
| 280 | 自带蓄电池集中控制型消 防应急照明灯具 (吸顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E3W-6642G | 个 | 泰和安 | 500.00 | - | 吸顶式, 带红外感应 功能, 功耗 3W |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|-----------------------------------|--------------------|----|-----|--------|--------|----------------------|
| 281 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (吸顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E5W-6640 | 个 | 泰和安 | 438.00 | - | 吸顶式, 功耗 5W |
| 282 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (吸顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E5W-6640G | 个 | 泰和安 | 500.00 | - | 吸顶式, 带红外感应功能; 功耗 5W |
| 283 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (吸顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E8W-6643 | 个 | 泰和安 | 500.00 | - | 吸顶式, 功耗 8W |
| 284 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (吸顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E8W-6643G | 个 | 泰和安 | 568.00 | - | 吸顶式, 带红外感应功能, 功耗 8W |
| 285 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (吸顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E12W-6641 | 个 | 泰和安 | 550.00 | - | 吸顶式, 功耗 12W |
| 286 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (吸顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E12W-6641G | 个 | 泰和安 | 618.00 | - | 吸顶式, 带红外感应功能; 功耗 12W |
| 287 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (嵌顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E3W-6630 | 个 | 泰和安 | 463.00 | - | 嵌入式, 功耗 3W |
| 288 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (嵌顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E3W-6630G | 个 | 泰和安 | 525.00 | - | 嵌入式, 带红外感应功能, 功耗 3W |
| 289 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (嵌顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E5W-6631 | 个 | 泰和安 | 488.00 | - | 嵌入式, 功耗 5W; |
| 290 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (嵌顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E5W-6631G | 个 | 泰和安 | 550.00 | - | 嵌入式, 带红外感应功能, 功耗 5W |
| 291 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (嵌顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E8W-6632 | 个 | 泰和安 | 563.00 | - | 嵌入式, 功耗 8W |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|-----------------------------------|--------------------|----|-----|----------|--------|--|
| 292 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (嵌顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E8W-6632G | 个 | 泰和安 | 625.00 | - | 嵌入式, 带红外感应功能, 功耗 8W |
| 293 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (嵌顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E12W-6633 | 个 | 泰和安 | 588.00 | - | 嵌入式, 功耗 12W |
| 294 | 自带蓄电池集中控制型消防应急照明灯具 (嵌顶式, 自带电源) | TS-ZLZC-E12W-6633G | 个 | 泰和安 | 650.00 | - | 嵌入式, 带红外感应功能; 功耗 12W |
| 295 | 应急照明配电箱 (300W) | TS-PD-6500A/4 | 台 | 泰和安 | 9600.00 | - | 壁挂式; 总输出功率: 300W, 4回路输出, 可拓展至8回路。单回路最大输出216W; 每回路60地址点。 |
| 296 | 应急照明配电箱 (600W) | TS-PD-6501A/4 | 台 | 泰和安 | 11100.00 | - | 壁挂式; 总输出功率: 600W, 4回路输出, 可拓展至8回路。单回路最大输出216W; 每回路60地址点。 |
| 297 | 应急照明配电箱 (1000W) | TS-PD-1KVA-6502A/4 | 台 | 泰和安 | 17350.00 | - | 壁挂式; 总输出功率: 1000W, 4回路输出, 可拓展至8回路。单回路最大输出216W; 每回路60地址点。 |
| 298 | 回路卡 | TS6330 | 台 | 泰和安 | 825.00 | - | 用于配电箱6500A/6501A增加回路 |
| 299 | 回路卡 | TS6340 | 台 | 泰和安 | 2500.00 | - | 用于6502A配电箱增加回路, 将4回路扩容至8回路。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|-----------------|----------------------|----|-----|----------|--------|--|
| 300 | 应急照明集中电源（150W） | TS-D-0.15KVA-6315A/4 | 台 | 泰和安 | 12500.00 | - | 壁挂式；供电输入DC 36V；4回路输出，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。 |
| 301 | 应急照明集中电源（250W） | TS-D-0.25KVA-6320A/4 | 台 | 泰和安 | 16300.00 | - | 壁挂式；供电输入DC 36V；4回路，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。 |
| 302 | 应急照明集中电源（500W） | TS-D-0.5KVA-6330A/4 | 台 | 泰和安 | 23800.00 | - | 壁挂式；供电输入DC 36V；4回路，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。 |
| 303 | 应急照明集中电源（500W） | TS-D-0.5KVA-6330A/8 | 台 | 泰和安 | 26300.00 | - | 壁挂式；供电输入DC 36V；8回路，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。 |
| 304 | 应急照明集中电源（1000W） | TS-D-1KVA-6340/4 | 台 | 泰和安 | 40000.00 | - | 壁挂式；供电输入DC 36V；4回路输出，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。 |
| 305 | 应急照明集中电源（1000W） | TS-D-1KVA-6340/8 | 台 | 泰和安 | 42500.00 | - | 壁挂式；供电输入DC 36V；8回路输出，每回路60地址点；磷酸铁锂电池。 |
| 306 | 应急照明控制器（壁挂式） | TS-C-6000A | 台 | 泰和安 | 12500.00 | - | 壁挂式；主电功耗：20W;可配接31台消防应急灯具专用应急电源，不含打印机。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|-------------|------------------|----|-----|----------|--------|---|
| 307 | 应急照明控制器 | TS-C-6001AT (黑色) | 台 | 泰和安 | 44000.00 | - | 琴台式;19寸液晶显示屏;主电功耗: 50W;可配接128台消防应急灯具专用应急电源 |
| 308 | 应急照明控制器 | TS-C-6001AG (黑色) | 台 | 泰和安 | 44000.00 | - | 立柜式;19寸液晶显示屏;主电功耗: 50W;可配接128台消防应急灯具专用应急电源 |
| 309 | 协议转换器 | TS6915 | 台 | 泰和安 | 2000.00 | - | 应急照明控制器与其他厂家火灾报警控制器配接时使用 |
| 310 | CAN总线中继器 | TX6622 | 套 | 泰和安 | 5000.00 | - | 用于CAN总线联网端口路由扩展,可实现火灾系统报警的星型联网3个端口 |
| 311 | 消防应急疏散余压探测器 | TF3102 | 只 | 泰和安 | 942.50 | - | 二总线,不带液晶,不含引压气管,需单独配套内径5mm,外径8mm引压气管,推荐硅橡胶软管 |
| 312 | 消防应急疏散余压探测器 | TF3102A | 只 | 泰和安 | 598.00 | - | 与TF3200A配套使用;不带液晶显示;无需引压气管。 |
| 313 | 消防应急疏散余压探测器 | TF3101 | 只 | 泰和安 | 1235.00 | - | 二总线,带液晶,不含引压气管,需单独配套内径5mm,外径8mm引压气管,推荐用食品级硅橡胶软管 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|-----------------|---------|----|-----|---------|--------|--|
| 314 | 风机状态采集器 | TF3103 | 只 | 泰和安 | 234.00 | - | (1) 采集正压风机状态信息, 可选配, 每台风机配1只 (2) 开口式安装, 监测风机过线电流 |
| 315 | 消防应急疏散余压控制器 | TF3200A | 只 | 泰和安 | 2470.00 | - | 与TF3102A配套使用; (1) 管理64个探测器; (2) 通信距离: 可靠通信距离1000米; (3) 控制器支持手动设置本机地址及设置前端余压探测器地址。 |
| 316 | 消防应急疏散余压控制器 | TF3200 | 只 | 泰和安 | 2470.00 | - | (1) 1路二总线, 管理64个探测器 (2) 通信距离: 可靠通信距离1000米 (3) 具有复位、自动巡检、自检等功能 |
| 317 | 消防应急疏散电动泄压风阀执行器 | TF3100 | 只 | 泰和安 | 780.00 | - | (1) 固定式安装 (2) 力矩16N, 执行动作 (3) 每只余压控制器需配置1只风阀执行器 |
| 318 | 余压编码器 | TF3203 | 只 | 泰和安 | 1200.00 | - | 外协代工款余压编码器非自产, 可对绝压系列TF3102A探测器进行编码 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|--------------|------------|----|-----|----------|--------|---|
| 319 | 消防应急疏散余压监控器 | TF3000B | 只 | 泰和安 | 12025.00 | - | (1) CAN线,接收控制器报警、故障信号数据,并发出声、光信号。 (2) 监控器可通过控制器控制风阀执行器的开启角度(角度可调) (3) 单台余压监控器可管理110台余压控制器 |
| 320 | 一氧化碳气体探测器 | JT-TR3210 | 套 | 泰和安 | 950.00 | - | 二线制,适用气体:CO(一氧化碳) |
| 321 | 一氧化碳气体报警控制器 | TR3200/64 | 台 | 泰和安 | 9750.00 | - | 壁挂式,单回路64点,含打印机、备电。 |
| 322 | 一氧化碳气体报警控制器 | TR3200/128 | 台 | 泰和安 | 11375.00 | - | 壁挂式,单回路128点,含打印机、备电。 |
| 323 | 一氧化碳气体报警控制器 | TR3200/242 | 台 | 泰和安 | 13000.00 | - | 壁挂式,单回路242点,含打印机、备电。 |
| 324 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ40/2.5 | 套 | 泰和安 | 21000.00 | - | 包括:QMP40/2.5瓶组一套、QDQ85N电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2信号反馈装置一只、QPT40/32喷嘴一只、柜体一套,不含灭火剂 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|--------------|------------|----|-----|----------|--------|---|
| 325 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ70/2.5 | 套 | 泰和安 | 22000.00 | - | 包括：QMP70/2.5 瓶组一套、QDQ85N电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2 信号反馈装置一只、QPT40/32 喷嘴一只、柜体一套，不含灭火剂 |
| 326 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ90/2.5 | 套 | 泰和安 | 24000.00 | - | 包括：QMP90/2.5 瓶组一套、QDQ85N电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2 信号反馈装置一只、QPT40/32 喷嘴一只、柜体一套，不含灭火剂 |
| 327 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ120/2.5 | 套 | 泰和安 | 27000.00 | - | 包括：QMP120/2.5 瓶组一套、QDQ85N电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2 信号反馈装置一只、QPT40/32 喷嘴一只、柜体一套，不含灭火剂 |
| 328 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ150/2.5 | 套 | 泰和安 | 29000.00 | - | 包括：QMP150/2.5 瓶组一套、QDQ85N电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2 信号反馈装置一只、QPT40/32 喷嘴一只、柜体一套，不含灭火剂 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|-------------------|--------------|----|-----|----------|--------|---|
| 329 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组） | GQQ70*2/2.5 | 套 | 泰和安 | 43000.00 | - | 包括：QMP70/2.5瓶组两套、QDQ85电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2信号反馈装置一只、QPT40/32喷嘴二只、柜体一套，不含灭火剂 |
| 330 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组） | GQQ90*2/2.5 | 套 | 泰和安 | 47000.00 | - | 包括：QMP90/2.5瓶组两套、QDQ85电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2信号反馈装置一只、QPT40/32喷嘴二只、柜体一套，不含灭火剂 |
| 331 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组） | GQQ120*2/2.5 | 套 | 泰和安 | 51000.00 | - | 包括：QMP120/2.5瓶组两套、QDQ85电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2信号反馈装置一只、QPT40/32喷嘴二只、柜体一套，不含灭火剂 |
| 332 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组） | GQQ150*2/2.5 | 套 | 泰和安 | 55000.00 | - | 包括：QMP150/2.5瓶组两套、QDQ85电磁型驱动装置一套、QXF0.6/4.2信号反馈装置一只、QPT40/32喷嘴二只、柜体一套，不含灭火剂 |
| 333 | 悬挂七氟丙烷气体灭火装置 | 10 | 套 | 泰和安 | 4500.00 | - | 包括：喷嘴、压力表，不含灭火剂 |
| 334 | 悬挂七氟丙烷气体灭火装置 | 20 | 套 | 泰和安 | 5200.00 | - | 包括：喷嘴、压力表，不含灭火剂 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|------------------|------------------------|----|-----|----------|--------|--|
| 335 | 悬挂七氟丙烷气体灭火装置 | 30 | 套 | 泰和安 | 6000.00 | - | 包括：喷嘴、压力表，不含灭火剂 |
| 336 | 七氟丙烷灭火剂 | HFC227ea | kg | 泰和安 | 480.00 | - | 药剂报价有效期3天。 |
| 337 | 自动泄压口 | 1型 | 台 | 泰和安 | 4000.00 | - | 400x400,泄压面积0.12 m ² 。 |
| 338 | 自动泄压口 | 11型 | 台 | 泰和安 | 5000.00 | - | 800x400泄压面积0.25 m ² 。 |
| 339 | 自动跟踪定位射流灭火装置（视频） | ZDMS0.6/5S-TZ1S05(吊装) | 台 | 泰和安 | 13000.00 | - | 吊装，额定流量5L/S，额定压力0.6MPa，最大保护半径30m安装高度6~15m,水平旋转范围0-360度，响应时间 30s DC12V供电，监视功耗1W，扫描功耗50W。 |
| 340 | 自动跟踪定位射流灭火装置（视频） | ZDMS0.6/10S-TZ1S10(吊装) | 台 | 泰和安 | 14000.00 | - | 吊装，额定流量10L/S，额定压力0.6MPa，最大保护半径35m安装高度6~15m,水平旋转范围0-360度，响应时间 30s DC12V供电，监视功耗1W，扫描功耗50W。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|------------------|------------------------|----|-----|----------|--------|--|
| 341 | 自动跟踪定位射流灭火装置（视频） | ZDMS0.8/20S-TZ1S20(吊装) | 台 | 泰和安 | 28000.00 | - | 吊装，额定流量20L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径50m安装高度8~15m,水平旋转范围0-360度，响应时间 60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。 |
| 342 | 自动跟踪定位射流灭火装置（视频） | ZDMS0.8/30S-TZ1S30(吊装) | 台 | 泰和安 | 29000.00 | - | 吊装，额定流量30L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径55m安装高度8~15m,水平旋转范围0-360度，响应时间 60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。 |
| 343 | 固定式消防炮 | ZDMS0.8/20S-TZ1S20(座装) | 台 | 泰和安 | 30500.00 | - | 座装，额定流量20L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径50m安装高度8~15m,水平旋转范围0-360度，响应时间 60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|------------|------------------------|----|-----|----------|--------|---|
| 344 | 固定式消防炮 | ZDMS0.8/30S-TZ1S30(座装) | 台 | 泰和安 | 31000.00 | - | 座装，额定流量30L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径55m安装高度8~15m,水平旋转范围0-360度，响应时间60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。 |
| 345 | 电源接线盒 | TZ-JXH01 | 台 | 泰和安 | 1200.00 | - | 壁挂安装，具有电源过载和短路保护功能，输出DC12V/70W，一对一连接5L,10L水炮。 |
| 346 | 电源接线盒 | TZ-JXH02 | 台 | 泰和安 | 1300.00 | - | 壁挂安装，具有电源过载和短路保护功能，输出DC24V/70W，一对一连接20L,30L水炮。 |
| 347 | 现场控制箱 | TZ-SKX01 | 台 | 泰和安 | 3000.00 | - | 壁挂安装，最多可以控制8台水炮。220V电源供电。 |
| 348 | 集中控制装置（立柜） | TZ-JKP01 | 台 | 泰和安 | 31000.00 | - | 水炮主机，含19英寸液晶屏一块、水炮联网卡、标准立柜、主面板（主板、触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机）、1台电源盘、2节12V/12AH铅酸蓄电池。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|------------|-----------------|----|-----|----------|--------|--|
| 349 | 集中控制装置（琴台） | TZ-JKP02 | 台 | 泰和安 | 34000.00 | - | 水炮主机，含19英寸液晶屏一块、水炮联网卡、双节琴台柜、主面板（主板、触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机）、1台电源盘、2节12V/12AH铅酸蓄电池。 |
| 350 | 硬盘录像机 | DS-7804HGH-F1/M | 台 | 泰和安 | 7300.00 | - | DC12V电源输入，4路视频输入接口，1T容量硬盘。 |
| 351 | 硬盘录像机 | DS-7808HGH-F1/M | 台 | 泰和安 | 8800.00 | - | DC12V电源输入，8路视频输入接口，1T容量硬盘。 |
| 352 | 硬盘录像机 | DS-7816HGH-F1/M | 台 | 泰和安 | 13000.00 | - | DC12V电源输入，16路视频输入接口，1T容量硬盘。 |
| 353 | 硬盘录像机 | DS-7832HGH-K2 | 台 | 泰和安 | 23400.00 | - | DC12V电源输入，32路视频输入接口，2T容量硬盘。 |
| 354 | 电磁阀 | DN50 | 个 | 泰和安 | 3800.00 | - | 220V |
| 355 | 消防电动阀 | DN80 | 个 | 泰和安 | 5800.00 | - | 24V |
| 356 | 自动末端试水装置 | MD25-THA | 套 | 泰和安 | 8300.00 | - | 含控制箱，压力表，电磁阀及探测组件。 |
| 357 | 图像火灾探测器 | VFD/F-TX001 | 个 | 泰和安 | 15000.00 | - | 双目探测，4mm焦距，视角W64°×H50°，高清1080P，防护等级：IP65。具有火警、故障输出。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|---------|--------------------------|----|-----|----------|--------|---|
| 358 | 图像火灾探测器 | VFD/F-TX002 | 个 | 泰和安 | 15000.00 | - | 双目探测，8mm焦距，视角W32°×H24°，高清1080P，防护等级：IP65。具有火警、故障输出。 |
| 359 | 图像火灾探测器 | VFD/F-TX003 | 个 | 泰和安 | 23000.00 | - | 双目探测，6mm焦距，视角W42°×H32°，高清1080P，防爆类型为隔爆+粉尘防爆型，防护等级：IP66,具有火警、故障输出 |
| 360 | 图像火灾探测器 | VFD/F-TX004 | 个 | 泰和安 | 23000.00 | - | 双目探测，12mm焦距，视角W22°×H17°，高清1080P，防爆类型为隔爆+粉尘防爆型，防护等级：IP66,具有火警、故障输出 |
| 361 | 硬盘录像机 | DS-7816N-Q2 | 个 | 泰和安 | 6850.00 | - | 16路2盘位录像机，最大支持满配8T硬盘 |
| 362 | 硬盘 | HIKVISIONWD10PURX（内存：1T） | 个 | 泰和安 | 4200.00 | - | 容量1T,一台硬盘录像机最多可配置2个硬盘 |
| 363 | 硬盘 | HIKVISIONWD20PURX（内存：2T） | 个 | 泰和安 | 5200.00 | - | 容量2T,一台硬盘录像机最多可配置2个硬盘 |
| 364 | 硬盘 | HIKVISIONWD30PURX（内存：3T） | 个 | 泰和安 | 5800.00 | - | 容量3T,一台硬盘录像机最多可配置2个硬盘 |
| 365 | 硬盘 | HIKVISIONWD40PURX（内存：4T） | 个 | 泰和安 | 6400.00 | - | 容量4T,一台硬盘录像机最多可配置2个硬盘 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|----------|---------------------|----|-----|----------|--------|--|
| 366 | 千兆以太网交换机 | TL-SG1008 | 个 | 泰和安 | 1500.00 | - | 8个千兆网口 |
| 367 | 千兆以太网交换机 | TL-SG1016 | 个 | 泰和安 | 4850.00 | - | 16个千兆网口 |
| 368 | 千兆以太网交换机 | TL-SG1024 | 个 | 泰和安 | 5650.00 | - | 24个千兆网口 |
| 369 | 现场设备箱 | VFD/DYX-TX005/4 | 个 | 泰和安 | 12000.00 | - | 不锈钢设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及4路千兆网络收发器一只。 |
| 370 | 现场设备箱 | VFD/DYX-TX005/8 | 个 | 泰和安 | 15000.00 | - | 不锈钢设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及8路千兆网络收发器一只。 |
| 371 | 现场设备箱 | VFD/DYX-TX005/16 | 个 | 泰和安 | 19000.00 | - | 不锈钢设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及4路千兆网络收发器一只，8路交换机2只 |
| 372 | 现场设备箱 | VFD/DYX-TX005/24 | 个 | 泰和安 | 24000.00 | - | 不锈钢设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及8路千兆网络收发器一只，8路交换机3只。 |
| 373 | 现场设备箱 | VFD/DYX-TX005/4(Ex) | 个 | 泰和安 | 22000.00 | - | 防爆型设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及4路千兆网络收发器一只。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|------------|----------------------|----|-----|----------|--------|--|
| 374 | 现场设备箱 | VFD/DYX-TX005/8(Ex) | 个 | 泰和安 | 25000.00 | - | 防爆型设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及8路千兆网络收发器一只。 |
| 375 | 现场设备箱 | VFD/DYX-TX005/16(Ex) | 个 | 泰和安 | 29000.00 | - | 防爆型设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及4路千兆网络收发器一只,8路交换机2只 |
| 376 | 现场设备箱 | VFD/DYX-TX005/24(Ex) | 个 | 泰和安 | 34000.00 | - | 防爆型设备箱，含空开、浪涌保护器、插座、DC24V电源及8路千兆网络收发器一只,8路交换机3只。H500*W400*B200 |
| 377 | 图像主机 | TC001 | 个 | 泰和安 | 60000.00 | - | 琴台式，具备火灾探测、视频监控功能。全触屏操作界面，19寸超大显示屏，内置蓄电池。 |
| 378 | 吸气式感烟火灾探测器 | JTY-GXM-TX3X21 | 台 | 泰和安 | 21000.00 | - | 两管，不分区型，两管同用时单管最大采样距离为100米，总长可达200米，总采样孔42个。 |
| 379 | 吸气式感烟火灾探测器 | JTY-GXM-TX3X41 | 台 | 泰和安 | 23000.00 | - | 四管，四管不分区型，四管同用时单管最大采样距离为100米，总长可达400米，总采样孔84个。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|------------------|-------------------------|----|-----|----------|--------|--|
| 380 | 吸气式感烟火灾探测器 | JTY-GXM-TX3X44 | 台 | 泰和安 | 28000.00 | - | 四管，四管分区型，每根管最大采样距离为100米，总长可达400米，总采样孔84个。 |
| 381 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | JTY-GF-TX3190A(LoRa) | 个 | 泰和安 | 1850.00 | - | 工作电压：DC3V（1节锂电池），无线通讯制式，最大通讯距离：空旷 1000m |
| 382 | 独立式感温火灾探测报警器(AR) | JTW-ZOF-TX3180(LoRa) | 个 | 泰和安 | 1850.00 | - | 工作电压：DC3V（1节锂电池），无线通讯制式，最大通讯距离：空旷 1000m |
| 383 | 无线输入接口 | TX3202-W（LoRa） | 个 | 泰和安 | 2500.00 | - | 通过无线传送给控制器，工作电压：DC3V（2节1.5V FR14505/AA电池） |
| 384 | 无线输入/输出模块 | TW3221(FosLink) | 个 | 泰和安 | 2600.00 | - | 内置FosLink无线通讯组件；内置3V锂电池，无源信号输出；容量：24V/2A。 |
| 385 | 无线手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-TW3240(FosLink) | 个 | 泰和安 | 1850.00 | - | 内置FosLink无线通讯组件；内置3V锂电池，无源信号输出；容量：24V/2A。 |
| 386 | 无线报警按钮 | TX3141-W（LoRa） | 个 | 泰和安 | 1850.00 | - | 通过无线传输模块传输到火灾报警控制器发出报警信号，工作电压：DC3.0V（2节1.5V FR14505/AA电池）。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|----------------|---------------|----|-----|-----------|--------|--|
| 387 | 无线声光指示器 | TX3309 (LoRa) | 个 | 泰和安 | 3000.00 | - | 采用LoRa无线通讯技术，无需进行布线，内置唯一ID |
| 388 | 无线中继器 | TX3231 (LoRa) | 个 | 泰和安 | 7000.00 | - | 实现无线LoRa信号增加传输距离，工作电压：DC15V~DC26V，可接入前端设备的数量：200个 |
| 389 | 无线转总线网关 | TX3626 | 个 | 泰和安 | 6000.00 | - | 四线制，工作电压：DC24V，实现将前端设备LoRa信号转换为总线信号，最大可接入LoRa前端设备的数量：64点，最大通信距离：空旷1000米。 |
| 390 | 无线传输模块 | TX3260 | 个 | 泰和安 | 6000.00 | - | 二线制，工作电压：DC15V~DC26V，实现将前端设备LoRa信号转换为总线信号，可接入前端设备的数量：200个。 |
| 391 | 手持设备 | TX6934 | 个 | 泰和安 | 3000.00 | - | 液晶显示，用于我司对于LoRa系统现场测试信号功能 |
| 392 | 分布式光纤线型感温火灾探测器 | HRS-A101 | 台 | 泰和安 | 325000.00 | - | 探测器实现4通道10km设计既可以壁挂，又可以入19寸标准机柜，动作温度60、70、85，输入电源DC24V。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|-------|------------------|----|-----|--------|--------|--|
| 393 | 感温光纤 | HRS-A101-OC | 个 | 泰和安 | 20.00 | - | 光纤类型多模62.5/125um，外径3.0mm，防护等级IP67，工作温度-40 到+85（长期），-50 到+120（短期）。 |
| 394 | 尾纤 | HRS-PJ-E2000/APC | 个 | 泰和安 | 380.00 | - | 用于实现设备与光缆纤芯互联功能。只有一端有接头，而另一端是一根光缆纤芯的断头，通过熔接与其他光缆纤芯相连，接头保护在光纤终端盒内，工作温度-40 到+85。 |
| 395 | 光纤接线盒 | HRS-PJ-CB | 个 | 泰和安 | 700.00 | - | 光纤接线盒2进2出，耐电压强度15KV（DC），环境温度-40 - +60。 |
| 396 | 光纤终端盒 | HRS-PJ-TB | 个 | 泰和安 | 700.00 | - | 材质加厚加强冷轧板，工作温度 -40 到+85，类别电信工程级可选择挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式。 |
| 397 | 感温电缆 | TX3LF01/85 | 米 | 泰和安 | 50.00 | - | 可恢复式定温普通型85度 |
| 398 | 终端处理器 | TX3LZ01 | 个 | 泰和安 | 760.00 | - | 终端处理器，可与缆式线型感温火灾探测器TX3LF01/85、TX3LF02/105配套使用。 |

续表

报价日期：2026年03月16日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|-------------|---------------------|----|-----|---------|--------|--|
| 399 | 缆式线型感温火灾探测器 | JTW-LDM-TX3LF01/85 | 个 | 泰和安 | 3700.00 | - | 编码型，可恢复式，与TX3LZ01终端处理器和TX3LF01/85感温电缆配套使用 |
| 400 | 感温电缆 | TX3LF02/105 | 米 | 泰和安 | 55.00 | - | 可恢复式定温普通型105度 |
| 401 | 终端处理器 | TX3LZ01 | 个 | 泰和安 | 760.00 | - | 终端处理器，可与缆式线型感温火灾探测器TX3LF01/85、TX3LF02/105配套使用。 |
| 402 | 缆式线型感温火灾探测器 | JTW-LDM-TX3LF02/105 | 个 | 泰和安 | 3700.00 | - | 编码型，可恢复式，与TX3LZ01终端处理器和TX3LF02/105感温电缆配套使用。 |