

报价明细表

报价日期：2025年10月21日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	30W全彩激光灯	型号：M-RGB-30 激光器：原装进口日亚芯片 激光光源功率：30W 功率配置：R8W-638nm ；G10W-525nm ；B12W-455nm 工作温度范围：-40-50 ° 消耗功率：Max550W 扫描速度：50KPPS 振镜角度：60 ° 标准扫描单元及扫描驱动电路。 使用寿命：20000小时 发散角度：<1.2mrad 冷却方式：风冷 控制模式：DMX512, UDP, IL DA接口:RJ45.ILDA 工作电压：220V 50/60Hz 防护等级：IP67 重量：35KG	套	西安名都	448300.00	-	-

续表

报价日期：2025年10月21日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2	50瓦全彩激光灯	型号：M-RGB-50 激光器：原装进口日亚芯片 激光光源功率：50W 功率配置：R15W-638nm ；G15W-525nm ；B20W-455nm 工作温度范围：-40-50 ° 消耗功率：Max1000W 扫描速度：40KPPS 振镜角度：60 ° 标准扫描单元及扫描驱动电路。 使用寿命：20000小时 发散角度：<1.5mrad 冷却方式：风冷 控制模式：DMX512, UDP, IL DA接口:RJ45.ILDA 工作电压：220V 50/60Hz 防护等级：IP67 重量：55KG	-	西安名都	477000.00	-	-

续表

报价日期：2025年10月21日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3	60瓦全彩激光灯	型号：M-RGB-60 激光器：原装进口日亚芯片 激光光源功率：60W 功率配置：R16W-638nm ；G20W-525nm ；B24W-455nm 工作温度范围：-40-50 ° 消耗功率：Max1100W 扫描速度：40KPPS 振镜角度：60 ° 标准扫描单元及扫描驱动电路。 使用寿命：20000小时 发散角度：<1.5mrad 冷却方式：风冷 控制模式：DMX512, UDP, IL DA接口:RJ45.ILDA 工作电压：220V 50/60Hz 防护等级：IP67 重量：56KG	-	西安名都	508800.00	-	-

续表

报价日期：2025年10月21日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4	80瓦全彩激光灯	型号：M-RGB-80 激光器：原装进口日亚芯片 激光光源功率：80W 功率配置：R22W-638nm ；G28W-525nm ；B30W-455nm 工作温度范围：-40-50 ° 消耗功率：Max1300W 扫描速度：35KPPS 振镜角度：60 ° 标准扫描单元及扫描驱动电路。 使用寿命：20000小时 发散角度：<1.6mrad 冷却方式：风冷 控制模式：DMX512, UDP, IL DA接口:RJ45.ILDA 工作电压：220V 50/60Hz 防护等级：IP67 重量：78KG	-	西安名都	540600.00	-	-